imageRUNNER ADVANCE DX 6700-Serien

FORBEDRE EFFEKTIVITETEN MED A3 SORT-HVITT-FLERFUNKSJONSENHETER SOM EFFEKTIVISERER ARBEIDSFLYTER MED AUTOMATISERING OG NETTSKYTILKOBLING

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE



ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AC1

- 3 brett, kapasitet på 3500 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 65 ark (80 g/m²)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 65 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (2/4-hulleenhet A1 og 4-hulleenhet A1)




ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON AC1

- 3 brett, kapasitet på 3500 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 65 ark (80 g/m²)
- Hefteproduksjon på opptil 20 ark og ryggstifting, brettet kapasitet på opptil 3 ark (A3/A4R)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 65 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (2/4-hulleenhet A1 og 4-hulleenhet A1)



DOKUMENTINNSETTINGS-/ BRETTINGSENHET J1

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- 1 brett, kapasitet på 100 ark
- Z-fals, C-fals



DOKUMENT-INNSETTINGSENHET P1

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- 1 brett, kapasitet på 100 ark



iR ADV DX 6755i PRT



iR ADV DX 6755i / 6765i / 6780i

UNIFLOW ONLINE

- Enhetsbasert nettskyabonnement for administrasjon av dokumentutskrift- og registrering



TASTATURBRETT B1



KOPIBRETT R2



FORSKYVNINGS-BRETT F1



PAPIR-MAGASINENHET E1

- Kapasitet på 3500 ark
- Støtter A4



POD DECK LITE-C1

- Kapasitet på 3500 ark, 256 g/m²
- Støtter opptil A3
- Brukerjusterbar



imagePASS-Y3

- Gir rask behandlingshastighet, enestående bildekvalitet og tidsbesparende arbeidsflyt
- Tilpasset utskrift med det innebygde, grunnleggende formatet Fiery FreeForm (TM) eller de støttede bransjeledende VDP-formatene
- Integrerer arbeidsflyter for utskriftsproduksjon med EFI-informasjonssystemer (TM) for administrasjon, Web-to-Print-systemer og populære førtrykksarbeidsflyter for sluttautomatisering
- Kommuniserer med hele serien av uniFLOW-moduler (tilleggsutstyr)

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren.

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6700-Serien

HOVEDENHET

Maskintype
A3 flerfunksjons fargeskriver

Hovedfunksjoner
Utskrift, kopiering*, skanning*, sending*, lagring og mulighet for faks*
*Ikke tilgjengelig på skrivermodellen iR-ADV DX 6755i

Prosessor
1,75 GHz Dual Core-prosessor

Betjeningspanel
Standard: 10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Tilleggsutstyr: 10,4 tommer TFT LCD SVGA-fargeskjerm med stående berøringspanel for flerfunksjonsmodell

Minne
Standard: 3,0 GB RAM

Harddiskstasjon
Standard*: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB)
Valgfritt: 250 GB, 1 TB
*En annen harddisk kan brukes.

Harddisk med speiling
Tilleggsutstyr

Grensesnittilkobling
Nettverk
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n)
Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi
Annet
Standard: 1 USB 2.0 (vert) , 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet);
Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt

Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)
Standard: 4200 ark
1 x 100-arks multiarkmater
2 x 550-arks kassetter
2 x 1500-arks papirmagasiner
Maksimalt: 7700 ark
(med Paper Deck Unit E1 eller POD Deck Lite C1)

Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)
250 ark (med kopibrett R2)
Maksimalt: 3500 ark
(med etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1)

Etterbehandlingsfunksjoner
Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, dokumentinnsetting, Z-fals, C-fals

Støttede medietyper
Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, kalkerpapir

Papirmagasiner (høyre/venstre):
Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode

Papirkassetter (øvre/nedre):
Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode, skilleark*
*Krever tilleggsutstyr for mating av skilleark B1.

Støttede medieformater
Multiarkmater:
Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R
Egendefinert format: fra 100,0 x 148,0 mm til 297,0 x 487,7 mm
Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 297,0 x 487,7 mm

*1 Støttet medievekt: mer enn 64 g/m²
*2 Støttet medievekt: mer enn 91 g/m²

Papirmagasiner (høyre/venstre):
Standardformat: A4, B5

Papirkassetter (øvre/nedre):
Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 297 x 487,7 mm

Støttede medievekter
Multiarkmater: 52–256 g/m²
Papirmagasin (høyre/venstre): 52–220 g/m²
Papirkassetter (øvre/nedre): 52–220 g/m²
Tosidig: 52 til 220 g/m²

Oppvarmingstid
Quick Start-up-modus: 4 sekunder eller mindre*
*Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet

Fra hvilemodus: 30 sekunder eller mindre

Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre*
*Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)

Mål (B x D x H)
iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i (flerfunksjonsmodeller):
670 x 770 x 1185 mm
*Med stående berøringspanel (tilleggsutstyr): 1170 x 770 x 1252 mm
iR-ADV DX 6755i-skrivermodell: 670 x 770 x 1075 mm

Installasjonsplass (B x D)
Grunnleggende: 1533 x 1353 mm (med flerbruksbrett / øvre høyre deksel åpent + frontdeksel åpent + kopibrett)
Fullstendig konfigurert: 2436 x 1353 mm (med POD Deck Lite-C1 + dokumentinnsettings-/brettingsenhet J1 + etterbehandler med heftefunksjon AC1 eller etterbehandler med stifteenhet AC1 + frontdeksel på hovedenhet åpent)

Vekt
R-ADV DX 6780i/6765i/6755i: ca. 219 kg*1, ca. 223 kg*2
iR-ADV DX 6755i PRT: ca. 199 kg*3

*1 Inkludert automatisk dokumentmater, flatt berøringspanel og tonerflaske.
*2 Inkludert automatisk dokumentmater, stående berøringspanel (tilleggsutstyr) og tonerflaske.
*3 Inkludert flatt panel, skriverdeksel og tonerflaske.

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER
Inkludert tonerflasken.

Utskriftshastighet
iR-ADV DX 6780i:
Opptil 80 sider per minutt (A4), opptil 40 sider per minutt (A3), opptil 58 sider per minutt (A4R), opptil 35 sider per minutt (A5R)
iR-ADV DX 6765i:
Opptil 65 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A3), opptil 47 sider per minutt (A4R), opptil 35 sider per minutt (A5R)
iR-ADV DX 6755i/6755i PRT:
Opptil 55 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A3), opptil 40 sider per minutt (A4R), opptil 35 sider per minutt (A5R)

Utskriftsoppløsning (dpi)
1200 x 1200

Sidebeskrivelsesspråk
Standard: UFRII, PCL6,
Valgfritt: Adobe®PostScript®3™

Direkteutskrift
Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS

Skriver ut fra mobilen og nettskyen
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online
Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon

Skrifter
PS-skrifter: 136 Roman
PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*2

*1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr).
*2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).

Utskriftsfunksjoner
Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver

Operativsystem
UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / MAC OS X (10.10 eller nyere)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / MAC OS X (10.10 eller nyere)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 eller nyere)
McAfee Embedded Control Software
Per juli 2019.

KOPISPESIFIKASJONER

Kopieringshastighet
iR-ADV DX 6780i:
Opptil 80 sider per minutt (A4), opptil 40 sider per minutt (A3), opptil 58 sider per minutt (A4R), opptil 35 sider per minutt (A5R)
iR-ADV DX 6765i:
Opptil 65 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A3), opptil 47 sider per minutt (A4R), opptil 35 sider per minutt (A5R)
iR-ADV DX 6755i/6755i PRT:
Opptil 55 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A3), opptil 40 sider per minutt (A4R), opptil 35 sider per minutt (A5R)

Tid til første kopi (A4)
iR-ADV DX 6780i: ca. 3,1 sekunder eller mindre
iR-ADV DX 6765i: ca. 3,3 sekunder eller mindre
iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: ca. 3,3 sekunder eller mindre

Kopioppløsning (dpi)
600 x 600

Flere eksemplarer
Opptil 9999 kopier

Kopitetthet
Automatisk eller manuelt (9 nivåer)

Forstørrelse
Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Forhåndsinnstilt forminsking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %

Kopieringsfunksjoner
Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, skriv ut i fane, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tom side, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Type
Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk))
* Registrere mating av flere ark støttes.

Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)
opptil 200 ark

Akseptable originaler og vekter
Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter
Dokumentmaterens medievekt:
Enkeltsidig skanning: 38–220 g/m²
Tosidig skanning: 38–220 g/m²
*En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m².

Støttede medieformater
Platens maks. skannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm
Dokumentmaterens mediestørrelse:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Egendefinert format: fra 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm

Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farge, A4)
Enkeltsidig skanning:
135/135 (300 x 300 dpi, sending),
80/80 (600 x 600 dpi, kopiering)
Tosidig skanning:
270/270 (300 x 300 dpi, sending),
160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)

Skanneoppløsning (dpi)
Skann for kopiering: 600 x 600
Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
Skann for faksing: 600 x 600

Spesifikasjoner for Pull Scan
Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Skannemetode
Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til nettskyen (uniFLOW Online)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål
Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks

Adressebok
LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)

Sendeoppløsning (dpi)
Push: opptil 600 x 600
Pull: opptil 600 x 600

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6700-Serien

Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5[*1], A5R[*1], B4, B5[*2], B5R[*1] Mottar: A3, A4, A4R, A5R , B4, B5, B5R [*1] Sendt som A4 [*2] Sendt som B4 (kort)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger
Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV STØTTET PC-KLIENT: WINDOWS® 8.1 / 10 SAMTIDIGE TILKOBLINGER (MAKS.): SMB: 64, WEBDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig diskplass	Standard: 16 GB (Med alternativ: maks. 480 GB.)
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*[1]), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management Es2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) [*1] Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)
Enhetssikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet vet oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 2400 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 1290 W[*1] Hvilemodus: ca. 256 W[*1] Dvalemodus: ca. 0,9 W[*2] [*1] Referanseverdi: målt én enhet [*2] 0,9 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
TEC (Typical Electricity Consumption)*	iR-ADV DX 6780i: 1,61 kWh *I henhold til USA Energy Star 3.0
Lydnivåer	Lydstyrkenivå (LWA,m) Aktiv (enkeltsidig) iR-ADV DX 6780i: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6765i: 7,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: 7,2 B, Kv 0,3 B *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtrykknivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (enkeltsidig): iR-ADV DX 6780i: 59 dB* iR-ADV DX 6765i: 58 dB* iR-ADV DX 6755i: 57 dB* iR-ADV DX 6755i PRT: 58 dB* Ventemodus: 37 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassett	C-EXV 36, svart toner
Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)	56 000 sider

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt https://www.canon-europe.com/business/
Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Se de tekniske dataarkene for UniFLOW Online Express /uniFLOW Online hvis du vil ha mer informasjon.
Verktøy for ekstern service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringssystem
Skanneprogramvare	Network ScanGear
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentadministrasjon	Kofax Power PDF (tilleggsutstyr)

SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER

Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr på alle modeller
Navn	Canon imagePASS-Y3 V1.1 (Server)
Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sidebeskrivelsesspråk	PCL6, Adobe PostScript 3
Minne	8 GB (2 x 4 GB)
Harddisk	500 GB SATA
Prosessorhastighet	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
System	FS350 Pro
Skrifter	PS: 138 skrifter PCL: 113 skrifter
Operativsystemer som støttes	Windows 7 64-biters / Windows 8.1 64-biters / Windows 10 64-biters / Windows Server 2008 R2 bare 64-biters / Windows Server 2012 bare 64-biters (bare støtte for skriverdriver) / Windows Server 2012 R2 bare 64-biters / Windows Server 2016 R2 bare 64-biters / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Grensesnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bak), x 3 (foran på Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (bak)
Nettverksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direkteutskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilleggsutstyr)
VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF
Alternativer for Fiery-skriverkontroller	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / utakbart harddisksett / Fiery Image Viewer
HW-plattform	NX One
BASE-OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Strømkilde	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,5 A (240 V)
Maks strømforbruk	53 W
MÅL (B X D X H)	203 x 248 x 384 mm
Vekt	Bare serverenhet: ca. 5,9 kg

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER imageRUNNER ADVANCE DX 6700-Serien

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Papirmagasinenhet E1
Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode
Papirstørrelse: A4, B5
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm
(festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 34 kg

POD Deck Lite C1
Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etiketter, hullet, brevhode, skilleark
Papirstørrelse:
A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R,
Egendefinert størrelse: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 til 487,7 mm
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm
(festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 68 kg

UTSKRIFTSALTERNATIVER*

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.

Kopibrett R2
Har et enkelt brett for grunnleggende mottaksbehov.
Kapasitet: 250/100 ark (ensidig/tosidig, 80 g/m²)
Mål (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm

Etterbehandler med stifteenhet AC1
Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark
A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Midtre brett: Samme som øvre brett
Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark
A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark
A6R: 250 ark
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4, B5: 65 ark (52–90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 ark (52–90 g/m²)
Økonomisk stifting: A3, A4
5 ark (52–64 g/m²)
4 ark (65–81,4 g/m²)
3 ark (82–105 g/m²)
Stifting etter behov: 65 ark
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm
(Når forlengerbrettet og det roterende brettet er trukket ut)
Vekt: ca. 36 kg

Etterbehandler med heftefunksjon AC1
(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AC1.)
Papirstørrelse på ryggstifting: A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (195,0 x 270,0 mm til 297,0 x 431,8 mm)
Kapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett
(52–81,4 g/m²) (inkludert 1 forsideark på opptil 256 g/m²)
Kapasitet for ustiftet brettet bunt: 3 ark
(52 til 105 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm
(Når forlengerbrettet og det roterende brettet er trukket ut)
Vekt: ca. 60 kg

HULLEENHET (2/4 HULL) A1
(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52–256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4
Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet (4 hull) A1
(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52–256 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra etterbehandleren

Dokumentinnsettingsenhet P1
(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1)
Antall brett: 1
Skuffekapasitet: 100 ark (med 80 g/m² papir)
Godkjent papirtype; tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, bankpostpapir, brevhode, skilleark
Godkjente papirformater: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Godkjent papirvekt: 60 til 256 g/m²
Strømforsyning: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1242 mm
(festet til enheten: bredde uten dokumentbrett)
Vekt: ca. 40 kg

Dokumentinnsettings-/ papirbrettingsenhet J1
(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1)
Antall brett: 1
Støttet brettetype: Z-fals, C-fals
Godkjent papirtype:
Innsettingsenhet: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, bankpostpapir, brevhode, skilleark
Z-fals/C-fals: tynt, vanlig, resirkulert, farget
Godkjente papirstørrelser:
Innsettingsenhet: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Z-fals: A3, A4R, B4
C-fals: A4R
Godkjent papirvekt:
Innsettingsenhet: 60–256 g/m²
C-fals/Z-fals: 60–105 g/m²
Utskriftskapasitet (med 80 g/m² papir):
Innsetting: 100 ark
Z-fals*: A3, B4: 30 ark (80 g/m²)
A4R: 10 ark
C-fals: A4R: 40 ark (80 g/m²)
*Z-falsutmating til enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1
Strømforsyning: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Mål (B x D x H): 247x 679 x 1242 mm (festet til enheten: bredde uten dokumentbrett)
Vekt: ca. 76 kg

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere
Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus.
Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser A4

Annet
Stående kontrollpanel J1
Tastaturbrett B1
Tilleggssett for mating av skilleark B1
Forskyvningsbrett F1
Numerisk tastatur A1
Stablingsenhet for etterbehandling A1

TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet
2,5 tommer / 250 GB HDD N1
2,5 tommer / 1 TB HDD P1
HDD-speilingssett-J1

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

UTskriftsTilbehør
PCL International Font-sett A1
PS-skriversett BC1

Strekkodeutskrift
Sett for strekkodeutskrift D1

EFI-Fiery-basert kontroller
imagePASS-Y3 versjon 1.1

Alternativer for EFI-Fiery-basert kontroller
Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Uttakbart harddisksett B6

Systemtilbehør
Sett for serielt grensesnitt K3
NFC-sett E1
Copy Control Interface-sett A1
Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE

Fakstilbehør
Super G3-fakskort AS1
Super G3-fakskort for ekstra linje AS1
Sett for ekstern faks A1
IP-faksutvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør
Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Stiftekassett
Stiftekassett X1
Stiftekassett Y1

Programvare og løsninger

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Sertifiseringer og kompatibilitet

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020