

UDVIKL VIRKSOMHEDENS PRINTMILJØ MED SMARTE OG HURTIGE A4 SORT/HVID-MFP'ER



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

Valg af ekstra tilbehør til papirforsyning*



IR-ADV 527i/617i/717i

STATIONÆR BRUG UDEN
FINISHER




UNIFLOW ONLINE

- Enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management



IR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

STATIONÆR BRUG MED
INDBYGGET FINISHER



STANDARD CASSETTE MODULE-AG1

- Medievægt 60 til 135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1

- Kuvertstørrelse COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Medievægt 80 til 100 g/m²
- 75 ark (kuvert)

STATIONÆR MED EKSTRA CASSETTE
(TILBEHØR)



HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1


- Medievægt 60 til 135 g/m²
- 2.650 ark (80 g/m²)

STANDARD CASSETTE MODULE-AG1

- Medievægt 60 til 135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

GULVSTATIV (TILBEHØR - UDEN EKSTRA CASSETTE)



PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Til brug sammen med 3 (i-modeller) eller 2 (iZ-modeller) yderligere standard kassettemoduler AG1

* Ekstra papirforsyningsmuligheder omfatter op til tre ekstra kassetter til ikke-finishermodeller (i-serien) og op til to ekstra kassetter til finishermodeller (iZ-serien)

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online [produktkonfigurator](#).

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serien

HOVEDENHED		Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper*2 *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A4-laserprinter	Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilvalg)	Operativsystem	UFRIL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows*7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Fra og med feb. 2020
Processor	1,75 GHz dual core-processor	KOPISPECIFIKATIONER	
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	Kopieringshastighed*	iR-ADV DX 717I/717IZ 71 sider/min. (A4), 113 sider/min. (A5), 40 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 617I/617IZ 61 sider/min. (A4), 99 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 527I/527IZ 52 sider/min. (A4), 80 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) * 1-sidet
Hukommelse	Standard: 3 GB RAM	Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)	Ca. 5 sekunder eller mindre
Harddiskdrev	Standard: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB) * Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.	Flere kopier	600 x 600
Interfacetilslutning	Netværk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy Andet Standard: USB 2.0 x 2 (Vært), USB 3.0 x 1 (Vært), USB 2.0 x 1 (Enhed) Copy Control Interface (tilbehør)	Kopitæthed	Op til 9.999 kopier
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks universalbakke 550-arks papirkassette x 1 Maks.: 3.300 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	Forstørrelse	Automatisk eller manuel (9 niveauer) Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodel (iR-ADV DX 717I/617I/527I): 500 ark Finishermodel (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 1.000 ark	Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af originaltype, alfabrydelsesfunktion, tosidet original, jobopbygning, N på 1, sidenummerering, nummerering af kopsæt, skarphed, kantsletning, sikkerhedsvandmærke, printdato, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, reserveret kopi, kopiér eksempel
Finishingfunktioner	Standardmodel (iR-ADV DX 717I/617I/527I): Sætsortering, staksortering Finishermodel (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): Sætsortering, staksortering, forskydning*, hæftning * Fås med øverste bakke	Standardtype	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Understøttede medietyper	Universalsbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, transparenter, Bond, kuverter Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	100 ark
Understøttede medieformater	Universalsbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 297,0 mm	Acceptable originaler og vægte	Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 42 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Bemærk: Visitkort: 80 til 220 g/m ² Originalbredde mindre end A6: 50 til 128 g/m ²
Understøttede medievægte	Universalsbakke: 60 til 199 g/m ² Papirkassette: 60 til 135 g/m ² Dupleks: 60 til 120 g/m ²	Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: Op til 216,0 x 355,6 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5, brugerdefineret format: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Opvarmningstid	Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* *Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Send (300 x 300 dpi): Op til 95/190 ved automatisk farvevalg "FRA": Enkelt-sided scanning: 95 Dobbelt-sided scanning: 190 Automatisk farvevalg "TIL": Enkelt-sided scanning: 50 Dobbelt-sided scanning: 100 Kopi (600 x 600 dpi, kun sort/hvid): Enkelt-sided scanning: 95 Dobbelt-sided scanning: 140
Mål (B x D x H)	Standardmodel (iR-ADV DX 717I/617I/527I): 500 x 598 x 617 mm Finishermodel (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 502 x 598 x 814 mm	Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: op til 600 x 600 Scan til send: (Push) op til 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/ IFAX), (Pull) op til 600 x 600 Scanning til fax: op til 600 x 600
Installationsområde (B x D)	Standardmodel/Finishermodel: 1.052 x 823 mm (med venstre CRG-låge, højre låge og kassetteskuffe åben)	Specifikationer for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows*7/8.1/10/ Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/ Server2016 Fra og med feb. 2020
Vægt	Standardmodel (iR-ADV DX 717I/617I/527I): Ca. 37 kg, inkl. toner Finishermodel (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): Ca. 46 kg, inkl. toner	Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til advanced space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online (tilvalg))
PRINTSPECIFIKATIONER			
Printhastighed*	iR-ADV DX 717I/717IZ 71 sider/min. (A4), 113 sider/min. (A5), 40 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 617I/617IZ 61 sider/min. (A4), 99 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) iR-ADV DX 527I/527IZ 52 sider/min. (A4), 80 sider/min. (A5), 35 sider/min. (A5R, A6) * 1-sidet		
Printopløsning (dpi)	600 x 600 til 1200 x 1200 (ækvivalent)		
Printhastighed for dupleks (A4/LTR)	717I/717IZ: 58 sider/min./62 sider/min. 617I/617IZ: 50 sider/min./53 sider/min. 527I/527IZ: 50 sider/min./53 sider/min.		
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direkte print	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS		
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Google Cloudprinter, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetopkoblede enheder og cloudbaserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serien

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: G3 FAX, IP Fax
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, trace & smooth, krypteret, enhedsregistrering, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedsregistrering, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	(tilbehør) 1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	A4, A5*, A6* og B5* / A4, A5, B5 * Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space - ledig diskplads	Ca. 16 GB
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentssikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasisikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedsregistrering PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Avanceret Space-adgangskontrol), send datasisikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) *1 Kræver uniFLOW Online / uniFLOW

Netværkssikkerhed

Netværkssikkerhed	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Enhedsikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (under evaluering)
Enhedsstyring og auditing	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik, adgangskoder til enhedsadministration og sikkerhedsadministration

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Strømforsbrug	Maks: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W* iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W* iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W* Netværksprint: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W* iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W* iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W* Standby: ca. 28,92 W* Dvale: ca. 1,0 W** *1 Referenceværdi: målt én enhed **1,0 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

TEC-klassificering* (Typical Electricity Consumption)	iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh *Iht. USA Energy Star 3.0
--	---

Støjniveauer

Lydeffektniveau (LWA, m)*	Aktiv (1-sidet) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Referenceværdi: kun én enhed med ISO 7779 blev målt, beskrevet med ISO 9296 (2017).
----------------------------------	---

Lydtryk (LpAm)*	Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Standby iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB * Referenceværdi: kun én enhed med ISO 7779 blev målt, beskrevet med ISO 9296 (2017).
------------------------	--

Standarder

FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	TO3 sort
Tonerkapacitet	Sort: 51.500 sider Tonerpatronens ydelse i henhold til ISO/IEC 19752.

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	Besøg vores website for at få flere oplysninger https://www.canon.dk/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Du kan få flere oplysninger ved at gå til uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannersoftware	Network ScanGear
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentudgivelse	Kofax PowerPDF (tilbehør)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serien

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Module-AG1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Papirvægt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (monteret på hovedenheden)
Vægt: ca. 7 kg

Envelope Cassette Module-A1

Papirkapacitet: 75 kuverter
Kuvertstørrelse: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
Papirvægt: 80 til 100 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (monteret på hovedenheden)
Vægt: ca. 7 kg

Cassette Feeding Unit-AR1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Papirvægt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden)
Vægt: ca. 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Øverste kassette:
Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, kanthullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Papirvægt: 60 til 135 g/m²

Nederste kassette:
Papirkapacitet: 2.100 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, kanthullet
Papirformat: A4
Papirvægt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden)
Vægt: ca. 27 kg

OUTPUTFUNKTIONER*

Finishermodel
(IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/størrelser.

Bakkekapacitet (80 g/m²):
Øverste bakke: A4, A5R, B5: 400 ark
Nederste bakke: A4, A5R, B5: 100 ark
Hovedenhedens outputbakke: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, kanthullet, transparenter*, kuverter*
* Kun for hovedenhedens outputbakke.
Papirvægt for hæftning: 60 til 120 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne
Papirformat til hæftning: A4, brugerdefineret format: (210,0 x 279,4 mm til 216,0 x 355,6 mm)
Hæftningskapacitet: 30 ark (60-90 g/m²), 20 ark (91-120 g/m²)

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

SIKKERHEDSFUNKTIONER

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1

Print af strekkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-A1
Connection Kit-A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

FAX-tilbehør

Super G3-faxkort-AY1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE FUNKTIONER

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1

Forbrugsstoffer

Staple-P1

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020