imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja


KEHITÄ YRITYKSESI TULOSTUSYMPÄRISTÖÄ ÄLYKKÄILLÄ JA NOPEILLA A4-MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEILLA

BLI BUYERS LAB 2019 PICK
Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution

COPIER MFP LINE OF THE YEAR
2020 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR
New to the Line

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttövaihtoehdot*



*Paperinsyöttövaihtoehdot: enintään 3 lisäkasettia muihin kuin viimeistelijämalleihin (i-sarja) ja enintään 2 lisäkasettia viimeistelijämalleihin (iZ-sarja)

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella.

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A4-mustavalkolasermonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja lisävarusteena faksi
Prosessori	1,75 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: 3 Gt:n RAM-muisti
Kiintolevy	Vakio: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt) * Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.
Liitäntätyyppi	Verkko Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy Muuta Vakio: USB 2.0 x 2 (isäntä), USB 3.0 x 1 (isäntä), USB 2.0 x 1 (laite) Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoille
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 650 arkkia 100 arkin monikäyttötaso 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 3 300 arkkia (suurikapasiteettisen kasettiyksikön D1 kanssa)
Paperinluovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 arkkia Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1 000 arkkia
Viimeistelyominaisuudet	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): lajittelu, ryhmittely Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): lajittelu, ryhmittely, offset*, nidonta *saatavana ylätasolla
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, Bond-paperi, kirjekuori Paperikasetti: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 76,2 x 127,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Kirjekuori: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Paperikasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 99,0 x 148,0–216,0 x 297,0 mm
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 60–199 g/m² Paperikasetti: 60–135 g/m² Kaksipuolinen: 60–120 g/m²
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)
Koko (L x S x K)	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm
Asennustila (L x S)	Vakiomalli/viimeistelijämalli: 1 052 x 823 mm (vasen ja oikea luukku sekä kasettilokero auki)
Paino	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): noin 37 kg väriaineen kanssa Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): noin 46 kg väriaineen kanssa
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) * Yksipuolinen
Tulostustarkkuus (dpi)	600 x 600 – 1 200 x 1 200 (vastaava)
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus (A4/LTR)	717i/717iZ: 58 kuvaa/min / 62 kuvaa/min 617i/617iZ: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min 527i/527iZ: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Kirjasimet	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2 *1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmä	UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi) McAfee Embedded Control Software Helmikuussa 2020
KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) * Yksipuolinen
Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)	noin 5 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600
Kopiointi sarjana	Enintään 9 999 kopiota
Kopiointitummuus	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, kopiotyön varaaminen, mallikopio
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Vakiotyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)] * Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan.
Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	100 arkkia
Hyväksytyt alkuperäiset ja painot	Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri) Huomautus: Käyntikortti: 80–200 g/m² Alkuperäinen leveys kapeampi kuin A6: 50–128 g/m²
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm Syöttölaitteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm
Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)	Lähetys (300 x 300 dpi): enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole käytössä: Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 190 Automaattinen värin valinta käytössä: Yksipuolinen skannaus: 50 Kaksipuolinen skannaus: 100 Kopiointi (600 x 600 dpi, vain mv): Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 140
Skannaustarkkuus (dpi)	Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (push) jopa 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) jopa 600 x 600 Skannaus faksausta varten: jopa 600 x 600
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 Helmikuussa 2020
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online – valinnainen)

TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: G3-faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Liikennöintiprotokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	(lisävaruste)
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	A4, A5*, A6*, B5* / A4, A5, B5 * Lähetetty A4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöintiprotokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	noin 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*1), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) *1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virustorjunta
Laiteturvallisuus	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus,FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, hyökkäyksen esto), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaiheessa)
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset, laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat
YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1 Verkkotulostus: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1 Valmiustila: noin 28,92 W*1 Lepotila: noin 1,0 W*2 *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 1,0 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)* iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Käyttööääni	Äänitaso (LWA, m)* Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Äänenpaine (LpAm)* Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Valmiustilassa iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Standardit	Blue Angel
TARVIKKEET	
Värikasetit	T03 Black
Väriaineen riitto	musta: 51 500 sivua Värikasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen.
OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Content Delivery System
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF (lisävaruste)

Canon

TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Lisäkasettiyksikkö AG1

Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60–135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Kirjekuorimoduuli A1

Paperikapasiteetti: 75 kirjekuorta
Kirjekuoren koko: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Paperin paino: 80–100 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Lisäkasettijalusta AR1

Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60–135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 19 kg

Suurikapasiteettinen lisäkasettijalusta kahdella paperikasetilla D1

Yläkasetti:
Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60–135 g/m²

Alakasetti:
Paperikapasiteetti: 2 100 arkkia (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätetty paperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4
Paperin paino: 60–135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 27 kg

TULOSTUSOMINAISUUDET*

*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ)

Tason kapasiteetti (80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5R, B5: 400 arkkia
Alataso: A4, A5R, B5: 100 arkkia
Pääyksikön luovutustaso: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkia
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, Bond-paperi, kalvo*, kirjekuori*
*vain pääyksikön luovutustaso
Nitojan paperin paino: 60–120 g/m²
Nidontakohta: kulma
Nitojan paperikoko: A4, mukautetut koot (210 x 279,4 – 216,0 x 355,6 mm)
Nitojan kapasiteetti: 30 arkkia (60–90 g/m²), 20 arkkia (91–120 g/m²)

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija F1 magneettikorteille
Kortinlukijan kiinnityssarja B5

TIETOTURVALISÄVARUSTEET

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakooditulostus

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Järjestelmän lisävarusteet

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1
Bluetooth LE -yhteyssarja A2
NFC-sarja E1

Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti AY1
Etäfaksi A1
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyslisävarusteet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

Tarvikkeet

Niittipaketti-P1

Ohjelmistot ja ratkaisut

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Sertifioinnit ja yhteensopivuus

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020