

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 sorozat



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

# FEJLESSZE VÁLLALKOZÁSÁT INTELLIGENS, NAGY SEBESSÉGŰ, FEKETE-FEHÉR, A4-ES MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEINKKEL

## FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Papírellátási lehetőségektől függően\*



iR-ADV 527i/617i/717i

ASZTALI KIVITEL FINISER  
NÉLKÜL



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

ASZTALI KIVITEL BEÉPÍTETT  
FINISERREL



**AG1 NORMÁL KAZETTÁS MODUL**

- 60-135 g/m<sup>2</sup>-es hordozótömeg
- 550 lap (80 g/m<sup>2</sup>)



**A1 BORÍTÉKKAZETTÁS MODUL**

- Boríték mérete: COM10 (10-es méret), Monarch, DL, ISO-C5
- 80-100 g/m<sup>2</sup>-es hordozótömeg
- 75 lap (boríték)

**ASZTALI KIVITEL, EXTRA KAZETTÁVAL  
(VÁLASZTHATÓ)**



**D1 NAGY KAPACITÁSÚ KAZETTÁS  
LAPADAGOLÓ EGYSÉG**

- 60-135 g/m<sup>2</sup>-es hordozótömeg
- 2650 lap (80 g/m<sup>2</sup>)



**AG1 NORMÁL KAZETTÁS  
MODUL**

- 60-135 g/m<sup>2</sup>-es hordozótömeg
- 550 lap (80 g/m<sup>2</sup>)



**W2 TÍPUSÚ EGYSZERŰ  
GÉPASZTAL**

**PADLÓN ÁLLÓ KIVITEL (VÁLASZTHATÓ, TOVÁBBI KAZETTA  
NÉLKÜL)**



**X2 TÍPUSÚ EGYSZERŰ GÉPASZTAL**

- 3 (i modellek) vagy 2 (iZ modellek) további AG1 normál kazettás lapadagoló modulal való használatra

\*A papíradagolási opció maximum három további kazettát tartalmaz a finiser nélküli modellek esetén (i-sorozat), és maximum két további kazettát a finiserrel rendelkező modellek esetén (iZ-sorozat)

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termék-konfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülékszoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az iR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

**Canon**

# MŰSZAKI ADATOK

# imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 sorozat

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALAPGÉP</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A készülék típusa</b>                                 | A4-es méretű, fekete-fehér, multifunkciós lézernyomatató                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Alapfunkciók</b>                                      | Nyomatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális fax funkció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Processzor</b>                                        | 1,75 GHz-es kétmagos processzor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kezelőpanel</b>                                       | 10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Memória</b>                                           | Alap: 3 GB RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Merevlemez</b>                                        | Alapkitittel: 320 GB (rendelkezésre álló lemezterület: 250 GB)<br>*Más merevlemez is használható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Csatlakozótípusok</b>                                 | Hálózat<br>Alapkitittel: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | Egyéb<br>Alapkitittel: 2 db USB 2.0 (Host) port, 1 db USB 3.0 (Host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port<br>Opcionális: másolószervezési interfész                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Alapkitittel: 650 lap<br>100 lapos többfunkciós tálcá<br>1 db 550 lapos papírkazetta<br>Maximum: 3300 lap<br>(D1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>   | Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 lap<br>Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 lap                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Befejező lehetőségek</b>                              | Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): leválogatás, csoportosítás<br>Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): leválogatás, csoportosítás, ofset nyomtatás*, tűzés<br>*felső tálcával is elérhető                                                                                                                                                                                             |
| <b>Támogatott hordozótípusok</b>                         | Többfunkciós tálcá:<br>Vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes, fólia, rajzpiapír, boríték<br>Papírkazetta:<br>Vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes, címke, rajzpiapír, előlyukasztott                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Támogatott hordozóméretek</b>                         | Többfunkciós tálcá:<br>Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Egyedi méret: 76,2×127,0 mm ~ 216,0×355,6 mm<br>Boríték: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5<br>Papírkazetta:<br>Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Egyedi méret: 99,0×148,0 mm ~ 216,0×297,0 mm                                                                                                                           |
| <b>Támogatott nyomathordozók súlya</b>                   | Többfunkciós tálcá: 60–199 g/m <sup>2</sup><br>Papírkazetta: 60–135 g/m <sup>2</sup><br>Kétoldalas: 60–120 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bemelegedési idő</b>                                  | Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc*<br>*A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll.<br>Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc<br>Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc*<br>*A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés) |
| <b>Méretek (szé. × mé. × ma.)</b>                        | Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500×598×617 mm<br>Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502×598×814 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)</b>          | Alapmodell/Finiseres modell: 1052×823 mm (nyitott bal oldali CRG-ajtó, nyitott jobb oldali ajtó és nyitott kazettafiók esetén)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tömeg</b>                                             | Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): kb. 37 kg tonerrel együtt<br>Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): kb. 46 kg tonerrel együtt                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nyomatási sebesség*</b>                               | iR-ADV DX 717i/717iZ<br>71 lap/perc (A4), 113 lap/perc (A5), 40 lap/perc (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 617i/617iZ<br>61 lap/perc (A4), 99 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 527i/527iZ<br>52 lap/perc (A4), 80 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6)<br>* Egyoldalas                                                                                                                        |
| <b>Nyomatási felbontás (dpi)</b>                         | 600×600 ~ 1200×1200 (megegyező)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kétoldalas nyomatási sebesség (A4/LTR)</b>            | 717i/717iZ: 58 kép/perc / 62 kép/perc<br>617i/617iZ: 50 kép/perc / 53 kép/perc<br>527i/527iZ: 50 kép/perc / 53 kép/perc                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lapleíró nyelvek</b>                                  | Alapkitittel: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® <sup>®</sup> ™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Közvetlen nyomtatás</b>                               | Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF, EPS és XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nyomatás mobilkészülékről és felhőből</b>             | AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business és uniFLOW Online<br>Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően.<br>További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez.                                                       |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betűkészletek</b>                                  | PS betűtípusok: 136 latin<br>PCL betűtípusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>†1</sup> (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok <sup>†2</sup><br><sup>†1</sup> Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá.<br><sup>†2</sup> Opcionális Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódyomrató készlet) szükséges hozzá.                                                                                      |
| <b>Nyomatási funkciók</b>                             | Biztonságos nyomtatás, vízel, fejjél/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, festékszőkkesztés, poszternyomatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Operációs rendszer</b>                             | UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb)<br>PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019<br>PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb)<br>PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy újabb)<br>McAfee Embedded Control Software<br>2020. februári állapot |
| <b>MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Másolási sebesség*</b>                             | iR-ADV DX 717i/717iZ<br>71 lap/perc (A4), 113 lap/perc (A5), 40 lap/perc (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 617i/617iZ<br>61 lap/perc (A4), 99 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6)<br>iR-ADV DX 527i/527iZ<br>52 lap/perc (A4), 80 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6)<br>* Egyoldalas                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Első másolat elkészülési ideje (A4)</b>            | Kb. 5 másodperc vagy kevesebb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Másolási felbontás (dpi)</b>                       | 600×600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Másolás több példányban</b>                        | Max. 9999 másolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Másolási fényerő</b>                               | Automatikus vagy kézi (9 szint)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nagyítás</b>                                       | Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os lépésekben)<br>Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Másolási funkciók</b>                              | Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, kétoldalas eredeti, feladatfeleltetés, N-ről 1-re, oldalszámozás, másolatsomag-számozás, élesség, kerettörölés, biztonsági vízzel, nyomtatási dátum, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása                                                                                              |
| <b>SKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alapkititel</b>                                    | Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalra (automatikus)]<br>* Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lapadagoló papírkapacitás (80 g/m<sup>2</sup>)</b> | 100 lap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Elfogadható eredeti és tömegük</b>                 | Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak<br>Lapadagolóba való hordozók súlya:<br>Egyoldalas szkennelés: 42-128 g/m <sup>2</sup> (fekete-fehér), 64-128 g/m <sup>2</sup> (színes)<br>Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m <sup>2</sup> (fekete-fehér), 64-128 g/m <sup>2</sup> (színes)<br>Megjegyzés:<br>Névgyékkártya: 80-220 g/m <sup>2</sup><br>A6-osnál keskenyebb eredeti: 50-128 g/m <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Támogatott hordozóméretek</b>                      | Üveglap szkennelési mérete: max. 216,0×355,6 mm<br>Lapadagoló hordozóinak mérete: A4, A5R, A6, B5, egyedi méret: 48,0×128,0 mm ~ 216,0×355,6 mm<br>Névgyékkártya: 48,0×85,0 mm ~ 55,0×91,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Szkennelési sebesség (kép/perc; FF/SZ, A4)</b>     | Küldés (300×300 dpi):<br>max. 95/190, ha az Automatikus színválasztás „KI” van kapcsolva:<br>Egyoldalas szkennelés: 95<br>Kétoldalas szkennelés: 190<br>Az Automatikus színválasztás „BE” van kapcsolva:<br>Egyoldalas szkennelés: 50<br>Kétoldalas szkennelés: 100<br>Másolás (600×600 dpi, csak fekete-fehér):<br>Egyoldalas szkennelés: 95<br>Kétoldalas szkennelés: 140                                                                                                        |
| <b>Szkennelési felbontás (dpi)</b>                    | Szkennelés másolóshoz: max. 600×600<br>Szkennelés küldéshez: (behúzás) max. 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (küldés) max. 600×600<br>Szkennelés faxoláshoz: max. 600×600                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Behúzással történő szkennelés jellemzői</b>        | Colour Network ScanGear2, TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt<br>Támogatott operációs rendszer: Windows®7/ 8.1/ 10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016<br>2020. februári állapot                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Szkennelési üzemmódok</b>                          | Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészülökre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online - opcionális)                                                                                                                                                                                                                                                      |



# MŰSZAKI ADATOK

# imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 sorozat

## KÜLDÉS JELLEMZŐI

### Célhely

Alapkvitel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, postafiók  
Opcionális: G3 FAX, IP Fax  
LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)

### Címjegyzék

### Küldési felbontás (dpi)

Küldés: max. 600×600  
Behúzás: max. 600×600

### Kommunikációs protokoll

Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV  
E-mail/-Fax: SMTP, POP3

### Fájlformátum

Alapkvitel: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A/1-b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Univerzális küldési funkciók

Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, kerettörés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres oldalak kihagyása

## FAX JELLEMZŐI

### Csatlakozások maximális száma

(opcionális)

### Modem sebessége

1

Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Tömörítési módszer

MH, MR, MMR, JBIG

### Felbontás (dpi)

400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)

### Küldés/fogadás mérete

A4, A5\*, A6\* és B5\*/A4, A5, B5  
\*Küldés A4-esként

### Faxmemória

Max. 30 000 oldal (2000 feladat)

### Gyorstírószámok

Max. 200

### Csoporthívások/címzettek

Max. 199 hívás

### Körözvényadás

Max. 256 cím

### Memóriába mentés

Van

### Fax funkciók

feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló

## TÁROLÁS JELLEMZŐI

### Postafiók (támogatott mennyiség)

100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa  
Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása

### Advanced Space

Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV  
Támogatott klienszámítógép: Windows® 8.1/10  
Egyidejű csatlakozások (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület

Kb. 16 GB

### Advanced Space funkciók

Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlprezent, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás

## BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

### Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés

Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilisközön keresztül bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)

### Dokumentumbiztonság

Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás\*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbemiteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail/-fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel)

\* uniFLOW Online / uniFLOW szükséges

## Hálózati biztonság

### Eszközbiztonság

### Eszközkezelés és auditálás

## KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

### Üzemeltetési feltételek

### Áramforrás

### Energiafogyasztás

## Zajszintek

### Szabványok

## FOGYÓESZKÖZÖK

### Tonerkazetták

### Tonerkapacitás

## SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS

### Követés és jelentés

### Távoli kezelőeszközök

### Lapolvasószoftver

### Platform

### Dokumentum előállítás

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, a multifunkciós nyomtató Advanced Space megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása. Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál

Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adattfelülírás törléssel, merevlemez-zár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolás-érzékelés), IEEE2600.2-megfelelőség (közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány) (értékelése folyamatban)

Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása, eszközadminisztrációs és biztonsági adminisztrációs jelszó

Hőmérséklet: 10–30 °C

Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)

220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Maximum: kb. 1500 W

Másolás (DADF folyamatos beolvasással):

IR-ADV DX 717I/717IZ: 827,5 W\*

IR-ADV DX 617I/617IZ: 784,6 W\*

IR-ADV DX 527I/527IZ: 783,3 W\*

Hálózati nyomtatás:

IR-ADV DX 717I/717IZ: 828,3 W\*

IR-ADV DX 617I/617IZ: 793,4 W\*

IR-ADV DX 527I/527IZ: 728,5 W\*

Készenléti üzemmódban: kb. 28,92 W\*

Álvó állapotban: kb. 1,0 W\*\*

\* Referenciaérték: egy mért egység

\*\* Az 1,0 W nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén.

Jellemző átlagos energiafogyasztási (TEC)\* érték

IR-ADV DX 717I/717IZ: 0,78 kWh

IR-ADV DX 617I/617IZ: 0,64 kWh

IR-ADV DX 527I/527IZ: 0,54 kWh

\* Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint

Hangnyomásmérszint (LWA, m)\*

Működés közben (egyoldalas)

IR-ADV DX 717I/717IZ: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX 617I/617IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX 527I/527IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B

\* Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Hangnyomás (LpAm)\*

A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás:

Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas):

IR-ADV DX 717I/717IZ: 56 dB

IR-ADV DX 617I/617IZ: 55 dB

IR-ADV DX 527I/527IZ: 54 dB

Készenlét

IR-ADV DX 717I/617I/527I/527IZ: 25 dB

IR-ADV DX 717I/617I/527I: 21 dB

\* Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Blue Angel

TO3 fekete

Fekete: 51 500 oldal

A tonerkazetta kapacitása megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak.

Részletes információkért látogasson el weboldalunkra

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express\*

\* A további információkat lásd:

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW kezelőkonzol

eMaintenance

Tartalomzállító rendszer

Network ScanGear

MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)

Kofax PowerPDF (opcionális)

Canon

## PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Cassette Module-AG1 (AG1  
kazettás modul)

Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, címke,  
rajzpapír, előlyukasztott  
Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:  
99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm  
Papírsúly: 60–135 g/m<sup>2</sup>  
Áramforrás: a főegységről  
Méretek (szé.× mé.× ma.): 484×450×127 mm  
(a főegységhez rögzítve)  
Tömeg: kb. 7 kg

A1 borítékkazettás modul

Papírkapacitás: 75 boríték  
Boríték mérete: COM10 (10-es méret), Monarch, DL, ISO-C5  
Papírsúly: 80–100 g/m<sup>2</sup>  
Áramforrás: a főegységről  
Méretek (szé.× mé.× ma.): 484×450×127 mm  
(a főegységhez rögzítve)  
Tömeg: kb. 7 kg

AR1 kazettás lapadagoló  
egység

Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, címke,  
rajzpapír, előlyukasztott  
Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:  
99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm  
Papírsúly: 60–135 g/m<sup>2</sup>  
Áramforrás: a főegységről  
Méretek (szé.× mé.× ma.): 642×657×456 mm  
(a főegységhez rögzítve)  
Tömeg: kb. 19 kg

D1 nagy kapacitású kazettás  
lapadagoló egység

Felső kazetta:  
Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, címke,  
rajzpapír, előlyukasztott  
Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:  
99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm  
Papírsúly: 60–135 g/m<sup>2</sup>

Alsó kazetta:  
Papírkapacitás: 2100 lap (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes,  
rajzpapír, előlyukasztott  
Papírméret: A4  
Papírsúly: 60–135 g/m<sup>2</sup>  
Áramforrás: a főegységről  
Méretek (szé.× mé.× ma.): 642×657×456 mm  
(a főegységhez rögzítve)  
Tömeg: kb. 27 kg

## KIMENETI FUNKCIÓK\*

Finisírozó modell  
(IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/  
527IZ)

## HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók

## BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK

RENDSZER- ÉS  
VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Nyomtató-tartozékok

Vonalkódnyomtatás

Rendszertartozékok

FAX kiegészítők

## TOVÁBBI OPCIÓK

Akadálymentességi tartozékok

Fogyóeszközök

\*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.

Tálcakapacitás (80 g/m<sup>2</sup>):  
Felső tálcá: A4, A5R, B5: 400 lap  
Alsó tálcá: A4, A5R, B5: 100 lap  
Főegység kiadótálcája: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lap  
Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes,  
rajzpapír, fólia\*, boríték\*  
\*csak az alapgép kiadótálcájához  
Tűző papírtömege: 60–120 g/m<sup>2</sup>  
Tűzés helye: sarok  
Tűző papírméret: A4, egyéni méret: (210,0×279,4 mm –  
216,0×355,6 mm)  
Tűzőkapacitás: 30 lap (60–90 g/m<sup>2</sup>), 20 lap (91–120 g/m<sup>2</sup>)

Különböző kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus. További  
részletekért forduljon a helyi Canon irodához.  
F1 másoló-kártya-olvasó  
B5 másoló-kártya-olvasó-tartozék

PCL International Font Set-A1  
Barcode Printing Kit-D1  
Copy Control Interface Kit-A1  
A2 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez  
E1 NFC-készlet  
AV1 Super G3 faxillesztő  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú)  
Staple-P1 (tűző)

## Szoftverek és megoldások



## Tanúsítványok és kompatibilitás

