



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

ONTWIKKEL DE PRINTOMGEVING VAN UW BEDRIJF MET SLIMME, SNELLE, MULTIFUNCTIONELE ZWART-WIT A4-PRINTERS


BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*



iR-ADV 527i/617i/717i

DESKTOPGEBRUIK ZONDER AFWERKEENHEID



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

DESKTOPGEBRUIK MET INGEBOUWDE AFWERKEENHEID



MODULE STANDAARD CASSETTE-AG1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vellen (80 g/m²)



MODULE ENVELOPCASSETTE-A1

- Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
- Mediagewicht 80 tot 100 g/m²
- 75 vel (envelop)

DESKTOP MET EXTRA CASSETTE (OPTIONEEL)



HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 2.650 vel (80 g/m²)



MODULE STANDAARD CASSETTE-AG1

- Mediagewicht 60 tot 135 g/m²
- 550 vel (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

PLAATSING OP DE GROND (OPTIONEEL - ZONDER EXTRA CASSETTE)



PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Voor gebruik met 3 (i-modellen) of 2 (iZ-modellen) aanvullende standaard cassette-invoermodule AG1

*Opties voor papierinvoer omvatten maximaal drie extra cassettes voor modellen zonder afwerkeenheid (i-serie) en maximaal twee extra cassettes voor afwerkeenheidmodellen (iZ-serie)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

HOOFDEENHEID		Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2 *1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter		
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst/ voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Processor	1,75 GHz Dual core-processor	Besturingssysteem	UFRIL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer) McAfee Embedded Control-software Vanaf februari 2020
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen		
Geheugen	Standaard: 3 GB RAM		
Harde schijf	Standaard: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB), * Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.	KOPIEERSPECIFICATIES	
Interfaceverbinding	Netwerk Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy	Kopieersnelheid*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enk.zijd
	Overig Standaard: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (apparaat) Optioneel: Copy Control Interface	Eerste pagina (A4)	ca. 5 seconden of minder
Toevoercapaciteit papier (A4, 80g/m²)	Standaard: 650 vel Multi-purpose tray voor 100 vel 1 papercassette voor 550 vel Maximum: 3.300 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Uitvoercapaciteit papier (A4, 80 g/m²)	Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 vel Afwerkeenheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1.000 vel	Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Afwerkingsopties	Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): sorteren, groeperen Afwerkeenheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): sorteren, groeperen, offset*, nieten *beschikbaar met bovenste lade	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, transparanten, briefpapier, enveloppen Papercassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd papier	Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,2 x 127,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papercassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 99,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 297,0 mm	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, N op 1, paginummering, kopieersetnummering, scherpste, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ² Papercassette: 60 tot 135 g/m ² Dubbelzijdig: 60 tot 120 g/m ²	SCANSPECIFICATIES	
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	Standaardtype	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Afmetingen (b x d x h)	Standaard model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Afwerkeenheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm	Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	100 vel
Installatieruimte (b x d)	Standaardmodel/Finisher-model: 1.052 x 823 mm (met cartridgeklep links open + klep rechts open + de cassettelade open)	Toegestane originelen en gewichten	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Opmerking: Visitekaartje: 80 tot 220 g/m ² De breedte van het origineel is smaller dan A6: 50 tot 128 g/m ²
Gewicht	Standaardmodel (iR-ADV DX 717i/617i/527i): ca. 37 kg inclusief toner Afwerkeenheidsmodel (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): ca. 46 kg inclusief toner	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 48,0 x 128,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm Visitekaartje: 48,0 x 85,0 mm tot 55,0 x 91,0 mm
PRINTSPECIFICATIES		Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Tot 95/190 bij automatische kleurselectie 'UIT': Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 190 Automatische kleurselectie 'AAN': Enkelzijdig scannen: 50 Dubbelzijdig scannen: 100 Kopiëren (600 x 600 dpi, alleen zwart-wit): Enkelzijdig scannen: 95 Dubbelzijdig scannen: 140
Printsnelheid*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Enk.zijd	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) tot 600 x 600 Scannen voor faxen: tot 600 x 600
Printresolutie (dpi)	600 x 600 : 1.200 x 1.200 (equivalent)	Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 Vanaf februari 2020
Duplex printsnelheid (A4/LTR)	717i/717IZ: 58 ipm/62 ipm 617i/617IZ: 50 ipm/53 ipm 527i/527IZ: 50 ipm/53 ipm	Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS		
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming

Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, mailbox
Optioneel: G3 FAX, IP Fax

Adresboek

LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)

Verzendresolutie (dpi)

Push: maximaal 600 x 600
Pull: maximaal 600 x 600

Communicatieprotocol

Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Bestandsindeling

Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Universal Send-functies

Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindingslijnen

1

Modemsnelheid

Super G3 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Compressiemethode

MH, MR, MMR, JBIG

Resolutie (dpi)

400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)

Verzend-/ontvangstformaten

A4, A5*, A6* en B5* / A4, A5, B5
*Verzonden als A4

Faxgeheugen

Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)

Verkorte kiescodes

Max. 200

Groepskiezen/-bestemmingen

Max. 199 nummers

Groepsverzending

Max. 256 adressen

Geheugenback-up

Ja

Faxfuncties

Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)

100 inboxen voor gebruikers,
1 geheugen-RX-inbox,
50 inboxen voor vertrouwelijke faxen
Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)

Advanced Space

Communicatieprotocol: SMB of WebDAV
Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10
Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
ca. 16 GB

Beschikbare schijfruimte Advanced Space

Advanced Space-functies

Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole

Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)

Documentbeveiliging

Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW**), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)
*1 Vereist uniFLOW Online / uniFLOW

Netwerkbeveiliging

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails

Beveiliging van apparaten

Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergrendeling), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (wordt gevalueerd)

Apparaatbeheer en controle

Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid wachtwoorden apparaatbeheer en beveiligingsbeheer

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)

Voeding

220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1.500 W
Kopiëren (met continu DADF-scannen):
iR-ADV DX 717i/717IZ: 827,5 W*1
iR-ADV DX 617i/617IZ: 784,6 W*1
iR-ADV DX 527i/527IZ: 783,1 W*1
Printen via netwerk:
iR-ADV DX 717i/717IZ: 828,3 W*1
iR-ADV DX 617i/617IZ: 793,4 W*1
iR-ADV DX 527i/527IZ: 728,5 W*1
Stand-by: ca. 28,92 W*1
Slaapstand: ca. 1,0 W*2
*1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten
*2 1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.

Geluidsniveau

Normaal energieverbruik (TEC)* classificatie
iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh
iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh
iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh
*Volgens US Energy Star 3.0

Geluidsniveau (LWA, m)*
Actief (enkelzijdig)
iR-ADV DX 717IZ/717I: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 617IZ/617I: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 527IZ/527I: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B
*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Geluidsdruk (LpAm)*
Positie omstander:
Actief (zwart-wit) (enkelzijdig):
iR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB
iR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB
iR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB
Stand-by
iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ: 25 dB
iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB
*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

Standaarden

Blue Angel

CONSUMABLES

Toner cartridges

T03 zwart

Toner capaciteit

Zwart: 51.500 pagina's
Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO / IEC 19752.

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Tracering en rapportages

Uitgebreide informatie vindt u op de website
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
* Voor meer informatie gaat u naar
[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

Tools voor beheer op afstand

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Scansoftware

Network ScanGear

Platform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Documentpublicatie

Kofax PowerPDF (optioneel)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ImageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serie

PAPIERINVOEROPTIES

Cassettmodule-AG1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Module envelopcassette-A1

Papiercapaciteit: 75 enveloppen
Formaat enveloppen: COM10 (nr. 10), Monarch, DL, ISO-C5
Papiergewicht: 80 tot 100 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 7 kg

Cassette-invoereenheid AR1

Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 19 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-D1

Bovenste cassette:
Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun, normaal, gerecycled, zwaar, kleur, etiketten, briefpapier, voorgeperforeerd
Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, aangepast formaat: 99,0 mm x 148,0 mm tot 216,0 mm x 355,6 mm
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Onderste cassette:
Papiercapaciteit: 2.100 vel (80 g/m²)
Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, voorgeperforeerd papier
Papierformaat: A4
Papiergewicht: 60 tot 135 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid)
Gewicht: ca. 27 kg

UITVOERFUNCTIES*

Afwerkeenheidmodel (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papieroort / -formaat.

Capaciteit lade (80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5R, B5: 400 vel
Onderste lade: A4, A5R, B5: 100 vel
Uitvoerlade hoofdeenheid: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel
Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten*, enveloppen*

*alleen voor de uitvoerlade van de hoofdeenheid
Papiergewicht niet: 60 tot 120 g/m²
Nietpositie: hoek
Papierformaat voor niet: A4, aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 216,0 x 355,6 mm)
Nietcapaciteit: 30 vel (60-90 g/m²), 20 vel (91-120 g/m²)

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
Kopieerkaartlezer - F1
Kopieerkaartlezer B5

BEVEILIGINGSOPTIES

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

Barcodes printen

Systeemaccessoires

PCL internationale lettertypenset A1
Set voor het printen van streepjescodes D1
Kopieerbeheerinterfaciset A1
Connection A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

FAXACCESSOIRES

Super G3-faxkaart AY1
Set voor extern faxen A1
IP FAX Expansion B1

OVERIGE OPTIES

Toegangsaccessoires

Consumables

ADF-openingshendel A1
Nietfunctie-P1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020