

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ПОДОБРЕТЕ ПЕЧАТНАТА СРЕДА НА ВАШИЯ БИЗНЕС С ИНТЕЛИГЕНТНИ И ВИСОКОСКОРОСТНИ МОНОХРОМНИ А4 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line


ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

Избор от опции за зареждане на хартия*



iR-ADV 527i/617i/717i

НАСТОЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ФИНИШЪР



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

НАСТОЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ С ВГРАДЕН ФИНИШЪР



СТАНДАРТЕН КАСЕТЕН МОДУЛ-AG1

- Грамаж на хартията 60 – 135 g/m2
- 550 листа (80 g/m2)



КАСЕТЕН МОДУЛ ЗА ПЛИКОВЕ-A1

- Размер плук COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Грамаж на хартията 80 – 100 g/m2
- 75 листа (плук)

НАСТОЛНО С ДОПЪЛНИТЕЛНА КАСЕТА (ОПЦИЯ)



КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ-D1

- Грамаж на хартията 60 – 135 g/m2
- 2650 листа (80 g/m2)



СТАНДАРТЕН КАСЕТЕН МОДУЛ-ARI

- Грамаж на хартията 60 – 135 g/m2
- 550 листа (80 g/m2)



ОБИКНОВЕНА ПОСТАВКА ТИП-W2

СТОЯЩО НА ПОДА УСТРОЙСТВО (ОПЦИЯ - БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНА КАСЕТА)



ОБИКНОВЕНА ПОСТАВКА ТИП-X2

- За използване с 3 (i модели) или 2 (iZ модели) допълнителни стандартни касетни модула AG1

* Опциите за зареждане на хартия включват до три допълнителни касети за модели без финишър (серия i) и до две допълнителни касети за модели с финишър (серия iZ)

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с [онлайн конфигуратора на продукта](#).

Единната фирмуерна платформа (UFP) гарантира наличността на най-новите актуализации на функциите и сигурността за улеснена и уеднаквена работа на потребителите в цялото портфолио iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРИЯ imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОСНОВЕН МОДУЛ		Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод*2
Тип на машината	A4 монохромно лазерно многофункционално устройство		*1 Изисква се опционен Комплект международни PCL шрифтове-A1. *2 Изисква се опционен Комплект за печат на баркод-D1.
Основни функции	Печат, копиране, сканиране, изпращане и опция за факс	Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонитикул, оформление на страница, двустранен печат, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, дата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Процесор	1,75 GHz Dual Core процесор		UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 или по-нова версия) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 или по-нова версия) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 или по-нова версия) Софтуер McAfee Embedded Control От февруари 2020
Контролен панел	10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел	Операционна система	
Памет	Стандартно: 3 GB RAM		
Твърд диск	Стандартно: 320 GB (налично място на гуска: 250 GB) * Различен първоначален твърд диск може да бъде използван.		
Интерфейси	Мрежа Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжична LAN (IEEE 802.11b/g/n) Опция: NFC, Bluetooth с ниска консумация Други Стандартно: USB 2.0 x 2 (хост), USB 3.0 x 1 (хост), USB 2.0 x 1 (устройство) Опция: интерфейс за контрол на копирането		
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m2)	Стандартно: 650 листа Многофункционална тава за 100 листа Касета за хартия за 550 листа x 1 Максимум: 3300 листа (с касетно подаващо устройство с голям капацитет-D1)	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m2)	Стандартен модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 листа Модел с финишър (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 листа	Скорост на копиране*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * 1-странично
Функции за довършителни операции	Стандартен модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): копиране, групиране Модел с финишър (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): копиране, групиране, отместване*, телбог *налично с зорна тава	Време за извеждане първо копие (A4)	Приблиз. 5 секунди или по-малко
Погържани типове печатни носители	Многофункционална тава: Тънка, обикновена хартия, рециклирана, дебела, цветна, прозрачно фолио, документна хартия, плукове Касета за хартия: Тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна хартия, предварително перфорирана	Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Погържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Плукове: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Касета за хартия: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 297,0 mm	Брой копия	До 9 999 копия
Погържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 60 до 199 g/m2 Касета за хартия: от 60 до 135 g/m2 Дуплекс: 60 до 120 g/m2	Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
Време за загаряване	Режим на бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* *Време от включване на устройството до момента, в който се появи икона за копиране и могат да се извършват операции със сензорния екран. От режим на покой: 10 секунди или по-малко След включване: 10 секунди или по-малко* *Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)	Увеличаване	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%) Предварително зададено намаляване/увеличаване: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Размери (Ш x Д x В)	Стандартен модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Модел с финишър (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm	Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустранен оригинал, съгласяване на заглава, N към 1, номериране на страница, номериране компл. копия, рязкост, изпращане на рамки, защитен воден знак, дата на отпечатване, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, резервирано копиране, примерно копие
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Стандартен модел/модел с финишър: 1052 x 823 mm (с отворена лява CRG врата + отворена дясна врата + отворени касети)	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	
Тегло	Стандартен модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): прибл. 37 kg с тонер Модел с финишър (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): прибл. 46 kg с тонер	Стандартен тип	Еднопосоно двустранно автоматично подаващо устройство за документи* [2-странично към 2-странично (автоматично)] * Погържма се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ		Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m2)	100 листа
Скорост на печат*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * 1-странично	Допустими оригинали и грамажи	Стъкло за документи: лист, книга и триизмерни обекти Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странично сканиране: 42 до 128 g/m2 (черно-бяло), 64 до 128 g/m2 (цветно) 2-странично сканиране: 50 до 128 g/m2 (черно-бяло), 64 до 128 g/m2 (цветно) Забележка: Визитна картичка: 80 до 220 g/m2 Широчина на оригинала, по-тясна от A6: 50 до 128 g/m2
Разделителна способност на печат (dpi)	600 x 600 до 1200 x 1200 (еквивалент)	Погържани формати хартия	Формат за сканиране чрез стъклото: до 216,0 x 355,6 mm Формат 8 подаващо устройство за документи: A4, A5R, A6, B5, Потребителски формат: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Визитна картичка: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm
Скорост на двустранен печат (A4/LTR)	717i/717iZ: 58ipm/62ipm 617i/617iZ: 50ipm/53ipm 527i/527iZ: 50ipm/53ipm	Скорост на сканиране (ipm; ЧБ/цветно, A4)	Изпращане (300 x 300 dpi): до 95/190 при настройка "ИЗКА." за Автоматичен избор на цвят: 1-странично сканиране: 95 2-странично сканиране: 190 Автоматичен избор на цвят "ВКА.": 1-странично сканиране: 50 2-странично сканиране: 100 Копиране (600 x 600 dpi, само черно-бяло): 1-странично сканиране: 95 2-странично сканиране: 140
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Разделителна способност на сканиране (dpi)	Сканиране за копиране: до 600 x 600 Сканиране за изпращане: (към компютър) до 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (от компютър) до 600 x 600 Сканиране за факс: до 600 x 600
Директен печат	Погържани типове файлове: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS	Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2. За TWIN и WIA Погържани ОС: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 От февруари 2020
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства, свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация	Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към поч. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online – опция)

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРИЯ imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ		Мрежова защита	
Дестинация	Стандартно: Имейл/интернет FAX (SMTP ,) SMB3.0, FTP, WebDAV пощенска кутия Опция: G3 FAX, IP факс		TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X угодствоверяване, SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), погдържка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), дезактивиране на неупотребявани функции (активиране/дезактивиране на протоколи/приложения, активиране/дезактивиране на отдалечен ПИ, активиране/дезактивиране на USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхранявани в Усъвършенствано пространство на MFP, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл
Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)		Защита на данните в HDD (криптиране на HDD (FIPS140-2 валидирано), изтриване чрез презаписване на данните в HDD, заключване на HDD), инициализиране на стандартен HDD, Trusted Platform Module (TPM), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство (проверка на системата при стартиране, разпознаване на нарушител по време на работа), угодствотворба IEEE2600.2 (сертифициране Common Criteria) (в процес на оценка)
Разделителна способност на изпращане (dpi)	Сканиране към компютър: до 600 x 600 Сканиране от компютър: до 600 x 600	Сигурност на устройството	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, огутен регистър, съвместна работа с външна система за огут на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политика за сигурност, пароли за администриране на устройството и сигурността
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Имейл/факс: SMTP, POP3		
Файлов формат	Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, задаване на политика за достъп, оптимизиране за уеб, PDF A/1-b, векторен, криптиран, погнус на устройството, погнус на потребителя), XPS (компактен, с търсене, погнус на устройството, погнус на потребителя), Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, изтриване на рамка, съгласяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържанието на оригинал, пропускане на празни страници	Управление и одигитиране на устройството	
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС		СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	
Максимален брой линии за връзка	(Опция) 1	Работна среда	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % ВВ (относителна влажност)
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps ¹ G3: 14,4 kbps	Захранване	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG	Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1500 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W* iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W* iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W* Мрежов печат: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W* iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W* iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W* Готовност: приблиз. 28,92 W* Режим на покой: приблиз. 1,0 W* *1 Референтна стойност: измерено едно устройство *2 1,0 W не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки.
Резолюция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална) A4, A5*, A6* и B5*/A4, A5, B5 *Изпратено като A4		
Формат на получаване/изпращане	До 30 000 страници (2000 задачи)		
ФАКС памет	Макс. 200		
Съкратено набиране	Макс. 199 позиции		
Групово набиране/дестинации	Макс. 256 адреса		
Последователно разпращане	Да		
Резервно захранване на паметта	Име на изпращач (TTI), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/позадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 в 1 регистър		
Функции за факс			
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ		Ниво на шума	
Пощенска кутия (погдържан брой)	100 потребителски входящи кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс Съхраняване на максимум 30 000 страници (2000 задачи)		Типична консумация на електроенергия (TEC)*: iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh * Съгласно USA Energy Star 3.0
Усъвършенствано пространство	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Погдържани клиентски компютри: Windows® 8.1/10 Едновременно връзки (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3		Ниво на звукова мощност (LWA, m)* Активност (1-странно) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B/6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,7 B, Kv 0,3 B *Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Налично дисково пространство за "Усъвършенствано пространство"	Приблиз. 16 GB		Звуково налягане (LpAm)* Позиция на наблюдателя: Активност (черно-бяло) (1-странно): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Готовност iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)
Функции за усъвършенствано пространство	Угодствоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, погдържка на imageWARE Secure Audit Manager, търсене, преглед на файл, управление на угодствоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване		
		Стандарти	Blue Angel
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ		КОНСУМАТИВИ	
Угодствоверяване и контрол на достъпа	Угодствоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), угодствоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOW Online Express (вход с PIN, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа)	Тонер касети	T03 черно
Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с погнус на устройството, PDF/XPS с погнус на потребителя, интеграция с Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез грайвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, погдържка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воден знак)	Капацитет на тонера	Черен: 51 500 страници Капацитет за отпечатване на тонер касета в съответствие с ISO/IEC 19752.
		СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	За подробна информация, моля, посетете нашия уебсайт https://www.canon-europe.com/business/
		Проследяване и генериране на отчети	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * За повече информация, моля, направете справка с uniFLOW Online Express uniFLOW Online
		Средства за отдалечено управление	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
		Софтуер за сканиране	Network ScanGear
		Платформа	MEAP (многофункционална платформа за въградени приложения)
		Публикуване на документи	Kofax PowerPDF (опция)



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Касетен модул-A61

Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²)
Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна, перфорирана
Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5, потребителски формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m²
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 484 x 450 x 127 mm (свързано с основния модул)
Тегло: приблиз. 7 kg

Касетен модул за пликосе-A1

Капацитет за хартия: 75 плика
Размер плик: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Грамаж на хартията: 80 до 100 g/m²
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 484 x 450 x 127 mm (свързано с основния модул)
Тегло: приблиз. 7 kg

Касетно подаващо устройство-AR1

Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²)
Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна, перфорирана
Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5, потребителски формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m²
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 642 x 657 x 456 mm (свързано с основния модул)
Тегло: приблиз. 19 kg

Касетно подаващо устройство с голям капацитет-D1

Горна касета:
Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m²)
Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, етикети, документна, перфорирана
Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5, потребителски формат: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m²

Долна касета:
Капацитет за хартия: 2100 листа (80 g/m²)
Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, документна, предварително перфорирана
Формат на хартията: A4
Грамаж на хартията: от 60 до 135 g/m²
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 642 x 657 x 456 mm (свързано с основния модул)
Тегло: приблиз. 27 kg

ФУНКЦИИ ЗА ИЗХОД*

Модел с финишър (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Четци за карти

ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат

Печат на баркод

Системни аксесоари

Аксесоари за ФАКС

ДРУГИ ОПЦИИ

Аксесоари за достъп

Консумативи

* Капацитетът за хартия може да се различава според използвания тип/формат на хартията.

Капацитет на тавама (80 g/m²):

Горна тава: A4, A5R, B5: 400 листа
Долна тава: A4, A5R, B5: 100 листа
Изходна тава на основен модул: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листа

Вид хартия: тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна, документна, прозрачно фолио*, плик*

* само за тава на основен модул

Грамаж на хартията за телбог: 60 до 120 g/m²

Позиция за телбог: ъглово

Формат на хартията за телбог: A4, потребителски формат (210,0 x 279,4 mm до 216,0 x 355,6 mm)

Капацитет за телбог: 30 листа (60 до 90 g/m²), 20 листа (91 до 120 g/m²)

Налични са различни четци за карти, напр. MiCard Plus. Моля, свържете се с местния офис на Canon за повече подробности.

Четец за карти-F1

Приставка за четец за карти за копиране-B5

Комплект международни PCL шрифтове-A1

Комплект за печат на баркод-D1

Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1

Комплект за връзка-A2 за Bluetooth LE

Комплект NFC-E1

Super G3 ФАКС карта-AY1

Комплект за отгледен факс-A1

Разширителен комплект за IP ФАКС-B1

Ръкохватка за ADF-A1

Телбог-P1

Софтуер и решения



Сертификати и съвместимост



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2020