

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ROZVÍJEJTE SVÉ FIREMNÍ TISKOVÉ PROSTŘEDÍ POMOCÍ INTELIGENTNÍCH A RYCHLÝCH ČERNOBÍLÝCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A4

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

Volba volitelných zdrojů papíru*



IR-ADV 527I/617I/717I

POUŽITÍ NA STOLE BEZ FINIŠERU



IR-ADV 527IZ/617IZ/717IZ

POUŽITÍ NA STOLE S INTEGROVANÝM FINIŠEREM



STANDARDNÍ JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSObNÍKU AG1 (STANDARD CASSETTE MODULE-AG1)

- Gramáž médií 60 až 135 g/m²
- 550 listů (80 g/m²)



MODUL ZÁSObNÍKU ObÁLEK A1 (ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1)

- Velikost obálek: COM10 (č. 10), Monarch, DL, ISO-C5
- Gramáž médií 80 až 100 g/m²
- 75 listů (obálka)

NA STOLE S DALŠÍM ZÁSObNÍKEM (VOLITELNÝ)



VYSOKOKAPACITNÍ KAZETOVÁ PODÁVACÍ JEDNOTKA D1 (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1)

- Gramáž médií 60 až 135 g/m²
- 2 650 listů (80 g/m²)



STANDARDNÍ JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSObNÍKU AG1 (STANDARD CASSETTE MODULE-AG1)

- Gramáž médií 60 až 135 g/m²
- 550 listů (80 g/m²)



PLOCHÝ PODSTAVEC TYPU W2 (PLAIN PEDESTAL TYPE-W2)

SAMOSTATNÉ STOJÍCÍ (VOLITELNÝ - BEZ DALŠÍHO ZÁSObNÍKU)



PLOCHÝ PODSTAVEC TYPU X2 (PLAIN PEDESTAL TYPE-X2)

- Pro použití se 3 (modely i) nebo 2 (modely iZ) dalšími standardními jednotkami podávání ze zásobníku AG1 (Standard Cassette Feeding Modules AG1)

*Volitelné zdroje papíru zahrnují až 3 volitelné zásobníky pro modely bez finišeru (řada i) a až 2 volitelné zásobníky pro modely s finišerem (řada iZ)

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení
Základní funkce
Procesor
Ovládací panel
Paměť
Pevný disk
Rozhraní pro připojení

Černobílé multifunkční laserové zařízení A4
Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelně faxování
Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz
Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")
Standardně: 3 GB paměti RAM
Standardně: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB)
* Lze použít jiný výchozí pevný disk.
Síť
Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie

Ostatní
Standardně: USB 2.0 × 2 (hostitelské), USB 3.0 × 1 (hostitelské), USB 2.0 × 1 (zařízení)
Volitelně: Rozhraní pro řízení kopírování (Copy Control Interface)

Kapacita zásoby papíru
(A4, 80 g/m²)

Standardně: 650 listů
Víceúčelový zásobník na 100 listů
1× zásobník papíru na 550 listů
Maximálně: 3 300 listů
(s velikostní podávací jednotkou zásobníku D1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-D1))

Výstupní kapacita papíru
(A4, 80 g/m²)

Standardní model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 listů
Model s finišerem (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1 000 listů

Možnosti konečných úprav

Standardní model (iR-ADV DX 717i/617i/527i):
kompletování, seskupování
Model s finišerem (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):
kompletování, seskupování, posouvání*, sešívání
* Dostupné s horní přihrádkou

Podporované typy médií

Víceúčelový zásobník:
Tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, transparentní fólie, klížený, obálky
Zásobník papíru:
Tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, štítky, klížený, děrovaný

Podporované velikosti médií

Víceúčelový zásobník:
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5
Uživatelská velikost: 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Obálka: COM10 (Č.10), Monarch, DL, ISO-C5
Zásobník papíru:
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5
Uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 297,0 mm

Podporované gramáže médií

Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²
Zásobník papíru: 60 až 135 g/m²
Oboustranně: 60 až 120 g/m²

Doba zahřívání

Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně*
*Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu.
Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně
Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně*
* Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

Rozměry (Š × H × V)

Standardní model (iR-ADV DX 717i/617i/527i):
500 × 598 × 617 mm
Model s finišerem (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):
502 × 598 × 814 mm

Prostor pro instalaci (Š × H)

Standardní model / model s finišerem: 1 052 × 823 mm
(s otevřeními levými dvířky CRG, s otevřeními pravými dvířky a vysunutou zásuvkou zásobníku)

Hmotnost

Standardní model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): přibližně 37 kg, včetně toneru
Model s finišerem (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): přibližně 46 kg, včetně toneru

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku*

iR-ADV DX 717i/717iZ
71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6)
iR-ADV DX 617i/617iZ
61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6)
iR-ADV DX 527i/527iZ
52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6)
* Jednostranně

Rozlišení tisku (dpi)

600 × 600 až 1 200 × 1 200 (ekvivalentní)

Rychlost oboustranného tisku
(A4/LTR)

717i/717iZ: 58 obr./min / 62 obr./min
617i/617iZ: 50 obr./min / 53 obr./min
527i/527iZ: 50 obr./min / 53 obr./min

Jazyk PDL (Page-Description Language)

Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Přímý tisk

Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

Tisk z mobilních zařízení a cloudu

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Pisma

Pisma PS: 136 Roman
Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čarových kódů*2
*1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).
*2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

Funkce tisku

Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny

Kompatibilitní

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 nebo novější)
Software McAfee Embedded Control
K únoru 2020

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování*

iR-ADV DX 717i/717iZ
71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6)
iR-ADV DX 617i/617iZ
61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6)
iR-ADV DX 527i/527iZ
52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6)
* Jednostranně

Doba vytištění první kopie (A4)

Přibl. 5 sekund nebo méně

Rozlišení kopírování (dpi)

600 × 600

Vícenásobné kopie

Až 9 999 kopií

Hustota kopírování

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Zvětšení

Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)
Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkce kopírování

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, rezervní kopie, vzorek kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Standardní typ

Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů - DADF* [oboustranné na oboustranné (automatické)]
* Podpora detekce podání více listů podavačem.

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)

100 listů

Přípustné originály a gramáže

Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty
Gramáž médií pro podavač dokumentů:
Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)
Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)
Poznámka:
Vizitka: 80 až 220 g/m²
Předloha s šířkou uší než A6: 50 až 128 g/m²
Velikost pro skenování na skle: až 216,0 × 355,6 mm
Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Vizitka: 48,0 × 85,0 mm až 55,0 × 91,0 mm

Podporované velikosti médií

Pro odesílání (300 × 300 dpi):
až 95/190 s vypnutým automatickým výběrem barev:
Jednostranné skenování: 95
Oboustranné skenování: 190
Zapnutý automatický výběr barev:
Jednostranné skenování: 50
Oboustranné skenování: 100
Kopírování (600 × 600 dpi, pouze černobíle):
Jednostranné skenování: 95
Oboustranné skenování: 140

Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)

Skenování pro kopírování: až 600 × 600
Skenování pro odesílání: (řízené ze zařízení) až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (řízené z počítače) až 600 × 600
Skenování pro faxování: Až 600 × 600

Rozlišení skenování (dpi)

Skenování pro kopírování: až 600 × 600
Skenování pro odesílání: (řízené ze zařízení) až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (řízené z počítače) až 600 × 600
Skenování pro faxování: Až 600 × 600

Specifikace skenování řízeného z počítače

Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA

Metoda skenování

Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
K únoru 2020
Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online – volitelně)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

SPECIFIKACE FUNKCE SEND		Zabezpečení sítě	
Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: G3 FAX, IP Fax		TLS 1.3, FTPS, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Space multifunkčního zařízení, skenování a odesílání se zohledněním možnosti zavírování přijatých e-mailových zpráv
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámek pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modul důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (posuzováno)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600		Heslo správce, správa digitálních certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (správa informací a událostí zabezpečení), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení, hesla pro správu zařízení a správu zabezpečení
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3	Správa zařízení a auditu	
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, vektorizace a vyhlazování, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávatelný, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek		
SPECIFIKACE FAXU	(volitelné)		
Maximální počet připojených linek	1	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Zdroj napájení	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)	Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (se souvislým skenováním z podavače DADF): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W ^{*1}
Velikost pro odesílání/přijem	A4, A5*, A6* a B5* / A4, A5, B5 *Odesílá se jako A4		Tisk v síti: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W ^{*1} Pohotovostní režim: přibližně 28,92 W ^{*1} Režim spánku: přibližně 1,0 W ^{*2}
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)		^{*1} Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ^{*2} Spotřeba 1,0 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.
Rychlé volby	Max. 200		Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh ^{*V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0}
Skupinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb		Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Při provozu (jednostranně) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B ^{*Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).}
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres		Akustický tlak (LpAm)* Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Pohotovostní režim iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB ^{*Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).}
Zálohování paměti	Ano	Hladiny hluku	Certifikát Blue Angel
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1		
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ			
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 30 000 uložených stránek (2 000 úloh)		
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows [*] 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 Přibl. 16 GB		
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space			
Funkce úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovy		
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ		Standardy	
Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW ^{*1}). Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) ^{*1} Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW.	Toner	TO3 černá
		Výtěžnost toneru	Černý: 51 500 stran Výtěžnost tonerové kazety v souladu s normou ISO/IEC 19752.
		SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.canon-europe.com/business/
		Sledování a vytváření zpráv	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] [*] Další informace získáte v části uniFLOW Online Express uniFLOW Online
		Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu Program Network ScanGear
		Skenovací software	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Platforma	Kofax PowerPDF (volitelné)
		Vytváření dokumentů	

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU

Jednotka podávání ze zásobníku AG1 (Cassette Module-AG1)

Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, štičky, klížený, děrovaný
Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 135 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 484 × 450 × 127 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
Hmotnost: přibližně 7 kg

Modul zásobníku obálek A1 (Envelope Cassette Module-A1)

Kapacita papíru: 75 obálek
Velikost obálek: COM10 (č. 10), Monarch, DL, ISO-C5
Gramáž papíru: 80 až 100 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 484 × 450 × 127 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
Hmotnost: přibližně 7 kg

Podávací jednotka zásobníku ARI (Cassette Feeding Unit-ARI)

Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, štičky, klížený, děrovaný
Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 135 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 642 × 657 × 456 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
Hmotnost: přibližně 19 kg

Vysokokapacitní kazetová podávací jednotka D1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)

Horní zásobník:
Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, štičky, klížený, děrovaný
Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 135 g/m²

Dolní zásobník:
Kapacita papíru: 2 100 listů (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, štičky, klížený, děrovaný
Formát papíru: A4
Gramáž papíru: 60 až 135 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 642 × 657 × 456 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
Hmotnost: přibližně 27 kg

FUNKCE VÝSTUPU*

Model s finišerem (IR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita zásobníku (80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5R, B5: 400 listů
Spodní přihrádka: A4, A5R, B5: 100 listů
Výstupní přihrádka hlavní jednotky: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listů
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, klížený, transparentní fólie*, obálky*
* Pouze pro výstupní přihrádku hlavní jednotky
Gramáž papíru pro sešívání: 60 až 120 g/m²
Poloha sešítí: rohové
Velikost papíru pro sešívání: A4, uživatelská velikost (210,0 × 279,4 mm až 216,0 × 355,6 mm)
Kapacita sešítí: 30 listů (60-90 g/m²), 20 listů (91-120 g/m²)

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)
Souprava pro připojení čtečky karet B5 (Copy Card Reader Attachment-B5)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Sada pro připojení Bluetooth LE A2
Sada NFC E1

Faxové příslušenství

Faxová karta Super G3 AY1 (Super G3 FAX Board-AY1)
Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)

Spotřební materiál

Sešívání P1 (Staple-P1)

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020