

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, A4, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line


ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πληθώρα επιλογών τροφοδοσίας χαρτιού*



iR-ADV 527i/617i/717i

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
FINISHER



UNIFLOW ONLINE

• Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής για διαχείριση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης εγγράφων



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ FINISHER

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AG1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ-A1

- Μέγεθος φακέλου COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Βάρος υλικών εκτύπωσης 80 έως 100g/m²
- 75 φύλλα (φάκελοι)

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΣΥΡΤΑΡΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)**

**ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-D1**

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 2.650 φύλλα (80g/m²)

**ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΣΕΤΑΣ-ARI**

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

**ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ
ΤΥΠΟΥ-W2**

**ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΡΤΑΡΙ)**

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-X2

- Για χρήση με 3 (μοντέλα i) ή 2 (μοντέλα iZ) πρόσθετες Στάνταρ μονάδες κασέτας τροφοδοσίας AG1

*Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται τα εξής: έως τρία επιπλέον συρτάρια για μοντέλα χωρίς finisher (σειρά i) και έως δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά iZ)

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UPF, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

Canon

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΚΡΥΠΤΑ ΜΟΝΑΔΑ		Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmar, 2 OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Αλποποιημένα) και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4		*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ		*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφάλιση εκτύπωσης, Υδατοανόδημα ασφάλειας, Κεφάλιδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όλης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού εκτυπωτή
Πίνακας ελέγχου	Εγχώριο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA		UFR II: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση), Ενοσωματωμένο λογισμικό ελέγχου McAfee Τον Φεβ. 2020
Μνήμη	Στάνταρ: 3GB RAM	Λειτουργικό σύστημα	
Μονάδα σκληρού δίσκου	Στάνταρ: 320GB (διαθέσιμος χώρος δίσκου: 250GB) * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική αρχική μονάδα σκληρού δίσκου.		
Διασύνδεση	Δίκτυο Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n) Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας Άλλα Στάνταρ: USB 2.0 x 2 (κεντρικός υπολογιστής), USB 3.0 x 1 (κεντρικός υπολογιστής), USB 2.0 x 1 (συσκευή) Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής		
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 650 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 1 Μένιστη: 3.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 φύλλα Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 φύλλα	Ταχύτητα αντιγραφής*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 σελ./Λεπτό (A4), 113 σελ./Λεπτό (A5), 40 σελ./Λεπτό (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 σελ./Λεπτό (A4), 99 σελ./Λεπτό (A5), 35 σελ./Λεπτό (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 σελ./Λεπτό (A4), 80 σελ./Λεπτό (A5), 35 σελ./Λεπτό (A5R, A6) * 1 φύς
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*, Συρραφή *διατίθεται με επάνω δίσκο	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)	Περ. 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Διαφάνεια, Γραφής, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 297,0mm	Πολλαπλά αντιγραφα	Έως 9.999 αντιγραφα
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 135g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 120g/m ²	Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζूम: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακес σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
		Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όλης, Δημοιουργία εργασίας, Ν σε 1, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σελ αντιγράφων, Όψινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατοανόδημα ασφάλειας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
		Στάνταρ τύπος	Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με 1 πέτασμα* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματο)] * Υποστηρίζεται Άντικίνηση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή.
		Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)	100 φύλλα
		Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Τροφοδοτής εγγράφων-Βάρος υλικών: Σάρωση 1 όψη: 42 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεις: 50 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σημείωση: Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m ² Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6: 50 έως 128g/m ²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617mm Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814mm	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm Τροφοδοτής εγγράφων-μέγεθος υλικών: A4, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Στάνταρ μοντέλο/Μοντέλο με Finisher: 1.052 x 823mm (με αντιστροφή θύρα CRG + δεξιά θύρα + συρτάρι κασέτας ανοικτό)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό - A&M/Χρώμα, A4)	Αποστολή (300 x 300dpi): έως 95/190 όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη επιλογή χρώματος: Σάρωση 1 όψη: 95 Σάρωση 2 όψεις: 190
Βάρος	Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i): Περ. 37kg με τον γραφίτη Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη	Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Αυτόματη επιλογή χρώματος ενεργοποιημένη: Σάρωση 1 όψη: 50 Σάρωση 2 όψεις: 100 Αντιγραφή (600 x 600dpi, μόνο A&M): Σάρωση 1 όψη: 95 Σάρωση 2 όψεις: 140
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x



ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγραφών
Προαιρετικά: Φαξ G3, IP Φαξ

Βιβλίο διευθύνσεων

Ανάλυση αποστολής (dpi)

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωώθηση: έως 600 x 600
Πρόσκτηση: έως 600 x 600

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/Ι-Φαξ: SMTP, POP3

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Ίχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

(Προαιρετικά)
1

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbps
G3: 14,4kbps

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)

400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)

Μέγεθος αποστολής/λήψης

A4, A5*, A6* και B5*/A4, A5, B5

Μνήμη φαξ

*Αποστολή ως A4

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 200

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 199 αριθμοί

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Χαρακτηριστικά φαξ

Ναι
Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/ υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)

100 Θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα Λ/Φ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* 8.1/10
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Περ. 16GB

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείου, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/ επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη πρωώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Εντοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλής υδατογράφημα)

*1 Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, FTPS, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός Θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συσκευών

Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδωμα σκληρού δίσκου), Στάνταρ προετοιμασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE2600.2 (Ποτισποίηση κοινών κριτηρίων) (σε αξιολόγηση)

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδίων, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικής ασφαλείας, Κωδικοί πρόσβασης για τη Διαχείριση της συσκευής και τη Διαχείριση της ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C

Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

220-240V, 50/60Hz, 4,8A

Μέγιστη: Περ. 1.500W

Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF):

iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5W**1

iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6W**1

iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1W**1

Εκτύπωση μέσω δικτύου:

iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3W**1

iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4W**1

iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5W**1

Αναμονή: Περ. 28,92W**1

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W**2

*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας

**2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 1,0W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*

iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78kWh

iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64kWh

iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54kWh

*Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)*

Ενεργό (1 όψη)

iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0B, Κν 0,3B/6,9B, Κν 0,3B

iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8B, Κν 0,3B/6,8B, Κν 0,3B

iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8B, Κν 0,3B/6,7B, Κν 0,3B

*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Ηχητική πίεση (LpAm)*

Θέση δίπλα στη συσκευή:

Ενεργό (A&M) (1 όψη):

iR-ADV DX 717i/717iZ: 56dB

iR-ADV DX 617i/617iZ: 55dB

iR-ADV DX 527i/527iZ: 54dB

Αναμονή

iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25dB

iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21dB

*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Blue Angel

Επίπεδα θορύβου

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Απόδοση γραφίτη

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάσταση αναφορών

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

Πλατφόρμα

Έκδοση εγγράφων

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*

* Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

iW Management Console
e-Συντήρηση
Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (προαιρετικά)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας-AG1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περί. 7kg

Μονάδα κασέτας φακέλων-A1

Χωρητικότητα χαρτιού: 75 φάκελοι
Μέγεθος φακέλου: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Βάρος χαρτιού: 80 έως 100g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περί. 7kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AR1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περί. 19kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1

Επάνω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²

Κάτω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 2.100 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περί. 27kg

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Μοντέλο με finisher
(iR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/
527IZ)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Εκτύπωση Barcode

Αξεσουάρ συστήματος

Αξεσουάρ Φαξ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας Αναλώρα

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 400 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 100 φύλλα
Δίσκος εξόδου κύριας μονάδας: A4, A5, A5R, A6, B5:
500 φύλλα
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια*, Φάκελος*
*μόνο για τον δίσκο εξόδου της κύριας μονάδας
Βάρος χαρτιού για συρραφή: 60 έως 120g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή: A4, Ειδικό μέγεθος
(210 x 279,4mm έως 216,0 x 355,6mm)
Ικανότητα συρραφής: 30 φύλλα (60 έως 90g/m²),
20 φύλλα (91 έως 120g/m²)

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon. Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1

Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE

Κιτ NFC-E1

Κάρτα Φαξ Super G3-AY1

Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Συρράπτης-P1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020