

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

KEHITÄ YRITYKSESI TULOSTUSYMPÄRISTÖÄ ÄLYKKÄILLÄ JA NOPEILLA A4- MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEILLA



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttövaihtoehdot*



iR-ADV 527i/617i/717i

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ ILMAN
VIIMEISTELIJÄÄ



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ
VIIMEISTELIJÄLLÄ

LISÄKASSETTIYKSIKKÖ AG1

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 550 arkkiä (80 g/m²)

KIRJEKUORIMODUULI A1

- Kirjekuoren koko COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Materiaalin paino 80-100 g/m²
- 75 arkkiä (kirjekuori)

**TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ JA LISÄPAPERIKASSETTI
(VALINNAINEN)**

**SUURIKAPASITEETTINEN
LISÄKASSETTIALUSTA KAHDELLA
PAPERIKASSETILLA D1**

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 2 650 arkkiä (80 g/m²)

LISÄKASSETTIALUSTA ARI

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 550 arkkiä (80 g/m²)

JALUSTA W2

**LATTIALLA SEISOVA MALLI (VALINNAINEN :
LISÄKASSETTIALUSTALLA TAI JALUSTALLA ILMAN LISÄKASSETTIA)**

JALUSTA X2

- Käytettäväksi 3 (i-mallit) tai 2 (iZ-mallit) lisätyn lisäasettiyksikön AG1 kanssa

*Paperinsyöttövaihtoehdot: enintään 3 lisäasettia muihin kuin viimeistelijämalleihin (i-sarja) ja enintään 2 lisäasettia viimeistelijämalleihin (iZ-sarja)

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ Laitetyyppi Päätoiminnot Proessori Ohjauspaneeli Muisti Kiintolevy Liitäntätyyppi	A4-mustavalkolasermonitoimilaite Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetytys ja lisävarusteena faksi 1,75 GHz:n Dual Core -suoritin 10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli Vakio: 3 Gt:n RAM-muisti Vakio: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt) * Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää. Verkko Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy Muuta Vakio: USB 2.0 x 2 (isäntä), USB 3.0 x 1 (isäntä), USB 2.0 x 1 (laite) Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoille Vakio: 650 arkkia 100 arkin monikäyttötaso 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 3 300 arkkia (suurikapasiteettisen kasettisyksikön D1 kanssa) Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 arkkia Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1 000 arkkia Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): lajittelu, ryhmittely Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): lajittelu, ryhmittely, offset*, nidonta *saatavana yllätsolla Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, Bond-paperi, kirjekuori Paperikasetti: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, tarrapaperi, Bond-paperi, reiätetty Monikäyttötaso: Vakiokokko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 76,2 x 127,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Kirjekuori: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Paperikasetti: Vakiokokko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 99,0 x 148,0–216,0 x 297,0 mm Monikäyttötaso: 60–199 g/m² Paperikasetti: 60–135 g/m² Kaksipuolinen: 60–120 g/m² Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta) Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm Vakiomalli/viimeistelijämalli: 1 052 x 823 mm (vasen ja oikea luukku sekä kasettilokero auki) Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): noin 37 kg väriaineen kanssa Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): noin 46 kg väriaineen kanssa	Kirjasimet Tulostustoiminnot Käyttöjärjestelmä KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT Kopiointinopeus* Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4) Kopiointitarkkuus (dpi) Kopiointi sarjana Kopiointitummuus Suurennus Kopiointiominaisuudet SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT Vakiotyyppi Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²) Hyväksytyt alkuperäiset ja painot Tuetut materiaalikoot Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4) Skannoustarkkuus (dpi) Verkkoskannauksen tekniset tiedot Skannausmenetelmä	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistufonttia, Andale Mono WT J/K/S/T*¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*² *¹ Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. *² Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1. Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito-tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella UFRIL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi) McAfee Embedded Control Software Helmikuussa 2020 iR-ADV DX 717i/717iZ 71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) * Yksipuolinen noin 5 sekuntia tai vähemmän 600 x 600 Enintään 9 999 kopiota Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa) Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määrittys, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen ohitus, kopiotyön varaaminen, mallikopio Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)] * Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan. 100 arkkia Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri) Huomautus: Käyntikortti: 80–200 g/m² Alkuperäinen leveys kapeampi kuin A6: 50–128 g/m² Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm Syöttölaitteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm Lähetys (300 x 300 dpi): enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole käytössä: Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 190 Automaattinen värin valinta käytössä: Yksipuolinen skannaus: 50 Kaksipuolinen skannaus: 100 Kopiointi (600 x 600 dpi, vain mv): Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 140 Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (push) jopa 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) jopa 600 x 600 Skannaus faksasta varten: jopa 600 x 600 Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 Helmikuussa 2020 Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online – valinnainen)
--	--	--	---



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT		Verkon tietoturva	
Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: G3-faksi, IP-faksi		TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)		monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetyt, sähköpostivastaanoton virustorjunta
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600	Laiteturvallisuus	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, hyökkäyksen esto), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaiheessa)
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3		Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset, laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Laitelahallinta ja auditointi	
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhdde, reunuksen poisto, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto		
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	(lisävaruste)	YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	1	Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmakestous)
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG	Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): iR-ADV DX 717i/717IZ: 827,5 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617IZ: 784,6 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527IZ: 783,1 W ^{*1}
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)		Verkkotulostus: iR-ADV DX 717i/717IZ: 828,3 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617IZ: 793,4 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527IZ: 728,5 W ^{*1} Valmiustila: noin 28,92 W ^{*1} Lepotila: noin 1,0 W ^{*2} ^{*1} Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ^{*2} 1,0 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	A4, A5*, A6*, B5* / A4, A5, B5 * Lähetytty A4-koossa		Tyypillinen virrankulutus (TEC)* iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)		Äänitaso (LWA, m)* Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX 717i/717IZ: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617i/617IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527i/527IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Pikavalinnat	Enintään 200	Käyttöääni	Äänenpaine (LpAm)* Laitteen viereessä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB Valmiustilassa iR-ADV DX 717i/617IZ/527IZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa		Blue Angel
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta		
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä		
Faksauksen ominaisuudet	Lähetettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille		
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT			
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna		
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3		
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	noin 16 Gt		
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitteletuointo, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus	Standardit	
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT		TARVIKKEET	
Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintatasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), Käytöhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)	Väriasetit	TO3 Black
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima) ^{*1} Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW	Väriaineen riitto	musta: 51 500 sivua Väriasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen.
		OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/
		Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
		Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Content Delivery System
		Skannausohjelmistot	Network ScanGear
		Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF (lisävaruste)



TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Lisäasettelyyksikkö AG1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Kirjekuorimoduuli A1

Paperikapasiteetti: 75 kirjekuorta
Kirjekuoren koko: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Paperin paino: 80-100 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Lisäasettelyalusta ARI

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 19 kg

Suurikapasiteettinen lisäasettelyalusta kahdella paperikasetilla D1

Yläkasetti:
Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60-135 g/m²

Alakasetti:
Paperikapasiteetti: 2 100 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätetty paperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4
Paperin paino: 60-135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 27 kg

TULOSTUSOMINAISUUDET*

Viimeistelijämalli (IR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5R, B5: 400 arkkiä
Alataso: A4, A5R, B5: 100 arkkiä
Pääyksikön luovutustaso: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkiä
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, Bond-paperi, kalvo*, kirjekuori*
*vain pääyksikön luovutustaso
Nitojan paperin paino: 60-120 g/m²
Nidontakohta: kulma
Nitojan paperikoko: A4, mukautetut koot (210 x 279,4 - 216,0 x 355,6 mm)
Nitojan kapasiteetti: 30 arkkiä (60-90 g/m²), 20 arkkiä (91-120 g/m²)

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija F1 magneettikortteille
Kortinlukijan kiinnityssarja B5

TIETOTURVALISÄVARUSTEET

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Viivakooditulostus

Järjestelmän lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1

Bluetooth LE -yhteyssarja A2

NFC-sarja E1

Super G3 -faksikortti AY1

Etäfaksi A1

IP FAX -laajennussarja B1

Faksin lisävarusteet

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Tarvikkeet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

Niittipaketti-P1

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifiointit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020