



# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## GLAVNA JEDINICA

**Vrsta uređaja**  
**Osnovne funkcije**  
**Procesor**  
**Upravljačka ploča**  
**Memorija**  
**Tvrđi disk**  
**Povezivanje**

A4 monokromatski laserski višefunkcijski  
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje  
Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz  
TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"  
Standardno: 3 GB RAM  
Standardno: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB)  
\* može se upotrebljavati drugi početni HDD.  
Mreža  
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n)  
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija

**Kapacitet zalih papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**

Ostalo  
Standardno: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (uređaj)  
Opcionalno: sučelje za kontrolu kopiranja

**Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**

Standardno: 650 listova  
Višenamjenski odlagač za 100 listova  
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 1  
Maksimalno: 3.300 listova  
(s kasetsnom jedinicom za ulaganje velikog kapaciteta D1)  
Model s doradivačem (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 listova  
Model s doradivačem (iR-ADV 715IZ II / 617IZ II / 527IZ II): 1000 listova

**Mogućnosti dorade**

Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i):  
razvrstavanje, grupiranje  
Model s doradivačem (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ):  
razvrstavanje, grupiranje, ofset\*, klananje  
\*dostupno uz gornji odlagač

**Podržane vrste medija**

Višenamjenski odlagač:  
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, prozirnice, bond, omotnice  
Kaseta za papir:  
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, s prethodno izbušenim rupama

**Podržani formati medija**

Višenamjenski odlagač:  
Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5  
Prilagođeni format: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Kaseta za papir:  
Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5  
Prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 297,0 mm

**Podržane gramature medija**

Višenamjenski odlagač: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>  
Kaseta za papir: 60 - 135 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

**Vrijeme zagrijavanja**

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje\*  
\*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.  
Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje  
Od uključivanja: 10 s ili manje\*  
\*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

**Dimenzije (Š x D x V)**

Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i):  
500 x 598 x 617 mm  
Model s doradivačem (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ):  
502 x 598 x 814 mm

**Prostor za postavljanje (Š x D)**

Standardni model/ model s doradivačem: 1052 x 823 mm  
(s otvorenim lijevim CRG vratascima + desnim vratascima + ladicom kasete)

**Masa**

Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i):  
pribl. 37 kg s tonerom  
Model s doradivačem (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ):  
pribl. 46 kg s tonerom

## TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

**Brzina ispisivanja\***

iR-ADV DX 717i/717IZ  
71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)  
iR-ADV DX 617i/617IZ  
61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)  
iR-ADV DX 527i/527IZ  
52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)  
\* jednostrano

**Razlučivost ispisivanja (dpi)**

600 x 600 - 1200 x 1200 (ekvivalentno)

**Brzina obostranog ispisivanja (A4/LTR)**

717i/717IZ: 58 ipm / 62 ipm  
617i/617IZ: 50 ipm / 53 ipm  
527i/527IZ: 50 ipm / 53 ipm

**Jezici za opis stranice**

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®<sup>3™</sup>

**Izravno ispisivanje**

Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

**Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka**

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online  
Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.  
Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

## Fontovi

PS fontovi: 136 Roman  
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda<sup>2</sup>

\*1 Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.  
\*2 Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

## Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisacem

## Operativni sustav

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)  
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019  
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)  
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji)  
Ugrađeni upravljački softver McAfee  
Od veljače 2020.

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

**Brzina kopiranja\***

iR-ADV DX 717i/717IZ  
71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)  
iR-ADV DX 617i/617IZ  
61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)  
iR-ADV DX 527i/527IZ  
52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)  
\* jednostrano

**Vrijeme do prve kopije (A4)**

Pribl. 5 sekundi ili manje

**Razlučivost kopiranja (dpi)**

600 x 600

**Višestruke kopije**

Do 9999 kopija

**Gustoća kopiranja**

Automatski ili ručno (9 razina)

**Povećanje**

Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %)  
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

**Funkcije kopiranja**

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, rezervirana kopija, primjer kopije

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

**Standardni tip**

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku\* [obostrano na obostrano (automatski)]  
\* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

**Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)**

100 listova

**Prihvatljivi originalni i gramatura**

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti  
Gramatura medija za ulagač dokumenata:  
Jednostrano skeniranje: 42 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo) / 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Obostrano skeniranje: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo) / 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Napomena:  
Posjetnica: 80 - 220 g/m<sup>2</sup>  
Originalna širina uža od A6: 50 - 128 g/m<sup>2</sup>

**Podržani formati medija**

Format skeniranja sa stakla: do 216,0 x 355,6 mm  
Format medija za ulagač dokumenata:  
A4, A5R, A6, B5, prilagođeni format:  
48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Posjetnica: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

**Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)**

Slanje (300 x 300 dpi):  
do 95/190 kada je automatska boja postavljena na "ISKLUČENO":  
Jednostrano skeniranje: 95  
Obostrano skeniranje: 190  
Automatski odabir boje na "UKLJUČENO":  
Jednostrano skeniranje: 50  
Obostrano skeniranje: 100  
Kopiranje (600 x 600 dpi, samo crno-bijelo):  
Jednostrano skeniranje: 95  
Obostrano skeniranje: 140

**Razlučivost skeniranja (dpi)**

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600  
Skeniranje i slanje (prosljeđivanje) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitanje) do 600 x 600  
Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600

**Tehnički podaci lokalnog skeniranja**

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA  
Podržani OS: Windows® 7/ 8.1/ 10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016  
Od veljače 2020.

**Način skeniranja**

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online - u opciji)

# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## TEHNIČKI PODACI SLANJA

<b>Određište</b>	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: G3 FAX, IP Fax
<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
<b>Komunikacijski protokol</b>	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
<b>Format datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/porka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

## TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
<b>Format za slanje/primanje</b>	A4, A5*, A6* i B5* / A4, A5, B5 *Poslano kao A4
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 199 brojeva
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da
<b>Značajke faksiranja</b>	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

## TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

<b>Poštanski sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)
<b>Napredna pohrana</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Napredna pohrana - dostupan prostor na disku</b>	Pribl. 16GB
<b>Značajke napredne pohrane</b>	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

## TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

<b>Provjera autentičnosti i kontrola pristupa</b>	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
<b>Sigurnost dokumenata</b>	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print™), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *1 Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW

## Mrežna sigurnost

<b>Zaštita uređaja</b>	TLS 1.3, FTPS, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisćenih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena) Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, administracija postavljanja pravila sigurnosti na uređaju i sigurnosna administracija lozinki

## TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
<b>Napajanje</b>	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): iR-ADV DX 717i/717IZ: 827.5 W* iR-ADV DX 617i/617IZ: 784.6 W* iR-ADV DX 527i/527IZ: 783.1 W* Mrežni ispis: iR-ADV DX 717i/717IZ: 828.3 W* iR-ADV DX 617i/617IZ: 793.4 W* iR-ADV DX 527i/527IZ: 728.5 W* Pripravno stanje: pribl. 28.92 W* Stanje mirovanja: pribl. 1.0 W* *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja od 1.0 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki.
<b>Potrošnja energije</b>	Tipična potrošnja energije (TEC)* iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0

## Razine buke

<b>Standardi</b>	Razina snage zvuka (LWA, m)* Tijekom rada (jednostrano) iR-ADV DX 717i/717IZ: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617i/617IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527i/527IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): iR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB Stanje pripravnosti iR-ADV DX 717i/617i/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527iZ: 21 dB *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>Učinkatost</b>	Blue Angel

## Standardi

<b>Spremnici tonera</b>	TO3 Crna
<b>Učinkatost tonera</b>	Crna: 51.500 stranica Učinkatost spremnika s tonerom sukladno standardu ISO/IEC 19752.
<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM</b>	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Praćenje i izvješćivanje</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Dodatne informacije potražite na <a href="#">uniFLOW Online Express</a> ili <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Alati za udaljeno upravljanje</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
<b>Softver za skeniranje</b>	Network ScanGear
<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Objavlivanje dokumenata</b>	Kofax PowerPDF (opcionally)



# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## OPCIJE ZALIHE PAPIRA

### Kasetni modul AG1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni  
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Gramatura papira: 60 - 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Masa: pribl. 7 kg

### Kasetni modul za omotnice A1

Kapacitet papira: 75 listova  
Format omotnice: COM10 br.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Gramature papira: 80 - 100 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Masa: pribl. 7 kg

### Kasetna jedinica za ulaganje ARI

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni  
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Gramatura papira: 60 - 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Masa: pribl. 19 kg

### Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta D1

Gornja kasetna:  
Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni  
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm  
Gramatura papira: 60 - 135 g/m<sup>2</sup>

Donja kasetna:  
Kapacitet papira: 2100 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, bond, prethodno probušeni  
Format papira: A4  
Gramatura papira: 60 - 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Masa: pribl. 27 kg

## ZNAČAJKE IZLAZA\*

Model doručivača (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

\*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (80 g/m<sup>2</sup>):  
Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 400 listova  
Donji odlagač: A4, A5R, B5: 100 listova  
Izlazni odlagač glavne jedinice: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova  
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, prozirnice\*, omotnice\*  
\*samo za izlazni odlagač glavne jedinice  
Gramatura papira za klanjanje: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>  
Položaj klanjanja: kut  
Veći papira za klanjanje: A4, prilagođeni format (210,0 x 279,4 mm - 216,0 x 355,6 mm)  
Kapacitet klanjanja: 30 listova (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), 20 listova (91 - 120 g/m<sup>2</sup>)

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

### Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.  
Čitač kopirnih kartica F1  
Nastavak za čitač kopirnih kartica B5

## SIGURNOSNE OPCIJE

### OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

#### Dodatna oprema za ispisivanje

#### Ispisivanje crtičnog koda

#### Dodatna oprema za sustav

Komplet međunarodnih PCL fontova A1  
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1  
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1  
Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE  
Komplet za NFC E1  
Super G3 faks kartica AY1  
Komplet za daljinsko faksiranje A1  
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

#### Dodatna oprema za FAKS

## DRUGI DODACI

### Dodatna oprema za pristup

### Potrošni materijal

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1  
Klamer P1

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2020.