Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ROZVÍJAJTE TLAČOVÉ PROSTREDIE SVOJEJ FIRMY POMOCOU INTELIGENTNÝCH VYSOKORÝCHLOSTNÝCH MONOCHROMATICKÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ FORMÁTU A4

BLI BUYERS LAB 2019 PICK

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

COPIER MFP LINE OF THE YEAR
2020 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR

New to the Line

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

Výber možnosti pre podávanie papiera*



iR-ADV 527i/617i/717i

POUŽITIE NA PRACOVNEJ PLOCHE BEZ DOKONČOVACIEHO ZARIADENIA

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- Predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

POUŽITIE NA PRACOVNEJ PLOCHE SO ZABUDOVANÝM DOKONČOVACÍM ZARIADENÍM



ŠTANDARDNÝ KAZETOVÝ MODUL – AG1

- Hmotnosť médií 60 – 135 g/m2
- 550 listov (80 g/m2)



MODUL KAZETY NA OBÁLKY – A1

- Veľkosť obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5
- Hmotnosť médií 80 – 100 g/m2
- Obálka: 75 listov

PRACOVNÁ PLOCHA S DODATOČNOU KAZETOU (VOLITEĽNÉ)



KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA S VYSOKOU KAPACITOU – D1

- Hmotnosť médií 60 – 135 g/m2
- 2 650 listov (80 g/m2)



ŠTANDARDNÝ KAZETOVÝ MODUL – AR1

- Hmotnosť médií 60 – 135 g/m2
- 550 listov (80 g/m2)



HLADKÝ PODSTAVEC W2

POSTAVENIE NA ZEMI (VOLITEĽNÉ – BEZ DODATOČNEJ KAZETY)



HLADKÝ PODSTAVEC X2

- Na použitie s 3 (modely i) alebo 2 (modely iZ) ďalšími štandardnými kazetovými podávacími modulmi AG1

*Možnosti pre podávanie papiera zahŕňajú až tri dodatočné kazety pre modely bez dokončovacieho zariadenia (séria i) a až dve dodatočné kazety pre modely s dokončovacím zariadením (série iZ)

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilite nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

HLAVNÁ JEDNOTKA	
Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voliteľný fax
Procesor	1,75 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca
Pamäť	Štandardne: 3 GB RAM
Jednotka pevného disku	Štandardne: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB) *Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.
Rozhrania na pripojenie	Sieť Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy Iné Štandardné: USB 2.0 x 2 (hostiteľ), USB 3.0 x 1 (hostiteľ), USB 2.0 x 1 (zariadenie) Voliteľné: rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardne: 650 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Kazeta na 550 listov x 1 Maximálne: 3 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou – D1)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 listov Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1 000 listov
Možnosti záverečných úprav	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): zakladanie, zoskupovanie, ofset*, zošívanie *k dispozícii s horným zásobníkom
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, priehľadná fólia, kancelársky, obálka Kazeta na papier: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5 Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 297,0 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m2 Kazeta na papier: 60 až 135 g/m2 Obojstranný podávač: 60 až 120 g/m2
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Štandardný model/model s dokončovacím zariadením: 1 052 x 823 mm (s otvorenými ľavými dvierkami zásobníka, pravými dvierkami a zásuvkou kazety)
Hmotnosť	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): pribl. 37 kg vrátane tonera Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): pribl. 46 kg vrátane tonera
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (ekvivalent)
Rýchlosť obojstrannej tlače (A4/LTR)	717i/717iZ: 58 obr./min/62 obr./min 617i/617iZ: 50 obr./min/53 obr./min 527i/527iZ: 50 obr./min/53 obr./min
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2 *1 Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1. *2 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control Software K feb. 2020
ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
Čas do výstupu prvej kópie (A4)	Pribl. 5 sekúnd alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 9 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblížením: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, rezervovaná kópia, vzorka kópie
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	
Štandardný typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)	100 listov
Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m2 Pôvodná šírka menšia než A6: 50 až 128 g/m2
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm) Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiele/farebné, A4)	Odosielanie (300 x 300 dpi): až do 95/190, ak je automatická voľba farby nastavená na „Vyp.“: Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 190 Automatická voľba farby „ZAP.“: Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Kopírovanie (600 x 600 dpi, iba čiernobiele): Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 140
Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) až do 600 x 600 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 K feb. 2020
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online – voliteľné)

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA	
Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán
ŠPECIFIKÁCIE FAXU	(voliteľná)
Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/ prijímaní	A4, A5*, A6* a B5*/A4, A5, B5 *odosiela sa ako A4
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE	
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Pribl. 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE	
Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*1), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) *1 Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia režimu Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (vyhodnocuje sa)
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia, heslá na správu zariadenia a správu zabezpečenia
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1 Sieťová tlač: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1 Pohotovostný režim: pribl. 28,92 W*1 Režim spánku: pribl. 1,0 W*2 *1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky *2 Hodnotu 1,0 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
	Hodnoty typickej spotreby energie (TEC)* iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh *Podľa programu USA Energy Star 3.0
Úrovne hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktívny režim (jednostranne) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
	Akustický tlak (LpAm)* Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Pohotovostný režim iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Štandardy	Modrý anjel
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	T03 čierna
Výťažnosť tonera	Čierna: 51 500 strán Výťažnosť kazety s tonerom v súlade s normou ISO/IEC 19752.
SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/
Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Viac informácií nájdete v dokumentoch uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	Konzola na správu iW eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
Softvér na skenovanie	Network ScanGear
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Vydávanie dokumentov	Kofax PowerPDF (voliteľné)

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetový modul – AG1
Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 484 x 450 x 127 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 7 kg

Modul kazety na obálky – A1
Kapacita na papier: 75 obálok
Veľkosť obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
Hmotnosť papiera: 80 až 100 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 484 x 450 x 127 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 7 kg

Kazetová podávacia jednotka AR1
Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 19 kg

Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – D1
Horná kazeta:
Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m2

Dolná kazeta:
Kapacita na papier: 2 100 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, dierovaný
Veľkosť papiera: A4
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 27 kg

VÝSTUPNÉ FUNKCIE*
*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/ 617iZ/ 527iZ)
Kapacita zásobníka (80 g/m2):
Horný zásobník: A4, A5R, B5: 400 listov
Dolný zásobník: A4, A5R, B5: 100 listov
Výstupný zásobník hlavnej jednotky: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, priehľadná fólia*, obálka*
*iba pre výstupný zásobník hlavnej jednotky
Hmotnosť papiera na zošívanie: 60 až 120 g/m2
Umiestnenie zošívania: roh
Veľkosť papiera na zošívanie: A4, vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 216,0 x 355,6 mm)
Kapacita zošívania: 30 listov (60 – 90 g/m2), 20 listov (91 – 120 g/m2)

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet
Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
Čítačka kariet na kopírovanie F1
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet B5

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač
Súprava medzinárodných písiem PCL A1

Tlač čiarových kódov
Súprava na tlač čiarových kódov D1

Systémové príslušenstvo
Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1
Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE
Súprava NFC – E1

Príslušenstvo na faxovanie
Modul Super G3 FAX Board AY1
Súprava vzdialeného faxu-A1
Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup
Rukoväť na prístup k ADF A1

Spotrebný materiál
Zošívanie P1

Softvér a riešenia

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Certifikácie a kompatibilita

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020