Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717"

EVOLUONI SISTEMIN E PRINTIMIT TË BIZNESIT TUAJ ME PAJISJE INTELIGJENTE, SHUMËFUNKSIONALE, A4, NJËNGJYRËSHE TË SHPEJTËSISË SË LARTË

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Zgjedhje e opsioneve të mbushjes së letrës*



iR-ADV 527i/617i/717i

PËRDORIM NË TRYEZË PA FINITOR

UNIFLOW ONLINE
- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

PËRDORIM NË TRYEZË ME FINITORIN E INTEGRUAR



STANDARD CASSETTE MODULE-AG1
- Pesha e materialit 60–135 g/m²
- 550 fletë (80 g/m²)



ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1
- Masa e zarfit COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Pesha e materialit 80–100 g/m²
- 75 fletë (zarf)

PËR TRYEZË, ME KASETË SUPLEMENTARE (OPSIONALE)



HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1
- Pesha e materialit 60–135 g/m²
- 2650 fletë (80 g/m²)



STANDARD CASSETTE MODULE-AR1
- Pesha e materialit 60–135 g/m²
- 550 fletë (80 g/m²)



PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

PËR DYSHEME (OPSIONALE - PA KASETË SUPLEMENTARE)



PLAIN PEDESTAL TYPE-X2
- Për përdorim me 3 (modelet "i") ose 2 (modelet "iZ") "Standard Cassette Feeding Modules AG1"

*Opsionet e mbushjes së letrës përfshijnë deri në tri kaseta suplementare për modelet pa finitor (seria i) dhe deri në dy kaseta suplementare për modelet me finitor (seria iZ)

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni konfiguruesin e produkteve në internet.

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717"

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A4
Funksionet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,75 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Memoria	Standarde: 3 GB RAM
Njësia e diskut	Standarde: 320 GB (hapësirë disku: 250 GB) * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.
Lidhja e ndërfaqes	Rrjeti Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n) Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie Të tjera Standarde: USB 2.0 x 2 (pritësi), USB 3.0 x 1 (pritësi), USB 2.0 x 1 (pajisja) Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)	Standarde: 650 fletë Sirtar shumëfunksional 100-fletësh 1 kasetë letre 550-fletëshe Maksimumi: 3.300 fletë (me "High Capacity Cassette Feeding Unit-D1")
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)	Model standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 fletë Model me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 fletë
Kapaciteti i finicionit	Model standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): mbledhje, grupim Model me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): mbledhje, grupim, ofset*, kapëse * ofrohet me sirtarin e sipërm
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, transparencë, e lidhur, zarf Kaseta e letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 76,2×127,0 mm deri në 216,0×355,6 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 99,0×148,0 mm deri në 216,0×297,0 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: 60-199 g/m2 Kaseta e letrës: 60-135 g/m2 Dyanëshe: 60 deri në 120 g/m2
Koha e ngrohjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për vëprime në ekranin me prekje. Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për fotokopjim (pa rezervim të printimit)
Përmasat (gjer.×thell.×lar.)	Modeli standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500×598×617 mm Modeli me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502×598×814 mm
Hapësira e instalimit (gjer.×thell.)	Modeli standard/modeli me finitor: 1052×823 mm (me derën e majtë CRG të hapur + derën e djathtë të hapur + sirtarin e kasetës të hapur)
Pesha	Modeli standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): afro 37 kg me tonerin Modeli me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): afro 46 kg me tonerin
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 fq/min (A4), 113 fq/min (A5), 40 fq/min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 fq/min (A4), 99 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 fq/min (A4), 80 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6) * 1-anësh
Rezolucioni i printimit (dpi)	600×600 deri në 1200×1200 (barasvlerë)
Shpejtësia e printimit dyanësh (A4/LTR)	717i/717iZ: 58/62 ipm 617i/617iZ: 50/53 ipm 527i/527iZ: 50/53 ipm
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS
Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike	"AirPrint", "Mopria", "Google Cloud Print", "Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online" Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2 *1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. *2 Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi i përdorimit	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 e lart) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 e lart) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X(10.9 e lart) McAfee Embedded Control Software Nga shkurti 2020
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 fq/min (A4), 113 fq/min (A5), 40 fq/min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 fq/min (A4), 99 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 fq/min (A4), 80 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6) * 1-anësh
Koha e kopjimit të parë (A4)	Afro 5 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600×600
Kopje të shumëfishta	Deri në 9999 kopje
Dendësia e kopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Lloji standard	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)] * Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.
Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m2)	100 fletë
Origjinalet dhe peshat e pranueshme	Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore Pesha e materialit në mbushëse: Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra) Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra) Shënim: Kartëvizitë: 80–220 g/m² Gjerësia e origjinalit më e ngushtë se A6: 50–128 g/m²
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e presës: deri në 216,0×355,6 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A4, A5R, A6, B5, përmasa të posaçme: 48,0×128,0 mm deri në 216,0×355,6 mm Kartëvizitë: 48,0×85,0 mm deri në 55,0×91,0 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)	Dërgim (300×300 dpi): deri në 95/190 kur vetëzgjedhja e ngjyrës "JOAKTIVE": Skanim 1-anësh: 95 Skanim 2-anësh: 190 Vetëzgjedhja e ngjyrave "AKTIVE": Skanim 1-anësh: 50 Skanim 2-anësh: 100 Fotokopjim (600×600 dpi, vetëm bardhezi): Skanim 1-anësh: 95 Skanim 2-anësh: 140
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: deri në 600×600 Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 600×600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (marrje) deri në 600×600 Skanim për faks: deri në 600×600
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	ScanGear² me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/ 8.1/ 10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 Nga shkurti 2020
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717"

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsional: G3 FAX, IP Fax
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregulloreje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve boshe
SPECIFIKIMET E FAKSIT	(Opsional)
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)
Madhësia në dërgim/marrje	A4, A5*, A6* dhe B5* / A4, A5, B5 * Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1
SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Afro 16GB
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)
Siguria e dokumenteve	siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"*1), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emaileve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) *1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emaileve
Siguria e pajisjes	Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, kyçje e HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (në vlerësim)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie, fjalëkalime administrimi të pajisjes dhe të sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30ºC Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushëses së dokumenteve): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1 Printimi në rrjet: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1 Në gatishmëri: afro 28,92 W*1 Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 1,0 W*2 *1 Vlera e referencës: një njësi e matur *2 1,0 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara. Konsumi nominal i zakonshëm i korrentit (TEC)* iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh * Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"
Nivelet e zhurmës	Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m)* Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017) Trysnia e tingullit (LpAm)* Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi) (1-anëshe): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Pasiv iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Standardet	Blue Angel
PJESËT E KONSUMIT	
Kutitë e tonerit	T03, e zezë
Rendimenti i tonerit	E zezë: 51 500 faqe Rendimenti i fishekut të tonerit në përputhje me ISO/IEC 19752.
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë https://www.canon-europe.com/business/
Monitorimi dhe raportimi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Për më shumë, shihni uniFLOW online Express uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softueri i skanimit	ScanGear i rrjetit
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Botimi i dokumentit	Kofax PowerPDF (opsional)

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717"

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Cassette Module-AG1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2) Tipi i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm) Pesha e letrës: 60-135 g/m2 Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 484×450×127 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 7 kg
Envelope Cassette Module-A1	Kapaciteti i letrës: 75 zarfe Masa e zarfit: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pesha e letrës: 80-100 g/m2 Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 484×450×127 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 7 kg
Cassette Feeding Unit-AR1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm) Pesha e letrës: 60-135 g/m2 Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 642×657×456 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 19 kg
High Capacity Cassette Feeding Unit-D1	Kaseta e sipërme: Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm) Pesha e letrës: 60-135 g/m2 Kaseta e poshtme: Kapaciteti i letrës: 2100 fletë (80 g/m2) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, e parashpuar Madhësia e letrës: A4 Pesha e letrës: 60-135 g/m2 Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 642×657×456 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 27 kg

VEÇORITË E DALJES*	* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.
Modeli me finitor (iR-ADV DX 717iZ/ 617iZ/ 527iZ)	Kapaciteti i sirtarit (80 g/m2): Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 400 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: 100 fletë Sirtari i nxjerrjes së njësisë kryesore: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fletë Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, transparencë*, zarf* * vetëm për sirtarin nxjerrës të njësisë kryesore Pesha e letrës për kapësen: 60-120 g/m2 Pozicioni i Kapëses: Cep Përmasat e letrës së kapëses: A4, të posaçme (210,0×279,4 mm deri në 216,0×355,6 mm) Kapaciteti i kapëses: 30 fletë (60-90 g/m2), 20 fletë (91-120 g/m2)
AKSESORËT HARDUERIKË	
Lexuesit e kartave	Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon". Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B5
OPSIONET E SIGURISË	
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PCL International Font Set-A1
Printimi i barkodeve	Barcode Printing Kit-D1
Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-A1 "Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE" NFC Kit-E1
Aksesorët e FAKSIT	Super G3 FAX Board-AY1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
OPSIONE TË TJERA	
Aksesorët e aksesit	ADF Access Handle-A1
Pjesët e konsumit	Staple-P1

Softuer dhe zgjidhje

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Certifikimet dhe pajtueshmëria

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020