

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serisi

AKILLI VE YÜKSEK HIZLI, SİYAH-BEYAZ A4 ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLARLA İŞLETMENİZİN BASKI ORTAMINI GELİŞTİRİN



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

Kağıt besleme seçenekleri*



iR-ADV 527I/617I/717I

SONLANDIRICISIZ MASAÜSTÜ
KULLANIMI



iR-ADV 527IZ/617IZ/717IZ

DAHİLİ SONLANDIRICILI
MASAÜSTÜ KULLANIMI



STANDART KASET MODÜLÜ-AG1

- Medya ağırlığı: 60 - 135 g/m²
- 550 yaprak (80 g/m²)

ZARF KASETİ MODÜLÜ-A1

- Zarf Boyutu COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Medya ağırlığı: 80 - 100 g/m²
- 75 yaprak (zarf)

EK KASETLİ MASAÜSTÜ (OPSİYONEL)



YÜKSEK KAPASİTELİ KASET BESLEME ÜNİTESİ-D1


- Medya ağırlığı: 60 - 135 g/m²
- 2650 yaprak (80 g/m²)

STANDART KASET MODÜLÜ-AR1

- Medya ağırlığı: 60 - 135 g/m²
- 550 yaprak (80 g/m²)

DÜZ ALTLIK TÜRÜ-W2

AYAKLI (OPSİYONEL, EK KASET DAHİL DEĞİLDİR.)



DÜZ ALTLIK TÜRÜ-W2

- 3 (i modelleri) veya 2 (iz modelleri) ek Standart Kaset Besleme Modülü AG1 ile kullanım için

*Kağıt Besleme seçeneklerine, sonlandırıcı olmayan modeller (i serisi) için maksimum üç ek kaset ve sonlandırıcı modeller (iz serisi) için maksimum iki ek kaset dahildir.

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm iR ADVANCE DX portföyü çapında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serisi

ANA ÜNİTE

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Bellek

Sabit Disk sürücüsü

Arabirim Bağlantısı

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Kağıt Çıktısı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Sonlandırma Özellikleri

Desteklenen Medya Tipleri

Desteklenen Medya Boyutları

Desteklenen Medya Ağırlıkları

İsınma Süresi

Boyutlar (G x D x Y)

Kurulum Alanı (G x D)

Ağırlık

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı*

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

Çift Taraflı Baskı Hızı (A4/LTR)

Sayfa tanımlama dilleri

Doğrudan Baskı

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

A4 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks

1,75 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 3 GB RAM

Standart: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB)

* Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.

Ağ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN

(IEEE 802.11b/g/n)

Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi

Diğerleri

Standart: USB 2.0 x 2 (Ana bilgisayar), USB 3.0 x 1 (Ana

bilgisayar), USB 2.0 x 1 (Cihaz)

Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arayüzü

Standart: 650 yaprak

100 yapraklık Çok Amaçlı tepsi

550 yapraklık Kağıt kaseti x 1

En fazla: 3300 yaprak

(Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-D1 ile)

Standart model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 yaprak

Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

1000 yaprak

Standart model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): Düzenleme,

Gruplama

Sonlandırıcı Modeli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme*, Zımbalama

*üst tepsiyle kullanılabilir.

Çok amaçlı tepsi:

İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Asetat, İyi

Kalite, Zarf

Kağıt Kaseti:

İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Etiket, İyi Kalite,

Delikli

Çok amaçlı tepsi:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5

Özel boyut: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Kağıt Kaseti:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5

Özel boyut: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 297,0 mm

Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m2

Kağıt Kaseti: 60 - 135 g/m2

Çift taraflı: 60 - 120 g/m2

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*

*Cihazın açıldığı andan, kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik

panel ekranında çalışmak üzere etkinleştirildiği an arasında geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*

*Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olduğu an arasında geçen

süre (baskı rezervasyonu değil)

Standart model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm

Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

502 x 598 x 814 mm

Standart model/Sonlandırıcı modeli: 1052 x 823 mm (sol

CRG kapağı açık + sağ kapak açık + kaset çekmecesi açık)

Standart model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): Yaklaşık 37 kg

(toner dahil)

Sonlandırıcı modeli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

Yaklaşık 46 kg (toner dahil)

iR-ADV DX 717i/717iZ

Dakikada 71 sayfa (A4), dakikada 113 sayfa (A5), dakikada

40 sayfa (A5R, A6)

iR-ADV DX 617i/617iZ

Dakikada 61 sayfa (A4), dakikada 99 sayfa (A5), dakikada

35 sayfa (A5R, A6)

iR-ADV DX 527i/527iZ

Dakikada 52 sayfa (A4), dakikada 80 sayfa (A5), dakikada

35 sayfa (A5R, A6)

* 1 taraflı

600 x 600 - 1200 x 1200 (eşdeğeri)

717i/717iZ: Dakikada 58 görüntü/dakikada 62 görüntü

617i/617iZ: Dakikada 50 görüntü/dakikada 53 görüntü

527i/527iZ: Dakikada 50 görüntü/dakikada 53 görüntü

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet

bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden

baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler

kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Yazı tipleri

Yazdırma Özellikleri

İşletim Sistemi

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı*

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Fotokopi Özellikleri

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Standart tür

Belge Besleyici Kağıt

Kapasitesi (80 g/m2)

Kabul Edilebilir Orijinaler ve

Ağırlıklar

Desteklenen Medya Boyutları

Tarama Hızı (görüntü/dakika; Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Tarama Yöntemi

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR

yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonca, Korece,

Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri*2

*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filtre, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa

Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Toner Azaltma, Poster Baskısı,

Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal

Yazıcıyla Baskı

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/

Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/

Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/

Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri)

McAfee Embedded Control Yazılımı

Şubat 2020

Yaklaşık 5 saniye veya daha az

600 x 600

9999 fotokopiye kadar

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1),

%141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı,

Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal,

İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa

Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik,

Çerçeveyi Silme, Güvenli Filtre, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı

Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Rezerve Fotokopi,

Fotokopi Örneği

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici*

[2 Taraflıdan 2 Taraflıya (Otomatik)]

* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

100 yaprak

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesneler

Belge Besleyici ortam ağırlığı:

1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2

(Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2

(Renkli)

Not:

Kartvizit: 80 - 220 g/m2

A6'dan daha dar orijinal genişlik: 50 - 128 g/m2

Düz yatak tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:

A4, A5R, A6, B5, Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Gönderme (300 x 300 dpi):

95/190'a kadar; Otomatik Renk Seçimi "KAPALI"

olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 190

Otomatik Renk Seçimi "AÇIK" olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Fotokopi (600 x 600 dpi, yalnızca siyah-beyaz):

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 140

Fotokopi İçin Tarama: En fazla 600 x 600

Gönderme İçin Tarama: (Gönderme) 600 x 600'e kadar

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600'e kadar

Faks İçin Tarama: 600 x 600'e kadar

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows®7/ 8.1/ 10/

Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/

Server 2016

Şubat 2020

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama,

Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına

Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW

Online - Opsiyonel)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serisi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: G3 FAKS, IP Faks
Adres Defteri	LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: Maks. 600 x 600 Çekme: Maks. 600 x 600
İletişim protokolü	Dosya: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web İçin Optimize Etme, PDF A/1-b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1 (Opsiyonel)
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	A4, A5*, A6* ve B5* / A4, A5, B5 *A4 olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2000 iş)
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı, Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa (2000 iş) Depolandı
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows* 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Yaklaşık 16 GB
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) *1 uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

Ağ Güvenliği

Cihaz Güvenliği

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1500 W Fotokopi (DAZF kesintisiz tarama ile): iR-ADV DX 717i/717IZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 617i/617IZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 527i/527IZ: 783,1 W*1

Gürültü düzeyleri

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları	TO3 Siyah
Toner Verimliliği	Siyah: 51.500 sayfa Toner Kartuşu verimliliği, ISO/IEC 19752 ile uyumludur.

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Uzaktan yönetim araçları

Tarayıcı yazılımı	iW Yönetim Konsolu e-Bakım
Platform	İçerik Teslim Sistemi
Belge Yayınlama	Ağ ScanGear MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu) Kofax PowerPDF (opsiyonel)

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri

HDD Verilerini Koruma [HDD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulamalı), HDD Veri Üzerine Yazmayı Silme, HDD Kilidi], Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 ile Uyumluluk (Ortak Kriter Sertifikası) (değerlendirmede)

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı, Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Parolaları

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Maksimum: Yaklaşık 1500 W
Fotokopi (DAZF kesintisiz tarama ile):
iR-ADV DX 717i/717IZ: 827,5 W*1
iR-ADV DX 617i/617IZ: 784,6 W*1
iR-ADV DX 527i/527IZ: 783,1 W*1
Ağ Baskısı:
iR-ADV DX 717i/717IZ: 828,3 W*1
iR-ADV DX 617i/617IZ: 793,4 W*1
iR-ADV DX 527i/527IZ: 728,5 W*1
Beklemede: Yaklaşık 28,92 W*1
Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W*2
*1 Referans değeri: Tek ünite ölçümü
*2 Belirli ayarlara bağlı olarak 1,0 W her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)* değeri
iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kW/sa
iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kW/sa
iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kW/sa
*ABD Energy Star 3.0 uyuncu

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)*
Aktif (1 taraflı)
iR-ADV DX 717IZ/717I: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 617IZ/617I: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 527IZ/527I: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B
*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Ses Basıncı (LpAm)*
Bekleyen kişi konumu:
Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):
iR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB
iR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB
iR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB
Beklemede:
iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ: 25 dB
iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB
*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
Blue Angel

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serisi

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Modülü-AG1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli,
Etiket, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut:
99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 484 x 450 x 127 mm
(ana birime takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 7 kg

Zarf Kaseti Modülü-A1

Kağıt Kapasitesi: 75 Zarf
Zarf Boyutu: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kağıt Ağırlığı: 80 - 100 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 484 x 450 x 127 mm
(ana birime takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 7 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AR1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli,
Etiket, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut:
99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 642 x 456 mm
(ana birime takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-D1

Üst kaset:
Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli,
Etiket, İyi Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5, Özel boyut:
99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Alt kaset:
Kağıt Kapasitesi: 2100 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, İyi
Kalite, Delikli
Kağıt Boyutu: A4
Kağıt Ağırlığı: 60 - 135 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 642 x 456 mm
(ana birime takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 27 kg

ÇIKTI ÖZELLİKLERİ*

Sonlandırıcı Modeli
(IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/
527IZ)

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

GÜVENLİK SEÇENEKLERİ SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

Barkod Baskısı

Sistem Aksesuarları

FAKS Aksesuarları

DİĞER SEÇENEKLER

Erişilebilirlik Aksesuarları

Sarf Malzemeleri

*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Tepsi Kapasitesi (80 g/m²):
Üst Tepsi: A4, A5R, B5: 400 yaprak
Alt Tepsi: A4, A5R, B5: 100 yaprak
Ana ünite çıktı tepsi: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, İyi
Kalite, Asetat*, Zarf*
*yalnızca Ana Ünite Çıktı tepsi için
Zımbalama Kağıt Ağırlığı: 60 - 120 g/m²
Zımba Konumu: Köşede
Zımbalama Kağıt Boyutu: A4, Özel boyut
(210,0 x 279,4 mm - 216,0 x 355,6 mm)
Zımba Kapasitesi: 30 yaprak (60 - 90 g/m²), 20 yaprak
(91 - 120 g/m²)

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha
fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B5

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

Barkod Baskı Seti-D1

Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-A1
Bluetooth LE için Bağlantı Seti A2
NFC Seti E1

Super G3 FAKS Kartı-AY1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

ADF Erişim Mandalı-A1

Zımba-P1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020