



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

DESENVOLVA O AMBIENTE DE IMPRESSÃO DO SEU NEGÓCIO COM EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES A4 MONOCROMÁTICOS, INTELIGENTES E DE ALTA VELOCIDADE


OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

Conjunto de opções de fornecimento de papel*



IR-ADV 527i/617i/717i

UTILIZAÇÃO EM SECRETÁRIA SEM FINALIZADOR



UNIFLOW ONLINE
• Subscrição de cloud baseada em equipamento para Gestão de produção e captação de documentos



IR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

UTILIZAÇÃO EM SECRETÁRIA COM FINALIZADOR INCORPORADO

MÓDULO DE CASSETE STANDARD - AG1

- Gramagem dos suportes 60 a 135 g/m²
- 550 folhas (80 g/m²)

MÓDULO DE CASSETE DE ENVELOPES - A1

- Formato do envelope COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Gramagem dos suportes 80 a 100 g/m²
- 75 folhas (envelope)

EM SECRETÁRIA COM CASSETE EXTRA (OPCIONAL)

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COM CASSETES DE ALTA CAPACIDADE - D1

- Gramagem dos suportes 60 a 135 g/m²
- 2650 folhas (80 g/m²)

MÓDULO DE CASSETE STANDARD - AG1

- Gramagem dos suportes 60 a 135 g/m²
- 550 folhas (80 g/m²)

PEDESTAL DE SUPORTE SIMPLES TIPO-W2

UTILIZAÇÃO NO CHÃO (OPCIONAL - SEM CASSETE EXTRA)

PEDESTAL DE SUPORTE SIMPLES TIPO-X2

- Para utilização com 3 (modelos i) ou 2 (modelos iZ) módulos de alimentação por cassette AG1 adicionais

* As opções de fornecimento de papel incluem até três cassetes adicionais para modelos sem finalizador (série i) e até duas cassetes adicionais para modelos com finalizador (série iZ)

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio IR ADVANCE DX.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

UNIDADE PRINCIPAL		Tipos de letra	Tipos de letra PS: Roman 136 Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras*2
Tipo de equipamento	Multifunções laser monocromática A4		*1 Requer o tipo de letra internacional PLC - A1 opcional. *2 Requer o kit de impressão de códigos de barras - D1 opcional.
Funções principais	Impressão, cópia, digitalização, envio e fax opcional	Funções de impressão	Impressão segura, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, redução de toner, impressão de pôster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
Processador	Processador Dual Core de 1,75 GHz		UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ou posterior) Software McAfee Embedded Control A partir de fevereiro de 2020
Painel de controlo	Ecrã tátil LCD TFT WVGA a cores de 25,7 cm/10,1"	Sistema operativo	
Memória	Standard: 3 GB de RAM		
Unidade de disco rígido	Standard*: 320 GB (espaço disponível em disco: 250 GB) * Pode ser utilizado um disco rígido inicial diferente.		
Interface de ligação	Rede Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de baixo consumo		
	Outros Standard: USB 2.0 x 2 (anfitrião), USB 3.0 x 1 (anfitrião), USB 2.0 x 1 (dispositivo) Opcional: interface de controlo de cópia	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas 1 cassete de papel para 550 folhas Máximo: 3.300 folhas (com unidade de alimentação com cassetes de alta capacidade - D1)	Velocidade de cópia*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Uma face
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Modelo standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 folhas Modelo com finalizador (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 folhas		Aprox. 5 segundos ou menos
Capacidades de finalização	Modelo standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): ordenar, agrupar Modelo com finalizador (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): ordenar, agrupar, deslocar*, agrafar *disponível com tabuleiro superior	Tempo de saída da primeira cópia (A4)	
Tipos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Fino, normal, reciclado, grosso, colorido, transparência, Bond, envelope Cassete de papel: Fino, normal, reciclado, grosso, colorido, etiquetas, Bond, perfurado	Resolução de cópia (dpi)	600 x 600
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Cassete de papel: Formato standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formato personalizado: 99,0 x 148,0 mm a 216,0 x 297,0 mm	Várias cópias	Até 9 999 cópias
		Densidade de cópia	Automática ou manual (9 níveis)
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 60 a 199 g/m² Cassete de papel: 60 a 135 g/m² Frente e verso: 60 a 120 g/m²	Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Tempo de aquecimento	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil. Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Após ligar: 10 segundos ou menos* *Período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)	Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, cópia de cartão de identificação, ignorar páginas em branco, cópia de reserva, amostra de cópia
Dimensões (L x P x A)	Modelo standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Modelo com finalizador (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Espaço para instalação (L x P)	Modelo standard/modelo com finalizador: 1052 mm x 823 mm (com porta esquerda CRG aberta + porta direita aberta + gaveta de cassetes aberta)	Tipo standard	Alimentador automático de documentos em frente e verso de uma só passagem [Frente e verso para frente e verso (automático)] * A função de detetar alimentação de várias folhas é suportada.
Peso	Modelo standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): aprox. 37 kg incluindo toner Modelo com finalizador (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): aprox. 46 kg incluindo toner	Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	100 folhas
		Originais e pesos aceitáveis	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de uma face: 42 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Nota: Cartão de visita: 80 a 220 g/m² Original com largura inferior a A6: 50 a 128 g/m²
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO		Formatos de papel suportados	Formato de digitalização do vidro de exposição: 216,0 mm x 355,6 mm Formato de papel do alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5, formato personalizado: 48,0 x 128,0 mm a 216 x 355,6 mm Cartão de visita: 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
Velocidade de impressão*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * Uma face	Velocidade de digitalização (ipm; preto e branco/a cores; A4)	Envio (300 x 300 dpi): até 95/190 com seleção automática de cores desativada: Digitalização de uma face: 95 Digitalização frente e verso: 190 Seleção automática de cores ativada: Digitalização de uma face: 50 Digitalização frente e verso: 100 Cópia (600 x 600 dpi, apenas preto e branco): Digitalização de uma face: 95 Digitalização frente e verso: 140
Resolução de impressão (dpi)	600 x 600 a 1200 x 1200 (equivalente)	Resolução de digitalização (dpi)	Digitalização para cópia: até 600 x 600 Digitalização para envio: (Push) até 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Pull) até 600 x 600 Digitalização para fax: até 600 x 600
Velocidade de impressão frente e verso (A4/LTR)	717i/717IZ: 58 ipm/62 ipm 617i/617IZ: 50 ipm/53 ipm 527i/527IZ: 50 ipm/53 ipm	Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN e WIA. SO suportados: Windows®7/ 8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 A partir de fevereiro de 2020
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Método de digitalização	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivos móveis, digitalização para a cloud (uniFLOW Online - opcional)
Impressão direta	Tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS		
Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de equipamentos ligados à Internet e de serviços de funcionamento na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante de venda para obter mais informações		

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO

Destino	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: G3 fax, IP Fax
Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
Resolução de envio (dpi)	Push: até 600 x 600 Pull: até 600 x 600
Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato de ficheiro	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF A1-I-b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, ajuste da densidade, nitidez, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, assunto/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX

Número máximo de linhas de ligação	1
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução (dpi)	400 x 400 (Ultra Fina), 200 x 400 (Super Fina), 200 x 200 (Fina), 200 x 100 (Normal)
Formato de envio/recepção	A4, A5*, A6* e B5*/A4, A5, B5 *Enviado como A4
Memória de fax	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]
Marcações rápidas	Máx. 200
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços
Cópia de segurança da memória	Sim
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO

Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada de fax confidenciais Máximo de 30 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows* 8.1/10 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Espaço avançado disponível em disco	Aprox. 16 GB
Caraterísticas do Advanced Space	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW*), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), Rastreio de documentos (marca de água de segurança)

*1 Requer uniFLOW Online/uniFLOW

Segurança de rede

Segurança do equipamento

Auditoria e gestão do equipamento

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS

Ambiente de funcionamento

Fonte de alimentação

Consumo de energia

Níveis de ruído

Normas

CONSUMÍVEIS

Cartridges de toner

Rendimento do toner

GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA

Monitorização e criação de relatórios

Ferramentas de gestão remota

Software de digitalização

Plataforma

Publicação de documentos

TLS 1.3, FTPS, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN, proibição da execução de ficheiros armazenados no espaço avançado na impressora multifunções, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail

Proteção dos dados do disco rígido (encriptação dos dados do disco rígido [com validação FIPS140-2]), eliminação da substituição de dados do disco rígido, bloqueio de disco rígido), inicialização padrão de disco rígido, Trusted Platform Module (TPM), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFD, verificação da integridade do software da MFD (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução), conformidade com IEEE2600.2 (certificação de critérios comuns) (em avaliação)

Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança, administração do equipamento e palavras-passe de administração de segurança

Temperatura: 10 °C a 30 °C
Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Máximo: aprox. 1 500 W
Cópia (com digitalização contínua DADF):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1
iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1
iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1

Impressão em rede:
iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1
iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1
iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1
Em espera: aprox. 28,92 W*1
Modo de suspensão: aprox. 1,0 W*2

*1 Valor de referência: uma unidade medida
*2 O modo de 1,0 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.

Classificação de consumo elétrico típico (TEC)*:
iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh
iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh
iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh

*Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA

Nível de potência sonora (LWA, m)*
Ativa (uma face)
iR-ADV DX 717iZ/717i: 7 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B
* Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)

Pressão sonora (LpAm)*
Posição de utilizador:
Ativa (preto e branco) (uma face):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB
iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB
iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB

Suspensão
iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB
iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB

* Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)

Blue Angel

T03 Preto

Preto: 51 500 páginas
Rendimento da cartridge de toner em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.

Para obter informações detalhadas, visite o nosso Website <https://www.canon.pt/business/>.

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*

* Para obter mais informações, consulte [uniFLOW Online Express](#) [uniFLOW Online](#)

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (opcional)

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL

Módulo de cassetes - AG1

Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, etiquetas, Bond, perfurado
Formato de papel: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizado: 99,0 mm x 148,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm
Gramagem: 60 a 135 g/m²
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal
Dimensões (L x P x A): 484 mm x 450 mm x 127 mm (com ligação à unidade principal)
Peso: aprox. 7 kg

Módulo de cassete de envelopes - A1

Capacidade de papel: 75 envelopes
Formato do envelope: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Gramagem: 80 a 100 g/m²
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal
Dimensões (L x P x A): 484 mm x 450 mm x 127 mm (com ligação à unidade principal)
Peso: aprox. 7 kg

Alimentador com cassetes-AR1

Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, etiquetas, Bond, perfurado
Formato de papel: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizado: 99,0 mm x 148,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm
Gramagem: 60 a 135 g/m²
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal
Dimensões (L x P x A): 642 mm x 657 mm x 456 mm (com ligação à unidade principal)
Peso: aprox. 19 kg

Unidade de alimentação com cassetes de alta capacidade - D1

Cassete superior:
Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, etiquetas, Bond, perfurado
Formato de papel: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizado: 99,0 mm x 148,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm
Gramagem: 60 a 135 g/m²

Cassete inferior:
Capacidade de papel: 2 100 folhas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, Bond, perfurado
Formato de papel: A4
Gramagem: 60 a 135 g/m²
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal
Dimensões (L x P x A): 642 mm x 657 mm x 456 mm (com ligação à unidade principal)
Peso: aprox. 27 kg

FUNCIONALIDADES DE PRODUÇÃO*

Modelo com finalizador (iR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

*A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.

Capacidade do tabuleiro (80 g/m²):
Tabuleiro superior: A4, A5R, B5: 400 folhas
Tabuleiro inferior: A4, A5R, B5: 100 folhas
Tabuleiro de saída da unidade principal: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 folhas
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, Bond, transparência*, envelope*
*apenas para o tabuleiro de saída da unidade principal
Gramagem de papel agraçado: 60 a 120 g/m²
Posição do agraçado: canto
Formato de papel agraçado: A4, formato personalizado (210,0 mm x 279,4 mm a 216,0 mm x 355,6 mm)
Capacidade do agraçado: 30 folhas (60 a 90 g/m²), 20 folhas (91 a 120 g/m²)

ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Leitores de cartões

Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações.
Leitor de cartões de cópia-F1
Acessório do leitor de cartões de cópias - B5

OPÇÕES DE SEGURANÇA OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão

Impressão de códigos de barras

Acessórios do sistema

Conjunto de tipos de letra PCL internacionais - A1

Kit de impressão de códigos de barras - D1

Kit de interface de controlo de cópias - A1
Kit de ligação - A2 para Bluetooth LE
Kit NFC - E1

Acessórios de fax

Placa de fax Super G3 - AY1
Kit de fax remoto - A1
Kit de expansão de IP Fax - B1

OUTRAS OPÇÕES

Acessórios de acessibilidade

Consumíveis

Sistema de acesso de ADF-A1

Agrafo-P1

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.pt
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
Canon Portugal S.A., 2020