

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

OPTIMIZAȚI MEDIUL DE IMPRIMARE AL COMPANIEI DVS. CU DISPOZITIVE MULTIFUNCTIONALE A4 MONOCROM INTELIGENTĂ, DE MARE VITEZĂ

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

Mai multe opțiuni de alimentare cu hârtie*




IR-ADV 527i/617i/717i

UTILIZARE PE BIROU FĂRĂ DISPOZITIV DE FINISARE





UNIFLOW ONLINE

- Abonament cloud (licențiere pe dispozitiv) pentru documente imprimate și gestionarea capturii de documente



IR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

UTILIZARE PE BIROU CU DISPOZITIV DE FINISARE ÎNCORPORAT



MODUL CU CASETĂ STANDARD AG1

- Greutate hârtie: 60 - 135 g/mp
- 550 de coli (80 g/mp)

MODUL CU CASETĂ PENTRU PLICURI A1

- Format plic COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
- Greutate hârtie: 80 - 100 g/mp
- 75 de coli (plic)

PENTRU BIROU, CU CASETĂ SUPPLEMENTARĂ (OPȚIONALĂ)



UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETE DE MARE CAPACITATE D1


- Greutate hârtie: 60 - 135 g/mp
- 2.650 de coli (80 g/mp)

MODUL CU CASETĂ STANDARD AG1

- Greutate hârtie: 60 - 135 g/mp
- 550 de coli (80 g/mp)

SUPORT SIMPLU DE TIP W2

INSTALARE PE PODEA (OPȚIONALĂ - FĂRĂ CASETĂ SUPPLEMENTARĂ)



SUPORT SIMPLU DE TIP X2

- Pentru utilizare cu 3 (modelele i) sau 2 (modelele iZ) module suplimentare de alimentare cu casetă standard AG1

*Opțiunile de alimentare cu hârtie includ până la trei casete suplimentare pentru modelele fără dispozitiv de finisare (seria i) și până la două casete suplimentare pentru modelele cu dispozitiv de finisare (seria iZ).

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#).

Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente upgrade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu IR ADVANCE DX.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament Multifuncțional laser monocrom A4

Funcții de bază Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional

Procesor Procesor dual core de 1,75 GHz

Panou de control Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"

Memorie Standard: 3 GB de RAM

Unitate hard disk Standard: 320 GB (spațiu disponibil pe disc: 250 GB)
* Poate fi utilizată o unitate hard disk inițială diferită.

Conexiuni interfață Rețea
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Opțional: NFC, Bluetooth cu consum energetic redus

Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Alte
Standard: 2 USB 2.0 (gazdă), 1 USB 3.0 (gazdă), 1 USB 2.0 (dispozitiv)
Opțional: interfață pentru controlul copierii

Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)

Standard: 650 de coli
Tavă universală de 100 de coli
Casetă de hârtie de 550 de coli x 1
Maximum: 3.300 de coli
(cu unitate de alimentare cu casete de mare capacitate D1)

Model standard (iR-ADV DX 717/617/527): 500 de coli
Model cu dispozitiv de finisare (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): 1000 de coli

Capacități de finisare

Model standard (iR-ADV DX 717/617/527): sortare, grupare
Model cu dispozitiv de finisare (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): sortare, grupare, decalare*, capsare
*disponibil cu tava superioară

Tipuri de hârtie acceptate

Tava universală:
Subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, folie transparentă, hârtie de corespondență, plic
Casetă de hârtie:
Subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, perforată

Formate de hârtie acceptate

Tava universală:
Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5
Format personalizat: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Plic: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Casetă de hârtie:
Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5
Format personalizat: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 297,0 mm

Greutăți acceptate ale suporturilor

Tava universală: 60 - 199 g/mp
Casetă de hârtie: 60 - 135 g/mp
Duplex: 60 - 120 g/mp

Timpe de încălzire

Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin*
*Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramelor de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil.
Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin
De la pornire: 10 secunde sau mai puțin*
*Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)

Dimensiuni (l x A x H)

Model standard (iR-ADV DX 717/617/527): 500 x 598 x 617 mm
Model cu dispozitiv de finisare (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): 502 x 598 x 814 mm

Spațiu de instalare (l x A)

Model standard / model cu dispozitiv de finisare: 1.052 x 823 mm (cu ușa din stânga a cartușului deschisă + ușa din dreapta deschisă + sertarul casetei deschis)

Greutate

Model standard (iR-ADV DX 717/617/527): aprox. 37 kg, inclusiv toner
Model cu dispozitiv de finisare (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): aprox. 46 kg, inclusiv tonerul

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare*

iR-ADV DX 717/717Z
71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 617/617Z
61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 527/527Z
52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
* 1 față

Rezoluție de imprimare (dpi)

600 x 600 până la 1.200 x 1.200 (echivalent)

Viteză de imprimare față-verso (A4/LTR)

717/717Z: 58 ipm/62 ipm
617/617Z: 50 ipm/53 ipm
527/527Z: 50 ipm/53 ipm

Limbaje de descriere a paginii

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Imprimare directă

Tipuri de fișiere acceptate: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business și uniFLOW Online
O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs.
Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.

Fonturi

Fonturi PS: 136 Roman
Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare**
** Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1.
* Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.

Funcții de imprimare

Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală

Sistem de operare

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)
PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare)
Software McAfee Embedded Control
Începând din februarie 2020

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere*

iR-ADV DX 717/717Z
71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 617/617Z
61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
iR-ADV DX 527/527Z
52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)
* 1 față

Timpe de ieșire a primei copii (A4)

Aprox. 5 secunde sau mai puțin

Rezoluție de copiere (dpi)

600 x 600

Copii multiple

Până la 9.999 de exemplare

Densitate copie

Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire

Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %)
Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, stergere cadru, filigran securizat, data imprimării, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, copiere rezervată, mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip standard

Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)]
* Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată.

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

100 de coli

Originale și greutăți acceptabile

Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale
Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente:
Scanare o singură față: 42 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)
Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)
Notă:
Carte de vizită: 80 - 220 g/mp
Lățime originală mai mică decât A6: 50 - 128 g/mp

Formate de hârtie acceptate

Format de scanare pe platan: până la 216,0 x 355,6 mm
Format hârtie alimentator de documente:
A4, A5R, A6, B5, Format personalizat: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Carte de vizită: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Viteză de scanare (ipm; alb-negru/color, A4)

Trimitere (300 x 300 dpi): până la 95/190 când selectarea automată a culorilor este „OPRITĂ”:
Scanare o față: 95
Scanare față-verso: 190
Selectare automată a culorilor „PORNITĂ”:
Scanare o față: 50
Scanare față-verso: 100
Copiere (600 x 600 dpi, numai alb-negru):
Scanare o față: 95
Scanare față-verso: 140

Rezoluție de scanare (dpi)

Scanare pentru copiere: până la 600 x 600
Scanare pentru trimitere: (trimitere) până la 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tragere) până la 600 x 600
Scanare pentru fax: până la 600 x 600

Specificații de scanare cu aplicație gazdă

Colour Network ScanGear2. Pentru TWAIN și WIA
Sistem de operare acceptat: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Începând din februarie 2020

Metodă de scanare

Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitive mobile, scanare către cloud (uniFLOW Online - opțional)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: G3 FAX, IP Fax
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale

SPECIFICAȚII PENTRU FAX

Număr maxim de linii de conectare	(opțional) 1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Format de trimitere/primire	A4, A5*, A6* și B5* / A4, A5, B5 *Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Căsuță poștală (număr acceptat)	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maxim 30.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows* 8.1/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Aprox. 16 GB
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis public, URI TX, copiere de siguranță / restaurare

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare de pe dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces)
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu reținere forțată, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr fax, permitere/restricționare transmisii driver fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărirea documente (filigran securizat) *Necesită uniFLOW Online / uniFLOW

Securitatea rețelei

Securitatea rețelei	TLS 1.3, FTPS, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere - probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe hard disk (criptare date hard disk (cu validare FIPS140-2), ștergere date hard disk prin suprascrisere, blocare hard disk), inițializare hard disk standard, modul de platformă securizată (TPM), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software MFD, verificarea integrității software MFD (verificare sistem la pornire, detectare intruziune runtime), conformitate IEEE2600.2 (certificare Common Criteria) (în evaluare)
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate, parole de administrare a dispozitivelor și administrare a securității

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 - 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): iR-ADV DX 717/717iZ: 827,5 W* iR-ADV DX 617/617iZ: 784,6 W* iR-ADV DX 527/527iZ: 783,3 W* Imprimare în rețea: iR-ADV DX 717/717iZ: 828,3 W* iR-ADV DX 617/617iZ: 793,4 W* iR-ADV DX 527/527iZ: 728,5 W* În standby: aprox. 28,92 W* În modul inactiv: aprox. 1,0 W* *1 Valoare de referință: măsurată pe o unitate *2 1,0 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.

Niveluri de zgomot

Niveluri de zgomot	Consum tipic de energie (TEC)* iR-ADV DX 717/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527/527iZ: 0,54 kWh *Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A.
	Nivel de intensitate acustică (LWA, m*) Activ (o față) iR-ADV DX 717/717iZ: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617/617iZ: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527/527iZ: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
	Presiune sonoră (LpAm)* Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o față): iR-ADV DX 717/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527/527iZ: 54 dB În așteptare iR-ADV DX 717/717iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 617/617iZ/527iZ: 21 dB *Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
	Blue Angel

Standarde

CONSUMABILE

Cartușe de toner

Capacitate toner

SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

Urmărire și raportare

Instrumente de gestionare de la distanță

Software de scanare

Platformă

Publicare documente

	TO3 negru Negru: 51.500 de pagini Capacitatea cartușului de toner în concordanță cu ISO/IEC 19752.
	Pentru informații detaliate, vizitați site-ul nostru https://www.canon-europe.com/business/
	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Pentru mai multe informații, consultați uniFLOW Online Express uniFLOW Online
	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF (opțional)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

Modul cu casetă AG1

Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, preperforată
Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Greutate hârtie: 60 - 135 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 484 x 450 x 127 mm (atașat la unitatea principală)
Greutate: aprox. 7 kg

Modul cu casetă pentru plicuri A1

Capacitate hârtie: 75 de plicuri
Format plic: COM10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5
Greutate hârtie: 80 - 100 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 484 x 450 x 127 mm (atașat la unitatea principală)
Greutate: aprox. 7 kg

Unitate de alimentare cu casete AR1

Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, preperforată
Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Greutate hârtie: 60 - 135 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 642 x 657 x 456 mm (atașată la unitatea principală)
Greutate: aprox. 19 kg

Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate D1

Casetă superioară:
Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență, preperforată
Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Greutate hârtie: 60 - 135 g/mp

Casetă inferioară:
Capacitate hârtie: 2100 de coli (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, hârtie de corespondență, preperforată
Format hârtie: A4
Greutate hârtie: 60 - 135 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 642 x 657 x 456 mm (atașată la unitatea principală)
Greutate: aprox. 27 kg

CARACTERISTICI DE IEȘIRE*

Model cu dispozitiv de finisare (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.

Capacitate tavă (80 g/mp):
Tava superioară: A4, A5R, B5: 400 de coli
Tava inferioară: A4, A5R, B5: 100 de coli
Tava de ieșire a unității principale: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 de coli
Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, hârtie de corespondență, folie transparentă*, plic*
*numai pentru tava de ieșire a unității principale
Greutate hârtie pentru capsare: 60 - 120 g/mp
Poziție de capsare: în colț
Format hârtie pentru capsare: A4, format personalizat (210,0 x 279,4 mm - 216,0 x 355,6 mm)
Capacitate de capsare: 30 de coli (60 - 90 g/mp), 20 de coli (91 - 120 g/mp)

ACCESORII HARDWARE

Cititoare de carduri

Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii.
Cititor de carduri pentru copiere F1
Accesorii cititor de carduri pentru copiere B5

OPȚIUNI DE SECURITATE

OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesorii de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1

Imprimare coduri de bare

Kit de imprimare coduri de bare D1

Accesorii de sistem

Kit de interfață pentru controlul copierii A1

Kit de conectare A2 pentru Bluetooth LE

Kit NFC E1

Accesorii pentru FAX

Placă FAX Super G3 AY1

Kit pentru fax la distanță A1

Kit de extensie IP FAX B1

ALTE OPȚIUNI

Accesorii de accesibilitate

Mâner de acces ADF A1

Consumabile

Capse P1

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020