



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

UTVECKLA DIN VERKSAMHETS UTSKRIFTSMILJÖ MED SMARTA OCH SNABBA A4-MULTIFUNKTIONSENHETER I SVARTVITT

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSLTERNATIV

Alternativ för val av papperskapacitet*



iR-ADV 527i/617i/717i

SKRIVBORDSANVÄNDNING UTAN
EFTERBEHANDLARE



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

SKRIVBORDSANVÄNDNING MED
INBYGGD EFTERBEHANDLARE



STANDARDKASSETTMODUL-AG1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)



KUVERTKASSETTMODUL-A1

- Kuvertstorlek COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
- Mediavikt 80-100 g/m²
- 75 ark (kuvert)

SKRIVBORD MED EXTRA KASSETT (TILLVAL)



KASSETTMATNINGSENHETEN MED HÖG KAPACITET-D1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 2 650 ark (80 g/m²)



STANDARDKASSETTMODUL-AG1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)



VANLIGT STATIV-W2

GOLVSTÄNDE (TILLVAL - UTAN EXTRA KASSETT)



VANLIGT STATIV-X2

- För användning med tre (i-modeller) eller två (iZ-modeller) ytterligare standardkassettmatningsmoduler AG1

*I alternativ för papperskapacitet ingår upp till tre ytterligare kassetter för icke efterbehandlarmodeller (i-serien) och upp till två ytterligare kassetter för efterbehandlarmodeller (iZ-serien)

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UPP) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela iR ADVANCE DX-portföljen.

HUVUDENHET		Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt** ** Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1. ** Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A4-laserenhet		
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, tonerreducering, affschutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Processor	1,75 GHz Dual Core-processor	Operativsystem	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) Programmet McAfee Embedded Control Från och med feb. 2020
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg		
Minne	Standard: 3 GB RAM		
Hårddisk	Standard: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB) * En annan hårddisk kan användas initialt.	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	
Gränssnittsanslutning	Nätverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy	Kopieringshastighet*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 sidor/minut (A4), 113 sidor/minut (A5), 40 sidor/minut (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 sidor/minut (A4), 99 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 sidor/minut (A4), 80 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) * enkelsidigt
	Övrigt Standard: USB 2.0 x 2 (värd), USB 3.0 x 1 (värd), USB 2.0 x 1 (enhet) Tillval: kopieringskontrollgränssnitt		
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark Universalfack för 100 ark En papperskassett för 550 ark Maximalt: 3 300 ark (Med kassettnmatningsenheten med hög kapacitet-D1)	Tid till första kopia (A4)	Cirka 5 sekunder eller mindre
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 ark Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 1 000 ark	Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Efterbehandlingsfunktioner	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): sortera, gruppera Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): sortera, gruppera, förskjut*, häfta * tillgängligt med övre fack	Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, OH-film, arkiv, kuvert Papperskassett: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget	Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 297,0 mm	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Materialvikter som stöds	Universalfack: 60 till 199 g/m² Papperskassett: 60 till 135 g/m² Dubbelsidigt: 60 till 120 g/m²	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-gradar per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrotsläge, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, reserverad kopia, provkopia
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Mått (B x D x H)	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 502 x 598 x 614 mm	Standardtyp	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Installationsutrymme (B x D)	Standardmodell/efterbehandlarmodell: 1 052 x 823 mm (med vänster CRG-lucka öppen + höger lucka öppen + kassettlådan öppen)	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	100 ark
Vikt	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): cirka 37 kg med toner Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): cirka 46 kg med toner	Original och vikter som kan användas	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg) Obs! Visitkort: 80 till 220 g/m² Originalbredd smalare än A6: 50 till 128 g/m²
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER		Materialformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5, anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm) Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm
Utskriftshastighet*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 sidor/minut (A4), 113 sidor/minut (A5), 40 sidor/minut (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 sidor/minut (A4), 99 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 sidor/minut (A4), 80 sidor/minut (A5), 35 sidor/minut (A5R, A6) * enkelsidigt	Scanningshastighet (sidor/minut, svartvitt/färg, A4)	Sändning (300 x 300 dpi): upp till 95/190 med automatisk färginställning "OFF" (AV): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 190 Automatisk färginställning "ON" (PÅ): Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 Kopiering (600 x 600 dpi, endast svartvitt): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 140
Utskriftsupplösning (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (motsvarande)	Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning: (push) upp till 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFax), (pull) 600 x 600 Scanna för fax: upp till 600 x 600
Utskriftshastighet för dubbelsidigt (A4/LTR)	717i/717IZ: 58/62 sidor/minut 617i/617IZ: 50/53 sidor/minut 527i/527IZ: 50/53 sidor/minut	Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows®7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Från och med feb. 2020
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online – tillval)
Direktutskrift	Filtypen som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS		
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.		

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serien

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING Destination Adressbok Sändningsupplösning (dpi) Kommunikationsprotokoll Filformat Universal Send-funktioner	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, TILLVAL: G3 FAX, IP Fax LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200) Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600 Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3 Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor	Nätverkssäkerhet Enhetsssäkerhet Enhetshantering och granskning	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddiskläs), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (under utvärdering) Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy, lösenord för enhets- och säkerhetsadministrering
TEKNISKA DATA FÖR FAX Maximalt antal anslutningslinjer Modemhastighet Komprimeringsmetod Upplösning (dpi) Skickar/tar emot storlek FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/adresser Manuell gruppsändning Minnesbackup Faxfunktioner	(Tillval) 1 Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal) A4, A5*, A6* och B5*/A4, A5, B5 *Skickas som A4 Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb) Max. 200 Max. 199 nummer Max. 256 adresser Ja Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg	TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): iR-ADV DX 717i/717Z: 827,5 W* iR-ADV DX 617i/617Z: 784,6 W* iR-ADV DX 527i/527Z: 783,1 W* Nätverksutskrift: iR-ADV DX 717i/717Z: 828,3 W* iR-ADV DX 617i/617Z: 793,4 W* iR-ADV DX 527i/527Z: 728,5 W* Vänteläge: cirka 28,92 W* Viloläge: cirka 1,0 W* *1 Referensvärde: en mätt enhet *2 1,0 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)* iR-ADV DX 717i/717Z: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617Z: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527Z: 0,54 kWh *Enligt USA Energy Star 3.0 Ljudeffektnivå (LWA, m)* Aktiv (1-sidig) iR-ADV DX 717Z/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B/6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617Z/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527Z/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,7 B, Kv 0,3 B *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvitt, enskildsidig): iR-ADV DX 717i/717Z: 56 dB iR-ADV DX 617i/617Z: 55 dB iR-ADV DX 527i/527Z: 54 dB Vänteläge iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Blue Angel
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING Brevlåda (antal som stöds) Avancerat utrymme Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme Avancerade utrymmesfunktioner	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows* 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 Cirka 16 GB Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning	Standarder FÖRBRUKNINGSArtiklar Tonerkassetter Tonerkapacitet PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING Spårning och rapporter Verktyg för fjärrhantering Scannerprogramvara Plattform Dokumentpublicering	TO3 svart Svart: 51 500 sidor Tonerkassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* Mer information finns på uniFLOW Online Express uniFLOW Online iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF (tillval)
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET Autentisering och åtkomstkontroll Dokumentsäkerhet	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll) Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), skanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) *1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW		



ALTERNATIV FÖR
PAPPERSKAPACITET

Kassetmodul-AG1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
 Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget
 Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
 Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
 Strömkälla: från huvudenheten
 Mått (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (ansluten till huvudenhet)
 Vikt: cirka 7 kg

Kuvertkassetmodul-A1

Papperskapacitet: 75 kuvert
 Kuvertstorlek: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
 Pappersvikt: 80 till 100 g/m²
 Strömkälla: från huvudenheten
 Mått (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (ansluten till huvudenhet)
 Vikt: cirka 7 kg

Kassetmatningsenhet-AR1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
 Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget
 Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
 Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
 Strömkälla: från huvudenheten
 Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet)
 Vikt: cirka 19 kg

Kassetmatningsenheten med
hög kapacitet-D1

Övre kasset:
 Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
 Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget
 Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
 Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
 Nedre kasset:
 Papperskapacitet: 2 100 ark (80 g/m²)
 Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, hålslaget
 Pappersformat: A4
 Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
 Strömkälla: från huvudenheten
 Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet)
 Vikt: cirka 27 kg

UTMATNINGSFUNKTIONER*

Efterbehandlarmodell
(iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.

Facketts kapacitet (80 g/m²):
 Övre fack: A4, A5R, B5: 400 ark
 Nedre fack: A4, A5R, B5: 100 ark
 Huvudenhetens utmatningsfack: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
 Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, OH-film*, kuvert*
 * endast för huvudenhetens utmatningsfack
 Häftningspappersvikt: 60 till 120 g/m²
 Häftningsposition: hörn
 Hanterbart pappersformat: A4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 216,0 x 355,6 mm)
 Häftningskapacitet: 30 ark (60 till 90 g/m²), 20 ark (91 till 120 g/m²)

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus.
 Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.
 Kopieringskortläsare-F1
 Fäste för kopieringskortläsare-B5

SÄKERHETSLTERNATIV

SYSTEM- OCH
STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

Streckkodsutskrift

Systemtillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1

Sats för streckkodsutskrift-D1

Kopieringskontroll gränssnittssats-A1
 Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE
 NFC-sats-E1

Faxtillbehör

Super G3-faxkort-AY1
 Fjärrstyrd faxesats-A1
 IP-FAX utökningssats-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

Förbrukningsartiklar

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1
 Häftklammer-P1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet

