

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

### ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ




**FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1**

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δίπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BE1 και BH1) και κοπή φυλλαδίων (Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1)




**ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1**

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλων
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1)




**ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1**

- Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα στη μέση, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλο παράλληλο δίπλωμα




**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-B1**

- Υποστήριξη διάφορων σετ μητρώων
- Έως 256g/m<sup>2</sup>
- Υποστήριξη A3, A4, A4R
- Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων για 70.000 φύλλα
- Μήτρως αυξημένης αντοχής




**ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1**

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- Δύο δίσκοι
- Συνολική χωρητικότητα 400 φύλλα




**ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-W1 PRO**

- Προσφέρει 2 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 5.000 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 100 φύλλων.




**FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO**

- Προσφέρει 2 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 5.000 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 100 φύλλων. Δημιουργία φυλλαδίων έως 25 φύλλων και δίπλωμα ράχης έως 5 φύλλων.



**ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AC1**

- Προσφέρει 3 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 3500 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 65 φύλλων.



**FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC1**

- Προσφέρει 3 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 3500 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 65 φύλλων. Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δίπλωμα ράχης έως 5 φύλλων.



**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ A1**

- Προαιρετικό φυσικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.



**ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-J1**

- Προαιρετική επιλογή για την αντικατάσταση του στάνταρ επίπεδου πίνακα ελέγχου με κατακόρυφο πίνακα ελέγχου SVGA 26,4cm (10,4"), υψηλής ανάλυσης και με δυνατότητες ρύθμισης κλίσης.



**UNIFLOW ONLINE**

- Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής για διαχείριση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης εγγράφων



**ΜΟΝΤΕΛΟ MFP \*\***



**ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ \*\***




**ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1**

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Υποστήριξη A4



**ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1**

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- 52 έως 256g/m<sup>2</sup>
- Υποστήριξη έως και SRA3
- Δυνατότητα προσαρμογής από τον χρήστη



**imagePASS-Y3**

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ**



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ**

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online [εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.



# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 8700

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ</b>   |  | <b>Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)</b>                        | 1.200 x 1.200  |
| <b>Τύπος</b>  | Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A3  | <b>Γλώσσες περιγραφής σελίδας</b>                     | Στάνταρ: UFR II, Προαιρετικά: PCL 6, Adobe®PostScript®3™   |
| <b>Βασικές λειτουργίες</b>                                      | Εκτύπωση, Αντιγραφή*, Σάρωση*, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ*<br>*Δεν διατίθεται στο μοντέλο εκτυπωτή iR-ADV DX 8700  | <b>Απευθείας εκτύπωση</b>                             | Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS<br>AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print και uniFLOW Online  |
| <b>Επεξεργαστής</b>   | Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core   | <b>Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud</b> | Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων  |
| <b>Πίνακας ελέγχου</b>  | Στάνταρ: Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10," TFT, WSVGA<br>Προαιρετικά: Έγχρωμο κατακόρυφο πάνελ αφής LCD 10,4" TFT SVGA για το μοντέλο MFP  | <b>Γραμματοσειρές</b>                                 | Γραμματοσειρές PS: 136 Roman<br>Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/TF* (ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode*<br>* Απαιτείται το προαιρετικό Set διανθών γραμματοσειρών PCL-A1.<br>** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.  |
| <b>Μνήμη</b>  | Στάνταρ: 3,0GB RAM   | <b>Χαρακτηριστικά εκτύπωσης</b>                       | Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποίστερ, Ανγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή  |
| <b>Μονάδα σκληρού δίσκου</b>                                    | Στάνταρ*: 320GB (διαθέσιμος χώρος δίσκου: 250GB), Προαιρετικά: 250GB, 1TB<br>*Δυνατότητα χρήσης διαφορετικής αρχικής μονάδας σκληρού δίσκου.   | <b>Λειτουργικό σύστημα</b>                            | UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)<br>PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019<br>PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)<br>PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση), Ενοποιημένο λογισμικό ελέγχου McAfee   |
| <b>Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού</b>                       | Προαιρετικά  |   | Ton Ιούλιο του 2019.   |
| <b>Διασύνδεση</b>   | Δίκτυο<br>Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>Προαιρετικά: NFC, Bluetooth 4.1 χαμηλής ενέργειας<br>Άλλα<br>Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1<br>Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής   | <b>Χαρακτηριστικά εκτύπωσης</b>                       | iR-ADV DX 8705:<br>έως 105 σελ./λεπτό (A4), έως 54 σελ./λεπτό (A3), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), έως 105 σελ./λεπτό (A5R)<br>iR-ADV DX 8795:<br>έως 95 σελ./λεπτό (A4), έως 50 σελ./λεπτό (A3), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), έως 95 σελ./λεπτό (A5R)<br>iR-ADV DX 8786:<br>έως 86 σελ./λεπτό (A4), έως 44 σελ./λεπτό (A3), έως 63 σελ./λεπτό (A4R), έως 86 σελ./λεπτό (A5R)<br>Περ. 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο<br>600 x 600<br>Έως 9.999 αντίγραφα<br>Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)<br>Μεταβλητό Zoom: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)<br>Προκαθορισμένες κλιμακωστικές σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%   |
| <b>Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)</b> | Στάνταρ: 4.200 φύλλα<br>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1<br>Αποθήκη χαρτιού 1.500 φύλλων x2,<br>Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x2,<br>Μέγιστη χωρητικότητα: 8.860 φύλλα (64g/m <sup>2</sup> )/7.700 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> )<br>(με Αποθήκη POD Lite-C1 ή Μονάδα αποθήκης χαρτιού-EI)   | <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ</b>                        | Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξωφύλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σελ. αντιγράφων, Οξίνση, Διαγραφή πλαίσιο, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπερθεση εικόνας, Αντιγραφή δεξίτου ταυτότητας, Παράδειγμα κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δορυμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής |
| <b>Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)</b>      | 250 φύλλα (με δίσκο αντιγράφων-R2)<br>Είδιο μέγεθος: 100,0 x 149,0 mm έως 330,2 x 487,7 mm<br>«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ», με Συρράπη/Finisher-W1 PRO ή Finisher φυλλαδίων-W1 Pro)  | <b>Ταχύτητα αντιγραφής</b>                            | 600 x 600  |
| <b>Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας</b>                         | Με προαιρετικό εξοπλισμό: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συμραφή, Συμραφή στη ραφή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Εισαγωγή εγγράφου, Δίπλωμα Z, Δίπλωμα στη μέση, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλο παράλληλο δίπλωμα, Κοπή   | <b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)</b>                  | Έως 9.999 αντίγραφα  |
| <b>Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών</b>                             | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:<br>Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτες, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Σχεδίασης<br>Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά):<br>Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο<br>Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω):<br>Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα*<br>*Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών με καρτέλες-B1.  | <b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>                       | Έως 9.999 αντίγραφα  |
| <b>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</b>                             | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:<br>Στάνταρ μεγέθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R<br>Είδιο μέγεθος: 100,0 x 149,0 mm έως 330,2 x 487,7 mm<br>Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0 mm έως 330,2 x 487,7 mm<br>*1 Υποστηριζόμενα βάρος υλικών: άνω των 64g/m <sup>2</sup><br>*2 Υποστηριζόμενα βάρος υλικών: άνω των 91g/m <sup>2</sup><br>Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά):<br>Στάνταρ μεγέθος: A4, B5<br>Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω):<br>Στάνταρ μεγέθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br>Είδιο μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7 mm | <b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>                             | Έως 9.999 αντίγραφα  |
| <b>Υποστηριζόμενα βάρη υλικών</b>                               | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): 52 έως 220g/m <sup>2</sup><br>Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52 έως 220g/m <sup>2</sup><br>Διπλή όψη: 52 έως 220g/m <sup>2</sup>   | <b>Πυκνότητα αντιγραφή</b>                            | Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)   |
| <b>Χρόνος προθέρμανσης</b>                                      | Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*<br>*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του<br>Από την κατάσταση Πλήρους αναστολής λειτουργίας: 60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο<br>Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*<br>*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)   | <b>Μεγέθυνση</b>                                      | Μεταβλητό Zoom: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)<br>Προκαθορισμένες κλιμακωστικές σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%  |
| <b>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</b>                                   | Μοντέλο MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786 (με Κατακόρυφο πάνελ αφής): 1170 x 770 x 1.252mm<br>Μοντέλο MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786 (με επίπεδο πάνελ αφής): 670 x 770 x 1.185mm<br>Μοντέλο εκτυπωτή iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670 x 770 x 1.075mm   | <b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>                      | Προκαθορισμένο λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξωφύλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σελ. αντιγράφων, Οξίνση, Διαγραφή πλαίσιο, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπερθεση εικόνας, Αντιγραφή δεξίτου ταυτότητας, Παράδειγμα κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δορυμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής  |
| <b>Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)</b>                               | Βασική διαμόρφωση: 1.533 x 1.353mm (με ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων/επάνω δεξιά κάλυμμα + ανοικτό εμπρός κάλυμμα + Δίσκο αντιγράφων)<br>Πλήρης διαμόρφωση: 5.068 x 1.409mm (με Αποθήκη POD Lite-C1 + Μονάδα εισαγωγής φύλλων-N1 + Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-B1 + Μονάδα διπλώματος-J1 + Finisher φυλλαδίων-W1 Pro + Μονάδα κοπής φυλλαδίων-F1 + ανοικτό εμπρός κάλυμμα κύριας μονάδας)   | <b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>                       | 600 x 600  |
| <b>Βάρος</b>  | Μοντέλο MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786: περ. 225kg <sup>*1</sup> , 221kg <sup>*2</sup><br>Μοντέλο εκτυπωτή iR-ADV DX 8705/8795/8786: περ. 201kg <sup>*3</sup><br>*1 Με DADF, κατακόρυφο πάνελ αφής και φιάλη γραφίτη.<br>*2 Με DADF, επίπεδο πάνελ αφής και φιάλη γραφίτη.<br>*3 Με επίπεδο πάνελ, κάλυμμα εκτυπωτή και φιάλη γραφίτη.   | <b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>                             | Έως 9.999 αντίγραφα  |
| <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>                                   |  | <b>Πυκνότητα αντιγραφή</b>                            | Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)   |
| <b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>                                       | iR-ADV DX 8705:<br>έως 105 σελ./λεπτό (A4), έως 54 σελ./λεπτό (A3), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), έως 105 σελ./λεπτό (A5R)<br>iR-ADV DX 8795:<br>έως 95 σελ./λεπτό (A4), έως 50 σελ./λεπτό (A3), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), έως 95 σελ./λεπτό (A5R)<br>iR-ADV DX 8786:<br>έως 86 σελ./λεπτό (A4), έως 44 σελ./λεπτό (A3), έως 63 σελ./λεπτό (A4R), έως 86 σελ./λεπτό (A5R)  | <b>Μεγέθυνση</b>                                      | Μεταβλητό Zoom: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)<br>Προκαθορισμένες κλιμακωστικές σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%  |
|   |  | <b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>                      | Προκαθορισμένο λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξωφύλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σελ. αντιγράφων, Οξίνση, Διαγραφή πλαίσιο, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπερθεση εικόνας, Αντιγραφή δεξίτου ταυτότητας, Παράδειγμα κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δορυμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής  |

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

### Προορισμός

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων  
Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ

### Βιβλίο διευθύνσεων

LDAP (2000)/Τοπικό (1600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

### Ανάλυση αποστολής (dpi)

Προώθηση: έως 600 x 600  
Πρόσκτηση: έως 600 x 600

### Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV  
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3

### Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ξύση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομάλυνση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

### Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

2

### Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbps  
G3: 14,4kbps

### Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

### Ανάλυση (dpi)

400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)

### Μέγεθος αποστολής/λήψης

Αποστολή: A3, A4, A4R, A5\*, A5R\*, B4, B5\*, B5R\*  
Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

\*1 Αποστολή ως A4

\*2 Αποστολή ως B4 μικρό

### Μνήμη φαξ

Εως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

### Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

### Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199 αριθμοί

### Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

### Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

### Χαρακτηριστικά φαξ

Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομάλυνση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική μετάδοση, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

### Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)

100 θυρίδες εισερχόμενων για χρήστες, 1 θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ  
Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

### Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV  
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows\* 8/10  
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Διαθέσιμος για Προηγμένες Θυρίδες χώρος στον δίσκο

Στάνταρ: 16GB  
(Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)

### Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδών

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διαύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### Έλεγχος ταυτότητας και Έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

### Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW\*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Εντοπισμός με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα)  
\* Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

### Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενούρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενούρματο LAN/Ενούρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη θυρίδα, Σάρωση και αποστολή) - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

### Ασφάλεια συσκευών

Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδωμά σκληρού δίσκου), Στάνταρ προστασίας σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (Προς επιβεβαίωση)

### Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδιών, Αρχείο καταγραφής Ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C  
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

### Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V, 50/60Hz, 10A

### Κατανάλωση ενέργειας

Μέγιστη: Περ. 2.400W  
Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 1.517W\*  
Αναμονή: Περ. 217W\*  
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0.9 W\*<sup>2</sup>

\*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας  
\*2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0.9W μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις παραλλαγές λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)\*:

iR-ADV DX 8705: 9,6kWh

iR-ADV DX 8795: 9,0kWh

iR-ADV DX 8786: 8,6kWh

\*Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

### Επίπεδα θορύβου

**Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)**  
Ενεργό (1 όψη)  
iR-ADV DX 8705: 7,3B, Kv 0,3B  
iR-ADV DX 8795/8786: 7,2B, Kv 0,3B

\*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

**Ηχητική πίεση (LpA,m)**

Θέση δίπλα στη συσκευή:

Ενεργό (1 όψη): 58dB\*,

Αναμονή: 36dB\*

\*Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

### Κασέτα γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

## ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

### Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Universal Login Manager (ULM)  
[uniFLOW Online Express\\*](#)

\*Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα τεχνικά φύλλα δεδομένων για το uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

iW Management Console  
e-Συντήρηση  
Content Delivery System

Network ScanGear  
Canon Driver Configuration Tool  
NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (Προαιρετικά)

Λογισμικό σάρωσης  
Εργαλεία βελτιστοποίησης

Πλατφόρμα  
Διαχείριση εγγράφων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)

Προαιρετικά/Στάνταρ  
Όνομα

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Στάνταρ γλώσσες περιγραφής σελίδας

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Επεξεργαστής

Σύστημα

Γραμματοσειρές

Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα

imagePASS-Y3 V1.1 (Διακομιστής)

1.200 x 1.200, 600 x 600

PCL6, Adobe PostScript 3

8GB (2 x 4GB)

500GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3GHz)

FS350Pro

PS: 138 γραμματοσειρές

PCL: 113 γραμματοσειρές

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 8700

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα</b>           | Windows 7 64bit/Windows 8.1 64bit/Windows 10 64bit/Windows Server 2008 R2 μόνο 64bit/Windows Server 2012 μόνο 64bit (Υποστήριξη μόνο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή)/Windows Server 2012 R2 μόνο 64bit/Windows Server 2016 R2 μόνο 64bit, MAC OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)  | <b>Finisher φυλλαδίων-X1</b>                                   | (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές του παραπάνω Συρράπτης/Finisher-X1.)<br>Μέγεθος χαρτί για συρραφή στη ράχη:<br>SRA3, A3, A4R, B4,<br>Ειδικό μέγεθος (195,0 x 270,0 mm έως 330,2 x 457,2mm)<br>Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 5 σελ (60 έως 81,4g/m <sup>2</sup> ) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m <sup>2</sup> )<br>Ικανότητα διπλώματος δεαμιδας χωρίς συρραφή: 5 φύλλα (60 έως 105g/m <sup>2</sup> )<br>Τροφοδοσία ρευσματος: 100-240V AC/50-60Hz/2,8A<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 896 x 765 x 1.040 mm<br>(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)<br>Βάρος: Περ. 110kg  |
| <b>Διασύνδεση</b>                                     | 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (πίσω), x 3 (εμπρός στο Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (πίσω)  | <b>Συρράπτης/Finisher-W1 PRO</b>                               | Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ):<br>Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 φύλλα,<br>Δίπλωμα Z: A3, B4: 30 φύλλα<br>Δίπλωμα στη μέση: A4R 50 φύλλα<br>Κάτω δίσκος:<br>Αν η Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου είναι ενεργοποιημένη:<br>A4, B5: 4.000 φύλλα,<br>A4R, B5R: 2.000 φύλλα,<br>SRA3, A3, B4: 1.500 φύλλα,<br>Αν η Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου είναι απενεργοποιημένη:<br>A4, B5: 2.000 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 φύλλα<br>Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή<br>Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή:<br>A4, B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m <sup>2</sup> ),<br>A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα (52 έως 81,4g/m <sup>2</sup> )<br>Τροφοδοσία ρευσματος: 220-240V/50-60Hz/8A<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 890 x 792 x 1.239 mm<br>(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)<br>Βάρος: Περ. 130kg |
| <b>Πρωτόκολλα δικτύωσης</b>                           | TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)   |  | (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές του παραπάνω Συρράπτης/Finisher-W1 PRO.)<br>Μέγεθος χαρτί για συρραφή στη ράχη:<br>SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm)<br>Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 25 φύλλα (52 έως 80g/m <sup>2</sup> ) [με 1 εξώφυλλο έως 256g/m <sup>2</sup> ]<br>Ικανότητα διπλώματος δεαμιδας χωρίς συρραφή: έως 5 φύλλα (52 έως 209g/m <sup>2</sup> )<br>Τροφοδοσία ρευσματος: 220-240V/50-60Hz/8A<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1.060 x 792 x 1.239 mm<br>(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)<br>Βάρος: Περ. Αναμένεται διευκρίνιση kg   |
| <b>Απευθείας εκτύπωση VDP</b>                         | PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Προαιρετικά)<br>FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS   | <b>Finisher Φυλλαδίων-W1 PRO</b>                               | (Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Finisher φυλλαδίων-AC1)<br>Δύο ή τέσσερις σπές<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Τέσσερις σπές: A3, A4<br>Τροφοδοσία ρευσματος: Από το finisher   |
| <b>Στάνταρ χαρακτηριστικά ελεγκτή εκτύπωσης Fiery</b> | Fiery Command WorkStation6/Κατάλογος χαρτίων/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Εικονικό εκτυπωτές/Fiery JDF   | <b>Μονάδα διάτρησης 2/4 σπών-A1</b>                            | (Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Finisher φυλλαδίων-AC1)<br>Τέσσερις σπές<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Τροφοδοσία ρευσματος: Από το finisher  |
| <b>Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery</b>               | Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose και Compose/Kit αφαιρούμενου σκληρού δίσκου/Fiery Image Viewer  | <b>Μονάδα διάτρησης 4 σπών-A1</b>                              | (Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Finisher φυλλαδίων-AC1)<br>Τέσσερις σπές<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Τροφοδοσία ρευσματος: Από το finisher  |
| <b>Πλατφόρμα υλικού</b>                               | NX One  | <b>Μονάδα διάτρησης-BG1</b>                                    | (Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-X1 είτε Finisher φυλλαδίων-X1)<br>Δύο ή τέσσερις σπές<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Τροφοδοσία ρευσματος: Από το finisher  |
| <b>Βασικό λειτουργικό σύστημα</b>                     | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTS  | <b>Μονάδα διάτρησης-BH1</b>                                    | (Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-X1 είτε Finisher φυλλαδίων-X1)<br>Τέσσερις σπές<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Τέσσερις σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Τροφοδοσία ρευσματος: Από το finisher   |
| <b>Τροφοδοσία ρευσματος</b>                           | AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3.0A (100V)-1,5A (240V)  | <b>Μονάδα διάτρησης-BT1</b>                                    | (Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-W1 PRO είτε το Finisher φυλλαδίων-W1 PRO)<br>Δύο ή τέσσερις σπές<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Δύο σπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm, εκτός των 203 x 257mm έως 297 x 270mm)<br>Τέσσερις σπές: A3, A4, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm)<br>Τροφοδοσία ρευσματος: από το Finisher  |
| <b>Μέγιστη κατανάλωση ρευσματος</b>                   | 53 W  | <b>Μονάδα διάτρησης-BUI</b>                                    | (Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-W1 PRO είτε το Finisher φυλλαδίων-W1 PRO)<br>Τέσσερις σπές<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Τέσσερις σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R<br>Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm)<br>Τροφοδοσία ρευσματος: από το Finisher  |
| <b>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</b>                         | 203 x 248 x 384mm   |  | (Απαιτείται ο Συρράπτης/Finisher-X1, το Finisher φυλλαδίων-X1, ο Συρράπτης/Finisher-W1 PRO ή το Finisher φυλλαδίων-W1 PRO)<br>Αποδεκτό βάρος χαρτίου για διάτρηση:<br>Βοηθητικός δίσκος: 75 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Διάτρηση: 75 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Αποδεκτό μέγεθος χαρτίου για διάτρηση:<br>Βοηθητικός δίσκος: 100 x 148mm έως 330,2 x 487,7mm,<br>Διάτρηση: A3, A4, A4R, A5<br>Υποστηριζόμενες μήτρες διάτρησης (προαιρετικά):<br>A4: Μεμονωμένα φύλλα (2 ή 4 σπές), Βιβλιοθεσία τύπου Velo (12 σπές), Πλαστικό χτένι (21 σπές), Διπλή θηλιά (23 ή 34 σπές),<br>Έγχρωμο σπινάλι (47 σπές)<br>Τροφοδοσία ρευσματος: 230V, 50Hz, 2.0A<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 445 x 795 x 1.040 mm<br>Βάρος: 102kg  |
| <b>Βάρος</b>  | Μόνο μονάδα διακομιχτή: Περ. 5,9kg  | <b>Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-B1</b> |  |
| <b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>                   |   |  |  |
| <b>Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1</b>                     | Χωρητικότητα χαρτίου: 3.500 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> )<br>Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο<br>Μέγεθος χαρτίου: A4, B5<br>Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Τροφοδοσία ρευσματος: από την κύρια μονάδα<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 340 x 630 x 572 mm (με σύνδεση στην κύρια μονάδα)<br>Βάρος: Περ. 34kg  |  |  |
| <b>Αποθήκη POD Lite-C1</b>                            | Χωρητικότητα χαρτίου: 3.500 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> )<br>Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Σχεδίασης, Τραβήξης, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα<br>Μέγεθος χαρτίου: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br>Ειδικό μέγεθος (139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm)<br>Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Τροφοδοσία ρευσματος: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 633 x 686 x 574 mm (με σύνδεση στην κύρια μονάδα)<br>Βάρος: Περ. 68kg  |  |  |
| <b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*</b>                               | *Η χωρητικότητα χαρτίου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτίου.  |  |  |
| <b>Δίσκος αντιγράφων-R2</b>                           | Παρέχει έναν από δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου.<br>Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (ή όλη/2 σπές), 80g/m <sup>2</sup><br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 420 x 382 x 175 mm  |  |  |
| <b>Συρράπτης/Finisher-AC1*</b>                        | Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ):<br>Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 250 φύλλα<br>A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα<br>SRA3: 30 φύλλα<br>Μεσαίος δίσκος: Ίδια με τον επάνω δίσκο<br>Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα<br>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα<br>A6R: 250 φύλλα<br>Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή<br>Ικανότητα συρραφής:<br>A4, B5: 65 φύλλα (52 έως 90g/m <sup>2</sup> )<br>A3, A4R, B4: 40 φύλλα (52 έως 90g/m <sup>2</sup> )<br>Οικολογική συρραφή: A3, A4<br>5 φύλλα (52 έως 64g/m <sup>2</sup> )<br>4 φύλλα (65 έως 81,4g/m <sup>2</sup> )<br>3 φύλλα (81,5 έως 105g/m <sup>2</sup> )<br>Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (52 έως 90g/m <sup>2</sup> )<br>Τροφοδοσία ρευσματος: από την κύρια μονάδα<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο)<br>Βάρος: Περ. 36kg |  |  |
| <b>*διατίθεται μόνο για το iR-ADV DX 8786</b>         |   |  |  |
| <b>Finisher φυλλαδίων-AC1*</b>                        | (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτης/Finisher-AC1)<br>Μέγεθος χαρτίου για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 210,0mm έως 304,8 x 457,2mm)<br>Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σελ (52 έως 81,4g/m <sup>2</sup> ) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m <sup>2</sup> )<br>Ικανότητα διπλώματος δεαμιδας χωρίς συρραφή: 3 φύλλα (52 έως 105g/m <sup>2</sup> )<br>Τροφοδοσία ρευσματος: από την κύρια μονάδα<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο)<br>Βάρος: Περ. 60kg  |  |  |
| <b>*διατίθεται μόνο για το iR-ADV DX 8786</b>         |   |  |  |
| <b>Συρράπτης/Finisher-X1</b>                          | Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m <sup>2</sup> ):<br>Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα<br>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 φύλλα<br>A6R: 250 φύλλα<br>Μεσαίος δίσκος: A4, A5R, B5: 250 φύλλα<br>A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 φύλλα<br>SRA3: 30 φύλλα<br>Κάτω δίσκος: A4, B5: 2.500 φύλλα (κατάσταση διαδοχικής τοποθέτησης).<br>A4, A5R, B5: 1.500 φύλλα,<br>SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 φύλλα,<br>A6S: 250 φύλλα<br>Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m <sup>2</sup><br>Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή<br>Ικανότητα συρραφής:<br>A4, B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m <sup>2</sup> )<br>A3, A4R, B4: 50 φύλλα (52 έως 80g/m <sup>2</sup> )<br>Τροφοδοσία ρευσματος: 100-240V AC/50-60Hz/2,8A<br>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 782 x 765 x 1.040mm (με ανοικτό δίσκο επέκτασης)<br>Βάρος: Περ. 64kg  |  |  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1</b> | <p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-X1)<br/>Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περ. 1.500 φύλλα<br/>Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 60 έως 256g/m<sup>2</sup><br/>Πλάτος κοπής: 2 έως 20mm<br/>Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, B4, Ειδικό μέγεθος: 195,0 x 270mm έως 330,2 x 457,2mm<br/>Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher</p>  | <b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b><br><b>Συσκευές ανάγνωσης καρτών</b>   | <p>Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περαιότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.<br/>Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1<br/>Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-A4</p>  |
| <b>Μονάδα κοπής φυλλαδίων-F1</b>           | <p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-W1 PRO)<br/>Χωρητικότητα φυλλαδίων: 10 φυλλάδια (μέγεθος φυλλαδίου: A4, 50 φύλλα, 80g/m<sup>2</sup>)<br/>Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>, 64 έως 300g/m<sup>2</sup> (μόνο εξώφυλλο)<br/>Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος: 210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm<br/>Πλάτος κοπής: 2 έως 28mm<br/>Ικανότητα κοπής: έως 25 φύλλα (50 φύλλα με δίπλωμα στη μέση) (52 έως 80g/m<sup>2</sup>)<br/>Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περ. 5.000 φύλλα<br/>Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher φυλλαδίων-W1 PRO<br/>Διαστάσεις: 2.095 x 790 x 1.040mm (με την άρθρωση)<br/>Βάρος: Περ. 178kg</p>   | <b>Άλλα</b><br><br><b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b><br><b>Ασφάλεια δεδομένων</b>   | <p>Κατακόρυφος πίνακας ελέγχου-J1<br/>Βοηθητικό ράφι-B1<br/>Κιτ εξαρτήματος τροφοδοσίας καρτελών-B1<br/>Αριθμητικό πληκτρολόγιο A1<br/>Κιτ ευθυγράμμισης δεσμιδας Finisher-A1</p> <p>Σκληρός δίσκος 2,5"/250GB-N1<br/>Σκληρός δίσκος 2,5"/1TB-P1<br/>Κιτ κατοπτηριού δεδομένων σκληρού δίσκου-J1</p>   |
| <b>Μονάδα εισαγωγής φύλλων-N1</b>          | <p>(Απαιτείται ο Συρράπτης/Finisher-X1, το Finisher φυλλαδίων-X1, ο Συρράπτης/Finisher-W1 PRO ή το Finisher φυλλαδίων-W1 PRO)<br/>Αριθμός δίσκων: 2<br/>Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):<br/>Επάνω δίσκος: 200 φύλλα<br/>Κάτω δίσκος: 200 φύλλα<br/>Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επίχρυσια, Σχεδίασης, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα<br/>Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 182 x 182 mm έως 330,2 x 487,7 mm<br/>Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m<sup>2</sup><br/>Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz, 1,0A<br/>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.407mm (με σύνδεση στη συσκευή: πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγραφών)<br/>Βάρος: Περ. 61kg</p>  | <b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ</b><br><b>Αξεσουάρ εκτύπωσης</b><br><br><b>Εκτύπωση Barcode</b><br><b>Ελεγκτής τεχνολογίας EFI-Fiery</b><br><b>Επιλογές για ελεγκτές τεχνολογίας EFI-Fiery</b> | <p>Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1<br/>KIT EKYTPQTH PCL-BD1<br/>KIT EKYTPQTH PS-BD1</p> <p>Κιτ εκτύπωσης barcode-D1<br/>imagePASS-Y3 V11</p> <p>Fiery Impose<br/>Fiery Compose<br/>Fiery Impose και Compose<br/>Fiery imageViewer<br/>Κιτ αφαιρούμενου σκληρού δίσκου-B6</p> <p>Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1<br/>Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3<br/>Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE<br/>Κιτ NFC-E1</p> |
| <b>Μονάδα δίπλωματος-J1</b>                | <p>(Απαιτείται ο Συρράπτης/Finisher-X1, το Finisher φυλλαδίων-X1, ο Συρράπτης/Finisher-W1 PRO ή το Finisher φυλλαδίων-W1 PRO)<br/>Υποστηριζόμενος τύπος δίπλωματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλο παράλληλο δίπλωμα, Δίπλωμα στη μέση<br/>Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής<br/>Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού: Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4<br/>Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα στη μέση, Δίπλο παράλληλο δίπλωμα: A4R<br/>Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα C, Δίπλωμα στη μέση: 52 έως 105g/m<sup>2</sup><br/>Δίπλο παράλληλο δίπλωμα: 52 έως 90g/m<sup>2</sup><br/>Χωρητικότητα εξόδου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>): Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν: A4R: περ. 40 φύλλα<br/>Δίπλο παράλληλο δίπλωμα: A4R: περ. 25 φύλλα με Συρράπτη/Finisher-X1 ή Saddle Finisher-X1 (συνολικά)<br/>Δίπλωμα Z: A3, B4: 70 φύλλα, A4R: 30 φύλλα<br/>Δίπλωμα στη μέση: A4R: 30 φύλλα με Συρράπτη/Finisher-W1 PRO ή Saddle Finisher-W1 PRO (συνολικά)<br/>Δίπλωμα Z: A3, B4: 60 φύλλα<br/>Δίπλωμα στη μέση: A4R: 50 φύλλα<br/>Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher<br/>Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.190 mm<br/>Βάρος: Περ. 71kg</p> | <b>Αξεσουάρ συστήματος</b><br><br><b>Αξεσουάρ φαξ</b><br><br><b>ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ</b><br><b>Αξεσουάρ προσαρμοστέα</b><br><br><b>Κασέτες συρραπτικών</b>  | <p>Κάρτα Φαξ Super G3-AS1<br/>Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-AS1<br/>Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1<br/>Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1</p> <p>Λαβή προσέλασης ADF-A1<br/>Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1<br/>Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1</p> <p>Συρράπτης-N1<br/>Συρράπτης-P1<br/>Κασέτα συρραπτικών-X1<br/>Κασέτα συρραπτικών-Y1</p>  |

## Λογισμικό και λύσεις



## Πιστοποιήσεις και συμβατότητα

