imageRUNNER ADVANCE DX 8700 sorozat

EMELJE MAGASABB SZINTRE FEKETE-FEHÉR NYOMTATÁSI KÉPESSÉGEIT A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIÁVAL

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK



BOOKLET FINISHER-X1 füzetfiniser

- 3 tálcás, 4250 lapos kapacitás
- Akár 100 lap sarok- és kettős tűzése
- Akár 20 lapos füzetek készítése és akár 5 lapos nem tűzött gerinchajtási kapacitás
- Az opcionális 2/4 és 4 lyukas belső lyukasztók (Puncher Unit-BG1 és BH1) támogatása és füzetvágás (Inner Booklet Trimmer-A1)



STAPLE FINISHER-X1 (TŰZŐFINISER)

- 3 tálcás, 4250 lapos kapacitás
- Akár 100 lap sarok- és kettős tűzése
- Az opcionális 2/4 és 4 lyukas lyukasztók támogatása (Puncher Unit-BG1 és BH1)



PAPER FOLDING UNIT-J1 papírhajtogató egység

- Z-hajtás, C-hajtás, félbehajtás, harmonika Z-hajtás, dupla párhuzamos hajtás



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1 többfunkciós professzionális lyukasztó

- Különböző vágókészletek támogatása
- Akár 256 g/m²
- Az A3, A4, A4R méretek támogatása
- Vágásihulladék-tálca kapacitása: 70 000
- A vágókészlet fokozott tartóssága



DOCUMENT INSERTION UNIT-N1 DOKUMENTUMBESZÚRÓ EGYSÉG

- Előnyomott papírlapok behelyezése
- Akár A3-as méret
- Két tálca
- Teljes kapacitás: 400 lap



STAPLE FINISHER-W1 PRO tűzőfiniser

- 2 kimeneti tálcát kínál összesen 5000 lap számára. Többpozíciós tűzés max. 100 lapig.

STAPLE FINISHER-AC1 tűzőfiniser

- 3 kimeneti tálcát kínál összesen 3500 lap számára. Többpozíciós tűzés max. 65 lapig.



BOOKLET FINISHER-W1 PRO füzetfiniser

- 2 kimeneti tálcát kínál összesen 5000 lap számára. Többpozíciós tűzés max. 100 lapig. Akár 25 lapos füzetek készítése és akár 5 lapos nem tűzött gerinchajtási kapacitás.

BOOKLET FINISHER-AC1 füzetfiniser

- 3 kimeneti tálcát kínál összesen 3500 lap számára. Többpozíciós tűzés max. 65 lapig. Akár 20 lapos füzetek készítése és akár 5 lapos nem tűzött gerinchajtási kapacitás.



A1 NUMERIKUS BILLENTYŰZET

- Opcionális numerikus billentyűzet.



J1 ÁLLÓ HELYZETŰ KEZELŐPANEL

- A hagyományos sík vezérlőpanel egy függőleges, 26,4 cm-es (10,4"), nagy felbontású, dönthető SVGA vezérlőpanelre cserélhető.

UNIFLOW ONLINE

- Készülékalapú felhő-előfizetés dokumentum-előállításhoz és szkenneléshez



MFP TÍPUS**



NYOMTATÓTÍPUS **



PAPER DECK UNIT-E1 papírtartó egység

- 3500 lapos kapacitás
- Az A4-es méret támogatása



POD DECK LITE-C1 papírtartó egység

- 3500 lapos kapacitás
- 52–256 g/m²
- Akár SRA3 méret támogatása is
- Felhasználó által állítható



imagePASS-Y3

- Nagy feldolgozási sebesség, kimagasló képminőség és időtakarékos munkamenet



BELSŐ VÁGÓEGYSÉG



BELSŐ LYUKASZTÓK

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az online termékkonfigurátorban tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülékszoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az iR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 sorozat

ALAPGÉP

Típus	A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás*, szkennelés*, küldés*, tárolás és opcionális fax* funkció *Az iR-ADV DX 8700 nyomtatómodelleken nem elérhető
Processzor	1,75 GHz-es kétmagos processzor
Kezelőpanel	Alapkivitel: 10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel Opcionális: 10,4 hüvelykes TFT LCD SVGA színes, függőleges érintőpanel MFP típushoz
Memória	Alap: 3,0 GB RAM
Merevlemez	Alapkivitel*: 320 GB (rendelkezésre álló lemezterület: 250 GB), Opcionális: 250 GB, 1 TB *Más merevlemez is használható.
Tükrözött merevlemez	Opcionális
Csatlakozótípusok	Hálózat Normál: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth 4.1 Egyéb Alapkivitel: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port; Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Normál: 4200 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálca 2 db 1500 lapos papíradagoló 2 db 550 lapos papírkazetta Maximum: 8860 lap (64 g/m²)/7700 lap (80 g/m²) (POD Deck Lite-C1 papírtartó egységgel vagy Paper Deck Unit-E1 papírtartó egységgel)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	250 lap (Copy Tray-R2 másolótálcával). Maximum: 5000 lap (nagy kapacitású lerakó üzemmód bekapcsolva, Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniserrel vagy Booklet Finisher-W1 Pro füzetfiniserrel)
Befejező lehetőségek	A következő opciókkal: leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, gazdaságos tűzés, igény szerinti tűzés, dokumentumbeszúró, Z-hajtás, félbehajtás, C-hajtás, harmonika Z-hajtás, dupla párhuzamos hajtás, vágás
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálca: Vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces papír, regiszter, pauszpapír Papírtartók (jobb/bal): Vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces Papírkazetták (felső/alsó): Vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces, regiszter* *B1 adagolótartozék szükséges.
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R Egyéni méret: 100,0×148,0 mm – 330,2×487,7 mm Egyedi méret: 100,0×148,0 mm – 330,2×487,7 mm *1 Támogatott hordozók tömege: több mint 64 g/m² *2 Támogatott hordozók tömege: több mint 91 g/m² Papírtartók (jobb/bal): Normál méret: A4, B5 Papírkazetták (felső/alsó): Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 139,7×182,0 mm – 330,2×487,7 mm
Támogatott nyomathordozók súlya	Többfunkciós tálca: 52 - 256 g/m² Papírtartók (jobb/bal): 52–220 g/m² Papírkazetták (felső/alsó): 52–220 g/m² Kétoldalas: 52–220 g/m²
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Mély alvó üzemmódból: legfeljebb 60 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 60 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)
Méretek (szé. × mé. × ma.)	IR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP típus (függőleges érintőpanellel): 1170×770×1252 mm IR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP típus (a nyomtató síkjába süllyesztett érintőpanellel): 670×770×1185 mm IR-ADV DX 8705/8795/8786 nyomtató típusa: 670×770×1075 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé×mé)	Alap: 1533×1353 mm (nyitott többcélú tálcával/jobb felső fedéllel + nyitott előlappal + másolótálcával) Teljes konfigurációval: 5068×1 409 mm (POD Deck Lite-C1 papírtartó egységgel + Document Insertion Unit-N1 dokumentumbeszúró egységgel + Multifunction Professional Puncher-B1 lyukasztóval + Paper Folding Unit-J1 papírhajtogató egységgel + Booklet Finisher-W1 Pro füzetfiniserrel + Booklet Trimmer-F1 füzetvágóval + a főegység előlapja nyitva)
Tömeg	IR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP típus: kb. 225 kg*1, 221 kg*2 IR-ADV DX 8705/8795/8786 nyomtató típusa: kb. 201 kg*3 *1 DADF-fel, függőleges érintőpanellel és tonertartállyal. *2 DADF-fel, a nyomtató síkjába süllyesztett érintőpanellel és tonertartállyal. *3 Sík panellel, nyomtatófedéllel és tonertartállyal.

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI

Nyomtatási sebesség	iR-ADV DX 8705: max. 105 lap/perc (A4), max. 54 lap/perc (A3), max. 76 lap/perc (A4R), max. 105 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 8795: max. 95 lap/perc (A4), max. 50 lap/perc (A3), max. 69 lap/perc (A4R), max. 95 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 8786: max. 86 lap/perc (A4), max. 44 lap/perc (A3), max. 63 lap/perc (A4R), max. 86 lap/perc (A5R)
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200×1200
Lapleíró nyelvek	Alap: UFR II (alap), Opcionális: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájltípusok: PDF, EPS, TIFF/JPEG, és XPS
Nyomtatás mobilkészülékről és felhőből	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print és uniFLOW Online
	Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez
Betűkészletek	PS betűtípusok: 136 latin PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T1 (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok*2 *1 Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. *2 Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnyomtató készlet szükséges hozzá.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festékcsökkentés, poszternyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Operációs rendszer	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 vagy újabb) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019, MAC OS X (10.10 vagy újabb) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 vagy újabb), McAfee Embedded Control Software 2019. júliusi adatok szerint.

MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI

Másolási sebesség	iR-ADV DX 8705: max. 105 lap/perc (A4), max. 54 lap/perc (A3), max. 76 lap/perc (A4R), max. 105 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 8795: max. 95 lap/perc (A4), max. 50 lap/perc (A3), max. 69 lap/perc (A4R), max. 95 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 8786: max. 86 lap/perc (A4), max. 44 lap/perc (A3), max. 63 lap/perc (A4R), max. 86 lap/perc (A5R)
Első másolat elkészülési ideje (A4)	Kb. 2,7 mp vagy kevesebb
Másolási felbontás (dpi)	600×600
Másolás több példányban	Max. 9999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy kézi (9 szint)
Nagyítás	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os növelés) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredetik, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, kerettörlés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tükörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezése, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyedi méretű eredeti, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása

SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI

Típus	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló [Kétoldalas dokumentum kétoldalas másolása (Automatikus)] *Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.
Lapadagoló papírkapacitása	max. 250 lap (64 g/m²) max. 200 lap (80 g/m²)
Elfogadható eredetik és tömegük	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók súlya: Egyoldalas szkennelés: 38–220 g/m² Kétoldalas szkennelés: 38–220 g/m² *Az A6R vagy annál kisebb média elfogadható súlya 50–220 g/m².
Támogatott hordozóméretek	Másolóüveg max. szkennelési méret: max. 297,0×431,8 mm Lapadagoló hordozóinak mérete: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egyéni méret: 70,0×139,7 mm – 304,8×431,8 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ, A4)	Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 135/80 (600×600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 165/90 (600×600 dpi, másolás)
Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másoláshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (behúzás) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (küldés) 600 x 600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Box-ba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobileszközre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online)

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 sorozat

KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Célhely	Alapkivitel: e-mail/internet FAX (SMTP) SMB 3.0 verzió FTP WebDAV postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600 × 600
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	Alapkivitel: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközaláírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközaláírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredetik, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, kerettörlés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnév, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres oldalak kihagyása
FAX JELLEMZŐI	
Csatlakozások maximális száma	2
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5[*1], A5R[*1], B4, B5[*2], B5R[*1] Fogadás: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R [*1] Küldés A4-esként [*2] Küldés B4-esként
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívás
Körözvényadás	Max. 256 cím
Memóriába mentés	Van
Fax funkciók	feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló
TÁROLÁS JELLEMZŐI	
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows® 8.1/10 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Advanced Space elérhető lemezterület	Alap: 16 GB (Opció: max. 480 GB)
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és Hozzáférés-ellenőrzés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobileszközön keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosítós és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosítós és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Dokumentumbiztonság	Nyomtatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás[*1]), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközaláírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) [*1] uniFLOW Online/uniFLOW szükséges
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címszűrés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), kommunikációs vonal elkülönítése (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál)
Eszközbiztonság	Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adatfelülírás törléssel, merevlemezzár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolás-érzékelés), IEEE2600.2-megfelelőség (közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány) (nem meghatározott)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, Együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 ºC Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 2400 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): Kb. 1517 W[*1] Készenléti üzemmódban: kb. 217 W[*1] Alvó állapotban: kb. 0,9 W[*2] [*1] Referenciaérték: egy mért egység [*2] Előfordulhat, hogy a 0,9 W-os alvó mód egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el. Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh *Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
Zajszintek	Hangnyomásszint (LWA,m)* Működés közben (egyoldalas) IR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B IR-ADV DX 8795/8786/nyomtató típusa: 7,2 B, Kv 0,3 B *Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva Hangnyomás (LpAm) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (egyoldalas): 58 dB* Készenlét: 36 dB* * Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetta	C-EXV 35 fekete toner
Toner (becsült kapacitás 6%-os lefedettségnél)	70 000 oldal
SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	Részletes információkért látogasson el weboldalunkra https://www.canon-europe.com/business/
Követés és jelentés	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *További információkért tekintse meg a uniFLOW Online Express/ uniFLOW Online műszaki adatlapokat
Távoli kezelőeszközök	iW kezelőkonzol eMaintenance Tartalomszállító rendszer
Lapolvasószoftver	Network ScanGear
Optimalizáló eszközök	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz NetSpot Device Installer
Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
Dokumentumadminisztráció	Kofax Power PDF (Opcionális)
FIERY NYOMTATÓVEZÉRLŐ JELLEMZŐI (KÜLSŐ)	
Opcionális/alaptartozék	Mindegyik típus esetében opcionális
Név	ImagePASS-Y3 V1.1 (Server)
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200×1200, 600×600
Alap lapleíró nyelv(ek)	PCL6, Adobe PostScript 3
Memória	8 GB (2×4 GB)
Merevlemez	500 GB SATA
Processzor	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Rendszer	FS350Pro
Betűkészletek	PS: 138 betűtípus PCL: 113 betűtípus

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 sorozat

Támogatott operációs rendszerek	Windows 7 64 bites/Windows 8.1 64 bites/Windows 10 64 bites/ Windows Server 2008 R2 csak 64 bites/Windows Server 2012 csak 64 bites (csak nyomtatóillesztőprogram-támogatás)/ Windows Server 2012 R2 csak 64 bites/Windows Server 2016 R2 csak 64 bites/ MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Interfész	2 db Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0: 2 db hátsó és 3 db elülső (a Fiery QuickTouch TM panelen), 4 db USB 2.0 (hátsó)
Hálózati protokollok	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Közvetlen nyomtatás	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionális)
VDP	FreeForm 1 verzió, 2.1 verzió, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Fiery nyomtatóvezérlési szabvány tulajdonságai	Fiery Command WorkStation6/papírkatalógus/Fiery Remote Scan/Fiery aktív mappák és virtuális nyomtatók/Fiery JDF
Fiery nyomtatóvezérlési opciók	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose és Compose/ eltávolítható HDD-készlet/Fiery Image Viewer
Hardverplatform	NX One
Alap operációs rendszer	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Áramforrás	100–240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,5 A (240 V)
Maximális teljesítményfelvétel	53 W
Méretek (szé. × mé. × ma.)	203×248×384 mm
Tömeg	Csak a kiszolgálóegység: kb. 5,9 kg

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Paper Deck Unit-E1 papírtartó egység	Papírkapacitás: 3500 lap (80 g/m²) Papírtípus: vékony, normál, újrahasznosított, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces papír Papírméret: A4, B5 Papírtömeg: 52–256 g/m² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé.× mé.× ma.): 340×630×572 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 34 kg
POD Deck Lite-C1 papírtartó egység	Papírkapacitás: 3500 lap (80 g/m²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces papír, regiszter Papírméret: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egyéni méret (139,7×182,0 mm – 330,2×487,7 mm) Papírtömeg: 52–256 g/m² Áram: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Méretek (szé.× mé.× ma.): 633×686×574 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 68 kg
KIMENETI OPCIÓK*	*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.
Copy Tray-R2 másolótálca	Egyszerű tálca az alapvető kiadási igényekhez. Kapacitás: 250/100 lap (egyoldalas/kétoldalas, 80 g/m²) Méretek (szé. × mé. × ma.): 420×382×175 mm
Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser* *csak az iR-ADV DX 8786 esetében érhető el	Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral): Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap A3, A4R, B4, B5R: 125 lap SRA3: 30 lap Középső tálca: Megegyezik a felső tálcával Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 3000 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap A6R: 250 lap Papírtömeg: 52–256 g/m² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 65 lap (52–90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 lap (52–90 g/m²) Gazdaságos tűzés: A3, A4 5 lap (52–64 g/m²) 4 lap (65–81,4 g/m²) 3 lap (81,5–105 g/m²) Igény szerinti tűzés: 65 lap (52–90 g/m²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé.× mé.× ma.): 656×623×1195 mm (ha a tálca toldata és forgatható része ki van húzva) Tömeg: kb. 36 kg
Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser* *csak az iR-ADV DX 8786 esetében érhető el	(A Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációival.) Gerinctűzési papírméret: A3, A4R, B4 Egyéni méret (182,0×210,0 mm – 304,8×457,2 mm) Gerinctűzési kapacitás: 20 lap × 10 készlet (52–81,4 g/m²) (1 db max. 256 g/m² tömegű fedőlappal) Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása: 3 lap (52–105 g/m²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé.× mé.× ma.): 656×623×1195 mm (ha a tálca toldata és forgatható része ki van húzva) Tömeg: kb. 60 kg
Staple Finisher-X1 (tűzőfiniser)	Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral): Felső tálca: A4, A5R, B5: 1500 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 lap A6R: 250 lap Középső tálca: A4, A5R, B5: 250 lap A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 lap SRA3: 30 lap Alsó tálca: A4, B5: 2500 lap (lépcsőzetes adagolási üzemmód), A4, A5R, B5: 1500 lap, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 lap, A6S: 250 lap Papírtömeg: 52–256 g/m² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 100 lap (52–80 g/m²) A3, A4R, B4: 50 lap (52–80 g/m²) Áramforrás: 100–240 V AC/50–60 Hz/2,8 A Méretek (szé.× mé.× ma.): 782×765×1040 mm (ha a tálca toldata ki van húzva) Tömeg: kb. 64 kg
Booklet Finisher-X1 füzetfiniser	(A Staple Finisher-X1 tűzőfiniser alapvető specifikációival.) Gerincfűzési papírméret: SRA3, A3, A4R, B4, Egyéni méret (195,0×270,0 mm – 330,2×457,2 mm) Gerinctűzési kapacitás: 20 lap × 5 szett (60–81,4 g/m²) (1 db max. 256 g/m² súlyú fedőlappal) Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása: 5 lap (60–105 g/m²) Áramforrás: 100–240 V AC/50–60 Hz/2,8 A Méretek (szé. × mé. × ma.): 896×765×1040 mm (ha a tálca toldata ki van húzva) Tömeg: kb. 110 kg
Staple Finisher-W1 PRO	Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral): Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 lap, Z-hajtogatás: A3, B4: 30 lap Félbehajtás: A4R: 50 lap Alsó tálca: Ha a Nagy kapacitású lerakó üzemmód be van kapcsolva: A4, B5: 4000 lap, A4R, B5R: 2000 lap, SRA3, A3, B4: 1500 lap, Ha a Nagy kapacitású lerakó üzemmód ki van kapcsolva: A4, B5: 2000 lap, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 lap Papírtömeg: 52–256 g/m² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: sarok- és kettős tűzés: A4, B5: 100 lap (52–80 g/m²), A3, A4R, B4, B5R: 50 lap (52–81,4 g/m²) Áramforrás: 220–240 V/50-60 Hz/8 A Méretek (szé.×mé.×ma.): 890×792×1239 mm (ha a tálca toldata ki van húzva) Tömeg: kb. 130 kg
Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniser	(A Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniser alapvető specifikációival.) Gerincfűzési papírméret: SRA3, A3, A4R, B4, egyéni méret (210,0×279,4 mm – 330,2×487,7 mm) Gerinctűzési kapacitás: 25 lap (52–80 g/m²) (1 db max. 256 g/m² súlyú fedőlappal) Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása: akár 5 lap (52–209 g/m²) Áramforrás: 220–240 V/50-60 Hz/8 A Méretek (szé.×mé.×ma.): 1060 mm×792 mm×1239 mm (ha a tálca toldata ki van húzva) Tömeg: kb. XXX kg
2/4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység)	(Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–256 g/m² Elfogadható lyukasztási papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4 Áramforrás: a finiserről
4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység)	(Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–256 g/m² Elfogadható lyukasztási papírméret: Négy lyuk A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Áramforrás: a finiserről
BG1 lyukasztóegység	(Staple Finisher-X1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-X1 füzetfiniser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–256 g/m² Elfogadható lyukasztási papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B5R Négy lyuk: A3, A4 Áramforrás: a finiserről
BH1 lyukasztóegység	(Staple Finisher-X1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-X1 füzetfiniser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–256 g/m² Elfogadható lyukasztási papírméret: Négy lyuk A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Áramforrás: a finiserről
BT1 lyukasztóegység	(Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–256 g/m² Elfogadható lyukasztási papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, egyéni méret (182,0×182,0 mm – 297,0×432,0 mm, kivéve 203×257 mm – 297×270 mm) Négy lyuk: A3, A4, B4, B5, egyéni méret (257,0×182,0 mm – 297,0×432,0 mm) Tápellátás: a finiserről
BU1 lyukasztóegység	(Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–256 g/m² Elfogadható lyukasztási papírméret: Négy lyuk: A3, A4, A5, B4, B5, egyéni méret (257,0×182,0 mm – 297,0×432,0 mm) Tápellátás: a finiserről
Multi Function Professional Puncher-B1 többfunkciós professzionális lyukasztó	(Staple Finisher-X1 tűzőfiniser, Booklet Finisher-X1 füzetfiniser, Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniser szükséges hozzá) Elfogadható lyukasztási papírtömeg: Megkerülő: 75–256 g/m² Lyukasztó: 75–256 g/m² Elfogadható lyukasztási papírméret: Megkerülő: 100×148 mm – 330,2×487,7 mm, Lyukasztás: A3, A4, A4R, A5 Támogatott lyukasztók (választható): A4: kivehető lapos lyukasztó (2 vagy 4 lyukas), gyorsfűző (12 lyukas), műanyag gerinc (21 lyukas), duplaspirál (23 vagy 34 lyukas), színes spirál (47 lyukas) Áramforrás: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Méretek (szé.× mé.× ma.): 445×795×1040 mm Tömeg: 102 kg

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 sorozat

A1 belső füzetvágó	(Booklet Finisher-X1 füzetfiniser szükséges) Vágási hulladék-tálca kapacitása: kb. 1500 lap Elfogadható papírtömeg: 60–256 g/m² Vágási mennyiség: 2–20 mm Elfogadható papírméret: SRA3, A3, A4, B4, egyéni méret: 195,0×270 mm – 330,2×457,2 mm Áramforrás: a finiserről
Booklet Trimmer-F1 (füzetvágó)	(Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniser szükséges hozzá) Füzetkapacitás: 10 füzet (füzetméret: A4, 50 lap, 80 g/m²) Elfogadható papírsúly: 52–256 g/m², 64–300 g/m² (csak fedőlap) Elfogadható papírméret: SRA3, A3, A4R, B4, egyéni méret: 210,0×279,4 mm – 330,2×487,7 mm Vágási mennyiség: 2–28 mm Vágási kapacitás: max. 25 lap (50 lap félbehajtva) (52–80 g/m²) Vágási hulladék-tálca kapacitása: kb. 5000 lap Áramforrás: a Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniserről Méretek: 2095 x 790 x 1040 mm (az összevont tálcával) Tömeg: kb. 178 kg
Document Insertion Unit-N1 dokumentumbeszúró egység	(Staple Finisher-X1 tűzőfiniser, Booklet Finisher-X1 füzetfiniser, Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniser szükséges hozzá) Tálcák száma: 2 Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral): Felső tálca: 200 lap Alsó tálca: 200 lap Elfogadható papírtípus: vékony, normál, újrapapír, színes, vastag, bevonatos, pauszpapír, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces papír, regiszter Elfogadható papírméret: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Egyéni méret: 182×182 mm – 330,2×487,7 mm Elfogadható papírsúly: 52–256 g/m² Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A Méretek (szé.×mé.×ma.): 336×793×1407 mm (az eszközhöz csatlakoztatva: a szélesség a dokumentumtálca nélkül értendő) Tömeg: kb. 61 kg
Paper Folding Unit-J1 papírhajtogató egység	(Staple Finisher-X1 tűzőfiniser, Booklet Finisher-X1 füzetfiniser, Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-W1 PRO füzetfiniser szükséges hozzá) Támogatott hajtási típusok: Z-hajtás, C-hajtás, harmonika Z-hajtás, dupla párhuzamos hajtás, félbehajtás Elfogadható papírtípus: vékony, normál, újrapapír, színes, rajzpapír Elfogadható papírméretek: Z-hajtás: A3, A4R, B4 C-hajtás, harmonika Z-hajtás, félbehajtás, dupla párhuzamos hajtás: A4R Elfogadható papírtömeg: Z-hajtás, harmonika Z-hajtás, C-hajtás, félbehajtás: 52–105 g/m² Dupla párhuzamos hajtás: 52–90 g/m² Kiadási kapacitás (80 g/m²-es papír esetén): C-hajtás/harmonika Z-hajtás: A4R: kb. 40 lap Dupla párhuzamos hajtás: A4R: Kb. 25 lap Staple Finisher-X1 tűzőfiniserrel vagy Saddle Finisher-X1 gerinctűző finiserrel (összesen) Z-hajtás: A3, B4: 70 lap, A4R: 30 lap Félbehajtás: A4R: 30 lap Staple Finisher-W1 PRO tűzőfiniserrel vagy Saddle Finisher-W1 PRO gerinctűző finiserrel (összesen) Z-hajtás: A3, B4: 60 lap Félbehajtás: A4R: 50 lap Áramforrás: a finiserről Méretek (szé.× mé.× ma.): 336×793×1190 mm Tömeg: kb. 71 kg

HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók	Különféle kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus. További részletekért forduljon a helyi Canon irodához. F1 másolókártya-olvasó A4 másolókártyaolvasó-tartozék
Egyéb	J1 álló helyzetű kezelőpanel Utility Tray-B1 (segédtálca) B1 adagolótartozék A1 numerikus billentyűzet Finisher Jogger Kit-A1

BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK

Adatbiztonság	N1 2,5"/250 GB-os merevlemez P1 2,5"/1 TB-os merevlemez J1 HDD tükrözőkészlet

RENDSZER ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Nyomtató-tartozékok	PCL International Font Set-A1 BD1 PCL NYOMTATÓKÉSZLET BD1 PS NYOMTATÓKÉSZLET
Vonalkódnyomtatás	Barcode Printing Kit-D1
EFI-Fiery alapú vezérlő	imagePASS-Y3 V1.1
EFI-Fiery alapú vezérlési opciók	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose és Compose Fiery ImageViewer B6 eltávolítható merevlemezkészlet
Rendszertartozékok	Copy Control Interface Kit-A1 K3 soros interfészkészlet A2 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez E1 NFC-készlet
Fax kiegészítők	Super G3 FAX Board-AS1 (faxillesztő) AS1 Super G3 faxillesztő, 2. vonal Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1

TOVÁBBI OPCIÓK

Akadálymentességi tartozékok	ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú) G1 hangparancskészlet D1 hangparancskészlet
Tűzőkapcsok	N1 tűző Staple-P1 (tűző) X1 tűzőszán Y1 tűzőszán

Szoftverek és megoldások

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Tanúsítványok és kompatibilitás

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020