

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 8700

ПОДОБРЕТЕ ГИ ВАШИТЕ МОЖНОСТИ ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ СО НАЈСОВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА



ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-X1

- 3 фахови, капацитет од 4.250 листови
- Захефтување во агол и двојно захефтување до 100 листови
- Изработка на брошури до 20 листови и средишно превиткување до 5 листови
- Поддржува изборни внатрешни уреди за правене 2/4 дупки и 4 дупки (единица за правене дупки-BG1 и BH1) и отсекување брошури (внатрешна единица за отсекување брошури-A1)



ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-X1

- 3 фахови, капацитет од 4.250 листови
- Захефтување во агол и двојно захефтување до 100 листови
- Поддржува изборни внатрешни уреди за правене 2/4 дупки и 4 дупки (единица за правене дупки-BG1 и BH1)



ЕДИНИЦА ЗА ПРЕВИТКУВАЊЕ ХАРТИЈА-J1

- Z-превиткување, C-превиткување, превиткување на половина, наизменично Z-превиткување, двојно паралелно превиткување



ПОВЕКЕФУНКЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДИНИЦА ЗА ПРАВЕЊЕ ДУПКИ-B1

- Поддржува различни форми
- До 256 gsm
- Поддржува A3, A4, A4R
- Капацитет на факс за отсекување од 70.000
- Голема издржливост на формите



ЕДИНИЦА ЗА ВМЕТНУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ-N1

- Вметнување однапред отпечатени листови
- До A3-формат
- Два фахови
- Вкупен капацитет од 400 листови



НУМЕРИЧКА ТАСТАТУРА-A1

- Изборна хардверска нумеричка тастатура



КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ВО ИСПРАВЕНА ПОЛОЖБА-J1

- Опција за замена на стандардниот и рамен контролен панел со контролен панел од 26,4 cm (10,4 инчи) во исправена положба со висока резолуција SVGA и можност за закосување



UNIFLOW ONLINE

- Преплатата за Cloud врз основа на уред за управување со печатенето и скенирањето документи



ПОВЕКЕФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ **



МОДЕЛ СО ПЕЧАТАЧ **



МАГАЗИН ЗА ХАРТИЈА-E1

- Капацитет за 3.500 листови
- Поддржува A4-формати



POD DECK LITE-C1

- Капацитет за 3.500 листови
- 52 до 256 gsm
- Поддржува SRA3-формати
- Можност за корисничко прилагодување



ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-W1 PRO

- Нуди 2 излезни фахови за вкупен капацитет од 5000 листови. Захефтување во повеќе положби до 100 листови.



ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-W1 PRO

- Нуди 2 излезни фахови за вкупен капацитет од 5000 листови. Захефтување во повеќе положби до 100 листови. Изработка на брошури до 25 листови и средишно превиткување до 5 листови.

ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-AC1

- Нуди 3 излезни фахови за вкупен капацитет од 3500 листови. Захефтување во повеќе положби до 65 листови.

ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-AC1

- Нуди 3 излезни фахови за вкупен капацитет од 3500 листови. Захефтување во повеќе положби до 65 листови. Изработка на брошури до 20 листови и средишно превиткување до 5 листови.



imagePASS-Y3

- Нуди голема брзина за обработка, неверојатен квалитет на слика и работни процеси што заштедуваат време



ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА ЗА ОТСЕКУВАЊЕ



ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ ЗА ПРАВЕЊЕ ДУПКИ

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја онлајн [таблицата за конфигурирање на производот](#).

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 8700

ГЛАВЕН УРЕД		Резолуција на печатење (dpi)	1.200 x 1.200
Вид	Повеќефункционален црно-бел ласерски уред за A3-формати	Јазици за опис на страница	Стандардно: UFR II (стандардно), Изборно: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Основни функции	Печатење, копирање*, скенирање*, испраќање*, складирање и изборен факс* *Не е достапно кај моделот iR-ADV DX 8700	Директно печатење	Поддржани видови на датотеки: PDF, EPS, TIFF/JPEG и XPS
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,75 GHz	Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print и uniFLOW Online
Контролен панел	Стандардно: TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1" Изборно: TFT LCD SVGA-екран на допир во боја од 10,4" во исправена положба за повеќефункционалниот модел		Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации
Меморија	Стандардно: 3,0 GB RAM		PS-фонтови: 136 Roman
Хард диск	Стандардно*: 320 GB (слободен простор на дискот: 250 GB), Изборно: 250 GB, 1 TB *Можно е да биде вграден поинаков првичен HDD.	Фонтови	PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT/J/K/S/T ¹ (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови ² ¹ Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. ² Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1.
Пресликување на хард диск	Изборно		Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатените постери, печатење со принудна задаршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење преку виртуелен печат
Приклучок за интерфејс	Мрежа Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Изборно: NFC, Bluetooth 4.1 со мала потрошувачка на енергија Друго Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x1, USB 3.0 (главен компјутер) x1, USB 2.0 (уред) x1; Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето	Функции за печатење	UFR!l: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 или понов) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 или понов) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 или понов), McAfee Embedded Control Software
Капацитет за хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 4.200 листови Повеќенаменски фах за 100 листови x 1 Магацин за хартија за 1.500 листови x 2, Касета за хартија за 550 листови x 2, Максимум: 8.860 листови (64 gsm) / 7.700 листови (80 gsm) (со POD Deck Lite-C1 или магацин за хартија-E1)	Оперативен систем	Од јули 2019 години.
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	250 листови (со фах за копирање-R2). Максимум: 5.000 листови (со „ВКУЛУЧЕН“ режим на редене за големи количини и единица за завршна обработка со захефтување-W1 PRO или единица за завршна обработка на брошури-W1 Pro)		
Опции за завршна обработка	Со опции: подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, среднисино спојување, правеење дупки, еко захефтување, захефтување на барање, вметнување документи, Z-превиткување, превиткување на половина, C-превиткување, наизменично Z-превиткување, двојно паралелно превиткување, отсекување	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, меморандуми, картички, паус Магацини за хартија (десно/лево): Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми Касети за хартија (горна/долна): Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми, картички *Потребен е додаток за снабдување со картички-B1.	Брзина на копирање	iR-ADV DX 8705: до 105 стр./мин. (A4), до 54 стр./мин. (A3), до 76 стр./мин. (A4R), до 105 стр./мин. (A5R) iR-ADV DX 8795: до 95 стр./мин. (A4), до 50 стр./мин. (A3), до 69 стр./мин. (A4R), до 95 стр./мин. (A5R) iR-ADV DX 8786: до 86 стр./мин. (A4), до 44 стр./мин. (A3), до 63 стр./мин. (A4R), до 86 стр./мин. (A5R) Прибл. 2,7 секунди или помалку
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R ^{1,2} , B4, B5, B5R Прилагодена големина: 100,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm Слободна големина: 100,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm ¹ Поддржани тежини на медиуми: повеќе од 64 gsm ² Поддржани тежини на медиуми: повеќе од 91 gsm	Потребно време до излегување на првата копија (A4)	600 x 600
	Магацини за хартија (десно/лево): Стандардна големина: A4, B5	Резолуција на копирање (dpi)	До 9.999 копии
	Касети за хартија (горна/долна): Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 139,7 x 182,0 mm до 330,2 x 487,7 mm	Повеќе копии	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 52 до 256 gsm Магацини за хартија (десно/лево): 52 до 220 gsm Касети за хартија (горна/долна): 52 до 220 gsm Двострано: 52 до 220 gsm	Густина на копирање	Променлив зум: 25% до 400% (некори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400%
Потребно време за загревање	Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од режим на длабоко мирување: 60 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 60 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)	Зголемување	Однапред поставени сооднеси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корица, вметнување листови, оригинали во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка, негатив/позитив, повторување слики, спојување блокови од задачи, пресликување слика, зачување во поштено саңдаче, поставување слика врз друга слика, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, оригинал со слободна големина, резервирана копија, примерок од копија
Димензии (Ш x Д x В)	Повеќефункционален модел iR-ADV DX 8705/8795/8786 (со екран на допир во исправена положба): 1.170 x 770 x 1.252 mm Повеќефункционален модел iR-ADV DX 8705/8795/8786 (со рамен екран на допир): 670 x 770 x 1.185 mm Модел iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670 x 770 x 1.075 mm	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Основна верзија: 1.533 x 1.353 mm (со повеќенаменски фах/отворен горен десен капак + отворен преден капак + фах за копирање) Целосна конфигурација: 5.068 x 1.409 mm (со POD Deck Lite-C1 + единица за вметнување документи-N1 + повеќефункционална и професионална единица за правеење дупки-B1 + единица за превиткување хартија-J1 + единица за завршна обработка на брошури-W1 Pro + единица за отсекување брошури-F1 + отворен преден капак на главниот уред)	Тип	Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување [2-страно на 2-страно (автоматски)] *Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување.
Тежина	Повеќефункционален модел iR-ADV DX 8705/8795/8786: прибл. 225 kg ¹ , 221 kg ¹ Модел iR-ADV DX 8705/8795/8786: прибл. 201 kg ¹ ¹ Вклучувајќи DADF, екран на допир во исправена положба и шише со тонер. ² Вклучувајќи DADF, рамен екран на допир и шише со тонер. ³ Вклучувајќи рамен панел, капак на печатан и шише со тонер.	Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи	до 250 листови (64 gsm) до 200 листови (80 gsm)
		Прифатливи оригинали и тежини	Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 38 до 220 gsm 2-страно скенирање: 38 до 220 gsm *Прифатливи тежини за A6R или помал формат се од 50 до 220 gsm.
		Поддржани големини на медиуми	Плоча макс. големина на скенирање: до 297,0 x 431,8 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Прилагодена големина: 70,0 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm
		Брзина на скенирање (слики/мин., ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	1-страно скенирање: 135/135 (300 x 300 dpi, испраќање), 135/80 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 270/270 (300 x 300 dpi, испраќање), 165/90 (600 x 600 dpi, копирање)
		Резолуција на скенирање (dpi)	Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за праќање (проследување) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ		Спецификации на скенирање со повлекување	Color Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
Брзина на печатење	iR-ADV DX 8705: до 105 стр./мин. (A4), до 54 стр./мин. (A3), до 76 стр./мин. (A4R), до 105 стр./мин. (A5R) iR-ADV DX 8795: до 95 стр./мин. (A4), до 50 стр./мин. (A3), до 69 стр./мин. (A4R), до 95 стр./мин. (A5R) iR-ADV DX 8786: до 86 стр./мин. (A4), до 44 стр./мин. (A3), до 63 стр./мин. (A4R), до 86 стр./мин. (A5R)	Начин на скенирање	Поддржан оперативен систем: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Скенирање со проследување, скенирање со повлекување, скенирање кон саңдаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online)



ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 8700

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ Одредиште Адресар Резолуција на испраќање (dpi) Протокол за комуникација Формат на датотека Универзални функции за испраќање	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс, IP-факс LDAP (2.000)/локално (1.600)/брзо бирање (200) Проследување: до 600 x 600 Повлекување: до 600 x 600 Датотека: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3 Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word) Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острина, сооднос на копирање, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни страници	Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP V3.0, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), овозможување функции што не се користат (овозможување/овозможување протоколи/ апликации, овозможување/овозможување на Remote UI, овозможување/овозможување на USB-интерфејсот), одделување на врската за комуникација (G3-факс, USB-приклучок, Advanced Space, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки) Заштита на податоците на HDD (шифрирање на податоците на HDD (проверка со FIPS140-2), бришење со презапишување податоци на HDD, зачувување на HDD), стандардна иницијализација на HDD, платформа со безбедносен модул (TPM), функција за криве на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на интегритетот на софтверот MFD (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување), Усогласеност со IEEE2600.2 (сертификат Common Criteria) (TBD) Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надовршен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС Максимален број на линии за поврзување Брзина на модем Метод на компресија Резолуција (dpi) Големина за испраќање/ примање Меморија на факс Броеви за брзо бирање Групно бирање/одредишта Секвенцијално пренесување Резервна копија на меморија Функции за факс	2 Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (улатра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално) Испраќање: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R² Примање: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Испратено како A4 ² Испратено како B4, кратко До 30.000 страници (2.000 задачи) Макс. 200 Макс. 199 броеви Макс. 256 адреси Да Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1	Услови во опкружувањето Работни услови Извор на напојување со енергија Потрошувачка на енергија	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност) 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A Максимум: прибл. 2.400 W Режим на подготвеност: прибл. 217 W¹ Режим на мирување: прибл. 0,9 W² ¹ Референтна вредност: измерена една единица ² Режимот на мирување со потрошувачка од 0,9 W можно е да не биде достапен во сите случаи поради одредени поставки. Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh *Според USA Energy Star 3.0 Ниво на моќност на звук (LWA m) Активен режим (1-страно) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B Модел iR-ADV DX 8795/8786: 7,2 B, Kv 0,3 B *Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАДИРАЊЕ Поштенско сандаче (поддржан број) Advanced Space Достапен слободен простор на Advanced Space Функции на Advanced Space	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс Складирање максимум 30.000 страници (2.000 задачи) Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows® 8.1/10 Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3 Стандардно: 16 GB (со опција: макс. 480 GB) Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за поддржување печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правене резервна копија/обновување	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ Картриџ со тонер Тонер (проценета потрошувачка @б% покриеност)	Црн тонер C-EXV 35 70.000 страници
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА Проверка на идентитет и контрола на пристап	Стандардно: Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот)	Софтвер и управување со печатачот Следење и создавање извештаи	За повеќе информации ве молиме посетете ја нашата веб-страница https://www.canon-europe.com/business/unifLOW-Online-Express. Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *За повеќе информации ве молиме погледнете ги техничките податоци за uniFLOW Online Express/uniFLOW Online iW Management Console eMaintenance Систем за испорака на содржини Network ScanGear Алатка за конфигурирање на драјвер на Canon Инсталатор за NetSpot уред MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации) Kofax Power PDF
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print¹), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), Безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/ датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/ забранување преноси преку факс, овозможување/ забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), зачувување на функцијата за скенирање (QR-код), следење документи (безбедносен воден печат) ¹ Потребен е софтверот uniFLOW Online / uniFLOW	СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНТРОЛОРОТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ FIERY (НАДВОРЕШЕН) Изборно/стандардно Име Резолуција на печатење (dpi) Стандарден(ни) јазик(ци) за опис на страници Меморија Хард диск Процесор Систем Фонтови Поддржани оперативни системи	Изборно кај сите модели imagePASS-Y3 V1.1 (сервер) 1200 x 1200, 600 x 600 PCL6, Adobe PostScript 3 8 GB (2 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS350Pro PS: 138 фонтови PCL: 113 фонтови Windows 7 64-битен/Windows 8.1 64-битен/Windows 10 64-битен/Windows Server 2008 R2 само 64-битен/Windows Server 2012 само 64-битен (поддршка само за драјвер за печатач)/Windows Server 2012 R2 само 64-битен/Windows Server 2016 R2 само 64-битен, MAC OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)



ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Интерфејс	2 x етернет (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (задни), x 3 (предни кај Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (задни)	Единица за завршна обработка на брошури-X1	(Ги содржи основните спецификации за горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-X1.) Големина на хартија за среднишо спојување: SRA3, A3, A4R, B4, Прилагодена големина (195,0 x 270,0 mm до 330,2 x 457,2 mm) Капацитет на единицата за захефтување со среднишо спојување: 20 листови x 5 групи (60 до 81,4 gsm) (вклучувајќи 1 лист за корица до 256 gsm) Капацитет за групно превиткување без захефтување: 5 листови (60 до 105 gsm) Извор на напојување: 100-240 V AC/50-60 Hz/2,8 A Димензии (Ш x Д x В): 896 x 765 x 1,040 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибл. 110 kg
Мрежни протоколи	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, директно печатење од мобилни уреди, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Единица за завршна обработка со захефтување-W1 PRO	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm): Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 листови, Z-превиткување: A3, B4: 30 листови Превиткување на половина: A4R 50 листови Долен фах: Доколку режимот на редене за големи количини е поставен на „ВКЛУЧЕНО“: A4, B5: 4.000 листови, A4R, B5R: 2.000 листови, SRA3, A3, B4: 1500 листови, Доколку режимот на редене за големи количини е поставен на „ИСКЛУЧЕНО“: A4, B5: 2.000 листови, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 листови Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: захефтување во агол и двојно захефтување: A4, B5: 100 листови (52 до 80 gsm), A3, A4R, B4, B5R: 50 листови (52 до 81,4 gsm) Извор на напојување: 220-240 V/50-60 Hz/8 A Димензии (Ш x Д x В): 890 x 792 x 1,239 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибл. 130 kg
Директно печатење	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (изборно)		
VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Стандардни функции на контролорот за печатење Fiery	Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers/Fiery JDF		
Опции на контролорот за печатење Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/комплет со отстранлив HDD/Fiery Image Viewer		
NW-платформа	NX One		
Основен OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		
Извор на напојување со енергија	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,5 A (240 V)		
Максимална потрошувачка на енергија	53 W		
Димензии (Ш x Д x В)	203 x 248 x 384 mm		
Тежина	Само сервер: прибл. 5,9 kg		
ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА			
Магазин за хартија-E1	Капацитет за хартија: 3.500 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, B5 Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Извор на напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 340 x 630 x 572 mm (поврзан со главниот уред) Тежина: прибл. 34 kg	Единица за завршна обработка на брошури-W1 PRO	(Ги содржи основните спецификации за горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-W1 PRO.) Големина на хартија за среднишо спојување: SRA3, A3, A4R, B4, прилагодена големина (210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm) Капацитет на единицата за захефтување со среднишо спојување: 25 листови (52 до 80 gsm) [вклучувајќи 1 лист за корица до 256 gsm] Капацитет за групно превиткување без захефтување: до 5 листови (52 до 209 gsm) Извор на напојување: 220-240 V/50-60 Hz/8 A Димензии (Ш x Д x В): 1.060 x 792 x 1,239 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибл. TBD kg
POD Deck Lite-C1	Капацитет за хартија: 3.500 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, паус, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, меморандуми, картички Големина на хартија: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Прилагодена големина (139,7 x 182,0 mm до 330,2 x 487,7 mm) Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Напојување: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Димензии (Ш x Д x В): 633 x 686 x 574 mm (поврзан со главниот уред) Тежина: прибл. 68 kg		
ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ*	*Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различните видови/големини на хартии.	Единица за правење 2/4 дупки-A1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AC1 или единицата за завршна обработка на брошури-AC1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 256 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Две дупки: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири дупки: A3, A4 Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Фах за копирање-R2	Нуаи едноставен фах за основни потреби за печатење. Капацитет: 250/100 листови (1-страно/2-страно, 80 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 420 x 382 x 175 mm	Единица за правење 4 дупки-A1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AC1 или единицата за завршна обработка на брошури-AC1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 256 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Единица за завршна обработка со захефтување-AC1* *достапно само за iR-ADV DX 8786	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm): Горен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листови SRA3, A4R, B4, B5R: 125 листови SRA3: 30 листови Среден фах: исто како горниот фах Долен фах: A4, A5, A5R, B5: 3.000 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 листови A6R: 250 листови Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: A4, B5: 65 листови (52 до 90 gsm) A3, A4R, B4: 40 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: A3, A4 5 листови (52 до 64 gsm) 4 листови (65 до 81,4 gsm) 3 листови (81,5 до 105 gsm) Захефтување на баране: 65 листови (52 до 90 gsm) Напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 656 x 623 x 1,195 mm (кога фаховите за проширување и ротирање се извлечени) Тежина: прибл. 36 kg	Единица за правење дупки-BG1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-X1 или единицата за завршна обработка на брошури-X1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 256 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Две дупки: A3, A4, A4R, A5, B5R Четири дупки: A3, A4 Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Единица за завршна обработка на брошури-AC1* *достапно само за iR-ADV DX 8786	(Ги содржи основните спецификации за захефтување на горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-AC1.) Големина на хартија за среднишо спојување: A3, A4R, B4, Прилагодена големина (182,0 x 210,0 mm до 304,8 x 457,2 mm) Капацитет на единицата за захефтување со среднишо спојување: 20 листови x 10 групи (52 до 81,4 gsm) (вклучувајќи 1 лист за корица до 256 gsm) Капацитет за групно превиткување без захефтување: 3 листови (52 до 105 gsm) Напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 656 x 623 x 1,195 mm (кога фаховите за проширување и ротирање се извлечени) Тежина: прибл. 60 kg	Единица за правење дупки-BH1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-X1 или единицата за завршна обработка на брошури-X1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 256 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Единица за завршна обработка со захефтување-X1	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm): Горен фах: A4, A5R, B5: 1.500 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 листови A6R: 250 листови Среден фах: A4, A5R, B5: 250 листови A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 листови SRA3: 30 листови Долен фах: A4, B5: 2.500 листови (режим за каскадно полнење), A4, A5R, B5: 1.500 листови, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 листови, A6S: 250 листови Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: A4, B5: 100 листови (52 до 80 gsm) A3, A4R, B4: 50 листови (52 до 80 gsm) Извор на напојување: 100-240 V AC/50-60 Hz/2,8 A Димензии (Ш x Д x В): 782 x 765 x 1,040 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибл. 64 kg	Единица за правење дупки-BT1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-W1 PRO или единицата за завршна обработка на брошури-W1 PRO) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 256 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, прилагодена големина (182,0 x 182,0 mm до 297,0 x 432,0 mm), но не и 203 x 257 mm до 297 x 270 mm) Четири дупки A3, A4, B4, B5, прилагодена големина (257,0 x 182,0 mm до 297,0 x 432,0 mm) Напојување со енергија: од единицата за завршна обработка
		Единица за правење дупки-BU1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-W1 PRO или единицата за завршна обработка на брошури-W1 PRO) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 256 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки A3, A4, A5, B4, B5, Прилагодена големина (257,0 x 182,0 mm до 297,0 x 432,0 mm) Напојување со енергија: од единицата за завршна обработка
		Повеќефункционална професионална единица за правење дупки-B1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-X1, единицата за завршна обработка на брошури-X1, единицата за завршна обработка со захефтување-W1 PRO или единицата за завршна обработка на брошури-W1 PRO) Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: Проследување: 75 до 256 gsm Правење дупки: 75 до 256 gsm Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Проследување: 100 x 148 mm до 330,2 x 487,7 mm, Правење дупки: A3, A4, A4R, A5 Поддржани форми при правење дупки (изборно): A4: прстени со отворане (2 или 4 дупки), поврзување со пластична лента (12 дупки), пластичен чешел (21 дупка), двојна јамка (23 или 34 дупки), спирала во боја (47 дупки) Извор на напојување: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Димензии (Ш x Д x В): 445 x 795 x 1,040 mm Тежина: 102 kg



Серија imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Софтвер и решенија



Google Cloud Print Ready

© Canon Europa N.V., 2020

