

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 8700"



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




NGRIJINI KAPACITETET E PRODHIMIT NË BARDHEZI ME TEKNOLOGJINË E FJALËS SË FUNDIT

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



BOOKLET FINISHER-X1

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Lidhje në broshurë deri në 20 fletë dhe kapacitet palosjeje me shpinë deri në 5 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1" dhe "BH1") dhe shkurtim broshurë (Inner Booklet Trimmer-A1)



STAPLE FINISHER-X1

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1" dhe "BH1")



NJËSIA E PALOSJES SË LETRËS-J1

- Palosje Z, palosje C, palosje përgjysmë, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1

- Mbështet grupe të ndryshme pllakash
- Deri në 256 g/m²
- Mbështet A3, A4, A4R
- Kapacitet sirtari cilfish prej 70 000
- Rezistencë e përmirësuar plake



NJËSIA E FUTJES SË DOKUMENTIT-N1

- Fusni fletë të paraprintuara
- Deri në A3
- Dy sirtarë
- Kapacitet 400 fletësh gjithsej



STAPLE FINISHER-W1 PRO

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë.

STAPLE FINISHER-AC1

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë.



BOOKLET FINISHER-W1 PRO

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 25 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.

BOOKLET FINISHER-AC1

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 20 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.



NUMERIC KEYPAD-A1

- Tastierë numerike fizike opsionale.



UPRIGHT CONTROL PANEL-J1

- Një opcion për zëvendësimin e panelit standard të rrafshët të kontrollit me panel kontrolli vertikal 26,4 cm (10,4 in) SVGA të rezolucionit të lartë me aftësi rregullimi të animit.



UNIFLOW ONLINE

- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve



MODEL I MFP **



MODEL I PRINTERIT **



NJËSIA E LETRËS-E1

- Kapacitet 3500-fletësh
- Mbështet A4



RAFTI POD LITE-C1

- Kapacitet 3500-fletësh
- 52 deri në 256 gm²
- Mbështet deri në SRA3
- Me konfigurim nga përdoruesi



imagePASS-Y3

- Ofron shpejtësi të lartë procesimi, cilësi të jashtëzakonshme figure dhe cikle pune që kursejnë kohë



SHKURTUES I BRENDSHËM



SHPUES TË BRENDSHËM

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

NJËSIA KRYESORE

Tipi

Funksionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Njësia e diskut

Njësia pasqyruese e diskut

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Direct Print

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

Koha e kopjimit të parë (A4)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Letra për vetëmbushësen e dokumenteve

Originalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Metoda e skanimit

1200 x 1200

Standarde: UFR II (standarde), Opsionale: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print dhe uniFLOW Online

Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.
Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Fontet PS: 136 Roman
Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT/J/K/S/T¹ (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi²
^{*1} Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.
^{*2} Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
UFRII: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 e lart)
PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows®7/ 8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 e lart)
PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 e lart), McAfee Embedded Control Software

Nga korriku 2019.

iR-ADV DX 8705:
deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 8795:
deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 8786:
deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)

Afro 2,7 sekonda ose më pak
600×600

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Profile të raporteteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontrolli, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupeesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailleve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë [2 anë në 2 anë (automatik)]
^{*} Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në furnizues.

deri në 250 fletë (64 g/m²)
deri në 200 fletë (80 g/m²)

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:
Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m²
Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m²
^{*} Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m².

Pllaka maks. madhësia e skanimit: 297,0×431,8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Përmasa të posaçme: 70,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm

Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 135/80 (600×600 dpi, fotokopjim)
Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 165/90 (600×600 dpi, fotokopjim)

Skanim për fotokopjim: 600×600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (marrije) 600×600
Skanim për faks: 600×600

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA

Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni

Standarde: Email/internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax
LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Dhënie: deri në 600×600
Marrje: deri në 600×600
Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregulloreje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparsi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes
Shpejtësia e modemit

2
Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Dërgim: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹ Dërguar si A4
² Dërguar si B4 e shkurtër

Kujtesa e FAX

Numrat e shpejtë

Thirrjet në grup/destinacionet

Transmetimi me Sekuencë

Kopje rezervë e kujtesës

Veçoritë e faksit

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Maks. 200
Maks. 199 numra
Maks. 256 adresa
Po
Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësira e lirë e diskut
për hapësirën e përparuar
Veçoritë e hapësirës
së përparuar

Standarde: 16 GB
(Me opcion: maks. 480 GB)
Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli
i hyrjes

Standarde:
Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW" ¹), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5¹), siguri e KUTISË (kutia e emailleve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emaillesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kycje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
¹ Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

Siguria e pajisjes

Menaxhimi dhe auditimi
i pajisjes

SPECIFIKIMET E MJEDISIT
Mjedisi i përdorimit

Energjia

Konsumi i energjisë

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailleve)

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, sigurim i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), Pajtim me IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Maksimumi: afro 2400 W
Në gatishmëri: afro 217 W¹
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht 0,9 W²
¹ Vlera referencë: matur një njësi
² Modaliteti i fjetjes 0,9 W mund të mos jetë i mundur në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi tipik i korrentit (TEC)³:
iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh
iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh
iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh
³ Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"
Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)⁴
Aktiv (1-anëshe)
iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 8795/8786/modeli i printerit: 7,2 B, Kv 0,3 B
⁴Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Trysnia e tingullit (LpA,m)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (1-anëshe): 58 dB*,
Pasiv: 36 dB*
⁵ Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

PJESËT E KONSUMIT

Kutia e tonerit

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)

ADMINISTRIMI I PRINTERIT
DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Mjetet e menaxhimit në largësi

Softueri i skanimit

Mjetet e optimizimit

Platforma

Document Administration

SPECIFIKIMET E KONTROLLORIT
FIERY PRINT (I JASHTËM)

Opsional/standard

Emri

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes standarde

Memoria

Njësia e diskut

Procesori

Sistem

Fontet

Toneri i zi C-EXV 35

70 000 faqe

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express¹](#)

¹Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike të

"uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"

iW Management Console
eMaintenance

Content Delivery System

ScanGear i rrjetit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon

Instalatori i pajisjesNetSpot

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF

Opsional në të gjitha modelet

imagePASS-Y3 V1.1 (Server)

1200 x 1200, 600 x 600

PCL6, Adobe PostScript 3

8 GB (2 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350Pro

PS: 138 Fonte

PCL: 113 Fonte



SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Sistemet e mbështetura operative	Windows 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows 10 64 bit/Windows Server 2008 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2012 vetëm 64bit (vetëm mbështetje për drejtuesit softuerikë të printerit)/Windows Server 2012 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2016 R2 vetëm 64 bit, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Booklet Finisher-X1	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të "Staple Finisher-X1".) Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave të qepura: SRA3, A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (195,0x270,0 mm deri në 330,2x457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 5 komplete (60-81,4 g/m ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m ²) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 5 fletë (60-105 g/m ²) Burimi elektrik: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A Përmasat (gj-th-l): 896x765x1.040 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 110 kg
Ndërfaqja	2 fole Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 fole USB 3.0 (pas), 3 fole (përpara në "Fiery Quick Touch TM"), 4 fole USB 2.0 (pas)	"Staple Finisher-W1 PRO"	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 fletë, Palosja Z: A3, B4: 30 fletë, Palosja përgjysmë: A4R 50 fletë Sirtari i poshtëm: Nëse Modaliteti i stivës me vëllim të lartë është caktuar si "AKTIV": A4, B5: 4.000 fletë, A4R, B5R: 2000 fletë, SRA3, A3, B4: 1500 fletë, Nëse Modaliteti i stivës me vëllim të lartë është caktuar si "JOAKTIV": A4, B5: 2000 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde: A4, B5: 100 fletë (52-80 g/m ²), A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë (52-81,4 g/m ²) Burimi elektrik: 220-240 V / 50-60 Hz / 8 A Përmasat (gj-th-l): 890x792x1.239 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 130 kg
Protokollet e rrjetit	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Direct Print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)		
VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery	Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers/Fiery JDF		
Opsione të kontrollorit Fiery Print	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/komplet i heqshëm disku HDD/ Fiery Image Viewer		
Platforma HW	NX One		
Base OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		
Burimi i energjisë	AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V) - 1,5A (240V)	Booklet Finisher-W1 PRO	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të "Staple Finisher-W1 PRO".) Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave të qepura: SRA3, A3, A4R, B4, Madhësia e personalizuar: 210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 25 fletë (52 deri në 80 g/m ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m ²) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 5 fletë (52-209 g/m ²) Burimi elektrik: 220-240 V / 50-60 Hz / 8 A Përmasat (gj-th-l): 1.060x792x1.239 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth TBD kg
Konsumi maksimal i energjisë	53 W		
Përmasat (gj.e x thell.x-lar.)	203 x 248 x 384 mm		
Pesha	Vetëm njësia e serverit: afro 5,9 kg		
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS			
Paper Deck Unit-E1	Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m ²) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Burimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 34 kg		
POD Deck Lite-C1	Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m ²) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë Përmasat e letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme (139,7x182,0 mm deri në 330,2x487,7 mm) Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Furnizimi me energji: 220-240V, 5060Hz, 1,2A Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 68 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
OPSIONET E DALJES*	*Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.	4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori
Copy Tray-R2	Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes. Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gm ²) Përmasat (gj-th-l): 420x382x175 mm	Puncher Unit-BG1	(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
Staple Finisher-AC1*	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë Sirtari i mesëm: njësoj si sirtari i sipërm Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A6R: 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: A4, B5: 65 fletë (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 fletë (52-90 g/m ²) Kapësja "Eco": A3, A4 5 fletë (52 deri në 64 gm2) 4 fletë (65 deri në 81,4 gm2) 3 fletë (81,5 deri në 105 gm2) Kapëse sipas kërkesës: 65 fletë (52-90 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 36 kg	Puncher Unit-BH1	(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori
* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8786"	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AC1".) Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (182,0x210,0 mm deri në 304,8x457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 3 fletë (52-105 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 60 kg	Puncher Unit-BT1	(Nevojitet "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, përmasa të posaçme (182,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm, duke përfshirë 203x257 mm deri në 297x270 mm) Katër vrima A3, A4, B4, B5, përmasa të posaçme (257,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm) Ushqimi elektrik: nga finitori
Booklet Finisher-AC1*	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AC1".) Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (182,0x210,0 mm deri në 304,8x457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 3 fletë (52-105 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 60 kg	Puncher Unit-BU1	(Nevojitet "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima A3, A4, A5, B4, B5, Përmasa të posaçme (257,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm) Ushqimi elektrik: nga finitori
* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8786"	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AC1".) Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (182,0x210,0 mm deri në 304,8x457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 3 fletë (52-105 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 60 kg		
Staple Finisher-X1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 1500 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 fletë A6R: 250 fletë Sirtari i mesëm: A4, A5R, B5: 250 fletë A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 fletë SRA3: 30 fletë Sirtari i poshtëm: A4, B5: 2500 fletë (modaliteti i ngarkimit me lëshim), A4, A5R, B5: 1500 fletë, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 fletë, A6S: 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: A4, B5: 100 fletë (52-80 g/m ²) A3, A4R, B4: 50 fletë (52-80 g/m ²) Burimi elektrik: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A Përmasat (Gje x The x La): 782 mm x 765 mm x 1.040 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr) Pesha: Rreth 64 kg	Multi Function Professional Puncher-B1	(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1", "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Pesha e pranueshme e letrës së shpuar: Anashkalim: 75-256 g/m ² Shpim: 75-256 g/m ² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Anashkalim: 100x148 mm deri në 330,2x487,7 mm, Shpim: A3, A4, A4R, A5 Plakat e mbështetura të shpimit (opsionale): A4: fletë e lirshme (2 ose 4 vrima), lidhje "Velo" (12 vrima), kërehër plastik (21 vrima), spirale dyshe (23 ose 34 vrima), spirale me ngjyra (47 vrima) Burimi elektrik: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Dimensionet (W x D x H): 445 x 795 x 1.040 mm Pesha: 102 kg



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Inner Booklet Trimmer-A1

(Kërkon Booklet Finisher-X1)
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë
Pesha e Pranueshme e Letrës: 60 deri në 256 gsm
Sasia e prerjes: 2 deri në 20 mm
Madhësitë e pranueshme të letërës: SRA3, A3, A4, B4,
Përmasa të posaçme: 195,0x270 mm deri në 330,2x457,2 mm
Burimi elektrik: nga finitiori

Booklet Trimmer-F1

(Kërkon Booklet Finisher-W1 PRO)
Kapaciteti i broshurës: 10 broshura
(madhësia e broshurës: A4, 50 fletë, 80 g/m²)
Pesha e pranueshme e letërës: 52-256 g/m²,
64-300 g/m² (vetëm fleta e kapakut)
Madhësia e pranueshme e letërës:
SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme: 210,0x279,4 mm
deri në 330,2x487,7 mm)
Sasia e prerjes: 2-28 mm
Kapaciteti i prerjes: deri në 25 fletë (50 fletë me palosje
përgjysmë) (52-80 g/m²)
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë
Burimi i energjisë: Nga Booklet Finisher-W1 PRO
Përmasat: 2095 x 790 x 1040 mm (duke përfshirë bashkuesit)
Pesha: Rreth 178 kg

Document Insertion Unit-N1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1",
"Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO")
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: 200 fletë
Sirtari i poshtëm: 200 fletë
Lloji i letërës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar,
me ngjyra, e rëndë, me veshje, kalk, me lidhje, me shpim
paraparak, me kokë, skedë
Madhësia e pranueshme e letërës:
SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, BSR,
Përmasa të posaçme: 182x182 mm deri në 330,2x487,7 mm
Pesha e pranueshme e letërës: 52-256 g/m²
Furnizimi me energji: 100-240V, 50/60Hz, 1,0 A
Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm (montuar në pajisje:
duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 61 kg

Paper Folding Unit-J1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1",
"Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO")
Lloji i palosjes që mbështetet: palosje Z, palosje C, palosje
Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele, palosje përgjysmë
Lloji i pranueshëm i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me
ngjyra, me lidhje
Madhësitë e pranueshme e letërës:
Palosje Z: A3, A4R, B4
Palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje përgjysmë, palosje
dopjoparalele: A4R
Pesha e pranueshme e letërës:
Palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje
përgjysmë: 52-105 g/m²
Palosje dopjoparalele: 52-90 g/m²
Kapaciteti në dalje (me 20 lb letër lidhjeje):
Palosje C/palosje Z fizarmonikë: A4R: afro 40 fletë
Palosje dopjoparalele: A4R: afro 25 fletë
me "Staple Finisher-X1" ose "Saddle Finisher-X1" (gjithsej)
Palosje Z: A3, B4: 70 fletë, A4R: 30 fletë
Palosje përgjysmë: A4R: 30 fletë
me "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Saddle Finisher-W1 PRO"
(gjithsej)
Palosja Z: A3, B4: 60 fletë
Palosje përgjysmë: A4R: 50 fletë
Burimi i energjisë: Nga finitiori
Dimensionet (W x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm
Pesha: Rreth 71 kg

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë,
kontakttoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-A4

Të tjera

Upright Control Panel-J1
Utility Tray-B1
Tab Feeding Attachment Kit-B1
Numeric Keypad-A1
Finisher Jogger Kit-A1

OPSIONET E SIGURISË

Sigurua e të dhënave

2,5 in/250 GB HDD-N1
2,5 in/1TB HDD-P1
HDD Mirroring Kit-J1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PCL PRINTER KIT-BD1
PS PRINTER KIT-BD1

Printimi i barkodeve

Kontrollori me bazë "EFI-Fiery"

Opsionet e kontrollorit me bazë "EFI-Fiery"

Barcode Printing Kit-D1
imagePASS-Y3 V1.1

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Removable HDD Kit-B6

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AS1
Super G3 2nd Line Fax Board-AS1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fishekët e kapësës

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020