

# imageRUNNER ADVANCE DX C3800 Serisi

## VERİMLİ VE YÜKSEK KALİTEDE BELGE İŞLEME İÇİN AKILLI VE RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLAR

### TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Direct Output Management Solution



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Direct Output Management Solution



New to the Line



**KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AE1**

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 3 yaprağa kadar zımbasız sırt katlama kapasitesi (A3/A4R)
- 8 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 50 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Opsiyonel 2/4 ve 4 delikli dahili delgeci destekler - 2/4 DELIKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1 VE 4 DELIKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1



**ZIMBA SONLANDIRICI-AE1**

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 8 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 50 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Opsiyonel 2/4 ve 4 delikli dahili delgeci destekler - 2/4 DELIKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1 VE 4 DELIKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1



**DAHİLİ 2 YÖNLÜ TEPŞİ-M1**

- Fotokopileri, baskıları ve faksları ayırır.
- İkinci bir dahili çıkış tepsi ekler.



**DAHİLİ SONLANDIRICI-L1**

- 2 tepsi, 545 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 8 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 40 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.



**ANTİMİKROBİYAL FİLM (OPSİYONEL)**

- Yüksek kaliteli film, koronavirüse ve daha uzun cihaz ömrü için zararlı bakterilere karşı koruma sağlar.
- Çeşitli boyutlardaki yapraklar, cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanmıştır.



**DÜZ YATAK KAPAĞI TÜRÜ Y3**

- Tek belge tarama



**DADF - BA1**

- Çoklu belge tarama
- 100 yapraklık çift taraflı otomatik belge besleyici
- Dakikada 70 görüntüye (1 taraflı, 300 dpi) ve 35 görüntüye kadar tarar (2 taraflı, 300 dpi)



**TEK GEÇİŞLİ DADF - C1**

- Çoklu belge tarama
- 200 yapraklık çift taraflı otomatik belge besleyici
- Dakikada 135 görüntüye (1 taraflı, 300 dpi) ve 270 görüntüye (2 taraflı, 300 dpi) kadar tarar.



**iR-ADV DX C3835i / C3830i / C3826i / C3822i**



**UNIFLOW ONLINE**

- Belge Çıktısı ve Yakalama Yönetimi için Cihaz Tabanlı Bulut Aboneliği



**YARDIMCI TEPŞİ-B1**



**FOTOKOPİ TEPŞİ-T1**



**KASET BESLEME ÜNİTESİ-AW1**

- A3'e kadar destekler.
- Medya ağırlığı 52 - 220 g/m<sup>2</sup>
- 2 x 550 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)



**DÜZ ALTLIK TÜRÜ-S3**

- Cihazı yükseltir, ek medya kaynağı gerekmez.



**HIZLI ZIMBA-B1 (OPSİYONEL)**

- Kapasite: 2 ila 50 yaprak (90 g/m<sup>2</sup>)
- P1 Kartuş - doldurma başına 5.000 zimba

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimci ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

**Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellikli güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak iR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.**

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX C3800 Serisi

## ANA ÜNİTE

### Makine türü

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli  
Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

### Temel işlevler

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

### İşlemci

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

### Kontrol Paneli

### Bellek

Standart: RAM 3,5 GB  
Ana CPU Tarafı: 2 GB  
Görüntü İşleme CPU Tarafı: 1 GB + 0,5 GB  
(Görüntü işleme için ayrılmıştır).

### Depolama

Standart: (SSD) 256 GB  
Opsiyonel: (SSD) 1 TB

### Arabirim Bağlantısı

AĞ  
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi (DİGERLER)  
Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1  
Opsiyonel: Seri Arabirim, Fotokopi Kontrol Arabirimi

### Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standart: 1.200 yaprak  
100 yapraklık çok amaçlı tepsi  
550 yapraklık Kağıt kaseti x 2,  
Maksimum: 2.300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AW1 ile)

### Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standart: 250 yaprak  
Maksimum: 3.450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 ve Fotokopi Tepsisi-T1 ile)

### Sonlandırma özellikleri

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama  
\* Sonlandırma özellikleri, bağlı olan özelliklere göre değişir.

### Desteklenen medya türleri

Çok amaçlı tepsisi: İnce, Düz, Ağır\*, Geri Dönüştürülmüş, Kaplamalı\*, Renkli, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf  
\* Kaplamalı (257-300 g/m<sup>2</sup>) ve Ağır (257-300 g/m<sup>2</sup>) kağıt için SRA3 desteklenmez.  
Üst Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf  
Alt Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf\*  
\* Zarf Besleyici Eklentisi A (standart) gereklidir.

### Desteklenen medya boyutları

Çok amaçlı tepsi:  
Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Serbest boyut 100,0 x 148,0 mm ile 304,8 x 457,2 mm  
Zarf lar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Üst Kaset:  
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm  
Zarf lar: ISO-C5  
Alt Kaset:  
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Zarf lar\*: COM10 No.10, Monarch, DL  
\* Zarf Eklentisi A (standart) gereklidir.

### Desteklenen medya ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* Kaplamalı (257-300 g/m<sup>2</sup>) ve Ağır (257-300 g/m<sup>2</sup>) kağıt için SRA3 desteklenmez.  
Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Çift taraflı: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

### İsınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az\*  
\* Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.  
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az  
İlk Açılma: 10 saniye veya daha az\*  
\* Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

### Boyutlar (G x D x Y)

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: 565 x 692 x 788 mm  
Tek Geçişli DADF-C1 ile: 565 x 722 x 897 mm  
DADF-BA1 ile: 565 x 719 x 891 mm

### Kurulum Alanı (G x D)

Temel:  
978 x 1119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 ile + sağ kapak açık + Çok amaçlı tepsi uzantısı açık + kağıt kaseti açık)  
978 x 1116 mm (DADF-BA1 ile + sağ kapak açık + Çok amaçlı tepsi uzantısı açık + Kağıt kaseti açık)

Tam Konfigurasyon:  
1.651 x 1.119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 + Zimba Sonlandırıcı-AE1/Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T1 açık + kağıt kaseti açık)  
1.651 x 1.116 mm (DADF-BA1 ile + Zimba Sonlandırıcı-AE1/Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T1 açık + kağıt kaseti açık)

### Ağırlık\*

\*toner dahil

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: Yaklaşık 71 kg  
DADF-BA1 ile: Yaklaşık 78 kg  
Tek Geçişli DADF-C1 ile: Yaklaşık 84 kg

## BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)

iR-ADV DX C3835i:  
1 taraflı: Dakikada 35 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 17 sayfaya kadar (A3), Dakikada 23 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3830i:  
1 taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3826i:  
1 taraflı: Dakikada 26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3822i:  
1 taraflı: Dakikada 22 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

### Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 × 600,  
1.200 × 1.200 (yarı hız)

### Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™

### Doğrudan Baskı (RUI)

Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS

### Mobil ve bulut uygulamalarından yazdırma

AirPrint, Mopria, Microsoft Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Business uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel)  
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.  
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

### İS Standart Yazdırma

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS Su tarihten itibaren: Mart 2021

### Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman  
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri\*2

\*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.  
\*2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

### Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filtirgen, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poşet Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

### İşletim Sistemi

UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
Su tarihten itibaren: Mart 2021

## FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)

iR-ADV DX C3835i:

1 taraflı: Dakikada 35 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 17 sayfaya kadar (A3), Dakikada 23 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3830i:

1 taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3826i:

1 taraflı: Dakikada 26 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3822i:

1 taraflı: Dakikada 22 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

### İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)

iR-ADV DX C3835i: Yaklaşık 5,5/7,4 saniye veya daha az  
iR-ADV DX C3830i/C3826i/C3822i: Yaklaşık 6,1/8,4 saniye veya daha az

### Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

### Çoklu Fotokopi

999 fotokopiyeye kadar

### Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Sayıya)

### Büyütme

Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)  
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

### Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitaptan İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Olusturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Nettik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filtirgen, Baskı Tarihi, Çift Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/ Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtımlı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Rezerve fotokopi, Fotokopi Örneği

## TARAMA ÖZELLİKLERİ

### Tür

Standart: Renkli Düz Yatak  
Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3, Tek Geçişli DADF-C1\* veya DADF-BA1 [2 taraflı - 2 taraflı (DADF ile otomatik)]  
\* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.  
DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

### Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)

Tek Geçişli DADF-C1: Maks. 200 Yaprak  
DADF-BA1: Maks. 100 Yaprak

### Kabul Edilebilir Orijinaller ve ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere Belge Besleyici medya ağırlığı:

Tek Geçişli DADF-C1:  
1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz, Renkli)  
2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz, Renkli)

\*A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m<sup>2</sup>'dir.

DADF-BA1:  
1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Renkli)  
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Renkli)

### Desteklenen medya boyutları

Düz yatak: Maks. tarama boyutu: 297 x 431,8 mm

Tek Geçişli DADF-C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

### Tarama Hızı (görüntü/dakika): Siyah-Beyaz/Renkli, A4)

Tek Geçişli DADF-C1:  
1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)  
2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)  
DADF-BA1:  
1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)  
2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX C3800 Serisi

<b>Tarama Çözünürlüğü (dpi)</b>	Fotokopi için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600	<b>Belge Güvenliği</b>	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Gecikmiş Göndermeye İzin Verme/Gecikmiş Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) * uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.
<b>Tarama Çekme Teknik Özellikleri</b>	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Su tarihten itibaren: Mart 2020	<b>Ağ Güvenliği</b>	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/İ Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzaktan Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayrırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Sorunları)
<b>Tarama Yöntemi</b>	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağ Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - Opsiyonel)	<b>Cihaz Güvenliği</b>	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama)], SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı İzleme İşlevi, MFP Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, McAfee Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), HCD-PP Ortak Kriter Sertifikası (onay bekliyor)
<b>GÖNDERME ÖZELLİKLERİ</b>		<b>Cihaz Yönetimi ve Denetleme</b>	Yönetici Parolası, Dijital Sertifikaya ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı
<b>Hedef</b>	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks	<b>ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>Adres Defteri</b>	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)	<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık: 10 - 30 °C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
<b>Gönderme çözünürlüğü (dpi)</b>	Gönderme: 600 x 600'e kadar Alma: 600 x 600'e kadar	<b>Güç kaynağı</b>	220-240 V 50/60 Hz 5 A
<b>İletişim protokolü</b>	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faks: SMTP, POP3	<b>Güç tüketimi</b>	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 613 W** Beklemede: Yaklaşık 40,7 W* Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W* * Referans değer. Tek unite ölçümü ** Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uykulu modu her durumda kullanılamaz.
<b>Dosya Formatı</b>	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Gürültü düzeyleri</b>	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR-ADV DX C3835i: 0,40 kW/sa iR-ADV DX C3830i: 0,32 kW/sa iR-ADV DX C3825i: 0,28 kW/sa iR-ADV DX C3822i: 0,25 kW/sa * ABD Energy Star 3.0 uyarınca
<b>Evrensel Gönderme Özellikleri</b>	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Özizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinalleri Atlama	<b>Standartlar</b>	<b>Ses Gücü Seviyesi (LWA<sub>m</sub>)</b> Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı): iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3825i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB * Referans değeri: ISO7779 ile tek unite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).
<b>FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>SARF MALZEMELERİ</b>	<b>Ses Basıncı (LpAm)</b> Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı): iR-ADV DX C3835i: 47 dB*/ 48 dB* iR-ADV DX C3830i: 46 dB*/ 47 dB* iR-ADV DX C3825i: 46 dB*/ 47 dB* iR-ADV DX C3822i: 46 dB*/ 46 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek unite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).
<b>Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı</b>	2	<b>Toner Kartuşları</b>	C-EXV 49 Toner BK/C/M/Y
<b>Modem Hızı</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Toner Verimliliği (Tahmini %5 Kapsamda)</b>	C-EXV 49 Toner BK: 36.000 sayfa C-EXV 49 Toner C/M/Y: 19.000 sayfa
<b>Sıkıştırma Yöntemi</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ</b>	
<b>Çözünürlük (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)	<b>İzleme ve raporlama</b>	Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online Express* *Daha fazla bilgi için lütfen suraya başvurun: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
<b>Gönderme ve Alma Boyutu</b>	Gönderme: A3, A4, A4R, A5 <sup>+</sup> , A5R <sup>+</sup> , B4, B5 <sup>+</sup> , B5R <sup>+</sup> Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * A4 olarak gönderilir. * B4 kısa olarak gönderilir.	<b>Uzaktan yönetim araçları</b>	iWEMC e-Bakim İçerik Teslim Sistemi
<b>FAKS belleği</b>	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)	<b>Tarama yazılımı</b>	Renkli Ağ ScanGear 2
<b>Hızlı arama</b>	Maks. 200	<b>Optimizasyon araçları</b>	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
<b>Grup aramaları/hedefler</b>	Maks. 199 arama	<b>Platform</b>	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
<b>Sıralı yayın</b>	Maks. 256 adres	<b>Belge Yayınlama</b>	Kofax Power PDF Advanced (opsiyonel)
<b>Bellek yedeklemesi</b>	Evet		
<b>FAKS özellikleri</b>	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Özizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa		
<b>DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>			
<b>Kutu (Numara destekli)</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2.000 iş) Depolama Kapasitesi		
<b>Gelişmiş Alan</b>	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Gelişmiş Alan mevcut disk alanı</b>	Standart: 16 GB (Kullanılan seçenek: Maks. 480 GB)		
<b>Gelişmiş Alan Özellikleri:</b>	Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Özizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkes Açık, ÜRİ TX, Yedekleme/Geri Yükleme		
<b>GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>			
<b>Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*), Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü). *Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarını inceleyin. Etkinleştirme gerektirir.		

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX C3800 Serisi

## KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

### Kaset Besleme Ünitesi-AW1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1100 yaprak) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli  
Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Ana Üniteden  
Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ\*

### Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1

\*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.  
Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile)  
Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 yaprak  
Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 220 yaprağa kadar  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm  
Ağırlık: 0,7 kg

### Fotokopi Tepsisi-T1

Kapasite (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak  
A3, A4R, B4: 65 yaprak  
Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken)  
Ağırlık: 0,5 kg

### Dahili Sonlandırıcı-L1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak  
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak  
A6R: 30 yaprak  
Zarf: 10 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimba Kapasitesi:  
A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco Zimba:  
A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 yaprak (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 727 x 525 x 225 mm  
(uzatma tepsisi açıkken ana üniteye bağlandığında)  
Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg

### Zimba Sonlandırıcı-AE1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak  
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 yaprak  
A6R: 250 yaprak  
Zarf: Monarch 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5:  
100 yaprak  
Kağıt Ağırlığı:  
Üst Tepsi: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Alt Tepsi: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimbalama Kapasitesi: A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco Zimba:  
A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 yaprak (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.021 mm  
(uzatma tepsisi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 30,0 kg

### Kitapçık Sonlandırıcı-AE1

(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AE1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)  
Sırt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4  
Sırt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(256 g/m<sup>2</sup>'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)  
Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Güç kaynağı: Ana birimden  
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.021 mm  
(uzatma tepsisi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 53,0 kg

### Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1

(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.)  
İki veya Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:  
İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Dört delik A3, A4

### Dahili 4 Delikli Delgeç-D1

(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.)  
Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:  
Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### 2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)  
İki veya Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:  
İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Dört delik A3, A4

### 4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)  
Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:  
Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## DONANIM AKSESUARLARI

### Kart Okuyucular

Fotokopi Kart Okuyucu-F1  
Fotokopi Kart Okuyucu Eklenmesi-B7  
Sayısal Tuş Takımı-A1 için IC Kart Okuyucu Kutusu

### Diğerleri

Tek Geçişli DADF-C1  
DADF-BA1  
Düz Yatacak Kapağı-Y3  
Yardımcı Tepsi-B1  
Sayısal Tuş Takımı-A2  
Hızlı Zimba-B1 (opsiyonel)  
Medya Ayarlama Kiti-A1

## GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

### Veri Güvenliği

1TB SSD-A1  
Hafıza Yansıtma Seti-A1  
250 GB SSD-A1 (Hafıza Yansıtma Seti-A1 ile kullanım)

## SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

### Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A

### Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

### Sistem Aksesuarları

Fotokopi Denetim Arayüzü Seti-A1  
Seri Arayüz Seti-K3  
Bluetooth LE için Bağlantı Seti-A3  
NFC Seti-E2

### Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BH1  
Super G3 2. Hat Faks Kartı-BH1  
Uzaktan Faks Seti-A1  
IP FAKS Genişletme Seti-B1

## DİĞER SEÇENEKLER

### Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1  
Sesli Klavyüz Seti-G1  
Sesli Kullanım Seti-D1

### Zimba Kartuşları

Zimba Kartuşu-Y1 (2 x 2.000 adet)\*  
\*Yalnızca Kitapçık Sonlandırıcı için  
Zimba-P1 (2 x 5.000 adet)

### Cihaz Koruması

Antimikrobiyal Film\* - Çeşitli boyutlardaki yapraklar, cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanmıştır.  
\*Bir Hizmet mühendisinin uygulaması tavsiye edilir.

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2021