

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C7700



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

ZABEZPEČENÁ MULTIFUNKČNÍ BAREVNÁ ZAŘÍZENÍ A3 PODPOŘÍ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI VAŠÍ FIRMY POMOCÍ POKROČILÝCH CLOUDOVÝCH ŘEŠENÍ

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE



SEŠÍVACÍ FINIŠER AC1 (STAPLE FINISHER-AC1)

- 3 zásobníky, kapacita 3 500 listů
- Rohové a dvojité sešívání až 65 listů (90 g/m²)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m²) a sešívání na vyžádání 65 listů (90 g/m²)
- Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole puncher unit-A1))



BROŽUROVÝ FINIŠER AC1 (BOOKLET FINISHER-AC1)

- 3 zásobníky, kapacita 3 500 listů
- Rohové a dvojité sešívání až 65 listů
- Podporuje volitelné vnitřní děrovačky pro 2/4 a 4 otvory (děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole puncher unit-A1))



JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ Q1

- Vkládá předtištěné listy
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita 100 listů



JEDNOTKA VKLÁDÁNÍ/SKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ K1 (DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-K1)

- Vkládá předtištěné listy
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita 100 listů
- Skládání do Z a do C



UNIFLOW ONLINE

- Cloudové předplatné vázané na zařízení pro správu výstup dokumentů a snímání



IR ADV DX C7765i /
C7770i / C7780i



JEDNOTKA PODSTAVCE NA PAPÍR E1

- Podporuje formát A4
- Gramáž médií 52 až 256 g/m²
- 3 500 listů (80 g/m²)



VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK POD LITE C1

- Podporuje formáty až do A3
- Gramáž médií 52 až 300 g/m²
- 3 500 listů (80 g/m²)



IMAGEPASS N2

- | | |
|---------------|-----------------|
| PDL | • PCL/PS |
| PAMĚŤ | • 4 GB / 500 GB |
| SYSTÉM | • Fiery FS350 |

- Poskytuje rychlé zpracování, vynikající kvalitu obrazu a časově úsporný pracovní postup
- Individuálně přizpůsobený tisk pomocí vestavěného základního modulu Fiery FreeForm (TM) nebo podporovaných formátů špičkového tisku proměnných dat (VDP)
- Integruje pracovní postupy tiskové produkce se systémy tiskové správy informací EFI (TM), systémy zadávání tisku přes web a oblíbenými pracovními postupy předtiskové přípravy pro zajištění komplexní automatizace
- Komunikuje s celou sadou volitelných modulů uniFLOW

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v online [konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C7700

HLAVNÍ JEDNOTKA		Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT a uniFLOW Online
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3		
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování		K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Procesor	Procesor Dual Core s frekvencí 1,7 GHz		Přímá PS: 136 Roman
Ovládací panel	Standardně: barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,1" Volitelně: barevný svíslý dotykový panel TFT LCD SVGA s úhlopříčkou 10,4"	Přímá	Přímá PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 přímá OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), přímá čárových kódů* ²
Paměť	Standardně: 4,0 GB paměti RAM		* ¹ Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). * ² Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Pevný disk	Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), Volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný výchozí pevný disk.	Funkce tisku	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskové plakáty, vynucené poždění tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Zrcadlení pevného disku	Volitelné		UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)
Rozhraní pro připojení	Slit Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie	Kompatibilita	PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 nebo novější) K červenci 2019.
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 3 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 250 listů, 2x velkokapacitní zásobník papíru na 1 100 listů, 2x zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 7 050 listů (s jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1) nebo velkokapacitním zásobníkem POD Lite C1 (POD Deck Lite-C1))	Specifikace kopírování	iR-ADV DX C7780i: až 80/70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 40/35 str./min (A3), až 56/49 str./min (A4R)
Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)	250 listů (s výstupní příhrádkou Copy Tray-R2) Maximálně: 3 500 listů (se sešivacím finišerem AC1 (Staple Finisher-AC1) nebo brožurovým finišerem AC1 (Booklet Finisher-AC1).)	Rychlost kopírování (černobíle/barevné)	iR-ADV DX C7770i: až 70/65 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 35/32 str./min (A3), až 49/46 str./min (A4R)
Možnosti konečných úprav	S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, offset, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyžádání, vkládání do dokumentů, skládání do Z, skládání na půl, skládání do C		iR-ADV DX C7765i: až 65/60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32/30 str./min (A3), až 46/42 str./min (A4R)
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, texturovaný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, papír se záložkami, obálky Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami Zásobníky papíru (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír a hlavičkový papír, papír se záložkami* ¹ , obálky* ² * ¹ Vyžaduje doplněk pro podávání papíru se záložkami F1 (Tab Feeding Attachment-F1) * ² Vyžaduje nástavec podavače obálek F1 (Envelope Feeder Attachment-F1).	Doba vytisknutí první kopie (A4) (černobíle/barevné)	*A5/A6R (jednostranné) iR-ADV DX C7780i: přibližně 4,4/5,4 sekundy nebo méně iR-ADV DX C7770i: přibližně 4,8/5,9 sekundy nebo méně iR-ADV DX C7765i: přibližně 4,8/5,9 sekundy nebo méně
		Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
		Vícenásobné kopie	Až 9 999 kopií
		Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
		Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm Volná velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálka: COM10 (C:10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 90,0 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): Standardní velikost: A4, B5 Zásobníky papíru (horní/dolní): Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálka: COM10 (C:10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm	Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušování, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, překrývání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
		Specifikace pro skenování	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem.
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Velkokapacitní zásobník papíru (pravý/levý): 52 až 220 g/m ² Zásobník papíru (horní/dolní): 52 až 256 g/m ² Oboustranné: 52 až 220 g/m ²	Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Až 200 listů
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu	Přípustné originály a gramáže	Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevné) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevné) *Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m ² .
	Z režimu spánku: 30 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 30 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)	Podporované velikosti médií	Deska: max. velikost pro skenování až 297,0 × 431,8 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
Rozměry (Š × H × V)	689 × 937 × 1 185 mm	Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevné, A4)	Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování)
Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 2 026 × 1 524 mm (s otevřeními předními dvířky + víceúčelovým zásobníkem / otevřeným pravým horním krytem + vyrovnávací průchozí jednotkou M1 (Buffer Pass-M1) + brožurovým finišerem AC1 (Booklet Finisher-AC1) / vysunutým nástavcem a rotační příhrádkou) Plná konfigurace: 2 621 × 1 524 mm (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite C1 (POD Deck Lite-C1) + vyrovnávací průchozí jednotkou M1 (Buffer Pass-M1) + jednotkou vkládání dokumentů-Q1 (Document Insertion Unit-Q1) + brožurovým finišerem AC1 (Booklet Finisher-AC1) / vysunutým nástavcem)	Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
Hmotnost	Přibl. 255 kg (včetně toneru)	Specifikace skenování řízeného z počítače	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
SPECIFIKACE TISKU		Metoda skenování	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)
Rychlost tisku (černobíle/barevné)	iR-ADV DX C7780i: až 80/70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 40/35 str./min (A3), až 56/49 str./min (A4R) iR-ADV DX C7770i: až 70/65 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 35/32 str./min (A3), až 49/46 str./min (A4R) iR-ADV DX C7765i: až 65/60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32/30 str./min (A3), až 46/42 str./min (A4R) *A5/A6R (jednostranné)		
Rozlišení tisku (dpi)	2 400 × 2 400		
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™		
Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF, JPEG a XPS		

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C7700

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (omezená barva, kompaktní, prohlédavatelny, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrování, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelny, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek

SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek	2
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání/přijem	Odeslání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Přijem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Odesílá se jako A4. *2 Odesílá se jako krátký formát B4.
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vyslání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows* 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB.)
Funkce úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrování zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odeslání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odeslání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) *1 Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktive / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odeslání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámek pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modul důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (bude upřesněno)

Správa zařízení a auditu

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí
Zdroj napájení
Příkon

Hladina hlučnosti (černobíle/barevné)

Standardy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner
Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí)

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv

Nástroje dálkové správy

Skenovací software

Nástroje pro optimalizaci

Platforma

Správa dokumentů

SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY (INTEGROVÁNE)

Volitelné/standardní
Název
Rozlišení tisku (dpi)
Tiskové jazyky
Paměť
Pevný disk
Rychlost procesoru
Systém
Písmo

Podporované operační systémy

Rozhraní

Síťové protokoly

Přímý tisk

Tisk proměnných dat (VDP)

Standardní funkce ovladače tisku Fieri

Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)

iR-ADV DX C7700i: 220 až 240 V 50/60 Hz 11 A
iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220 až 240 V 50/60 Hz 10 A
Maximálně: přibližně iR-ADV DX C7780i: 2 500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2 000 W
Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF):
Přibl. 1 319 W*
Pohotovostní režim: přibližně 119,6 W*
Režim spánku: přibližně 0,9 W*
*1 Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky
*2 Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):
iR-ADV DX C7780i: (černobíle): 1,35 kWh
iR-ADV DX C7770i: (černobíle): 1,19 kWh
iR-ADV DX C7765i: (černobíle): 1,14 kWh

Poznámka:
Dohoda mezi EU a USA týkající se programu ENERGY STAR přestala platit 20. února 2018. Přestože jsou uvedeny hodnoty TEC, certifikace ENERGY STAR není v Evropě platná.

Specifikace produktu dle programu ENERGY STAR pro zařízení pro zpracování obrazu verze 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA_m)
Při provozu (černobíle) (jednostranné)
iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B*
*Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Akustický tlak (LpA_m)
Pozice okolostojící osoby:
Při provozu (černobíle/barevné) (jednostranné)
iR-ADV DX C7780i: 57 dB*/56 dB*
iR-ADV DX C7770i: 56 dB*/56 dB*
iR-ADV DX C7765i: 56 dB*/55 dB*
Pohotovostní režim
iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB*
*Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Certifikát Blue Angel

Toner C-EXV 52 BK/C/M/Y
Toner C-EXV 52 BK: 82 000 stran
Toner C-EXV 52 C/M/Y: 66 500 stran

Universal Login Manager (ULM)
[uniFLOW Online Express](#)

iW Management Console
eMaintenance
Systém doručení obsahu
Program Network ScanGear

Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Instalační program NetSpot Device Installer

Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kofax Power PDF (volitelné)

Volitelné
imagePASS-N2 V1.1 (integrované řešení)
1 200 × 1 200, 600 × 600
Adobe PS3, PCL6
4 GB (1 × 4 GB)
500 GB SATA
Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
FS350
PS: 138 písem
PCL: 113 písem
Windows* 7 (64bitová verze) / Windows 8.1 (64bitová verze) / Windows 10 (64bitová verze) / Windows Server 2008 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2012 (pouze 64bitová verze - jen podpora ovladače tiskárny) / Windows Server 2012 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2016 R2 (pouze 64bitová verze) / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13 a 10.14)

2 × Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 × USB 3.0 (vzadu), 4 × USB 2.0 (vzadu)

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, přímý tisk z mobilních zařízení, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (volitelné)

FreeForm verze 1 a 2.1

Fiery Command WorkStation 6 / katalog papíru / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C7700

Volitelné funkce ovladače tisku Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / balíček Productivity Package s aktivací přes web (zahrnuje Fiery JDF)	Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory	Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1 Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napájení: z finišeru
Hardwarová platforma	E400		Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1 Počet příhrádek: 1 Kapacita zásobníku: až 100 listů (80 g/m ²) Přípustný typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, texturovaný papír, klížený papír, hlavičkový papír, papír se záložkami
Základní operační systém	Debian (distribuce Linuxu)	Jednotka pro vkládání do dokumentů Q1 (Document Insertion Unit-Q1)	Přípustné velikosti papíru: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Gramáž vkládaného papíru: 60 až 256 g/m ² Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Rozměry (Š × H × V): 247 × 679 × 1 242 mm (nasazeno na zařízení: šířka bez příhrádky na dokumenty) Hmotnost: přibližně 40 kg
Zdroj napájení	100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) až 1,3 A (240 V)		Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1 Počet příhrádek: 1 Podporované typy skládání: do Z, do C Přípustný typ papíru: Jednotka pro vkládání: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, texturovaný papír, klížený papír, hlavičkový papír, papír se záložkami
Maximální spotřeba energie	47 W	Jednotka pro vkládání/skládání dokumentů K1 (Document Insertion/Folding Unit-K1)	Skládání do Z / do C: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír Přípustné velikosti papíru: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Skládání do Z: A3, A4R, B4 Skládání typu C: A4R Přípustná gramáž papíru: Jednotka pro vkládání: 60 až 256 g/m ² Skládání do Z / do C: 60 až 105 g/m ² Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²) Vkládání: až 100 listů Skládání do Z*: A3, B4: 30 listů A4R: 10 listů Skládání do C: A4R: 40 listů *Výstup skládání typu Z do sešivacího finišeru AC1 (Staple Finisher-AC1) nebo brožurového finišeru AC1 (Booklet Finisher-AC1) Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Rozměry (Š × H × V): 247 × 679 × 1 242 mm (nasazeno na zařízení: šířka bez příhrádky na dokumenty) Hmotnost: přibližně 76 kg
Rozměry (Š × H × V)	285 × 93 × 295 mm		
Hmotnost	Pouze jednotka Fiery (s deskou): 5 kg		
VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU			
Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1)	Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír Velikost papíru: A4, B5 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 340 × 630 × 572 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 34 kg		
Velkokapacitní zásobník POD Deck Lite C1	Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, texturovaný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, papír se záložkami, obálky* Velikost papíru: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5), uživatelská velikost: 139,7 × 148,0 mm až 330,2 až 487,7 mm Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Napájení: 220 až 240 V / 1,2 A 50/60 Hz Rozměry (Š × H × V): 633 × 686 × 574 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 68 kg *Vyžaduje nástavec podavače obálek G1 (Envelope Feeder Attachment-G1).		
MOŽNOSTI VÝSTUPU*	*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.	HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Výstupní příhrádka Copy Tray-R2	Poskytuje jednoduchou příhrádku pro základní potřeby výstupu. Kapacita: 250/100 listů (jednostranné/oboustranné, 80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 420 × 382 × 175 mm	Čtečky karet	MiCARDPLUS FOR ULM Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1) Sada pro připojení čtečky karet A4
Externí sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1)	Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů Obálka: 30 listů Střední příhrádka: Stejně jako horní příhrádka Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů A6R: 250 listů Obálka: Monarch: 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů Gramáž papíru: Horní příhrádka 52 až 256 g/m ² Střední příhrádka: Stejně jako horní příhrádka Dolní příhrádka: 52 až 300 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešít: A4/B5: 65 listů (52 až 90 g/m ²) A3/A4R/ B4: 40 listů (52 až 90 g/m ²) Svorky Eco: A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (82 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 65 listů (52 až 90 g/m ²) Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (po vysunutí nástavce a rotační příhrádky) Hmotnost: přibližně 36 kg	Ostatní	Pomocná příhrádka B1 (Utility Tray-B1) Kryt tiskárny H2 Doplnek pro podávání papíru se záložkami F1 Svislý ovládací panel J1 Numerická klávesnice A1 Sada Finisher Jogger Kit-A1 Podavač obálek F1 Podavač obálek G1
Brožurový finišer BOOKLET FINISHER-AC1 (externí)	(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AC1) Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4, Uživatelská velikost (195,0 × 270,0 mm až 304,8 × 457,2 mm) Kapacita pro sedlové sešívání: až 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m ²) (včetně 1 přebalového listu až 256 g/m ²) Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m ²) Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (po vysunutí nástavce a rotační příhrádky) Hmotnost: přibližně 60 kg	MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ	Sada pro zrcadlení pevného disku J1 Pevný disk N1 2,5" / 250 GB Pevný disk P1 2,5" / 1 TB
Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory	Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1 Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Čtyři otvory: A3, A4 Napájení: z finišeru	SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) imagePASS-N2 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose
		Tiskové příslušenství	Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Sada pro připojení Bluetooth LE A2 Sada sériového rozhraní K3 Sada NFC E1
		Tisk čárových kódů	Faxová karta Super G3 A51 Faxová karta Super G3 pro 2. linku A51 Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1) Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)
		Možnosti řadičů EFI-Fiery	
		Volitelné příslušenství ovladače se systémem Efi-Fiery	
		Systémové příslušenství	
		Faxové příslušenství	
		DALŠÍ MOŽNOSTI	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1) Sada hlasového průvodce G1 Sada hlasového ovládání D1
		Příslušenství pro usnadnění přístupu	Sešívání N1 Sešívání P Zásobník svorek X1 Zásobník svorek Y1
		Zásobník svorek	

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020