imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

SIKRE A3-FARVEMULTIFUNKTIONSMASKINER, DER UNDERSTØTTER JERES VIRKSOMHEDS DIGITALE TRANSFORMATION MED AVANCEREDE CLOUD-LØSNINGER

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line

VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER




STAPLE FINISHER-AC1

- 3 bakker, 3.500-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65 ark (90 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 65 ark (90 g/m²)
- Understøtter interne hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1)



BOOKLET FINISHER-AC1

- 3 bakker, 3.500-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65
- Understøtter interne hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1)



DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 1 bakke, 100-arks kapacitet



DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-K1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 1 bakke, 100-arks kapacitet
- Z-foldning og C-foldning

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- Enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management



iR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



PAPER DECK UNIT-E1

- Understøtter A4
- Medievægt: 52 til 256 g/m²
- 3.500 ark (80 g/m²)



POD DECK LITE-C1

- Understøtter op til A3
- Medievægt: 52 til 300 g/m²
- 3.500 ark (80 g/m²)



IMAGEPASS-N2

PDL	• PCL/PS
HUKOMMELSE	• 4 GB/500 GB
SYSTEM	• Fiery FS350

- Leverer hurtig behandlingshastighed, fremragende billedkvalitet og tidsbesparende workflows
- Personligt print med det indbyggede, grundlæggende Fiery FreeForm (TM) eller med de understøttede, brancheførende variable dataprintformater (VDP)
- Integrerer printproduktionsarbejdsgange med EFI (TM)-administrationsinformationssystemer, web-til-print-systemer og populære prepress-workflows til end-to-end-automatisering
- Kommunikerer med alle typer uniFLOW-moduler

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

HOVEDENHED

Maskintype	Multifunktionel A3-farvelaserprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)
Processor	1,7 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	Standard: 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver Tilbehør: 10,4" TFT LCD SVGA-touchscreen i farver (opretstående)
Hukommelse	Standard: 4,0 GB RAM
Harddiskdrev	Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB), Tilbehør: 250 GB, 1 TB * Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.
Spejlet harddiskdrev	Tilbehør
Interfacetilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 3.550 ark 250-arks universalbakke, 1.100-arks papirmagasin x 2, 550-arks kassette x 2 Maks.: 7.050 ark (med Paper Deck Unit-E1 eller POD Deck Lite-C1)
Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²)	250 ark (med Copy Tray-R2) Maks.: 3.500 ark (med Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1)
Efterbehandlingsfunktioner	Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, dokumentindsætning, z-harmonikafold, halvfoldning, c-foldning
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, kalkerpapir, Bond, transparenter, labels, kanthullet, Letterhead, kuvert Papirmagasiner (højre/venstre): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, Letterhead Papirkassetter (øvre/nedre): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, Letterhead, faneark*1, kuvert*2 *1 Tab Feeding Attachment-F1 er påkrævet *2 Envelope Feeder Attachment-F1 er påkrævet.
Understøttede mediestørrelser	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Valgfrit format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 90,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Papirmagasiner (højre/venstre): Standardstørrelse: A4, B5 Papirkassetter (øverste/nederste): Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m² Papirmagasin (højre/venstre): 52 til 220 g/m² Papirkassette (øverste/nederste): 52 til 256 g/m² Dupleks: 52 til 220 g/m²
Opvarmningstid	Hurtigstartsmetode: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheden tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen Fra dvale: 30 sekunder eller mindre Fra opstart: 30 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)
Mål (B x D x H)	689 x 937 x 1.185 mm
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende: 2.026 x 1.524 mm (med forreste dæksel åbent + universalbakke/øverste højre dæksel åben + Buffer Pass-M1 + Booklet Finisher-AC1/udvidelsesbakke og drejebakke trukket ud) Fuldt konfigureret: 2.621 x 1.524 mm (med POD Deck Lite-C1 + Buffer-Pass-M1 + Document Insertion Unit-Q1 + Booklet Finisher-AC1/udvidelsesbakke trukket ud)
Vægt	Ca. 255 kg (inkl. toner)

PRINTSPECIFIKATIONER

Printhastighed (sort/hvid / farve)	iR-ADV DX C7780i: Op til 80/70 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 40/35 sider/minut (A3), op til 56/49 sider/minut (A4R) iR-ADV DX C7770i: Op til 70/65 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 35/32 sider/minut (A3), op til 49/46 sider/minut (A4R) iR-ADV DX C7765i: Op til 65/60 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32/30 sider/minut (A3), op til 46/42 sider/minut (A4R) * A5/A6R (1-sidet)
Printopløsning (dpi)	2400 x 2400
Sidebeskrivelsessprog	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint/Mopria/Google Cloud Print, Canon Business PRINT og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper*2 *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFRII: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere) Pr. juli 2019.

KOPISPECIFIKATIONER

Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)	iR-ADV DX C7780i: Op til 80/70 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 40/35 sider/minut (A3), op til 56/49 sider/minut (A4R) iR-ADV DX C7770i: Op til 70/65 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 35/32 sider/minut (A3), op til 49/46 sider/minut (A4R) iR-ADV DX C7765i: Op til 65/60 sider/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32/30 sider/minut (A3), op til 46/42 sider/minut (A4R) * A5/A6R (1-sidet)
Tid til første kopi (A4) (sort/hvid, farve)	iR-ADV DX C7780i: ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre iR-ADV DX C7770i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C7765i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % TIL 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af fremføring af flere ark understøttes.
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Op til 200 ark
Acceptable originaler og vægte	Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkeltsidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve) Dobbeltsidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m².
Understøttede mediestørrelser	Glasplade: Maks. scanningsstørrelse op til 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Brugerdefineret format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Enkeltsidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi), Tosidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows®7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobil enhed, scan til cloud (uniFLOW Online)

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrænset farve, kompakt, søgbar, anvend politik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, krypteret, enhedssignatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, to-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	2
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/ modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space, ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med option: maks. 480 GB.)
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentification Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*1), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanceret Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/ begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) *1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/ deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/ deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)
Enhedssikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (TBD)
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (Sikkerhedsinformation og hændelsesstyring), billeddatalogning, Indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	iR-ADV DX C7780i: 220-240 V 50/60 Hz 11 A iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Strømforbrug	Maks: ca. iR-ADV DX C7780i: 2500 W, iR-ADV DX7770i/ C7765i: 2000 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 1319 W*1 Standby: ca. 119,6 W*1 Dvale: ca. 0,9 W*2 *1 Referenceværdi: målt én enhed *2 Dvale på 0,9 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX C7780i: (BW): 1,35 kWh iR-ADV DX C7770i: (BW): 1,19 kWh iR-ADV DX C7765i: (BW): 1,14 kWh Bemærk: Med hensyn til ENERGY STAR-programmet udløb EU-US-aftalen den 20. februar 2018. Selvom TEC-værdierne er angivet, er ENERGY STAR-certificeringen ikke gyldig i EU. ENERGY STAR-produktspecifikation til billedbehandlingsudstyr version 3.0
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	Lydtryksniveau (LWA,m) Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B* * Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtryk (LpAm) Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid, farve) (1-sidet) iR-ADV DX C7780i: 57 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7770i: 56 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7765i: 56 dB*/55 dB* Standby iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB* * Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)	C-EXV 52 Toner BK: 82.000 sider C-EXV 52 Toner C/M/Y: 66.500 sider

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannersoftware	Network ScanGear
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumenthåndtering	Kofax Power PDF (tilbehør)

SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER (INDBYGGET)

Tilbehør/standard	Tilbehør
Navn	imagePASS-N2, V1.1 (integreret)
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
PDL	Adobe PS3, PCL6
Hukommelse	4 GB (1 x 4 GB)
Harddisk	500 GB SATA
Processorhastighed	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
System	FS350
Skrifttyper	PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper
Understøttede operativsystemer	Windows® 7 64-bit/Windows 8.1 64-bit/Windows 10 64-bit/ Windows Server 2008 R2, kun 64 bit/Windows Server 2012, kun 64 bit (kun understøttelse af printerdriver)/Windows Server 2012 R2, kun 64 bit/Windows Server 2016 R2, kun 64 bit/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag), USB 2.0 x 4 (bag)
Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobilt print, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direkte print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valgfri)
VDP	Freeform v1, V2.1
Fiery Print Controller Standard-funktioner	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/ Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders og Virtual Printers

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

Indstillinger for Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose og Compose/ Productivity Package Web Activate (Inkl. Fiery JDF)
HW-platform	E400
Base OS	Debian af Linux
Strømkilde	Vekselstrøm 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3.0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
Maksimalt strømforbrug	47 W
Mål (B x D x H)	285 x 93 x 295 mm
Vægt	Kun Fiery-enhed (med plade): 5 kg

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Paper Deck Unit-E1	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, B5 Papirvægt: 52 til 256 g/m² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 34 kg
POD Deck Lite-C1	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, kalkerpapir, Bond, transparenter, labels, kanthullet, Letterhead faneark, kuvert* Papirformat: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, kuvert (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), Brugerdefineret format: 139,7 x 148,0 mm til 330,2 til 487,7 mm Papirvægt: 52 til 300 g/m² Strømkilde: 220-240 V/1,2 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 68 kg * Envelope Feeder Attachment-G1 er påkrævet.

OUTPUTMULIGHEDER*

* Papirkapaciteten kan variere afhængigt af papirtype/-størrelse.

Copy Tray-R2	En enkel bakke til basale outputbehov. Kapacitet: 250/100 ark (1-sidet/2-sidet, 80 g/m²) Mål (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm
Staple Finisher-AC1 (ekstern)	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Kuvert: 30 ark Midterste bakke: Samme som øverste bakke Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m² Midterste bakke: Samme som øverste bakke Nederste bakke: 52 til 300 g/m² Hæfteplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4/B5: 65 ark (52 til 90 g/m²) A3/A4R/B4: 40 ark (52 til 90 g/m²) Eco-hæftning: A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m²) 4 ark (65 til 81,4 g/m²) 3 ark (82 til 105 g/m²) Hæftning on demand: 65 ark (52 til 90 gm/2) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (Når udvidelses- og drejebakken er trukket ud) Vægt: 36 kg
BOOKLET FINISHER-AC1 (ekstern)	(Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AC1.) Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4, Brugerdefineret format (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm) Hæftekapacitet ved ryghæftning: op til 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslagsark på op til 256 g/m²) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m²) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (Når udvidelses- og drejebakken er trukket ud) Vægt: 60 kg
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) To eller fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller A3, A4 Strømkilde: Fra finisheren
4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) Fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra finisheren
Document Insertion Unit-Q1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) Antal bakker: 1 Bakkekapacitet: Op til 100 ark (80 g/m²) Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, Bond, Letterhead, faneark Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Acceptabel papirvægt: 60 til 256 g/m² Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (monteret på hovedenheden: bredde uden dokumentbakke) Vægt: 40 kg
Document Insertion/Folding Unit-K1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) Antal bakker: 1 Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning Acceptabel papirtype: Isætningsenhed: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, Bond, Letterhead, faneark Z-foldning/C-foldning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet Acceptable papirformater: Isætningsenhed: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-foldning: A3, A4R, B4 C-foldning: A4R Acceptabel papirvægt: Isætningsenhed: 60 til 256 g/m² Z-foldning/C-foldning: 60 til 105 g/m² Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²): Isætning: Op til 100 ark Z-foldning*: A3, B4: 30 ark A4R: 10 ark C-foldning: A4R: 40 ark * Z-foldningsoutput til Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1 Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (monteret på hovedenheden: bredde uden dokumentbakke) Vægt: 76 kg

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere	MiCARDPLUS TIL ULM Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-A4
Andet	Utility Tray-B1 Printer Cover-H2 Tab Feeding Attachment-F1 Upright Control Panel-J1 Numeric Keypad-A1 Finisher Jogger Kit-A1 Envelope Feeder Attachment-F1 Envelope Feeder Attachment-G1

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Datasikkerhed	HDD Mirroring Kit-J1 2,5 tommer/250 GB HDD-N1 2,5 tommer/1TB HDD-P1

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør	PCL International Font Set-A1
Print af stregkoder	Barcode Printing Kit-D1
EFI-Fiery-baseret controller	imagePASS-N2 V1.1
EFI-Fiery-baserede controllerindstillinger	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose og Compose
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-A1 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE Serial Interface Kit-K3 NFC Kit-E1
Faxtilbehør	Super G3 FAX Board-AS1 Super G3 2nd Line Fax Board-AS1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE FUNKTIONER

Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
Hæftepatron	Staple-N1 Staple-P Hæftepatron-X1 Hæftepatron-Y1

Software og løsninger

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Certificeringer og kompatibilitet

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020