

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 -sarja



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

TIETOTURVALLISET A3- VÄRIMONITOIMILAITTEET TUKEVAT LIIKETOIMINTASI DIGITALISAATIOTA KEHITTÄYNEILLÄ PILVIRATKAISUILLA KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



NITOVA VIIMEISTELIJÄ AC1

- 3 tasoa, 3 500 arkin kapasiteetti
- Enintään 65 arkin (90 g/m²) kulma- ja kaksoisnidentä
- Tukee 5 arkin (80 g/m²) niitointä nidontaa ja enintään 65 arkin (90 g/m²) manuaalista nidontaa
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 reiän rei'itintä ja 4 reiän rei'itintä - (2/4 reiän rei'itysyksikkö A1 ja 4 reiän rei'itysyksikkö A1)



VIHKOVIIMEISTELIJÄ AC1

- 3 tasoa, 3 500 arkin kapasiteetti
- Enintään 65 arkin kulma- ja kaksoisnidentä
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 reiän rei'itintä ja 4 reiän rei'itintä - (2/4 reiän rei'itysyksikkö A1 ja 4 reiän rei'itysyksikkö A1)



ARKIN LISÄYSYKSIKKÖ Q1

- Espainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- 1 taso, 100 arkin kapasiteetti



ASIAKIRJAN LISÄYS-/TAITTOYKSIKKÖ K1

- Espainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- 1 taso, 100 arkin kapasiteetti
- Z-taitto ja C-taitto



UNIFLOW ONLINE

- Laitte pohjainen pilvipalvelutlaus asiakirjojen tulostukseen ja skannauksen hallintaan



IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



PAPERISÄILIÖ E1

- Tukee A4-kokoa
- Materiaalin paino 52-256 g/m²
- 3 500 arkkiä (80 g/m²)



PAPERISÄILIÖ C1

- Tukee enintään A3-kokoa
- Materiaalin paino 52-300 g/m²
- 3 500 arkkiä (80 g/m²)



IMAGEPASS N2

- | | |
|----------------------|-----------------|
| TULOSTUSKIELI | • PCL/PS |
| MUISTI | • 4 Gt / 500 Gt |
| JÄRJESTELMÄ | • Fiery F5350 |

- Nopea käsittely, erinomainen kuvanlaatu ja aikaa säästävät työnkulut
- Mukautettu tulostus sisäisellä, perustason Fiery FreeForm (TM) -ohjelmalla tai tuetuissa alan johtavissa vaihtuvien tietojen tulostuksen (VDP) muodoissa
- Integroitu tulostustuotannon työnkulut EFI (TM) -hallintatietojärjestelmiin, verkkotulostusjärjestelmiin ja suosituihin esivalmistelutyönkulkuihin kattavaa automaatiota varten
- Toimii kaikkien valinnaisten uniFLOW-moduulien kanssa

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko IR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET
TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ		Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT ja uniFLOW Online
Laitetyyppi	A3-värilasermonitoilailaite		
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisäominaisuutena faksaus		Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, Internetin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.
Proessori	1,7GHz:n Dual Core -suoritin	Kirjasimet	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistufonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontti ^{*2}
Ohjauspaneeli	Vakio: 10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli Valinnainen: 10,4 tuuman pystysuuntainen TFT LCD SVGA -värikosketuspaneeli		^{*1} Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. ^{*2} Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Muisti	Vakio: 4,0 Gt:n RAM-muisti	Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Kiintolevy	Vakio [*] : 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt) Lisävaruste: 250 Gt, 1 Tt [*] Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.	Käyttöjärjestelmä	UFRii: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PCL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PPD: Windows [®] 7/8.1/10, Mac OS X (10.10 tai uudempi) Tilanne heinäkuussa 2019.
Kiintolevy, jossa peilaustoininto			
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy MUITA OMINAISUUKSIA Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille		
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 3 550 arkkia 250 arkin monitoimitaso, 1 100 arkin paperisäiliö x 2, 550 arkin paperikasetti x 2 Enintään: 7 050 arkkia (paperisäiliö E1 tai POD-säiliö Lite C1)	KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	250 arkkia (Copy Tray R2 -taso) Enintään: 3 500 arkkia (nitovaalla viimeistelijällä AC1 tai vihkovimeistelijällä AC1)	Kopiointinopeus (mv/väri)	iR-ADV DX C7780i: 80/70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 40/35 sivua/min (A3), 56/49 sivua/min (A4R)
Viimeistelyominaisuudet	Valinnaiset: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco-nidonta, tarpeenmukainen nidonta, asiakirjan lisäys, Z-taitto, puolitaitto, C-taitto		iR-ADV DX C7770i: 70/65 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 35/32 sivua/min (A3), 49/46 sivua/min (A4R)
Tuetut materiaalityypit	Monitoimitaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, pintakuvioitu, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori Paperisäiliöt (oikea/vasen): ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikasetit (ylä/alala): ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, välilehti ^{*1} , kirjekuori ^{*2}	Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4) (mv/väri)	iR-ADV DX C7765i: 65/60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32/30 sivua/min (A3), 46/42 sivua/min (A4R)
	^{*1} Tarvitaan välilehtien syöttölaite F1. ^{*2} Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite F1.		^{*A5/A6R} (yksipuolinen)
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 100,0 x 148,0–330,2 x 487,7 mm Mukautetut koot: 100,0 x 148,0 mm – 330,2 x 487,7 mm Kirjekuori: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 90,0 x 148–330,2 x 487,7 mm Paperisäiliöt (vasen/oikea): Vakiokoot: A4, B5 Paperikasetit (ylä/alala): Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 139,7 x 182,0–330,2 x 487,7 mm Kirjekuori: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 148–330,2 x 487,7 mm	Kopiointitarkkuus (dpi) Kopiointi sarjana Kopiointitummuus Suurennus	iR-ADV DX C7780i: noin 4,4/5,4 sekuntia tai vähemmän iR-ADV DX C7770i: noin 4,8/5,9 sekuntia tai vähemmän iR-ADV DX C7765i: noin 4,8/5,9 sekuntia tai vähemmän 600 x 600 Enintään 9 999 kopiota Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa) Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määrittäminen, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työohjot, pelikuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52–300 g/m ² Paperisäiliö (oikea/vasen): 52–220 g/m ² Paperikasetti (ylä/alala): 52–256 g/m ² Kaksipuolinen: 52–220 g/m ²	Kopiointiominaisuudet	
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia [*] [*] Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilasta: enintään 30 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 30 sekuntia [*] [*] Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistamiseen (ei tulostusvarausta)	SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT Tyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite [*] [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)] [*] Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus tuettuna. Enintään 200 arkkia
Koko (L x S x K)	689 x 937 x 1 185 mm	Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 38–220 g/m ² (mv/väri) Kaksipuolinen skannaus: 38–220 g/m ² (mv/väri) [*] Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m ² .
Asennustila (L x S)	Perusmalli: 2 026 x 1 524 mm (etuluukku auki + monikäyttötaso / oikea yläkansi auki + puskurin ohitusyksikkö M1 + vihkovimeistelijä AC1 / jatkotaso ja kiertotaso avattuna) Täysi kokoonpano: 2 621 x 1 524 mm (POD-säiliö Lite C1 + puskurin ohitusyksikkö M1 + asiakirjan lisäyksikkö Q1 + vihkovimeistelijä AC1 / jatkotaso avattuna)	Hyväksytyt originaalit ja painot	
Paino	Noin noin 255 kg (väriaineen kanssa)	Tuetut materiaalikoot	Taso: Skannauskoko enintään 297 x 431,8 mm Syöttölaitteen materiaalikoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Mukautetut koot: 70,0 x 139,7–304,8 x 431,8 mm
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT		Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)	Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 600 dpi, lähetys), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi), Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Tulostusnopeus (mv/väri)	iR-ADV DX C7780i: 80/70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 40/35 sivua/min (A3), 56/49 sivua/min (A4R) iR-ADV DX C7770i: 70/65 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 35/32 sivua/min (A3), 49/46 sivua/min (A4R) iR-ADV DX C7765i: 65/60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32/30 sivua/min (A3), 46/42 sivua/min (A4R) ^{*A5/A6R} (yksipuolinen)	Skannaustarkkuus (dpi)	Skannaus kopiointia varten: 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Skannaus faksasta varten: 600 x 600
Tulostustarkkuus (dpi)	2 400 x 2 400	Skannauksen (veto) tekniset tiedot	Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Sivunkuvaukset	Vakio: UFR II, PCL6, Adobe [®] PostScript [®] 3 TM	Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online)
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF, JPEG ja XPS		



TEKNISET
TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (rajatut värit, kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määrittäminen, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen ohitus

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R , B4, B5, B5R *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetyskeskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET
TIEDOT

Postilaatikko (vain tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Vakio: 16 Gt (valinnainen: enintään 480 Gt.)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen viittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) *1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetys, sähköpostin virustorjunta)
Laiteturvallisuus	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus,FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työökin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification)

Laittehallinta ja auditointi

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	iR-ADV DX C7780i: 220-240 V, 50/60 Hz, 11 A iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Virrankulutus	Enintään: noin iR-ADV DX C7780i: 2 500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2 000 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 1,319 W* Valmiustila: noin 119,6 W* Lepotila: noin 0,9 W* *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 0,9 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

Melutaso (mv/väri)

Standardit	ENERGY STAR Product Specification for Imaging Equipment Version 3.0
TARVIKKEET	Äänitaso (LWA,m) Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B* *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko/väri) (yksipuolinen) iR-ADV DX C7780i: 57 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7770i: 56 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7765i: 56 dB*/55 dB* Valmiustilassa iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB* *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Värikasetit	Blue Angel
Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	C-EXV 52 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen C-EXV 52 -väriaine musta: 82 000 sivua C-EXV 52 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 66 500 sivua

OHJELMISTO JA LAITTEEN
KALLINTA

Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Content Delivery System
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Optimoitintyökalut	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjanhallinta	Kofax Power PDF (lisäohjelmisto)

FIERY-TULOSTUSOHJAJEN
TEKNISET TIEDOT (UPOTETTU)

Lisävaruste/vakio	Lisävaruste
Nimi	imagePASS N2 1.1 (upotettu)
Tulostustarkkuus (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sivunkuvauskielet	Adobe PS3, PCL6
Muisti	4 Gt (1 x 4 Gt)
Kiintolevy	500 Gt:n SATA
Prossessorin nopeus	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Järjestelmä	FS350
Kirjasimet	PS: 138 kirjasinta PCL: 113 kirjasinta
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 7 (64-bittinen) / Windows 8.1 (64-bittinen) / Windows10 (64-bittinen) / Windows Server 2008 R2 (vain 64-bittinen) / Windows Server 2012 (vain 64-bittinen, tulostinohjaintuki) / Windows Server 2012 R2 (vain 64-bittinen) / Windows Server 2016 R2 (vain 64-bittinen) / Mac OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Liitännät	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (takana), USB2.0 x 4 (takana)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Suoratulostus	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valinnainen)
Vaihtuvan tiedon tulostus (VDP)	FreeForm 1, 2,1
Fiery-tulostusohjaimen vakio-ominaisuudet	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 -sarja

Fiery-tulostusohjaimen vaihtoehdot Laitteistoympäristö Peruskäyttöjärjestelmä Virtalähde Suurin virrankulutus Koko (L x S x K) Paino MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT Paper Deck Unit-E1	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (Fiery JDF) E400 Debian (Linux) AC100-240 V, 50/60 Hz, 3,0A (100 V) - 1,3 A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Vain Fiery-yksikkö (tason kanssa): 5 kg Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkiä (80 g/m²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4, B5 Materiaalin paino: 52-256 g/m² Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 340 x 630 x 572 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 34 kg Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkiä (80 g/m²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, pintakuviotu, kuulopaperi, Bond paperityyppi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori* Materiaalikoko: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, kirjekuori (COM10, No10, Monarch, DL, ISO-C5), mukautetut koot: 139,7 x 148-330,2 x 487,7 mm Materiaalipaino: 52-300 g/m² Virtalähde: 220-240 V / 1,2 A, 50/60 Hz Mitat (L x S x K): 633 x 686 x 574 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 68 kg *Kirjekuorien syöttölaite G1 tarvitaan.	4 reiän rei'itysyksikkö A1 Asiakirjan syöttölaite G1 Asiakirjan lisäys- / taittoyksikkö K1 (tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviiimeistelijä AC1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Virtalähde: viimeistelijä (tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviiimeistelijä AC1) Tasojen lukumäärä: 1 Tason kapasiteetti: enintään 100 arkkiä (80 g/m²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, pintakuviotu, Bond-paperi, kirjelomake, välilehti Paperikoot: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Paperin paino: 60-256 g/m² Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mitat (L x S x K): 247 x 679 x 1 242 mm (liitettynä laitteeseen; leveys ilman asiakirjatasoa) Paino: noin 40 kg (tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviiimeistelijä AC1) Tasojen lukumäärä: 1 Taittotyyppi: Z-taitto, C-taitto Paperityyppi: Lisäyksikkö: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, pintakuviotu, Bond-paperi, kirjelomake, välilehti Z-/C-taitto: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen Paperikoot: Lisäyksikkö: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-taitto: A3, A4R, B4 C-taitto: A4R Materiaalin paino: Lisäyksikkö: 60-256 g/m² Z-taitto/C-taitto: 60-105 g/m² Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²): Lisäyksikkö: enintään 100 arkkiä Z-taitto*: A3, B4: 30 arkkiä A4R: 10 arkkiä C-taitto: A4R: 40 arkkiä *Z-taiton kapasiteetti nitovalla viimeistelijällä AC1 tai vihkoviiimeistelijällä AC1 Virransyöttö: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mitat (L x S x K): 247 x 679 x 1 242 mm (liitettynä laitteeseen; leveys ilman asiakirjatasoa) Paino: noin 76 kg
POD Deck Lite-C1	*Materiaalikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan. Yksinkertainen taso arkkiä suoraluovutustarpeisiin. Kapasiteetti: 250/100 arkkiä (yksipuolinen/kaksipuolinen, 80 g/m²) Koko (L x S x K): 420 x 382 x 175 mm Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkiä Kirjekuori: 30 arkkiä Keskitaso: sama kuin ylätaso Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkiä A6R: 250 arkkiä Kirjekuori: Monarch: 30 arkkiä, COM10 No10, DL, ISO-C5: 100 arkkiä Materiaalipaino: Ylätaso: 52-256 g/m² Keskitaso: sama kuin ylätaso Alataso: 52-300 g/m² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4/B5: 65 arkkiä (52-90 g/m²) A3/A4R/B4: 40 arkkiä (52-90 g/m²) Eco-nidonta: A3/A4: 5 arkkiä (52-64 g/m²) 4 arkkiä (65-81,4 g/m²) 3 arkkiä (82-105 g/m²) Tarpeenmukainen nidonta: 65 arkkiä (52-90 g/m²) Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 656 x 623 x 1 195 mm (jatkotaso ja kiertotaso avattuina) Paino: noin 36 kg	LISÄVARUSTEET Kortinlukijat Muuta TIETOTURVAVAIHTOEHDOT Tietoturva JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT Tulostuksen lisävarusteet Viivakooditulostus EFI Fiery -pohjainen palvelin Efi Fiery -pohjaisen palvelimen lisävarusteet Järjestelmän lisävarusteet Faksin lisävarusteet MUUT LISÄVARUSTEET Käytettävyyssisävarusteet Niittikasetti MICARDPLUS FOR ULM Kortinlukija F1 Kortinlukulaite A4 Yleislokeri B1 Tulostinkansi H2 Välilehtien syöttölaite F1 Pysty ohjauspaneeli J1 Numeronäppäinistö A1 Tasaava luovutusputki A1 Kirjekuorien syöttöyksikkö F1 Kirjekuorien syöttöyksikkö G1 Kiintolevyn peilaussarja J1 2,5 tuuman / 250 GT:n kiintolevy N1 2,5 tuuman / 1 Tt:n kiintolevy P1 Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1 Viivakoodien tulostuspaketti D1 imagePASS-N2 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Kortinlukijan liitäntäsarja (kopiointi) A1 Bluetooth LE -yhteyssarja A2 Sarjaliitäntä K3 NFC-sarja E1 Super G3 -faksikortti AS1 Super G3 2nd Line -faksikortti AS1 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja B1 ADF-käyttökahva Ääniohjauspaketti G1 Äänitoimintopaketti D1 Niitit N1 Niitit P Niittikasetti X1 Niittikasetti Y1
TULOSTUSVAIHTOEHDOT* Copy Tray-R2 -luovutustaso R2 Nitova viimeistelijä AC1 (ulkoinen) Vihkoviiimeistelijä AC1 (ulkoinen)	2/4 reiän rei'itysoptio A1 (tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviiimeistelijä AC1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4 Virtalähde: viimeistelijä	

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020