

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 sorozat



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

BIZTONSÁGOS A3-AS SZÍNES MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK, AMELYEK FEJLETT FELHŐMEGOLDÁSOKKAL TÁMOGATJÁK VÁLLALKOZÁSA DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSÁT

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK




**STAPLE FINISHER-AC1
TÜZŐFINISER**

- 3 tálcás, 3500 lapos kapacitás
- Akár 65 lap (90 g/m²) sarok- és kettős tűzése
- A 4 lapos (80 g/m²) gazdaságos tűzés és a 65 lapos (90 g/m²) igény szerinti tűzés támogatása
- Az opcionális 2/4 és 4 lyukas belső lyukasztók (2/4 Hole Puncher Unit-A1 és 4 Hole Puncher Unit-A1) támogatása



**BOOKLET FINISHER-AC1
FÜZETFINISER**

- 3 tálcás, 3500 lapos kapacitás
- Akár 65 lap sarok- és kettős tűzése
- Az opcionális 2/4 és 4 lyukas belső lyukasztók (2/4 Hole Puncher Unit-A1 és 4 Hole Puncher Unit-A1) támogatása



**DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1
DOKUMENTUMBESZÚRÓ EGYSÉG**

- Előnyomott papírlapok beszúrása
- Akár A3-as méret
- 1 tálcás, 100 lapos kapacitás



DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1 (DOKUMENTUMBESZÚRÓ/HAJTOGATÓ EGYSÉG)

- Előnyomott papírlapok beszúrása
- Akár A3-as méret
- 1 tálcás, 100 lapos kapacitás
- Z-hajtás és C-hajtás



IR ADV DX C7765i/
C7770i/C7780i



**PAPER DECK UNIT-E1
PAPIRTARTÓ EGYSÉG**

- Az A4-es méret támogatása
- 52-256 g/m²-es hordozótömeg
- 3500 lap (80 g/m²)



**POD DECK LITE-C1
PAPIRTARTÓ EGYSÉG**

- Akár az A3-as méret támogatása
- 52-300 g/m²-es hordozótömeg
- 3500 lap (80 g/m²)



UNIFLOW ONLINE

- Készülék alapú felhő-előfizetés dokumentum-előállításához és szkenneléshez



IMAGEPASS-N2

PDL • PCL/PS
MEMÓRIA • 4 GB/500 GB
RENDSZER • Fiery FS350

- Nagy feldolgozási sebesség, kimagasló képminőség és időtakarékos munkamenet
- Személyre szabott nyomtatás a beépített, belépő szintű Fiery FreeForm (TM) vagy a támogatott, iparágvezető változóadat-nyomtatási (VDP) formátumok révén
- A nyomtatás gyártási folyamatainak EF (TM) irányítási információs rendszerekkel, internetes nyomtatási rendszerekkel és népszerű nyomdai előkészítési munkafolyamatokkal való integrálása az átfogó automatizálás érdekében
- Kommunikáció az opcionális uniFLOW modulok mindegyikével

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az online [termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülékszoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az IR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 sorozat

ALAPGÉP		Nyomatatás mobilkészülekről és felhőből	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT és uniFLOW Online
A készülék típusa	A3-as méretű, színes multifunkciós lézernyomató		Az Ön igényeitől függően számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez.
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció	Betűkészletek	PS betűtípusok: 136 latin PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes betűtípusok, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ^{*2}
Processzor	1,7 GHz-es kétféle processzor		^{*1} Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. ^{*2} Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymatót készlet szükséges hozzá.
Kezelőpanel	Alapkitvél: 10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel Opcionális: 10,4 hüvelykes TFT LCD SVGA színes, függőleges érintőpanel	Nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festéksőkkentes, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Memória	Alapkitvél: 4,0 GB RAM	Operációs rendszer	UFRiL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy újabb) 2019. júliusi adatok szerint.
Merevlemez	Alapkitvél*: 320 GB (rendelkezésre álló lemezterület: 250 GB), Opcionális: 250 GB, 1 TB *Más merevlemez is használható.		
Tükrözött merevlemez	Opcionális		
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alapkitvél: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth EGYÉB Alapkitvél: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 3550 lap 250 lapos többfunkciós tálcá, 2 db 1100 lapos papíradagoló, 2 db 550 lapos papírkazetta Maximum: 7050 lap (Paper Deck Unit-EI papírtartó egységgel vagy POD Deck Lite-CI papírtartó egységgel)	Másolási sebesség (FF/SZ)	iR-ADV DX C7780i: max. 80/70 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 40/35 lap/perc (A3), max. 56/49 lap/perc (A4R) iR-ADV DX C7770i: max. 70/65 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 35/32 lap/perc (A3), max. 49/46 lap/perc (A4R) iR-ADV DX C7765i: max. 65/60 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 32/30 lap/perc (A3), max. 46/42 lap/perc (A4R) *A5/A6R (egyoldalas)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	250 lap (Copy Tray-R2 másolóátalával) Maximum: 3500 lap (Staple Finisher-AC1 tűzőfiniszerrel vagy Booklet Finisher-AC1 fűzetfiniszerrel).	Első másolat elkészülési ideje (A4) (FF/SZ)	iR-ADV DX C7780i: kb. 4,4/5,4 mp vagy kevesebb iR-ADV DX C7770i: kb. 4,8/5,9 mp vagy kevesebb iR-ADV DX C7765i: kb. 4,8/5,9 mp vagy kevesebb
Befejező lehetőségek	A következők opciókkal: leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, gazdaságos tűzés, igény szerinti tűzés, dokumentumbeszűrő, Z-hajtás, félbehajtás, C-hajtás	Másolási felbontás (dpi)	600×600
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálcá: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, texturált, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejleces papír, regiszter, boríték Papírtartók (jobb/bal): vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, pauszpapír, rajzpapír, fólia, rajzpapír, előlyukasztott, fejleces papír Papírkazetták (felső/alsó): vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejleces papír, regiszter ^{*1} , boríték ^{*2} ^{*1} F1 adagolótartozék szükséges ^{*2} F1 borítékadagoló-tartozék szükséges.	Másolási fényerő	Max. 9999 másolat
Támogatott hordozóméret	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 100,0×148,0 mm ~ 330,2×487,7 mm Egyedi méret: 100,0×148,0 mm ~ 330,2×487,7 mm Boríték: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyéni mérete: 90,0×148 mm ~ 330,2×487,7 mm Papírtartók (jobb/bal): Normál méret: A4, B5 Papírkazetták (felső/alsó): Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 139,7×182,0 mm ~ 330,2×487,7 mm Boríték: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyéni mérete: 98,0×148,0 mm ~ 330,2×487,7 mm	Nagyítás	Automatikus vagy kézi (9 szint)
Támogatott nyomathordozók súlya	Többfunkciós tálcá: 52–300 g/m ² Papírtartó (jobb/bal): 52–220 g/m ² Papírkazetta (felső/alsó): 52–256 g/m ² Kétoldalas: 52–220 g/m ²	Másolási funkciók	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os növelés) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredeti, oldalszámozás, másolatsomag-számozás, élesség, kerettörés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tükörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezése, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyedi méretű eredeti, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc [*] *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használatához rendelkezésre áll Álvó üzemmódból: legfeljebb 30 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 30 másodperc [*] *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)	SKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló ¹ [kétoldalasról kétoldalasra (automatikus)] ¹ Az adagoló többiapos behúzásának érzékelése támogatott.
Méretek (szé. × mé. × ma.)	689×937×1185 mm	Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	Max. 200 lap
Telepítéshez szükséges hely (szé×mé)	Alapkitvél: 2026×1524 mm (nyitott előlűs ajtóval + nyitott többcélú tálcával/jobb felső fedőlappal + Buffer Pass-M1 pufferegységgel + Booklet Finisher-AC1 fűzetfiniszerrel/ha a tálcá toldata és forgatható része ki van húzva) Teljes konfigurációval: 2621×1524 mm (POD Deck Lite-CI papírtartó egységgel + Buffer Pass-M1 pufferegységgel + Document Insertion Unit-Q1 dokumentumbeszűrő egységgel + Booklet Finisher-AC1 fűzetfiniszerrel/ha a tálcá toldata ki van húzva)	Elfogadható eredeti és tömegűk	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók súlya: Egyoldalas szkennelés: 38–220 g/m ² (fekete-fehér/színes) Kétoldalas szkennelés: 38–220 g/m ² (fekete-fehér/színes) ¹ Az A6R vagy annál kisebb média elfogadható súlya 50–220 g/m ² .
Tömeg	Kb. 255 kg tonerkazettával együtt	Támogatott hordozóméretek	Üveglap: max. szkennelési méret max. 297,0×431,8 mm Lapadagoló hordozóinak mérete: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egyéni méret: 70,0×139,7 mm ~ 304,8×431,8 mm
NYOMTATÁSI MŰSZAKI ADATAI		Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ; A4)	Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 80/80perc (600×600 dpi, másolás), Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 160/90 (600×600 dpi, másolás)
Nyomatási sebesség (FF/SZ)	iR-ADV DX C7780i: max. 80/70 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 40/35 lap/perc (A3), max. 56/49 lap/perc (A4R) iR-ADV DX C7770i: max. 70/65 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 35/32 lap/perc (A3), max. 49/46 lap/perc (A4R) iR-ADV DX C7765i: max. 65/60 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 32/30 lap/perc (A3), max. 46/42 lap/perc (A4R) *A5/A6R (egyoldalas)	Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másolóshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (behúzás) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (küldés) 600 x 600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600
		Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Nyomatási felbontás (dpi)	2400×2400	Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Box-ba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészletre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online)
Lapleíró nyelvek	Alapkitvél: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, EPS, TIFF, JPEG és XPS		



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 sorozat

KÜLDÉS JELLEMZŐI

Célhely

Alapkvitel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, postafiók
Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax

Címjegyzék

LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)

Küldési felbontás (dpi)

Küldés: max. 600 × 600
Behúzás: max. 600 × 600

Kommunikációs protokoll

Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail-/I-Fax: SMTP, POP3

Fájlformátum

Alapkvitel: TIFF, JPEG, PDF (korlátozott szín, kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzális küldési funkciók

Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, fotómásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, keretelérés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, választási, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres oldalak kihagyása

FAX JELLEMZŐI

Csatlakozások maximális száma

2

Modem sebessége

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Tömörítési módszer

MH, MR, MMR, JBIG

Felbontás (dpi)

400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)

Küldés/fogadás mérete

Küldés: A3, A4, A4R, A5⁺, A5R⁺, B4, B5⁺, B5R⁺
Fogadás: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
⁺Küldés A4-esként
⁺Küldés B4-esként

Faxmemória

Max. 30 000 oldal (2000 feladat)

Gyorsrívószámok

Max. 200

Csoporthívások/címzettek

Max. 199 hívás

Körözvényadás

Max. 256 cím

Memóriába mentés

Van

Fax funkciók

feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átviteli megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló

TÁROLÁS JELLEMZŐI

Postafiók (támogatott mennyiség)

100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa
Maximum 10 000 oldal (2000 feladat) tárolása

Advanced Space

Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV
Támogatott kliensszámítógép: Windows[®] 8.1/10
Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3

Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület

Alap: 16 GB
(Opció: max. 480 GB.)

Advanced Space funkciók

Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés

Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilkészítőn keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)

Dokumentumbiztonság

Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás^{*)}, fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel)
^{*)} uniFLOW Online/uniFLOW szükséges

Hálózati biztonság

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzűrés), kettős hálózati támogatás (vezeték LAN/vezeték nélküli LAN, vezeték LAN/vezeték LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), kommunikációs vonal elkülönítése (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál)

Eszközbiztonság

Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adatfelülírás törléssel, merevlemez-zár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolás-érzékelés), IEEE2600.2-megfelelőség (közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány) (nem meghatározott)

Eszközkezelés és auditálás

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemeltetési feltételek

Áramforrás

Energiafogyasztás

Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, Együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása

Hőmérséklet: 10-30 °C

Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom)

IR-ADV DX C7780i: 220-240 V 50/60 Hz 11 A

IR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240 V 50/60 Hz 10 A

Maximum: kb. IR-ADV DX C7780i: 2500 W, IR-ADV DX C7770i/C7765i: 2000 W

Másolás (DADF folyamatos beolvasással): Kb. 1319 W^{*)}

Készenléti üzemmódban: kb. 119,6 W^{*)}

Alvó állapotban: kb. 0,9 W^{**)}

^{*)} Referenciaérték: egy mért egység

^{**)} A 0,9 W-os alvó mód egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el.

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):

iR-ADV DX C7780i: (fekete-fehér): 1,35 kWh

iR-ADV DX C7770i: (fekete-fehér): 1,19 kWh

iR-ADV DX C7765i: (fekete-fehér): 1,14 kWh

Megjegyzés:

Az ENERGY STAR programmal kapcsolatos európai-amerikai megállapodás 2018. február 20-án lejárt. Habár vannak megadva TEC-értékek, az ENERGY STAR tanúsítvány nem érvényes Európában.

ENERGY STAR műszaki jellemzők képkalkító berendezésekhez, 3.0. változat

Hangnyomásszint (LWA,m)

Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas)

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B^{*)}, Kv 0,3 B^{*)}

^{*)}Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Hangnyomás (LpA,m)

A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás:

Működés közben (fekete-fehér/szín) (egyoldalas)

iR-ADV DX C7780i: 57 dB^{*)}/56 dB^{*)}

iR-ADV DX C7770i: 56 dB^{*)}/56 dB^{*)}

iR-ADV DX C7765i: 56 dB^{*)}/55 dB^{*)}

Készenlét

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB^{*)}

^{*)}Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Blue Angel

C-EXV 52 toner, fekete/cián/magenta/sárga

C-EXV 52 toner, fekete: 82 000 oldal

C-EXV 52 toner, cián/magenta/sárga: 66 500 oldal

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express](#)

iW kezelőkonzol

eMaintenance

Tartalomszállító rendszer

Network ScanGear

Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz

NetSpot Device Installer

MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)

Kofax Power PDF (opcionális)

Opcionális

imagePASS-N2 V1.1 (beágyazott)

1200×1200, 600×600

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1×4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

PS: 138 betűtípus

PCL: 113 betűtípus

Windows[®] 7 64 bites/Windows 8.1 64 bites/Windows 10 64 bites/Windows Server 2008 R2 csak 64 bites/Windows Server 2012 csak 64 bites (csak nyomtatóillesztőprogram-támogatás)/Windows Server 2012 R2 csak 64 bites/Windows Server 2016 R2 csak 64 bites/ MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

2 db Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 db USB 3.0 (hátsó), 4 db USB 2.0 (hátsó)

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(opcionális)

FreeForm 1 verzió, 2.1 verzió

Fiery Command WorkStation 6/papírkatalógus/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery aktív mappák és virtuális nyomtatók

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 sorozat

Fiery nyomatóvezérlési opciók	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose és Compose/ Productivity Package Web Activate (Fiery JDF-fel)	4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység)	(Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m ² Elfogadható lyukasztási papírméret: Négy lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Áramforrás: a finiserről
Hardverplatform	E400		
Alap operációs rendszer	A Linux Debian változata		
Áramforrás	100–240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Maximális teljesítményfelvétel	47 W	Document Insertion Unit-G1 dokumentumbeszűrő egység	(Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser szükséges hozzá) Tálcák száma: 1 Tálcakapacitás: max. 100 lap (80 g/m ²) Elfogadható papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, texturált, rajzpapír, fejléces papír, regiszter Elfogadható papírméret: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Elfogadható papírtömeg: 60–256 g/m ² Áramforrás: 100–240 V/50/60 Hz, 1,0 A Méretek (szé. × mé. × ma.): 247×679×1242 mm (az eszközhöz csatlakoztatva: a szélesség a dokumentumtálca nélkül értendő) Tömeg: kb. 40 kg
Méretek (szé. × mé. × ma.)	285×93×295 mm		
Tömeg	Csak a Fiery egység (tálcával): 5 kg	Document Insertion/Folding Unit-K1 dokumentumbeszűrő/ hajtogató egység	(Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser szükséges hozzá) Tálcák száma: 1 Támogatott hajtási típus: Z-hajtás, C-hajtás Elfogadható papírtípus: Beillesztőegység: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, texturált, rajzpapír, fejléces papír, regiszter Z-hajtás/C-hajtás: vékony, normál, újrapiapír, színes Elfogadható papírméret: Beillesztőegység: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-hajtás: A3, A4R, B4 C-hajtás: A4R Elfogadható papírtömeg: Beillesztőegység: 60–256 g/m ² Z-hajtás/C-hajtás: 60–105 g/m ² Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral): Beillesztés: max. 100 lap Z-hajtogatás*: A3, B4: 30 lap A4R: 10 lap C-hajtás: A4R: 40 lap *A Z-hajtogatás kimenete a Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser vagy a Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser Áramforrás: 100–240 V/50/60 Hz, 1,0 A Méretek (szé. × mé. × ma.): 247×679×1242 mm (az eszközhöz csatlakoztatva: a szélesség a dokumentumtálca nélkül értendő) Tömeg: kb. 76 kg
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK			
Paper Deck Unit-E1 papírtartó egység	Papírkapacitás: 3500 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejléces papír Papírméret: A4, B5 Papírtömeg: 52–256 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. × mé. × ma.): 340×630×572 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 34 kg		
POD Deck Lite-C1 papírtartó egység	Papírkapacitás: 3500 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, texturált, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces papír, regiszter, boríték* Papírméret: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, boríték (COM10 10. számú, Monarch, DL, ISO-C5), egyéni méret: 139,7×148,0 mm - 330,2×487,7 mm Papírtömeg: 52–300 g/m ² Áramforrás: 220–240 V/1,2 A, 50/60 Hz Méretek (szé. × mé. × ma.): 633×686×574 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 68 kg *G1 borítékadagoló-tartozék szükséges.		
KIMENETI OPCIÓK*	*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.	HARDVERTARTOZÉKOK	
Copy Tray-R2 másológép	Egyszerű tálcá az alapvető kiadási igényekhez. Kapacitás: 250/100 lap (egyoldalas/kétoldalas, 80 g/m ²) Méretek (szé. × mé. × ma.): 420×382×175 mm	Kártyaolvasók	MiCARD PLUS ULM-hez F1 másológép-kártya-olvasó A4 másológép-kártyaolvasó-tartozék
Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser (külső)	Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral): Felső tálcá: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 lap Boríték: 30 lap Középső tálcá: megegyezik a felső tálcával Alsó tálcá: A4, A5, A5R, B5: 3000 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap A6R: 250 lap Boríték: Monarch: 30 lap, COM10 (10. számú), DL, ISO-C5: 100 lap Papírsúly: Felső tálcá: 52–256 g/m ² Középső tálcá: megegyezik a felső tálcával Alsó tálcá: 52–300 g/m ² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4/B5: 65 lap (52–90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 lap (52–90 g/m ²) Gazdaságos tűzés: A3/A4: 5 lap (52–64 g/m ²) 4 lap (65–81,4 g/m ²) 3 lap (82–105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: 65 lap (52–90 g/m ²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. × mé. × ma.): 656×623×1195 mm (ha a tálcá toldata és forgatható része ki van húzva) Tömeg: kb. 36 kg	Egyéb	Utility Tray-B1 (segéd-tálca) H2 nyomtatófedél F1 adagolótartozék J1 álló helyzetű kezelőpanel A1 numerikus billentyűzet Finisher Jogger Kit-A1 F1 borítékadagoló tartozék G1 borítékadagoló tartozék
Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser (külső)	(A Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációival.) Gerinctűzési papírméret: A3, A4R, B4 egyéni méret (195,0×270,0 mm - 304,8×457,2 mm) Gerinctűzési kapacitás: max. 20 lap × 10 készlet (52–81,4 g/m ²) (1 db max. 256 g/m ² súlyú fedőlappal) Nem tűzött hajtás kötelezési kapacitása: akár 3 lap (52–105 g/m ²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. × mé. × ma.): 656×623×1195 mm (ha a tálcá toldata és forgatható része ki van húzva) Tömeg: kb. 60 kg	BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK	J1 HDD tűkrözkészlet N1 2.5"/250 GB-os merevlemez P1 2.5"/1 TB-os merevlemez
2/4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység)	(Staple Finisher-AC1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AC1 füzetfiniser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–300 g/m ² Elfogadható lyukasztási papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 lyuk: A3, A4 Áramforrás: a finiserről	Adatbiztonság	
		RENDSZER ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1 imagePASS-N2 V1.1
		Nyomtató-tartozékok	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose és Compose
		Vonalkódnymtatás	Copy Control Interface Kit-A1 A2 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez K3 soros interfész-készlet E1 NFC-készlet
		EFI-Fiery alapú vezérlő	Super G3 FAX Board-AS1 (faxillesztő) AS1 Super G3 faxillesztő, 2. vonal Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		EFI-fiery alapú vezérlési opciók	
		Rendszertartozékok	
		Fax kiegészítők	
		TOVÁBBI OPCIÓK	ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú) G1 hangparancskészlet D1 hangparancskészlet
		Akadálymentességi tartozékok	N1 tűző P tűző X1 tűzőszár Y1 tűzőszár
		Tűzőkapocs	

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020