

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C7700

OSIGURAJTE VIŠENAMJENSKE A3 UREĐAJE U BOJI KOJI DIGITALNU TRANSFORMACIJU VAŠE TVRTKE PODRŽAVAJU NAPREDNIM RJEŠENJIMA U OBLAKU

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



DORADIČAČ S KLAMEROM AC1

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65 listova (90 g/m²)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m²) i klamanje do 65 listova na zahtjev (90 g/m²)
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i jedinica za bušenje 4 rupe A1)



DORADIČAČ BROŠURA AC1

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i jedinica za bušenje 4 rupe A1)



JEDINICA ZA INSERTACIJU DOKUMENTA Q1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 1 odlagač, kapacitet od 100 listova



JEDINICA ZA INSERTACIJU/SAVIJANJE K1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 1 odlagač, kapacitet od 100 listova
- Z savijanje i C savijanje



UNIFLOW ONLINE

- Na uređaju utemeljena pretplata za oblak za izvoz dokumenata i upravljanje snimanjem



IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



LADICA ZA PAPIR E1

- Podržava A4
- Gramatura medija 52 - 256 g/m²
- 3500 listova (80 g/m²)



ODJELJIVA BOČNA LADICA C1

- Podržava do A3
- Gramatura medija 52 - 300 g/m²
- 3500 listova (80 g/m²)



IMAGEPASS-N2

- | | |
|----------|-----------------|
| PDL | • PCL/PS |
| MEMORIJA | • 4 GB / 500 GB |
| SUSTAV | • Fiery FS350 |

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i tijek rada koji štedi vrijeme
- Prilagođeno ispisivanje s ugrađenim, osnovnim Fiery FreeForm (TM) ili s podržanim i u industriji najboljim formatima za ispisivanje promjenjivih podataka (variable data printing, VDP)
- Integrira proizvodne radne tijekove ispisivanja sa sustavima za upravljanje informacijama EFI (TM), sustavima Web-to-Print te popularnim radnim tokovima prije tiskanja za sveobuhvatnu automatizaciju
- Komunicira s velikim rasponom dodatnih modula uniFLOW

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni [konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI
PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C7700

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Tvrdi disk

Tvrdi disk s funkcijom
zrcaljenja

Povezivanje

Kapacitet zalihi papira
(A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira
(A4, 80 g/m²)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

TEHNIČKI PODACI
ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja
(crno-bijelo/u boji)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Izravno ispisivanje

Laserski višenamjenski A3 uređaj za rad u boji

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i
opcionalno faksiranje

Dvojezgreni procesor od 1,7 GHz

Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Opcionalno: TFT SVGA LCD uspravni dodirni zaslon u boji, 10,4"
Standardno: 4 GB RAM

Standardno*: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB),
Opcionalno: 250 GB, 1 TB
* Može se upotrebljavati drugi početni HDD.

Opcionalno

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični
LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija
OSTALO

Standardno: USB 2.0 (glavno računalo) x2, USB 3.0 (glavno
računalo) x1, USB 2.0 (uređaj) x1
Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Standardno: 3550 listova
Višenamjenski odlagač za 250 listova x1,
Ladica za papir kapaciteta 1100 listova x2,
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 2
Maksimalno: 7050 listova
(uz ladicu za papir E1 ili bočnu ladicu za papir C1)

250 listova (uz odlagač za kopiranje R2)
Maksimalno: 3500 listova
(uz doradivač s klamerom AC1 ili doradivač brošura AC1)

S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje,
uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev,
umetanje dokumenata, Z savijanje, polusavijanje, C savijanje

Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji,
teški, s premazom, s teksturom, paus, bond, prozirnice,
naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s
jezičcima, omotnice

Ladica za papir (desna/lijeva): tanki, obični, reciklirani,
u boji, teški, paus papir, bond, prozirnice, bond, prethodno
probušeni, Letterhead

Kasete za papir (gornje/donje): tanki, obični, reciklirani,
u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni,
Letterhead, papir s jezičcima*, omotnice*2

*1 Potreban je nastavak za ulaganje papira s jezičcima F1

*2 Potreban je nastavak za ulaganje omotnica F1.

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Slobodni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
Prilagođeni format omotnice: 90,0 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm

Bočne ladice za papir (desna/lijeva):
Standardni format: A4, B5

Kasete za papir (gornje/donje):
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 139,7 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Prilagođeni format omotnice : 98,0 x 148,0 mm do
330,2 x 487,7 mm

Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m²
Ladica za papir (desna/lijeva): 52 do 220 g/m²
Kaseta za papir (gornja/donja): 52 do 256 g/m²
Obstrano: 52 do 220 g/m²

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom
zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe

Iz stanja mirovanja: 30 sekundi ili manje

Od uključivanja: 30 sekundi ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez
rezerviranja ispisivanja)

689 x 937 x 1185 mm

Osnovno: 2026 x 1524 mm (uz otvorena prednja vratašca +
otvoren višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac +
pred-doradna jedinica M1 + doradivač brošura AC1 /
produžetak ladice i izvučeni okretni odlagač)

Potpuna konfiguracija: 2621 x 1524 mm (uz odjeljivu bočnu
ladicu C1 + pred-doradna jedinica M1 + jedinica za
insertaciju dokumenta Q1 + doradivač brošura AC1/izvučeni
produžetak odlagača)

Pribl. 255 kg (s tonerom)

iR-ADV DX C7780i:
Do 80/70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 40/35 ppm (A3),
do 56/49 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7770i:
Do 70/65 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 35/32 ppm (A3),
do 49/46 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7765i:
Do 65/60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32/30 ppm (A3),
do 46/42 ppm (A4R)

*A5/A6R (jednostrano)

2400 x 2400

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF, JPEG i XPS

Ispisivanje s mobilnog uređaja
i iz računalnog oblaka

Fontovi

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI
KOPIRANJA

Brzina kopiranja
(crno-bijelo/u boji)

Vrijeme potrebno za prvi ispis
(A4, crno-bijelo/u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoća kopiranja

Povećanje

Funkcije kopiranja

TEHNIČKI PODACI
SKENIRANJA

Tip

Kapacitet papira ulagača
dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i
gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm:
crno-bijelo/u boji; A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog
skeniranja

Način skeniranja

AirPrint, Mopria Google Cloud Print,
Canon PRINT Business i uniFLOW Online
Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za
ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i
usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim
potrebama.
Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta,
Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski,
pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*2

*1 Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.

*2 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/
podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani
formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice,
smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim
zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu,
ispisivanje virtualnim pisačem

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji)

Ugrađeni upravljački softver McAfee

Od srpnja 2019.

iR-ADV DX C7780i:

Do 80/70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 40/35 ppm (A3),
do 56/49 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7770i:

Do 70/65 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 35/32 ppm (A3),
do 49/46 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7765i:

Do 65/60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32/30 ppm (A3),
do 46/42 ppm (A4R)

*A5/A6R (jednostrano)

iR-ADV DX C7780i: pribl. 4,4 / 5,4 sekundi ili manje

iR-ADV DX C7770i: pribl. 4,8 / 5,9 sekundi ili manje

iR-ADV DX C7765i: pribl. 4,8 / 5,9 sekundi ili manje

600 x 600

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %)
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području,
obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid
rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada
zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali
različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija,
oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum
ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/
pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka,
zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje
slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih
stranica, original slobodnog formata, način rada boje,
rezervirana kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku
[obostrano na obostrano (automatski)]

* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

Do 200 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)

Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)

*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m².

Kopirno staklo: maks. format skeniranja do 297,0 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje:

135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje),

Obostrano skeniranje:

270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box,

skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu,

skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj,

skeniranje u oblak (uniFLOW Online)

Canon

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C7700

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić
Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax
LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

Razlučivost slanja (dpi)

Prosljeđivanje: do 600 x 600
Učitavanje: do 600 x 600

Komunikacijski protokol

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Format datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničena boja, kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Značajke za univerzalno slanje

Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

2

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresije

MH, MR, MMR, JBIG

Razlučivost (dpi)

400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Format za slanje/primanje

Slanje: A3, A4, A4R, A5^{*1}, A5R^{*1}, B4, B5^{*2}, B5R^{*1}
Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

^{*1} Poslano kao A4
^{*2} Poslano kao kratki B4

Memorija za faksiranje

Do 30.000 stranica (2000 zadataka)

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje / odredišta

Maks. 199 brojeva

Sekvencijsko razašiljanje

Maks. 256 adresa

Pohrana sigurnosnih kopija

Da

Značajke faksiranja

Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)

100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks
Spremljeno maksimalno 10.000 stranica (2000 zadataka)

Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV
Podržana računala klijenti: Windows[®] 8.1/10
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Napredna pohrana – dostupan prostor na disku

Standardno: 16 GB
(5 opcijom: maks. 480 GB.)

Značajke napredne pohrane

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razrztavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print[®]), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosi, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)
¹ Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost

TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisitenih funkcija (omogućenje/ onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/ onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/ onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)

Zaštita uređaja

Upravljanje i nadzor uređaja

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)

iR-ADV DX C7780i: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 11 A
iR-ADV DX C7770i/iR-ADV DX C7765i: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A

Maksimalno: pribl. iR-ADV DX C7780i: 2500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2000 W

Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 1.319 W^{*1}

Pripravno stanje: pribl. 119,6 W^{*1}

Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W^{*2}

^{*1} Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

^{*2} Stanje mirovanja od 0,9 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)^{*}:

iR-ADV DX C7780i: (BW): 1,35 kWh

iR-ADV DX C7770i: (BW): 1,19 kWh

iR-ADV DX C7765i: (BW): 1,14 kWh

^{*}Sukladno USA Energy Star 3.0

Razina snage zvuka (LWA,m)

Tijekom rada (crno-bijelo): (jednostrano)

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}

^{*}Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296:(2017)

Tlak zvuka (LpA,m)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno-bijelo / u boji): (jednostrano)

iR-ADV DX C7780i: 57 dB^{*}/56 dB^{*}

iR-ADV DX C7770i: 56 dB^{*}/56 dB^{*}

iR-ADV DX C7765i: 56 dB^{*}/55 dB^{*}

Stanje pripravnosti

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB^{*}

^{*} Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296 (2017)

TBD

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express^{*}](#)

^{*}Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW

Online Express/uniFLOW Online

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunction Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Kofax Power PDF

Opcionalno

imagePASS-N2 V1.1 (ugrađeno)

1200 x 1200, 600 x 600

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

PS: 138 fontova

PCL: 113 fontova

Windows[®] 7 64 bita/Windows 8.1 64 bita/Windows10 64 bita/Windows Server 2008 R2 samo 64 bita/Windows Server 2012 samo 64 bita (samo podrška za upravljački program pisača)/Windows Server 2012 R2 samo 64 bita/Windows Server 2016 R2 samo 64 bita/ MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T),

USB3.0 x 2 (stražnji), USB2.0 x 4 (stražnji)

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionalno)

FreeForm v1, v2.1

Fiery Command WorkStation 6 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers

Canon

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C7700

Opcije Fiery kontrolera ispisivanja Hardverska platforma Osnovni OS Napajanje Maksimalna potrošnja energije Dimenzije (Š x D x V) Masa	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (obuhvaća Fiery JDF) E400 Debian of Linux AC 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A (100 V) ~ 1,3 A (240 V) 47 W 285 x 93 x 295 mm Samo jedinica Fiery (s pločom): 5 kg	Jedinica za insertaciju Q1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Broj odlagača: 1 Kapacitet odlagača: do 100 listova (80 g/m ²) Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, teksturirani, bond, Letterhead, papir s jezičcima Prihvatljivi formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Podržana gramatura papira: 60 do 256 g/m ² Izvor napajanja: 100 ~ 240 V / 50/60 Hz, 1 A Dimenzije (Š x D x V): 247 x 679 x 1242 mm (pričvršćeno na uređaj: širina bez odlagača za dokumente) Masa: pribl. 40 kg
OPCIJE ZALIHE PAPIRA Ladica za papir E1	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhead Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 34 kg	Jedinica za insertaciju/savijanje K1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Broj odlagača: 1 Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje Prihvatljiva vrsta papira: Jedinica za insertaciju: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, teksturirani, bond, Letterhead, papir s jezičcima Z savijanje / C savijanje: tanki, obični, reciklirani, u boji Podržani format papira: Jedinica za insertaciju: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z savijanje: A3, A4R, B4 C savijanje: A4R Prihvatljiva gramatura papira: Jedinica za insertaciju: 60 do 256 g/m ² Z savijanje / C savijanje: 60 do 105 g/m ² Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Insertacija: do 100 listova Z savijanje*: A3, B4: 30 listova A4R: 10 listova C savijanje: A4R: 40 listova * Izlaz Z savijanja zahtijeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1 Izvor napajanja: 100 ~ 240 V / 50/60 Hz, 1 A Dimenzije (Š x D x V): 247 x 679 x 1.242 mm (pričvršćeno na uređaj: širina bez odlagača za dokumente) Masa: pribl. 76 kg
Odjeljiva bočna ladica C1	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom, s teksturom, paus, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima, omotnice* Format papira: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, Envelope (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), Prilagođeni format: 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm do 487,7 mm Gramatura papira: 52 do 300 g/m ² Izvor napajanja: 220 ~ 240 V / 1,2 A, 50/60 Hz Dimenzije (Š x D x V): 633 x 686 x 574 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 68 kg * Potreban je nastavak za ulaganje omotnica G1.	HARDVERSKA DODATNA OPREMA Čitači kartica	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon. Čitač kopiranih kartica F1 Nastavak za čitač kopiranih kartica A4
ZAVRŠNE OPCIJE Odlagač za kopiranje R2	Jednostavan odlagač za osnovne potrebe. Kapacitet: 250/100 listova (jednostrano/obostrano, 80 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 420 x 382 x 175 mm	Ostalo	Pomoćni odlagač B1 Poklopac pisaa H2 Nastavak za ulaganje papira s jezičcima F1 Nastavak za ulaganje omotnica F1 Nastavak za ulaganje omotnica G1 Uspravna upravljačka ploča J1 Numerička tipkovnica A1 Komplet za pomicanje dorađivača A1
Dorađivač s klamerom AC1 (vanjski)	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Omotnice: 30 listova Srednji odlagač: kao i gornji odlagač Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: A4/B5: 65 listova (52 do 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 listova (52 do 90 g/m ²) Eko klamer: A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (82 do 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 65 listova (52 do 90 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 x 623 x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 36 kg	SIGURNOSNE OPCIJE Sigurnost podataka	Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1 Tvrdi disk N1 od 2,5"/250 GB Tvrdi disk P1 od 2,5"/1 TB
Dorađivač brošura AC1 (vanjski)	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AC1 osnovnih specifikacija klamanja.) Format papira za klamanje brošura: A3, A4R, B4, Prilagođeni format (195,0 x 270,0 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet klamanja za uvezivanje: do 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 korice do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 lista (52 do 105 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 x 623 x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 60 kg	OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA Dodatna oprema za ispisivanje Ispisivanje crtičnog koda Efi-fiery kontroler (ugrađeni) Opcije za Efi-fiery kontroler (ugrađeni) Dodatna oprema za sustav Dodatna oprema za faksiranje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 imagePASS-N2 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE Komplet za serijsko sučelje K3 Komplet za NFC E1 Super G3 FAX kartica AS1 Super G3 faks kartica za 2. liniju AS1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača	DRUGI DODACI Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno navođenje G1 Oprema za glasovno upravljanje D1
Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača	Spremnik za klamerice	Klamerica N1 Klamer P Spremnik za klamerice X1 Spremnik za klamerice Y1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.