

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serisi

GELİŞTİRİLMİŞ BULUT ÇÖZÜMLERİYLE İŞLETMENİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLEYEN GÜVENLİ A3 RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLAR

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution





ZİMBA SONLANDIRICI-AC1

- 3 tepsi, 3500 yapraklık kapasite
- 65 yaprağa kadar (90 g/m2) köşeden ve çift zımbalama
- 4 yaprak (80 g/m2) Eco zımbayı ve 65 yaprak (90 g/m2) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler
- Opsiyonel dahili 2/4 ve 4 delikli delgeçleri destekler (2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1) ve 4 Delikli delgeç ünitesi-A1)



KİTAÇIK SONLANDIRICI-AC1

- 3 tepsi, 3500 yapraklık kapasite
- 65 yaprağa kadar köşeden ve çift zımbalama
- Opsiyonel dahili 2/4 ve 4 delikli delgeçleri destekler (2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1) ve 4 Delikli delgeç ünitesi-A1)



BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ-Q1

- Önceden yazdırılmış yapıtları yerleştirme
- A3'e kadar
- 1 tepsi, 100 yapraklık kapasite



BELGE YERLEŞTİRME/KATLAMA ÜNİTESİ-K1

- Önceden yazdırılmış yapıtları yerleştirme
- A3'e kadar
- 1 tepsi, 100 yapraklık kapasite
- Z katlama ve C katlama



IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1

- A4'ü destekler
- Medya ağırlığı 52 - 256 g/m2
- 3500 yaprak (80 g/m2)



ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-C1

- A3'e kadar destekler.
- Medya ağırlığı 52 - 300 g/m2
- 3500 yaprak (80 g/m2)



UNIFLOW ONLINE

- Belge Çıktısı ve Yakalama Yönetimi için Cihaz Tabanlı Bulut Aboneliği



IMAGEPASS-N2

PDL • PCL/PS
BELLEK • 4 GB/500 GB
SİSTEM • Fiery FS350

- Yüksek işleme hızı, olağanüstü görüntü kalitesi ve zamandan kazandıran iş akışı sunar.
- Dahili, giriş düzeyinde Fiery FreeForm (TM) veya desteklenen, sektör lideri değişken veri baskısı (VDP) formatları ile kişiselleştirilmiş baskı
- Baskı üretimi iş akışlarını EFI (TM) yönetim bilgi sistemleri, Web'den Baskıya sistemleri ve popüler baskı öncesi iş akışlarıyla entegre ederek uçtan uca otomasyon sağlar
- Opsiyonel uniFLOW modüllerinin tamamıyla bağlantı kurar

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimiçi [ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm IR ADVANCE DX portföyü çapında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serisi

ANA ÜNİTE		Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma	
Makine türü	A3 Renkli Lazer Çok İşlevli		AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks		Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
İşlemci	1,7 GHz Çift Çekirdekli İşlemci	Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{**1} (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri ^{**2}
Kontrol Paneli	Standart: 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel Opsiyonel: 10,4 inç TFT LCD SVGA Renkli Dik Dokunmatik panel		^{**1} Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir. ^{**2} Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir.
Bellek	Standart: 4,0 GB RAM	Yazdırma Özellikleri	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma
Sabit Disk sürücüsü	Standart*: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB), Opsiyonel: 250 GB, 1 TB * Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.	İşletim Sistemi	UFRİİ: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri) PCL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri) PPD: Windows*7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri) McAfee Embedded Control Yazılımı Temmuz 2019'dan itibaren.
Yansıtmalı Sabit Disk Sürücüsü	Opsiyonel		
Arayüz Bağlantısı	Ağ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1 Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü	FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 3550 yaprak 250 yapraklık Çok amaçlı tepsi 1, 1100 yapraklık Kağıt Destesi x 2, 550 yapraklık Kağıt Kaseti x 2 Maksimum: 7050 yaprak (Kağıt Destesi Ünitesi-E1 veya Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 ile)	Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)	iR-ADV DX C7780i: Dakikada 80/70 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 40/35 sayfaya kadar (A3), dakikada 56/49 sayfaya kadar (A4R)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	250 yaprak (Fotokopi Tepsisi-R2 ile) Maksimum: 3500 Yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 ile)		iR-ADV DX C7770i: Dakikada 70/65 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 35/32 sayfaya kadar (A3), dakikada 49/46 sayfaya kadar (A4R)
Sonlandırma özellikleri	Kullanılabilecek seçenekler: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zimbalama, Sirt Dikişi, Delgeç, Eco Zimbalama, Talep Üzerine Zimbalama, Belge Yerleştirme, Z Katlama, Yarım Katlama, C Katlama	İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4) (Siyah-Beyaz/Renkli)	iR-ADV DX C7765i: Dakikada 65/60 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 32/30 sayfaya kadar (A3), dakikada 46/42 sayfaya kadar (A4R)
Desteklenen medya türleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, Aydinger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf Kağıt Destesi (Sağ/Sol): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Aydinger, İyi Kalite, Asetat, İyi Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Şeritli ^{**1} , Zarf ^{**2} ^{**1} Şeritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1 gereklidir. ^{**2} Zarf Besleyici Eklentisi-F1 gereklidir.	Fotokopi çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Desteklenen medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 100,0x148,0 mm - 330,2x487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Serbest boyut: 100,0 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm Zarf özel boyutu: 90,0x148 mm - 330,2x487,7 mm Kağıt Desteleri (Sağ/Sol): Standart boyut: A4, B5 Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 139,7x182,0 mm - 330,2x487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 98,0x148,0 mm - 330,2x487,7 mm	Çoklu Fotokopi	9999 fotokopiye kadar
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2 Kağıt Destesi (Sağ/Sol): 52 - 220 g/m2 Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): 52 - 256 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2	Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik veya Manuel (9 Seviye)
Isınma Süresi	Hızlı başlatma modu: 4 saniye veya daha az* *Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre Uyku Modundan Çıkma: 30 saniye veya daha az İlk Açılma: 30 saniye veya daha az* *Cihazın açılmasından fotokopi çekmeye hazır olmasına kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)	Büyütme	Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400
Boyutlar (G x D x Y)	689x937x1185 mm	Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Olanakları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yanda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtmalı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renkli Mod, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği
Kurulum Alanı (G x D)	Temel: 2026 x 1524 mm (Ön kapı açık + Çok amaçlı tepsi/sağ üst kapak açık + Tampon Geçiş-M1 + Kitapçık Sonlandırıcı-AC1/uzatma tepsi ve dönme tepsi açık) Tam Konfigürasyon: 2621 x 1524 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Tampon Geçiş Ünitesi-M1 + Belge Yerleştirme Ünitesi Q1 + Kitapçık Sonlandırıcı-AC1/uzatma tepsi açık)	TARAMA ÖZELLİKLERİ	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)] * Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.
Ağırlık	Yaklaşık 255 kg (toner dahil)	Tür	Maks. 200 Yaprak
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)	iR-ADV DX C7780i: Dakikada 80/70 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 40/35 sayfaya kadar (A3), dakikada 56/49 sayfaya kadar (A4R) iR-ADV DX C7770i: Dakikada 70/65 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 35/32 sayfaya kadar (A3), dakikada 49/46 sayfaya kadar (A4R) iR-ADV DX C7765i: Dakikada 65/60 sayfaya kadar (A4, A5*, A5R, A6R*), dakikada 32/30 sayfaya kadar (A3), dakikada 46/42 sayfaya kadar (A4R) ^{**A5/A6R (1 taraflı)} 2400 x 2400	Kabul edilebilir orijinaller ve ağırlıklar	Düz yatakl: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesneler Belge Besleyici medya ağırlığı: 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) 2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) ^{*A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir.}
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	2400 x 2400	Desteklenen medya boyutları	Düz yatakl: Maks. 297,0 x 431,8 mm tarama boyutu Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Özel boyut: 70,0x139,7 mm - 304,8x431,8 mm
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)	1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi), 2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF, JPEG ve XPS	Tarama Çözünürlüğü (dpi)	Fotokopi için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600
		İçeri Tarama Teknik Özellikleri	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemi: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
		Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağ Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihaz Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serisi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks
Adres Defteri	LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: Maks. 600x600 Çekme: maks. 600x600
İletişim protokolü	Dosya: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Sınırlı Renk, Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-lb, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İzması, Kullanıcı İzması), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İzması, Kullanıcı İzması), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönlü, Boş Sayfaları Atlama
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	2
Modem Hızı	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *A4 olarak gönderilir. *B4 kısa olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2000 iş)
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yanda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolandı
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows* 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: 16 GB (Kullanılan seçenek: Maks. 480 GB.)
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Standart: Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İzması PDF/XPS, Kullanıcı İzması PDF/XPS, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), KUTU Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/ Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği) Tarama Kilidi (QR kodu), Belge İzleme (Güvenli Filigran) *uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolulu LAN/Kablosuz LAN, Kablolulu LAN/Kablolulu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/ Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzaktan Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile İlgili Virüs Sorunları)

Cihaz Güvenliği

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	iR-ADV DX C7780i: 220-240 V 50/60 Hz 11 A iR-ADV DX C7770i/iR-ADV DX C7765i: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık iR-ADV DX C7780i: 2500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2000 W Beklemede: Yaklaşık 119,6 W*1
Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W**2 *1 Referans değeri: Tek ünite ölçümü **2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,9 W uyku modu her durumda kullanılamaz.
Standartlar	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR-ADV DX C7780i: (Siyah-Beyaz): 1,35 kWh iR-ADV DX C7770i: (Siyah-Beyaz): 1,19 kWh iR-ADV DX C7765i: (Siyah-Beyaz): 1,14 kWh *ABD Energy Star 3.0 uyarınca
SARF MALZEMELERİ	Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) Aktif (Siyah-Beyaz): (1 taraflı) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B* *Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır. Ses Basıncı (LpA,m) Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı) iR-ADV DX C7780i: 57 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7770i: 56 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7765i: 56 dB*/55 dB* Beklemede iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB* ** Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
Toner Kartuşları	Daha Sonra Belirlenecek
Toner Verimliliği (Tahmini %5 Kapsamda)	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y C-EXV 52 TONER BK: 82.000 sayfa C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66.500 sayfa

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW_Online_Express Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) *Daha fazla bilgi için lütfen uniFLOW Online Express/uniFLOW Online Teknik Veri Sayfalarına başvurun.
Uzaktan yönetim araçları	iW Yönetim Konsolu e-Bakım İçerik Teslim Sistemi Ağ ScanGear
Tarayıcı yazılımı	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı NetSpot Aygıt Yükleyci
Optimizasyon araçları	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
Platform	Kofax Power PDF
Belge Yönetimi	
Fiery Baskı Denetleyici Teknik Özellikleri (GÖMÜLÜ)	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Ad	imagePASS-N2 V1.1 (Gömülü)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe PS3, PCL6
Bellek	4 GB (1 x 4 GB)
Sabit Disk Sürücüsü	500 GB SATA
İşlemci Hızı	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sistem	FS350
Yazı tipleri	PS: 138 yazı tipi PCL: 113 yazı tipi
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows* 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows 10 64 bit/yalnızca Windows Server 2008 R2 64bit/yalnızca Windows Server 2012 64 bit (Yalnızca yazıcı sürücüsü desteği)/yalnızca Windows Server 2012 R2 64 bit/yalnızca Windows Server 2016 R2 64 bit/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Arayüz	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (Arka), USB 2.0 x 4 (Arka)
Ağ protokolleri	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS Bulma, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Doğrudan Baskı VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Opsiyonel) FreeForm v1, v2.1
Fiery Baskı Denetleyici Standart Özellikleri	Fiery Command WorkStation 6/Kağıt Kataloğu/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Serisi

Fiery Baskı Denetleyici Seçenekleri	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose ve Compose/ Üretkenlik Paketi Web Activate (Fiery JDF içerir)	Belge Yerleştirme Ünitesi-Q1	(Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir.) Tepsi sayısı: 1 Tepsi Kapasitesi: Maks. 100 yaprak (80 g/m2) Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, İyi Kalite, Antetli, Şeritli Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 60 - 256 g/m2 Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Boyutlar (G x D x Y): 247 x 679 x 1242 mm (cihaza takılmış: genişliğe belge tepsi dahil değildir.) Ağırlık: Yaklaşık 40 kg
Donanım Platformu	E400	Belge Yerleştirme/ Katlama Ünitesi-K1	(Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir.) Tepsi sayısı: 1 Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, C Katlama Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, İyi Kalite, Antetli, Şeritli Z Katlama/C Katlama: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: Yerleştirme Ünitesi: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z Katlama: A3, A4R, B4 C Katlama: A4R Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: Yerleştirme Ünitesi: 60-256 g/m2 Z Katlama/C Katlama: 60 - 105 g/m2 Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile): Yerleştirme: Maks. 100 Yaprak Z Katlama*: A3, B4: 30 yaprak A4R: 10 yaprak C katlama: A4R: 40 yaprak * Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 için Z Katlama çıktı Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Boyutlar (G x D x Y): 247 x 679 x 1242 mm (cihaza takılmış: genişliğe belge tepsi dahil değildir.) Ağırlık: Yaklaşık 76 kg
Temel İşletim Sistemi	Debian Linux		
Güç kaynağı	AC100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Maksimum Güç tüketimi	47 W		
Boyutlar (G x D x Y)	285 x 93 x 295 mm		
Ağırlık	Yalnızca Fiery ünitesi (plakayla): 5 kg		
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ		DONANIM AKSESUARLARI	
Kağıt Destesi Ünitesi-E1	Kağıt Kapasitesi: 3500 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2 Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 340 x 630 x 572 mm (ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 34 kg	Kart Okuyucular	MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın. Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-A4
Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1	Kağıt Kapasitesi: 3500 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kuşe, Dokulu, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf* Kağıt Boyutu: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R Zarf (COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5), Özel boyut: 139,7 mm x 148,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Güç Kaynağı: 220-240 V, 1,2 A, 50/60 Hz Boyutlar (G x D x Y): 633 x 686 x 574 mm (ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 68 kg * Zarf Besleyici Eklentisi-G1 gereklidir.	Diğerleri	Yardımcı Tepsi-B1 Yazıcı Kapağı-H2 Şeritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1 Zarf Besleyici Eklentisi-F1 Zarf Besleyici Eklentisi-G1 Dik Kontrol Paneli-J1 Sayısal Tuş Takımı-A1 Sonlandırıcı Hizalayıcı Seti-A1
ÇIKTI SEÇENEKLERİ		GÜVENLİK SEÇENEKLERİ	
Fotokopi Tepsisi-R2	Temel çıktı ihtiyaçları için basit bir tepsiye sahiptir. Kapasite: 250/100 yaprak (1 taraflı/2 taraflı, 80 g/m2) Boyutlar (G x D x Y): 420 x 382 x 175 mm	Veri Güvenliği	HDD Yansıtma Seti-J1 2,5 inc/250 GB HDD-N1 2,5 inc/1 TB HDD-P1
Zimba Sonlandırıcı-AC1 (Harici)	Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile): Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak Zarf: 30 yaprak Orta Tepsi: Üst tepsi ile aynı Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 yaprak A6R: 250 yaprak Zarf: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2 Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: A4/B5: 65 yaprak (52 - 90 g/m2) A3/A4R/B4: 40 yaprak (52 - 90 g/m2) Eco Zimba: A3/A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m2) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 3 yaprak (82 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zimbalama: 65 yaprak (52 - 90 g/m2) Güç kaynağı: Ana birimden Boyutlar (G x D x Y): 656 x 623 x 1195 mm (uzatma tepsi ve dönme tepsi açıldığında) Ağırlık: Yaklaşık 36 kg	SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 Barkod Baskı Seti-D1 imagePASS-N2 V1.1
Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 (Harici)	(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AC1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sırt Dikisi kağıt boyutu: A3, A4R, B4, Özel Boyut (195,0 x 270,0 mm - 304,8 x 457,2 mm) Sırt Dikisi Zimba Kapasitesi: Maks. 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m2) (256 g/m2'ye kadar 1 kapak sayfası dahil) Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m2) Güç kaynağı: Ana birimden Boyutlar (G x D x Y): 656 x 623 x 1195 mm (uzatma tepsi ve dönme tepsi açıldığında) Ağırlık: Yaklaşık 60 kg	Baskı Aksesuarları	
2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik A3, A4 Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan	Barkod Baskısı	
4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-AC1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan	Efi-fiery Tabanlı Denetleyici (Gömülü)	
		Efi-Fiery Tabanlı Denetleyici Seçenekleri (Gömülü)	
		Sistem Aksesuarları	
		Faks Aksesuarları	
		DİĞER SEÇENEKLER	
		Erişebilirlik Aksesuarları	
		Zimba Kartuşu	
			ADF Erişim Mandalı-A1 Sesli Kılavuz Seti-G1 Sesli Kullanım Seti-D1 Zimba-N1 Zimba-P Zimba Kartuşu-X1 Zimba Kartuşu-Y1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Avrupa
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020