

Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL A3 A CORES SEGURO PARA APOIAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA SUA EMPRESA COM SOLUÇÕES DE CLOUD AVANÇADAS

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS




FINALIZADOR-AGRAFADOR-AC1

- 3 tabuleiros, capacidade para 3500 folhas
- Agrafamento de canto e duplo até 65 folhas (90 g/m²)
- Suporta agrafamento Eco de 4 folhas (80 g/m²) e agrafar a pedido de 65 folhas (90 g/m²)
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos (Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1 e Unidade de perfuração de 4 furos-A1)



FINALIZADOR DE BROCHURAS-AC1

- 3 tabuleiros, capacidade para 3500 folhas
- Agrafamento de canto e duplo até 65
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos (Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1 e Unidade de perfuração de 4 furos-A1)



UNIDADE DE INSERÇÃO DE DOCUMENTOS-Q1

- Insira folhas pré-impressas
- Até A3
- 1 tabuleiro, capacidade para 100 folhas



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS/UNIDADE DE DOBRAGEM-K1

- Insira folhas pré-impressas
- Até A3
- 1 tabuleiro, capacidade para 100 folhas
- Dobragem em Z e dobragem em C



IR ADV DX C7765i / C7701 / C7780i



UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL-E1

- Suporta A4
- Gramagem dos suportes 52 - 256 g/m²
- 3500 folhas (80 g/m²)



POD DECK LITE-C1

- Suporta até A3
- Gramagem dos suportes: 52 - 300 g/m²
- 3500 folhas (80 g/m²)



UNIFLOW ONLINE

- Subscrição de cloud baseada em equipamento para Gestão de produção e captação de documentos



IMAGEPASS-N2

PDL • PCL/PS
MEMÓRIA • 4 GB/500 GB
SISTEMA • Fiery FS350

- Oferece velocidade de processamento rápido, excelente qualidade de imagem e fluxo de trabalho que poupa tempo
- Impressão personalizada com o Fiery FreeForm (TM) integrado para principiantes ou com os formatos de impressão de dados variáveis (VDP) líderes do setor suportados
- Integra fluxos de trabalho de produção de impressão com sistemas de informação de gestão EFI (TM), sistemas Web-to-Print e fluxos de trabalho de pré-impressão populares para automatização
- Comunica com o conjunto completo de módulos opcionais uniFLOW

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio IR ADVANCE DX.

Canon

Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO		Auditoria e gestão do equipamento		Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, Cooperação com o sistema externo de auditoria de segurança (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança
Destino	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS		
Livro de endereços	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcação rápida (200)	Ambiente de funcionamento		
Resolução de envio (dpi)	Push: até 600 x 600 Pull: até 600 x 600	Fonte de alimentação		
Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Consumo de energia		
Formato de ficheiro	Standard: TIFF, JPEG, PDF (cor limitada, compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)			Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa) iR-ADV DX C7780i: 220-240 V 50/60 Hz 11 A iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240 V 50/60 Hz 10 A Máximo: aprox. iR-ADV DX C7780i: 2500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2000 W Cópia (com digitalização contínua DADF): Aprox. 1319 W ^{*1} Em espera: aprox. 119,6 W ^{*1} Modo de suspensão: aprox. 0,9 W ^{*2} ^{*1} Valor de referência: medição de uma unidade ^{*2} O modo de suspensão de 0,9 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de tamanhos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco			Consumo elétrico típico (TEC): iR-ADV DX C7780i: (preto e branco): 1,35 kWh iR-ADV DX C7770i: (preto e branco): 1,19 kWh iR-ADV DX C7765i: (preto e branco): 1,14 kWh Nota: Relativamente ao programa ENERGY STAR, o acordo UE-US expirou a 20 de fevereiro de 2018. Apesar de os valores do TEC serem fornecidos, a certificação ENERGY STAR não está em vigor na UE.
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX		Níveis de ruído (preto e branco/a cores)		Especificação do produto ENERGY STAR para equipamento de imagiologia versão 3.0 Nível de potência sonora (LWA m) Ativa (preto e branco) (uma face) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B* [*] Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017) <u>Pressão sonora (LpA m)</u> Posição de utilizador: Ativa (preto e branco/a cores) (uma face) iR-ADV DX C7780i: 57 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7770i: 56 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7765i: 56 dB*/55 dB* Suspensão iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB* [*] Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Número máximo de linhas de ligação	2	Normas		Blue Angel
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps	CONSUMÍVEIS		
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG	Cartridges de toner		Toner preto/ciano/magenta C-EXV 52
Resolução (dpi)	400 x 400 (ultra fina), 200 x 400 (super fina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)	Rendimento do toner (estimado a 5% de cobertura)		Toner preto C-EXV 52: 82 000 páginas Toner ciano/magenta/amarelo C-EXV 52: 66 500 páginas
Formato de envio/receção	Envio: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Receção: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Enviado como A4 ^{*2} Enviado como B4 curto	GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA		
Memória de fax	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]	Monitorização e criação de relatórios		Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Marcações rápidas	Máx. 200	Ferramentas de gestão remota		iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações	Software de digitalização		Network ScanGear
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços	Ferramentas de otimização		Ferramenta de configuração do controlador Canon NetSpot Device Installer
Cópia de segurança da memória	Sim	Plataforma		MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), seleccionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1	Administração de documentos		Kofax Power PDF (opcional)
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO		CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR DE IMPRESSÃO FIERY (INCORPORADO)		
Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada de fax confidenciais Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas	Opcional/standard		Opcional
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows® 8.1/10 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3	Nome		imagePASS-N2 V1.1 (incorporado)
Espaço avançado disponível em disco	Standard: 16 GB (Com a opção: máx. 480 GB.)	Resolução de impressão (dpi)		1200 x 1200, 600 x 600
Caraterísticas do Advanced Space	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro	Linguagens de descrição de página		Adobe PS3, PCL6
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA		Memória		4 GB (1 x 4 GB)
Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)	Unidade de disco rígido		500 GB SATA
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW®), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), Rastreio de documentos (marca de água de segurança) ^{*1} Requer uniFLOW Online/uniFLOW	Velocidade do processador		Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Sistema		F3350
		Tipos de letra		PS: 138 tipos de letra PCL: 113 tipos de letra
Segurança de rede	TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação das linhas de comunicação (G3 FAX, porta USB, espaço avançado, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail)	Sistemas operativos suportados		Windows® 7 de 64 bits/Windows 8.1 de 64 bits/Windows 10 de 64 bits/Windows Server 2008 R2 apenas de 64 bits/Windows Server 2012 apenas de 64 bits (apenas o controlador de impressora é suportado)/Windows Server 2012 R2 apenas de 64 bits/Windows Server 2016 R2 apenas de 64 bits/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
		Interface		2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (traseira), USB 2.0 x 4 (traseira)
Protocolos de rede		TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Impressão direta		PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcional)		
VDP		FreeForm v1, v2.1		
Segurança do equipamento	Proteção dos dados do disco rígido (encriptação dos dados do disco rígido (com validação FIPS140-2), eliminação da substituição de dados do disco rígido, bloqueio de disco rígido), inicialização standard de disco rígido, Trusted Platform Module (TPM), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFD, verificação da integridade do software da MFD (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução), conformidade com IEEE2600.2 (certificação de critérios comuns) (a confirmar)	Caraterísticas do controlador de impressão Fiery standard		Fiery Command WorkStation 6/Catálogo de papel/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders e Impressoras Virtuais



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C7700

Opções do controlador de impressão Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Ativação Web do Pacote de produtividade (inclui o Fiery JDF)	Unidade de perfuração de 4 furos-A1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fonte de alimentação: a partir do finalizador
Plataforma de hardware	E400		
Sistema operativo de base	Linux Debian		
Fonte de alimentação	100-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Consumo máximo de energia	47 W	Unidade de inserção de documentos - Q1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Número de tabuleiros: 1 Capacidade do tabuleiro: até 100 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel aceite: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido, texturado, Bond, timbrado, separadores Formatos de papel aceites: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Gramagem aceite: 60 a 256 g/m ² Fonte de alimentação: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A Dimensões (L x P x A): 247 x 679 x 1242 mm (acoplado ao equipamento: largura excluindo o tabuleiro de documentos) Peso: aprox. 40 kg
Dimensões (L x P x A)	285 x 93 x 295 mm		
Peso	Apenas a unidade Fiery (com placa): 5 kg		
OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL			
Unidade de alimentação de papel-E1	Capacidade de papel: 3500 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado Tamanho de papel: A4, B5 Gramagem do papel: 52 a 256 g/m ² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 340 mm x 630 mm x 572 mm (com ligação à unidade principal) Peso: aprox. 34 kg	Unidade de inserção/dobragem de documentos-K1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Número de tabuleiros: 1 Tipo de dobragem suportada: dobragem em Z, dobragem em C Tipo de papel aceite: Unidade de inserção: fino, normal, reciclado, a cores, grosso, revestido, texturado, Bond, timbrado, separadores Dobragem em Z/Dobragem em C: fino, normal, reciclado, colorido Formatos de papel aceitáveis: Unidade de inserção: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Dobragem em Z: A3, A4R, B4 Dobragem em C: A4R Gramagens de papel aceites: Unidade de inserção: 60 a 256 g/m ² Dobragem em Z/dobragem em C: 60 a 105 g/m ² Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²) Inserção: até 100 folhas Dobragem em Z*: A3, B4 A4R: 10 folhas Dobragem em C: A4R: 40 folhas * Saída da dobragem em Z para o finalizador-agrafador-AC1 ou finalizador de brochuras-AC1 Fonte de alimentação: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A Dimensões (L x P x A): 247 x 679 x 1242 mm (acoplado ao equipamento: largura excluindo o tabuleiro de documentos) Peso: aprox. 76 kg
Unidade POD Lite-C1	Capacidade de papel: 3500 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido, texturado, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, separadores, envelope* Formato de papel: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, Envelope (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), Formato personalizado: 139,7 x 148,0 mm a 330,2 x 487,7 mm Gramagem do papel: 52 a 300 g/m ² Fonte de alimentação: 220-240 V/1,2 A 50/60 Hz Dimensões (L x P x A): 633 mm x 686 mm x 574 mm (com ligação à unidade principal) Peso: aprox. 68 kg * Requer o alimentador de envelopes-G1.		
OPÇÕES DE SAÍDA*	* A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.	ACESSÓRIOS DE HARDWARE	
Tabuleiro de cópia-R2	Proporciona um tabuleiro simples para as necessidades básicas de saída. Capacidade: 250/100 folhas (uma face/frente e verso, 80 g/m ²) Dimensões (L x P x A): 420 x 382 x 175 mm	Leitores de cartões	MICARDPLUS FOR ULM Leitor de cartões de cópia-F1 Acessório do leitor de cartões de cópias-A2
Finalizador-agrafador-AC1 (externo)	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²): Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 folhas Envelope: 30 folhas Tabuleiro intermédio: igual ao tabuleiro superior Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas A6R: 250 folhas Envelope: Monarch: 30 folhas, COM10 N.º 10, DL, ISO-C5: 100 folhas Gramagem de papel: Tabuleiro superior: 52 a 256 g/m ² Tabuleiro intermédio: igual ao tabuleiro superior Tabuleiro inferior: 52 a 300 g/m ² Posição do agrafo: canto, duplo Capacidade do agrafo: A4/B5: 65 folhas (52 a 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 folhas (52 a 90 g/m ²) Agrafar eco: A3/A4: 5 folhas (52 a 64 g/m ²) 4 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 3 folhas (82 a 105 g/m ²) Agrafar a pedido: 65 folhas (52 a 90 g/m ²) Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 656x623x1195 mm (quando o tabuleiro de extensão e o tabuleiro rotativo estão estendidos) Peso: aprox. 36 kg	Outros	Tabuleiro de utilitários-B1 Tampa da impressora-H2 Alimentador de separadores-F1 Painel de controlo vertical-J1 Teclado numérico-A1 Kit de tração de finalização-A1 Alimentador de envelopes-F1 Alimentador de envelopes-G1
Finalizador de brochuras-AC1 (externo)	(Inclui as especificações básicas deagrafamento do finalizador-agrafador-AC1 acima.) Formato de papel para finalizar-agrafar: A3, A4R, B4, Formato personalizado (195,0 x 270,0 mm a 304,8 x 457,2 mm) Capacidade do agrafador para finalizar-agrafar: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m ²) (incluindo 1 capa até 256 g/m ²) Capacidade de conjunto dobrado sem agrafar: até 3 folhas (52 a 105 g/m ²) Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 656x623x1195 mm (quando o tabuleiro de extensão e o tabuleiro rotativo estão estendidos) Peso: aprox. 60 kg	OPÇÕES DE SEGURANÇA	Kit de espelhamento do disco rígido-J1 Disco rígido de 2,5 polegadas/250 GB-N1 Disco rígido de 2,5 polegadas/1 TB-P1
Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos A3, A4 Fonte de alimentação: a partir do finalizador	OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR	
		Acessórios de impressão	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais - A1
		Impressão de códigos de barras	Kit de impressão de códigos de barras - D1
		Controlador baseado em EFI-Fiery	imagePASS-N2 V1.1
		Opções do controlador baseado em EFI-Fiery	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose
		Acessórios do sistema	Kit de interface de controlo de cópias - A1 Kit de ligação - A2 para Bluetooth LE Kit de interface de série-K3 Kit NFC - E1
		Acessórios de fax	Placa de fax Super G3 - AS1 Placa de FAX de 2.ª linha Super G3-AS1 Kit de fax remoto - A1 Kit de expansão de IP Fax - B1
		OUTRAS OPÇÕES	
		Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-A1 Kit de orientação por voz-G1 Kit de funcionamento por voz-D1
		Cartridge de agrafos	Agrafo-N1 Agrafo-P Cartridge de agrafos-X1 Cartridge de agrafos-Y1

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2020