

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

BEZPEČNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3, KTORÉ VĎAKA ROZŠÍRENÝM CLOUDOVÝM RIEŠENIAM PODPORIA DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU VAŠEJ FIRMY




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



**IR ADV DX C7765i/
C7770i/C7780i**

DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AC1

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojitě zošívání až 65 listov (80 g/m²)
- Podporuje ekologické zošívání 4 listov (80 g/m²) a zošívání na vyžádání 65 listov (90 g/m²)
- Podporuje volitelné vnitřní dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovača typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)

DOKONČOVAČ NA BROŽURY - AC1

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojitě zošívání až 65 listov
- Podporuje volitelné vnitřní dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovača typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)

JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV Q1

- Vkládání predtlačených listov
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita na 100 listov

JEDNOTKA NA VKLADANIE/ SKLADANIE DOKUMENTOV - K1

- Vkládání predtlačených listov
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita na 100 listov
- Skladanie do tvaru Z a do tvaru C

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- Predplátané na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímání dokumentov

JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER - E1

- Podporuje formát A4
- Hmotnosť médií 52 - 256 g/m²
- 3 500 listov (80 g/m²)

POD DECK LITE - C1

- Podpora až do formátu A3
- Hmotnosť médií 52 - 300 g/m²
- 3 500 listov (80 g/m²)

IMAGEPASS - N2

PDL • PCL/PS

PAMÄŤ • 4 GB/500 GB

SYSTEM • Fiery FS350

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy
- Personalizovaná tlač vďaka zabudovanej základnej technológii Fiery FreeForm (TM) alebo podpore popredných formátov na tlač premenných údajov (VDP)
- Integrácia produkčných tlačových procesov so systémami na správu informácií EPI (TM), systémami na tlač z webu a obľúbenými procesmi na predbežné spracovanie v záujme kompletnej automatizácie postupov
- Komunikuje s kompletnou paletou voliteľných modulov uniFLOW

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

HLAVNÁ JEDNOTKA		Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT a uniFLOW Online
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3		
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu		Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy M-EP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a cloudových služieb, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Procesor	1,7 GHz procesor Dual Core		
Ovládací panel	Štandardne: farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca Voľiteľné: Farebný vertikálny dotykový panel TFT LCD SVGA s uhlopriečkou 10,4 palca	Pisma	Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov**
Pamäť	Štandardná: 4,0 GB RAM		** Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL - A1. ** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.
Jednotka pevného disku	Štandardne*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB), Voľiteľná: 250 GB, 1 TB * Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.	Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynutitým odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Zrkadlová jednotka pevného disku	Voľiteľné		
Rozhrania na pripojenie	SI-E† Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania	Operačný systém	UFRIL: Windows™7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 alebo novší) PCL: Windows™7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows™7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 alebo novší) PPD: Windows™7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší) Platné k júlu 2019.
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardná: 3 550 listov 250-hárkový viacúčelový zásobník, Zásobník papiera na 1 100 listov x 2, Kazeta na 550 listov x 2 Maximálne: 7 050 listov (s jednotkou zásobníka papiera - E1 alebo zásobníkom POD Deck Lite - C1)	ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA	
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m2)	250 listov (s kopírovaním zásobníkom - R2) Maximálne: 3 500 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AC1 alebo dokončovačom na brožúry - AC1)	Rýchlosť kopírovania (čiernobiely/farebné)	iR-ADV DX C7780i: Až 80/70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 40/35 str./min (A3), až 56/49 str./min (A4R)
Možnosti záverečných úprav	S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrptová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, vkladanie dokumentov, skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, skladanie do tvaru C		iR-ADV DX C7770i: Až 70/65 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 35/32 str./min (A3), až 49/46 str./min (A4R)
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, pauzovací, kancelársky, priehľadná fólia, šitky, dierovaný, hlavičkový papier, záložkový, obálka Zásobník papiera (pravý/ľavý): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, pauzovací, kancelársky, priehľadná fólia, dierovaný, hlavičkový, záložkový*, obálka** Kazety na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadná fólia, dierovaný, hlavičkový, záložkový*, obálka** * Vyžaduje sa príslušenstvo na podávanie záložky - F1 ** Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok - F1	Čas do výstupu prvej kópie (A4) (čb./fareb.)	iR-ADV DX C7765i: Až 65/60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32/30 str./min (A3), až 46/42 str./min (A4R)
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 90,0 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm Zásobníky papiera (pravý, ľavý): Štandardná veľkosť: A4, B5 Kazety na papier (horná/dolná): Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm	Rozlíšenie kopírovania (dpi)	* A5/A6R (jednostranne) iR-ADV DX C7780i: pribl. 4,4/5,4 sekúnd alebo menej iR-ADV DX C7770i: pribl. 4,8/5,9 sekundy alebo menej iR-ADV DX C7765i: pribl. 4,8/5,9 sekundy alebo menej 600 x 600 Až 9 999 kópií Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie Z režimu spánku: 30 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 30 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)	Hustota kopírovania	Variabilné približenie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Rozmery (Š x H x V)	689 x 937 x 1 185 mm	Zväčšenie	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópia
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 2 026 x 1 524 mm (otvorené predné dverka + otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + tlmíaca prechodová jednotka - M1 + dokončovač na brožúry - AC1/vysunutý rozširujúci zásobník a otočný zásobník) Plná konfigurácia: 2 621 x 1 524 mm (so zásobníkom POD Deck Lite - C1 + tlmíaca prechodová jednotka - M1 + jednotka na vkladanie dokumentov - Q1 + dokončovač na brožúry - AC1/vysunutý rozširujúci zásobník)	Funkcie kopírovania	
Hmotnosť	Pribl. 255 kg (vrátane tonera)	ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE		Typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zistovania podania viacerých listov z podávača.
Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	iR-ADV DX C7780i: Až 80/70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 40/35 str./min (A3), až 56/49 str./min (A4R) iR-ADV DX C7770i: Až 70/65 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 35/32 str./min (A3), až 49/46 str./min (A4R) iR-ADV DX C7765i: Až 65/60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32/30 str./min (A3), až 46/42 str./min (A4R) * A5/A6R (jednostranne)	Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)	Až 200 listov
Rozlíšenie tlače (dpi)	2 400 x 2 400	Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 (čiernobiely, farebné) Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 (čiernobiely, farebné) * Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m2.
Jazyky popisu obrázkov	Štandard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Podporované formáty médií	Platná: max. skenovacia veľkosť až do 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF, JPEG a XPS	Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiely/farebné; A4)	Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie), Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2 000)/miestne (1 600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (s obmedzenou farebnosťou, kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópii, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených línií	2
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R**, B4, B5*, B5R** Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ** Odosiela sa ako A4 ** Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sequenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielaťa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sequenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkov doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB.)
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prístup do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynutitým odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW®), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinkov doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle™), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielať údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielať e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielať z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ** Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie dialkoveho používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (TBD)

Správa zariadení a audit

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

Spotreba energie

Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	Toner C-EXV 52 BK/C/M/Y
Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 5 %)	Toner C-EXV 52 BK: 82 000 strán Toner C-EXV 52 C/M/Y: 66 500 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express
Nástroje na správu na diaľku	Konzola na správu iW eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu Network ScanGear
Softvér na skenovanie	Konfiguračný nástroj ovládača Canon NetSpot Device Installer
Nástroje na optimalizáciu	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Platforma	Kofax Power PDF (voliteľné)
Správa dokumentov	

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY (INTEGROVANÉ)

Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Názov	imagePASS-N2 V1.1 (integrované)
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jazyky popisu strany	Adobe PS3, PCL6
Pamäť	4 GB (1 x 4 GB)
Jednotka pevného disku	500 GB SATA
Rýchlosť procesora	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Systém	FS350
Písma	PS: 138 písem PCL: 113 písem
Podporované operačné systémy	Systém Windows® 7 64-bitová verzia/Windows 8.1 64-bitová verzia/Windows 10 64-bitová verzia/Windows Server 2008 R2 iba 64-bitová verzia/Windows Server 2012 iba 64-bitová verzia (podporuje iba ovládač tlačiarne)/Windows Server 2012 R2 iba 64-bitová verzia/Windows Server 2016 R2 iba 64-bitová verzia/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Rozhranie	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (vzadu), USB 2.0 x 4 (vzadu)
Sieťové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direct Print (Priama tlač)	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (voliteľné)
Funkcia VDP	FreeForm v1, v2.1
Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery	Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery/priečinky Hot Folders a virtuálne tlačiarne Fiery

heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

Teplota: 10 – 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
iR-ADV DX C7700: 220 až 240 V 50/60 Hz 11 A
iR-ADV DX C7700/C7765: 220 až 240 V 50/60 Hz 10 A

Maximálna: pribl. iR-ADV DX C7700: 2 500 W, iR-ADV DX C7700/C7765: 2 000 W
Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 1 319 W**
Pohotovostný režim: pribl. 119,6 W**
Režim spánku: pribl. 0,9 W**

** Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
** 0,9 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.

Typická spotreba energie (TEC):
iR-ADV DX C7700: (BW): 1,35 kWh
iR-ADV DX C7700: (BW): 1,19 kWh
iR-ADV DX C7765: (BW): 1,14 kWh

Poznámka:
Dohoda medzi EÚ a USA o programe ENERGY STAR vypršala 20. februára 2018. Hoci hodnoty TEC sú uvedené, certifikácia ENERGY STAR v Európe neplatí.

Technické produktové údaje ENERGY STAR pre zobrazovacie zariadenia verzie 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA, m)
Aktívny režim (čiernobiele) (jednostranne)
iR-ADV DX C7700/C7701/C7701/C7765: 5,1 B*, Kv 0,3 B*
* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779,
opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpA, m)
Pozícia okolo stojaceho:
Aktívny režim (čiernobiele/farebné) (jednostranne)

iR-ADV DX C7700: 57 dB*/56 dB*
iR-ADV DX C7701: 56 dB*/56 dB*
iR-ADV DX C7765: 56 dB*/55 dB*
Pohotovostný režim
iR-ADV DX C7700/C7701/C7765: 36 dB*
* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779,
opis podľa normy ISO9296 (2017)

Modrý anjel

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

<p>Možnosti ovládača tlačie na báze Fiery</p> <p>Hardvérová platforma</p> <p>Základný OS</p> <p>Zdroj napájania</p> <p>Maximálna spotreba energie</p> <p>Rozmery (Š x H x V)</p> <p>Hmotnosť</p>	<p>Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose a Compose/webovo aktivovaný balík Productivity Package (zahrňa Fiery JDF)</p> <p>E400</p> <p>Debian, Linux</p> <p>AC 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)</p> <p>47 W</p> <p>285 x 93 x 295 mm</p> <p>Iba jednotka Fiery (s podložkou): 5 kg</p>	<p>Jednotka dierovača typu 4 - A1</p>	<p>(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AC1 alebo dokončovač na brožúry - AC1)</p> <p>Štyri diery</p> <p>Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²</p> <p>Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:</p> <p>Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p>
<p>MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA</p> <p>Jednotka zásobníka na papier - E1</p>	<p>Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)</p> <p>Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hľavičkový</p> <p>Veľkosť papiera: A4, B5</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²</p> <p>Zdroj napájania: z hlavnej jednotky</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 34 kg</p>	<p>Jednotka na vkladanie dokumentov - Q1</p>	<p>(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AC1 alebo dokončovač na brožúry - AC1)</p> <p>Počet zásobníkov: 1</p> <p>Kapacita zásobníka: až 100 listov (80 g/m²)</p> <p>Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, kancelársky, hľavičkový, záložkový</p> <p>Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R</p> <p>Prijateľná hmotnosť papiera: 60 až 256 g/m²</p> <p>Zdroj napájania: 100 - 240 V/50/60 Hz 1,0 A</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 40 kg</p>
<p>POD Deck Lite-C1</p>	<p>Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)</p> <p>Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, pauzovací, kancelársky, priehľadná fólia, štítky, dierovaný, hľavičkový papier, záložkový, obálka*</p> <p>Veľkosť papiera:</p> <p>SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, obálka (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), vlastná veľkosť: 139,7 x 148,0 mm až 330,2 až 487,7 mm</p> <p>Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²</p> <p>Napájací zdroj: 220 - 240 V/1,2 A 50/60 Hz</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 68 kg</p> <p>* Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok G1.</p>	<p>Jednotka na vkladanie/skladanie dokumentov - K1</p>	<p>(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AC1 alebo dokončovač na brožúry - AC1)</p> <p>Počet zásobníkov: 1</p> <p>Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C</p> <p>Pripustné typy papiera:</p> <p>Jednotka na vkladanie: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, kancelársky, hľavičkový, záložkový</p> <p>Skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný</p> <p>Prijateľné veľkosti papiera:</p> <p>Jednotka na vkladanie: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R</p> <p>Skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4</p> <p>Skladanie do tvaru C: A4R</p> <p>Prijateľná hmotnosť papiera:</p> <p>Jednotka na vkladanie: 50 až 256 g/m²</p> <p>Skladanie do tvaru C/skladanie do tvaru Z: 60 až 105 g/m²</p> <p>Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):</p> <p>Vkladanie: až 100 listov</p> <p>Skladanie do tvaru Z*: A3, B4, 30 listov</p> <p>A4R: 10 listov</p> <p>Skladanie do tvaru C: 40 listov</p> <p>* Výstup so skladaním papiera v tvare Z do dokončovača so zošivačkou AC1 alebo dokončovača na brožúry AC1</p> <p>Zdroj napájania: 100 - 240 V/50/60 Hz 1,0 A</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 76 kg</p>
<p>MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*</p> <p>Kopirovací zásobník R2</p>	<p>* Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.</p> <p>Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby.</p> <p>Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m²)</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 420 x 382 x 175 mm</p>	<p>HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO</p> <p>Čítačky kariet</p>	<p>MICARDPLUS FOR ULM</p> <p>Čítačka kariet na kopírovanie F1</p> <p>Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopirovacích kariet - A4</p>
<p>Dokončovač so zošivačkou - AC1 (externý)</p>	<p>Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):</p> <p>Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov</p> <p>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov</p> <p>Obálka: 30 listov</p> <p>Stredný zásobník: rovnaké ako horný zásobník</p> <p>Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov</p> <p>SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov</p> <p>A6R: 250 listov</p> <p>Obálka: Monarch: 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov</p> <p>Hmotnosť papiera:</p> <p>Horný zásobník: 52 až 256 g/m²</p> <p>Stredný zásobník: rovnaké ako horný zásobník</p> <p>Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²</p> <p>Poloha zošívania: roh, dvojité</p> <p>Kapacita zošívania:</p> <p>A4/B5: 65 listov (52 až 90 g/m²)</p> <p>A3/A4R/B4: 40 listov (52 až 90 g/m²)</p> <p>Ekologické zošívanie:</p> <p>A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m²)</p> <p>4 listy (65 až 81,4 g/m²)</p> <p>3 listy (82 až 105 g/m²)</p> <p>Zošívania na požiadanie: 65 listov (52 až 90 g/m²)</p> <p>Napájanie: z hlavnej jednotky</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 656 x 623 x 1 195 mm</p> <p>(ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 36 kg</p>	<p>Čítačky kariet</p> <p>Iné</p>	<p>Úžitkový zásobník - B1</p> <p>Kryt tlačiarne - H2</p> <p>Príslušenstvo na podávanie záložky - F1</p> <p>Vertikálny ovládací panel - J1</p> <p>Numerická klávesnica - A1</p> <p>Dokončovačia súprava so striasacou A1</p> <p>Podávač na obálky - F1</p> <p>Podávač na obálky - G1</p>
<p>Dokončovač na brožúry - AC1 (externý)</p>	<p>(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - AC1.)</p> <p>Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4</p> <p>Vlastná veľkosť (195,0 x 270,0 mm až 304,8 x 457,2 mm)</p> <p>Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: až 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 titulnej strany až do 256 g/m²)</p> <p>Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m²)</p> <p>Napájanie: z hlavnej jednotky</p> <p>Rozmery (Š x H x V): 656 x 623 x 1 195 mm</p> <p>(ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník)</p> <p>Hmotnosť: pribl. 60 kg</p>	<p>MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA</p> <p>Zabezpečenie údajov</p>	<p>Súprava na zrkadlenie jednotiek pevných diskov-J1</p> <p>2,5-palcový/250 GB pevný disk - N1</p> <p>2,5-palcový/1 TB pevný disk - P1</p>
<p>Jednotka dierovača typu 2/4 - A1</p>	<p>(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AC1 alebo dokončovač na brožúry - AC1)</p> <p>Dve alebo štyri diery</p> <p>Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²</p> <p>Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:</p> <p>Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>Štyri diery: A3, A4</p> <p>Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ</p> <p>Príslušenstvo pre tlač</p> <p>Tlač čiarových kódov</p> <p>Ovládač na báze EFI-Fiery</p> <p>Možnosti ovládača na báze Efi-Fiery</p> <p>Systémové príslušenstvo</p> <p>Príslušenstvo na faxovanie</p>	<p>Súprava medzinárodných písiem PCL A1</p> <p>Súprava na tlač čiarových kódov D1</p> <p>imagePASS-N2 V1.1</p> <p>Fiery Impose</p> <p>Fiery Compose</p> <p>Fiery Impose and Compose</p> <p>Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1</p> <p>Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE</p> <p>Súprava sériového rozhrania - K3</p> <p>Súprava NFC - E1</p> <p>Faxová karta Super G3 - AS1</p> <p>Dvojímľková faxová karta Super G3 - AS1</p> <p>Súprava vzdialeného faxu-A1</p> <p>Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1</p>
		<p>ĎALŠIE MOŽNOSTI</p> <p>Príslušenstvo pre prístup</p> <p>Zásobník na zošívanie</p>	<p>Rukoväť na prístup k ADF A1</p> <p>Súprava hlasového navádzania - G1</p> <p>Súprava hlasovej obsluhy - D1</p> <p>Zošívanie - P1</p> <p>Zošívanie - P</p> <p>Zásobník na zošívanie - X1</p> <p>Zásobník na zošívanie - Y1</p>

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020