

# imageRUNNER ADVANCE DX 4800 Serisi

## VERİMLİ VE YÜKSEK KALİTEDE BELGE İŞLEME İÇİN AKILLI VE SİYAH-BEYAZ A3 ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLAR

### TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



**KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AE1**

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 3 yaprağa kadar zımbasız sırt katlama kapasitesi (A3/A4R)
- 8 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 50 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Opsiyonel 2/4 ve 4 delikli dahili delgeci destekler - 2/4 DELİKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1 VE 4 DELİKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1



**ZIMBA SONLANDIRICI-AE1**

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 8 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 50 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Opsiyonel 2/4 ve 4 delikli dahili delgeci destekler - 2/4 DELİKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1 VE 4 DELİKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1



**DAHİLİ 2 YÖNLÜ TEPSİ-M1**

- Fotokopileri, baskıları ve faksları ayırır.
- İkinci bir dahili çıkış tepsi ekler.



**DAHİLİ SONLANDIRICI-L1**

- 2 tepsi, 545 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>) köşeden ve çift zımbalama
- 8 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Eco zımbayı ve 40 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.



**ANTİMİKROBİYAL FİLM (OPSİYONEL)**

- Yüksek kaliteli film, koronavirüse ve daha uzun cihaz ömrü için zararlı bakterilere karşı koruma sağlar.
- Çeşitli boyutlardaki yapraklar, cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanmıştır.



**DÜZ YATAK KAPAĞI TÜRÜ Y3**

- Tek belge tarama



**DADF - BA1**

- Çoklu belge tarama
- 100 yapraklık çift taraflı otomatik belge besleyici
- Dakikada 70 görüntüye (1 taraflı, 300 dpi) ve 35 görüntüye kadar tarar (2 taraflı, 300 dpi)



**TEK GEÇİŞLİ DADF - C1**

- Çoklu belge tarama
- 200 yapraklık çift taraflı otomatik belge besleyici
- Dakikada 135 görüntüye (1 taraflı, 300 dpi) ve 270 görüntüye (2 taraflı, 300 dpi) kadar tarar.



**IR-ADV DX 4845i / 4835i / 4825i**



**UNIFLOW ONLINE**

- Belge Çıktısı ve Yakalama Yönetimi için Cihaz Tabanlı Bulut Aboneliği



**YARDIMCI TEPSİ-B1**



**FOTOKOPİ TEPSİSİ - T2**



**KASET BESLEME ÜNİTESİ-AW1**

- A3'e kadar destekler.
- Orta ağırlığı 52 - 256 g/m<sup>2</sup>
- 2 x 550 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)



**YÜKSEK KAPASİTELİ KASET BESLEME ÜNİTESİ E1**

- A4'ü destekler
- Orta ağırlığı 52 - 256 g/m<sup>2</sup>
- 2.450 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)



**DÜZ ALTLIK TÜRÜ-S3**

- Cihazı yükseltir, ek medya kaynağı gerekmez.



**HIZLI ZIMBA-B1 (OPSİYONEL)**

- Kapasite: 2 ila 50 yaprak (90 g/m<sup>2</sup>)
- P1 Kartuş - 5.000 doldurma başına zimba

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimci ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

**Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak IR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.**

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4800 Serisi

## ANA ÜNİTE

### Makine türü

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

### Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

### İşlemci

1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

### Kontrol Paneli

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

### Bellek

Standart: RAM 3,5 GB  
Ana CPU Tarafı: 2 GB  
Görüntü İşleme CPU'su Tarafı: 1 GB + 0,5 GB  
(görüntü işleme için ayrılmıştır)

### Depolama

Standart: (SSD) 256 GB  
Opsiyonel: (SSD) 1 TB

### Arayüz Bağlantısı

AĞ  
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opsiyonel: Bluetooth Düşük Enerji DİĞERLERİ  
Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1,  
USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;  
Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

### Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 1.200 yaprak  
100 yaprak: Çok amaçlı tepsi x 1  
550 yaprak: Standart Kaset x 2  
Maksimum: 3.650 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-E1 ile)

### Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 250 yaprak  
Maksimum: 3.450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 ve Fotokopi Tepsisi-T2 ile)

### Sonlandırma Özellikleri

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama  
\* Sonlandırma özellikleri, bağlı olan özelliklere göre değişir.

### Desteklenen Medya Tipleri

Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Ağır\*, Geri Dönüştürülmüş, Kaplamalı\*, Renkli, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf  
\* Kaplamalı (257-300 g/m2) ve Ağır (257-300 g/m2) kağıt için SRA3 desteklenmez.  
Üst Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf  
Alt Kaset: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf\*  
\* Zarf Besleyici Eklenmesi A (standart) gereklidir.

### Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:  
Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Serbest boyut 100,0 x 148,0 mm ila 304,8 x 457,2 mm  
Zarflar: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Üst Kaset:  
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm  
Zarflar: ISO-C5  
Alt Kaset:  
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Zarflar\*: COM10 No.10, Monarch, DL  
\* Zarf Eklenmesi A (standart) gereklidir.

### Desteklenen Medya Ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2\*  
\* Kaplamalı (257-300 g/m2) ve Ağır (257-300 g/m2) kağıt için SRA3 desteklenmez. Medya Ayarlar Kiti-A1 ile desteklenen kağıt ağırlığı: 60-300 g/m2  
Üst/Alt Kaset: 52 - 256 g/m2  
Çift taraflı: 52 - 220 g/m2

### İsınma Süresi (Hızlı başlatma modu: Açık)

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az\*  
\* Cihazın ilk açılışından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre.  
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az  
İlk Açılma: 10 saniye veya daha az\*  
\* Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

### Boyutlar (G x D x Y)

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: 565 x 692 x 788 mm  
Tek Geçişli DADF-C1 ile: 565 x 722 x 897 mm  
DADF-BA1 ile: 565 x 719 x 891 mm

### Kurulum Alanı (G x D)

Temel:  
978 x 1119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 ile + Sağ kapak ve Çok amaçlı tepsi açık + Kağıt kaseti açık)  
978 x 1116 mm (DADF-BA1 ile + Sağ kapak ve Çok amaçlı tepsi açık + Kağıt kaseti açık)

Tam Konfigurasyon:  
1.651 x 1119 mm (Tek Geçişli DADF-C1 + Zimba Sonlandırıcı-AE1/Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T2 açık + kağıt kaseti açık)  
1.651 x 1116 mm (DADF-BA1 + Zimba Sonlandırıcı-AE1/Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 + Fotokopi Tepsisi-T2 açık + kağıt kaseti açık)

### Ağırlık\*

\*toner dahil

Düz Yatak Kapağı-Y3 ile: Yaklaşık 61 kg  
DADF-BA1 ile: Yaklaşık 68 kg  
Tek Geçişli DADF-C1 ile: Yaklaşık 74 kg

## BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Baskı Hızı (Siyah-Beyaz)

iR-ADV DX 4845i:  
Tek taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R)  
iR-ADV DX 4835i:  
Tek taraflı: Dakikada 35 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 17 sayfaya kadar (A3), Dakikada 23 sayfaya kadar (A4R)  
iR-ADV DX 4825i:  
Tek taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

### Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1200 x 600,  
1200 x 1200 (yarı hız)

### Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFRII, PCL6  
Opsiyonel: Adobe® PostScript®3™

### Doğrudan Baskı (RUI)

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

### Mobil ve bulut uygulamalarından yazdırma

AirPrint, Mopria, Microsoft Evrensel Yazdırma, Canon PRINT Business uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel)  
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.  
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

### İS Standart Yazdırma

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS

### Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman  
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri\*2

\* Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.  
\*\* Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

### Baskı Özellikleri

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

### İşletim Sistemi

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022  
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
Ocak 2022'den itibaren

## FOTOKOPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### Fotokopi Hızı

iR-ADV DX 4845i:  
1 taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R)  
iR-ADV DX 4835i:  
1 taraflı: Dakikada 35 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 17 sayfaya kadar (A3), Dakikada 23 sayfaya kadar (A4R)  
iR-ADV DX 4825i:  
1 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

### İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

iR-ADV DX 4845i: Yaklaşık 4,6 saniye veya daha az  
iR-ADV DX 4835i: Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az  
iR-ADV DX 4825i: Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az

### Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

### Çoklu Fotokopi

9.999 fotokopiye kadar

### Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

### Büyütme

Değişken züm: %25 - %400 (%1lik Artışlarla)  
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

### Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitapın İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Çilt Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yanıtsız Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atama, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

## TARAMA ÖZELLİKLERİ

### Tür

Standart: Renkli Düz Yatak  
Opsiyonel: Düz Yatak Kapağı-Y3, Tek Geçişli DADF-C1\* veya DADF-BA1 (2 taraflı + 2 taraflı (DADF ile otomatik))  
\*Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama özelliği desteklenir.  
DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

### Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)

Tek Geçişli DADF-C1: Maks. 200 Yaprak  
DADF-BA1: Maks. 100 Yaprak

### Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere  
Belge Besleyici medya ağırlığı:

Tek Geçişli DADF-C1:  
1 taraflı tarama: 39 - 220 g/m2  
2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2

\*A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir.

DADF-BA1:  
1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)  
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)

### Desteklenen medya boyutları

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm  
Tek Geçişli DADF-C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Özel boyut: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm  
DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

### Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

Tek Geçişli DADF-C1:  
1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi)  
2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)  
DADF-BA1:  
1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)  
2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

### Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600  
Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600  
Faks için Tarama: 600 x 600

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4800 Serisi

<b>Tarama Çekme Teknik Özellikleri</b>	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWIN hem de WIA Destekli İşletim Sistemi: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Kasım 2021'den itibaren	<b>Ağ Güvenliği</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği (Wi-Fi), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişesi)
<b>Tarama Yöntemi</b>	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - Opsiyonel)	<b>Cihaz Güvenliği</b>	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama)], SSD Kilidi], Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, McAfee Embedded Control ile Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), HCD-PP Ortak Kriter Sertifikası (onay bekliyor)
<b>GÖNDERME ÖZELLİKLERİ</b>		<b>Cihaz Yönetimi ve Denetleme</b>	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı
<b>Hedef</b>	Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks	<b>ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	
<b>Adres Defteri</b>	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)	<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık: 10 - 30 °C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
<b>Gönderme çözünürlüğü (dpi)</b>	Gönderme: 600 x 600'e kadar Alma: 600 x 600'e kadar	<b>Güç Kaynağı</b>	220-240 V 50/60 Hz 5 A
<b>İletişim protokolü</b>	FTP: (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İFax: SMTP (gönderme), POP3 (alma)	<b>Güç Tüketimi</b>	Maksimum: Yaklaşık 1500 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 666 W <sup>*1</sup> Beklemede: Yaklaşık 45,5 W <sup>*1</sup> Uyku Modu: Yaklaşık 0,8 W <sup>*2</sup> * Referans değer: Tek ünite ölçümü <sup>*1</sup> Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uykulu modu her durumda kullanılamaz. <sup>*2</sup> Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): iR-ADV DX 4845i: 0,50 kW/sa iR-ADV DX 4835i: 0,39 kW/sa iR-ADV DX 4825i: 0,26 kW/sa *ABD Energy Star 3.0 uyarınca
<b>Dosya Formatı</b>	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Gürültü düzeyleri</b>	<b>Ses Gücü Seviyesi (LWA<sub>m</sub>)</b> Aktif (Siyah-Beyaz) (1 tarafı) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçümü, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017). <b>Ses Basıncı (LpA<sub>m</sub>)</b> Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz) (1 Tarafı/2 Tarafı): iR-ADV DX 4845i: 51 dB/49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB/48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB/47 dB * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçümü, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017).
<b>Evrensel Gönderme Özellikleri</b>	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Özileme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinalleri Atlama	<b>Standartlar</b>	Blue Angel
<b>FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
<b>Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı</b>	1	<b>Toner Kartuşları</b>	C-EXV 62 Siyah Toner
<b>Modem Hızı</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)</b>	C-EXV 62 Toner BK: 42.000 sayfa
<b>Sıkıştırma Yöntemi</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ</b>	
<b>Çözünürlük (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)	<b>İzleme ve Raporlama</b>	Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online Express* *Daha fazla bilgi için lütfen suraya başvurun: <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Gönderme ve Alma Boyutu</b>	Gönderme: A3, A4, A4R, A5 <sup>*1</sup> , A5R <sup>*1</sup> , B4, B5 <sup>*2</sup> , B5R <sup>*1</sup> Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>*1</sup> A4 olarak gönderilir. <sup>*2</sup> B4 kısa olarak gönderilir.	<b>Uzaktan Yönetim Araçları</b>	iWEMC eMaintenance İçerik Teslim Sistemi
<b>FAKS belleği</b>	30.000 sayfaya kadar (2.000 is)	<b>Tarama yazılımı</b>	Renkli Ağ ScanGear 2
<b>Hızlı arama</b>	Maks. 200	<b>Optimizasyon araçları</b>	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
<b>Grup aramaları/hedefler</b>	Maks. 199 arama	<b>Platform</b>	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
<b>Sıralı yayın</b>	Maks. 256 adres	<b>Belge Yayınlama</b>	Kofax Power PDF Advanced (Opsiyonel)
<b>Bellek yedeklemesi</b>	Evet	<b>KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ</b>	
<b>Faks Özellikleri</b>	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Özileme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa	<b>KASET BESLEME ÜNİTESİ-AW1</b>	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1.100 yaprak) (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyî Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Güç Kaynağı: Ana Üniteden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg
<b>DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi E1</b>	Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyî Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Güç Kaynağı: Ana Üniteden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm Ağırlık: Yaklaşık 28,0 kg
<b>Kutu (Numara destekli)</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa (2.000 is) Depolama Kapasitesi		
<b>Gelişmiş Alan</b>	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayar: Windows* 8/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Gelişmiş Alan mevcut disk alanı</b>	Standart: 16 GB (Seçenekli: Maks. 480 GB)		
<b>Gelişmiş Alan Özellikleri</b>	Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Özileme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Gerî Yükleme		
<b>GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>			
<b>Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*), Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) *Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarını inceleyin. Etkinleştirme gerektirir.		
<b>Belge Güvenliği</b>	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı**), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarımı başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/ Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) <sup>*1</sup> uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.		

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4800 Serisi

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ\*

### Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1

\*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile)  
Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 yaprak  
Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maks. 220 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm  
Ağırlık: 0,7 kg

### Fotokopi Tepsisi-T2

Kapasite (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 yaprak  
A3, A4R, B4: 65 yaprak  
Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsi açıkken)  
Ağırlık: 0,5 kg

### Dahili Sonlandırıcı-L1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak  
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak  
A6R: 30 yaprak  
Zarf: 10 yaprak  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimba Kapasitesi:  
A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco Zimba:  
A3, A4, B4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 yaprak (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 727 x 525 x 225 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg

### Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1

(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.)  
İki veya Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delikli A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Dört delikli A3, A4

### Dahili 4 Delikli Delgeç-D1

(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.)  
Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:  
Dört delikli: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Zimba Sonlandırıcı-AE1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup> kağıt ile):  
Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak  
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 yaprak  
A6R: 250 yaprak  
Zarf: Monarch 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5:  
100 yaprak  
Kağıt Ağırlığı:  
Üst Tepsi: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Alt Tepsi: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimbalama Kapasitesi: A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco Zimba:  
A3, A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 yaprak (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1021 mm  
(uzatma tepsi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 30,0 kg

### Kitapçık Sonlandırıcı-AE1

(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AE1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)  
Sirt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4  
Sirt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set  
(52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>) (256 g/m<sup>2</sup>'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)  
Zimbatsız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Güc kaynağı: Ana birimden  
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1021 mm  
(uzatma tepsi açıkken)  
Ağırlık: Yaklaşık 53,0 kg

### 2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)  
İki veya Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:  
İki delikli: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Dört delikli A3, A4

### 4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AE1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AE1 gerektirir.)  
Dört Delik  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:  
Dört delikli: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## DONANIM AKSESUARLARI

### Kart Okuyucular

Fotokopi Kart Okuyucu-F1  
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7  
Sayısal Tuş Takımı-A1 için IC Kart Okuyucu Kutusu

### DİĞERLERİ

Tek Geçişli DADF-B1  
DADF-B1A1  
Düz Yatak Kapağı-Y3  
Yardımcı Tepsi-B1  
Sayısal Tuş Takımı-A2  
Hızlı Zimba-B1 (opsiyonel)  
Medya Ayarlama Kiti-A1

## GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

### Veri Güvenliği

250 GB SSD-A1 (Hafıza Yansıtma Kiti-A1 ile kullanım)  
1 TB SSD-A1  
Hafıza Yansıtma Seti-A1

## SİSTEM VE KONTROLÖR SEÇENEKLERİ

### Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1  
PS Yazıcı Seti-BG1  
Barkod Baskı Seti-D1

### Sistem Aksesuarları

Fotokopi Denetim Arayüzü Seti-A1  
Seri Arayüz Seti-K3  
Bluetooth LE için Bağlantı Seti-A3

### Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-BH1  
Uzaktan Faks Seti-A1  
IP FAKS Genişletme Seti-B1

## DİĞER SEÇENEKLER

### Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1  
Sesli Kılavuz Seti-G1  
Sesli Kullanım Seti-D1

### Zimba Kartuşları

Zimba Kartuşu-Y1 (2 x 2.000 adet)\*  
\*Yalnızca Kitapçık Sonlandırıcı için  
Zimba-P1 (2 x 5.000 adet)

### Cihaz Koruması

Antimikrobiyal Film\* - Cihazların en yaygın temas noktalarını uygun olarak tasarlanan Çeşitli Boyutlardaki Yapraklar.  
\*Bir Hizmet mühendisinin uygulaması tavsiye edilir.

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Türkçe versiyon

© Canon Europa N.V., 2022