

imageRUNNER
2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i,
2545/i.

Compactas e
produtivas para
grupos de trabalho.
you can

Seja mais produtivo e reduza custos com a série compacta imageRUNNER 2500. Ideal para pequenos e médios grupos de trabalho dinâmicos, esta gama versátil oferece diariamente impressão, cópia, digitalização a cores e envio avançado directo para email e pasta de rede. Com uma variedade de velocidades até 45ppm, resposta excelente e eficiência energética, estes equipamentos irão poupar tempo, dinheiro e energia.

Uma gama de velocidades de
20 a 45ppm / cpm, A3 preto e branco

Até 2.300 folhas de capacidade de papel

Envio directo para email e pasta de rede

Ecrã táctil de 5,7 polegadas / 14,47cm

Eficiência energética líder na classe

Desenho compacto



Produtividade e eficiência.

- Ecrã táctil fácil de utilizar, poupa tempo e permite aos utilizadores produzirem mais
- Impressão diária rápida a preto e branco até 45ppm para satisfazer as exigências de pequenos e médios grupos de trabalho dinâmicos
- Resposta imediata – recuperação rápida do modo de descanso e 3,9 segundos para a primeira cópia*
- Envio a cores para pasta de rede ou email numa variedade de formatos**.
- Poupa tempo devido à resolução automática de endereços de email
- Menos interrupções com uma capacidade de papel até 2.300 folhas
- Digitalizar directamente para dispositivo de memória USB**

Design compacto.

- Desenhada para ocupar pouco espaço
- Finalizador interior opcional de agrafes e separador

Ambiente.

- Eficiência energética excepcional – apenas 1,5 watts de consumo de energia em modo de descanso, poupa energia e custos
- Poupar papel – impressão em frente-e-verso automático

Controlo de custos.

- Baixo custo de utilização
- Produtividade melhorada e eficiência energética líder da sua classe maximiza o valor
- Gestão de ID de Departamentos ajuda a monitorizar e controlar os custos de impressão

Conectividade e gestão.

- Interface de rede com Interface de Utilizador Remoto como standard
- Suporte PCL** e emulação PostScript Nível 3 opcional
- Getão e monitorização remota com a Consola de Gestão iW (iWMC)
- Compatível com a ferramenta e-Maintenance da Canon – diagnósticos remotos, leituras automatizadas e capacidade de monitorização de consumíveis

* imageRUNNER 2535/i, 2545/modelos i

** Standard em modelos i, opcional em modelos não i

imageRUNNER

Canon

Especificações: Série imageRUNNER 2500

<p>Tipo Tamanho Máximo de Original Tamanhos de Cópia</p> <p>Resolução</p>	<p>Desktop ou de Chão (Combinação Leitor-Impressora)</p> <p>Cassete 1, 3, 4 A3 A3, A4, A4R, A5R Tamanho personalizado: 139,7 x 297mm x 182 a 432mm</p> <p>Cassete 2 A3, A4, A4R, A5R, Envelope (com Ligação de Alimentador de Envelopes-D1 opcional) Bypass Empilhador A3, A4, A4R, A5R, Envelopes</p> <p>Tamanho Personalizado 99 a 297mm x 148 a 432mm</p> <p>Leitura 600dpi x 600dpi</p> <p>Cópia 600dpi x 600dpi</p> <p>Impressão 600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (apenas UFRIL-IT)</p> <p>Número de Tons 256 Gradações</p>
<p>VELOCIDADE DE CÓPIA/IMPRESSÃO</p> <p>A4</p> <p>A3</p> <p>Ampliação Tempo para Primeira Cópia</p> <p>Tempo de Aquecimento Cópias/Impressões Múltiplas Frente-e-verso</p>	<p>imageRUNNER 2545i / 2545: 45ppm (PB) imageRUNNER 2535i / 2535: 35ppm (PB) imageRUNNER 2530i / 2530: 30ppm (PB) imageRUNNER 2525i / 2525: 25ppm (PB) imageRUNNER 2520i / 2520: 20ppm (PB)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545: 22ppm (PB) imageRUNNER 2535i / 2535: 22ppm (PB) imageRUNNER 2530i / 2530: 15ppm (PB) imageRUNNER 2525i / 2525: 15ppm (PB) imageRUNNER 2520i / 2520: 15ppm (PB)</p> <p>Zoom 25-400%; Fixo: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>Preto e Branco 3,9 seg (modelo 45 / 35ppm), 5,4 seg (modelo 30 / 25ppm), 6,4 seg (modelo 20ppm) 30 segundos</p> <p>Frente-e-verso 1 a 999 folhas Standard</p>
<p>Gramagem de Papel</p> <p>Capacidade de Papel</p> <p>CPU Memória</p> <p>Unidade de Disco Rígido Interface</p> <p>Fonte de Alimentação</p> <p>Consumo Máx. de Energia</p> <p>Dimensões (L x P x A)</p> <p>Peso</p>	<p>Cassete 64 a 90g/m²; Bypass Empilhamento: 64 a 128g/m²; Frente-e-verso: 64 a 80g/m²</p> <p>Cassete 1 550 folhas (80g/m²), (250 folhas para imageRUNNER 2520i / 2520)</p> <p>Cassete 2 550 folhas para imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545/i 50 envelopes (com Ligação de Alimentador de Envelopes-D1 opcional)</p> <p>Bypass Empilhador Opcional 100 folhas (A4, A4R, A5: 80g/m²), 50 folhas (A3: 80g/m²) 550 folhas x 2 cassetes (80g/m²) 550 folhas x 1 cassete para imageRUNNER 2520 / 2520i apenas</p> <p>Deck de Papel Nenhum</p> <p>Capacidade Total 2.300 folhas, (2.000 folhas para imageRUNNER 2520i / 2520) Processador Personalizado Canon, 400MHz</p> <p>512MB (imageRUNNER 2500 modelos i), 256MB (imageRUNNER 2500 modelos não i)</p> <p>Nenhum</p> <p>Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host I / F 2.0 x 1 porta, USB Device 1.0 x 1 porta</p> <p>220-240V AC, 50/60Hz, 4.2A (modelo 45/35ppm), 220-240V AC, 50/60Hz, 3.3A (modelo 30/25/20ppm)</p> <p>1,827kW (modelo 45/35ppm), 1,345kW (30/25ppm), 1,542kW (modelo 20ppm)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 680 x 806mm (com cobertura), 565 x 689 x 907mm (com DADF)</p> <p>imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 680 x 806mm (com cobertura), 565 x 689 x 896mm (com DADF)</p> <p>imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 681mm (com cobertura), 565 x 689 x 771mm (com DADF)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2535i: Aprox. 78,4kg, imageRUNNER 2545 / 2535: Aprox. 70,5kg, imageRUNNER 2530i / 2525i: Aprox. 77,5kg, imageRUNNER 2530 / 2525: Aprox. 68,0kg, imageRUNNER 2520i: Aprox. 56,0kg, imageRUNNER 2520: Aprox. 50,5kg</p>
<p>ESPECIFICAÇÃO DE IMPRESSÃO</p> <p>PDL</p> <p>Resolução Memória</p> <p>Disco Rígido CPU Fontes SO suportado</p> <p>Interface Protocolo de Rede Digitalização Pull</p>	<p>UFRIL-IT, PCL5e/6 (standard em modelos i, opcional em modelos não i), Emulação de PostScript nível 3 (opcional)</p> <p>600 x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (apenas UFRIL-IT)</p> <p>512MB (imageRUNNER 2500 modelos i), 256MB (imageRUNNER 2500 modelos não i)</p> <p>Nenhum</p> <p>Processador Personalizado Canon, 400MHz</p> <p>Fontes PS: Roman 136, Fontes PCL: Roman 93</p> <p>PCL: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7</p> <p>Emulação PostScript nível 3: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ou superior)</p> <p>UFRIL-IT: Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ou superior), Linux</p> <p>Mac-PPD: Mac OS X 10.4 ou superior</p> <p>Ethernet (100Base-TX/10Base-T)</p> <p>TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, suporte IPv4/IPv6</p> <p>Driver TWAIN de Rede (75 / 100 / 150 / 200 / 300dpi 8bit cores / 75-600dpi 1bit Preto e Branco)</p>
<p>ESPECIFICAÇÃO DE ENVIO/ KIT ENVIO CLR-Y1 (standard em modelos i, opcional em modelos não i)</p> <p>Velocidade de Digitalização (A4, 300dpi, PB/Cor)</p> <p>Resolução de Digitalização</p> <p>Destinos</p> <p>Livro de Endereços Formato de Ficheiros</p>	<p>45/34ipm (modelo 45/35ppm), 25/13ipm (modelo 30/25/20ppm)</p> <p>PB 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi</p> <p>100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi</p> <p>E-Mail / Internet FAX (SMTP), PC / Server (SMB, FTP), iWDM canetas de memória USB</p> <p>Local (Máx. 500)</p> <p>TIFF, JPEG, PDF, PDF de alta compressão, PDF pesquisável (opcional com PDF pesquisável-C1)</p>

<p>DADF-AA1 para imageRUNNER 2545/2535</p> <p>Tamanho de Papel Gramagem de Papel</p> <p>Número Máx. de Originais Digitalização de Documentos Velocidade (máx.)</p> <p>Dimensões (L x P x A) Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Original de um só lado: 42 a 128g/m², Original frente-e-verso: 50 a 128g/m²</p> <p>100 folhas (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 50 folhas (A3: 80g/m²)</p> <p>Copiar Digitalizar 45ipm (A4, 600 x 600dpi: PB) 45 / 34ipm (A4, 600 x 600dpi: PB / 300 x 300dpi: Cores) 565 x 540 x 137mm Aprox. 7,9kg</p>
<p>DADF-AB1 para imageRUNNER 2530/2525/2520</p> <p>Tamanho de Papel Gramagem de Papel</p> <p>Número Máx. de Originais Digitalização de Documentos Velocidade (máx.)</p> <p>Dimensões (L x P x A) Peso</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Original de um só lado: 37 a 128g/m², Original frente-e-verso: 50 a 128g/m²</p> <p>50 folhas (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 25 folhas (A3: 80g/m²)</p> <p>Copiar Digitalizar 25ipm (A4, 600 x 600dpi: PB) 25 / 13ipm (A4, 600 x 600dpi: PB / 300 x 300dpi: Cores) 565 x 544 x 126mm Aprox. 7,0kg</p>
<p>UNIDADE DE CASSETE-W1 para imageRUNNER 2520/i</p> <p>Tipo Tamanho Personalizado Gramagem de Papel Capacidade de Papel Dimensões (L x P x A) Peso</p>	<p>Gavetas ajustáveis carregadas pela frente</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139,7 x 297mm x 182 a 432mm</p> <p>64 a 90g/m²</p> <p>550 folhas (80g/m²) x 1 cassete</p> <p>565 x 680 x 97mm</p> <p>Aprox. 12,8kg</p>
<p>CST. UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO-AE1 para todos os modelos</p> <p>Tipo Tamanho Personalizado Gramagem de Papel Capacidade de Papel Dimensões (L x P x A) Peso</p>	<p>2 gavetas ajustáveis carregadas pela frente</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139,7 x 297mm x 182 a 432mm</p> <p>64 a 90g/m²</p> <p>550 folhas (80g/m²) x 2 cassetes</p> <p>565 x 680 x 248mm</p> <p>Aprox. 24,0kg</p>
<p>FINALIZADOR INTERNO-B1 para todos os modelos</p> <p>Número de Tabuleiros Capacidade do Tabuleiro Posição de Agrafagem Capacidade de Agrafagem Dimensões (L x P x A) Peso</p>	<p>Um tabuleiro de empilhamento (2º tabuleiro opcional; TABULEIRO FIN, INTERIOR ADICIONAL-B1)</p> <p>A4, A5, A5R: 1.000 folhas (ou 125mm de altura)</p> <p>A3, A4R: 500 folhas (ou 62,5mm de altura)</p> <p>Canto, Dupla</p> <p>A4: 50 folhas x 30 conjuntos; A4R / A3: 30 folhas x 15 conjuntos</p> <p>416 x 554 x 350mm, 703 x 554 x 350mm (com tabuleiro de output expandido)</p> <p>Aprox. 12,5kg</p>
<p>TRABALHO INTERIOR 2 VIAS-G1 para todos os modelos</p> <p>Número de Tabuleiros Capacidade do Tabuleiro Dimensões (L x P x A) Peso</p>	<p>2 tabuleiros de empilhamento</p> <p>A4: 250 folhas, A3: 100 folhas</p> <p>A4: 100 folhas, A3: 50 folhas</p> <p>426 x 413 x 109mm</p> <p>Aprox. 0,6kg</p>
<p>OUTROS ACESSÓRIOS</p>	<p>Cobertura Tipo P: para imageRUNNER 2525/2530 sem DADF</p> <p>Cobertura Tipo Q: para imageRUNNER 2535/2545 sem DADF</p> <p>Cartucho de Tinta de Carimbo-C1</p> <p>Unidade de Carimbo-B</p> <p>Alavanca de Acesso ADF-A1</p> <p>Kit de Impressora PCL-AF1: Suporta impressão PCL5e e PCL6 para modelos não i</p> <p>Kit de Impressora PS-AF1: Suporta impressão com emulação PostScript nível 3</p> <p>Kit de Impressão de Código de Barras-B1: Oferece capacidade de impressão de código de barras utilizando tecnologia Jet Caps</p> <p>Placa de Fax G3 Super-AG1: Adiciona funcionalidade de fax</p> <p>Cassete FL-A1: Este tabuleiro adicional de 550 folhas para a cassete '1' de imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i Cassete FL-AK1: Este tabuleiro adicional de 550 folhas para a cassete '2' de imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i ou para a Unidade de Alimentação de Cassete-AE1 ou Módulo de Cassete-W1</p> <p>Cassete FL-AL1: Este tabuleiro adicional de 250 folhas para a cassete '1' de imageRUNNER 2520 / 2520i permite-lhe mudar os formatos de papel e mudar as definições da impressora</p> <p>Espaçador da Cassete-A1: Ajusta altura da cassete de 250 folhas quando é combinado com a Unidade de Alimentação de Cassete-AE1 opcional ou com o Módulo de Cassete-W1 apenas no imageRUNNER 2520 / 2520i</p> <p>Ligação do Alimentador de Envelopes-D1: Liga a cassete '2' para alimentação fácil de envelopes do Pedestal Lisa do imageRUNNER 2500</p> <p>Unidade de 2 Vias-B1: Melhora a produtividade de impressão frente-e-verso até 100% da opção Unidade de Passagem Invertida (Unidade de 2 Vias) para imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530</p> <p>Agrafador-J1: Agrafes para o Finalizador Interior-B1</p> <p>Tabuleiro de Documentos-J1: Tabuleiro útil que se liga ao lado do equipamento</p> <p>Unidade de Alimentação-U1</p> <p>Ligação do Leitor de Cartões-D3: Kit de ligação para o Leitor de Cartões-E</p> <p>Leitor de Cartões Canon-E1: Sistema de acesso de cartões físico que limita o acesso ao sistema a utilizadores não autorizados</p> <p>Kit de Interface de 3 Portas de Aplicação-USB-A1: Kit do interface USB de 3 portas para memória USB</p> <p>Cabo CCV1/IF-A1: Kit do interface para caixa registadora</p> <p>TONER C-EXV33 BK: Toner para imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i</p> <p>TONER C-EXV32 BK: Toner para imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i</p>
<p>Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados são baseados nos métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as especificações do produto foram desenvolvidas antes da data de lançamento do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. * e *: Todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países.</p>	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Portuguese Edition 0142W777
© Canon Europa 2009 (0210)

Canon Portugal, SA
Rua Alfredo da Silva, 14
Alfragide 2610-016
Amadora
Tel: 214 704 000
Fax: 214 704 002
www.canon.pt