

imageRUNNER
2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i,
2545/i.

Kompaktna skupinska
produktivnost.

you can

Bodite produktivnejši in znižajte stroške s serijo imageRUNNER 2500. Ta vsestranska serija, kot naročena za zahtevne majhne in srednje velike delovne skupine, omogoča vsakodnevno črno-belo izpisovanje, kopiranje, barvno skeniranje in izpopolnjeno direktno pošiljanje preko e-pošte in v mrežne mape. Z različnimi hitrostmi do 45 str/min, odlično odzivnostjo in energetsko varčnim delovanjem vam te naprave prihranijo čas, denar in energijo.

Različne hitrosti od 20 do 45 str/min,
A3 črno-belo

Zaloga papirja do 2300 listov

Pošiljanje neposredno v e-pošto
in mrežno mapo

14.47 cm zaslon s senzorji

V razredu vodilna pri varčevanju z energijo

Kompaktna oblika



Produktivnost in učinkovitost.

- Uporabniku prijazen, enostaven zaslon s senzorji na dotik prihrani čas in omogoča uporabnikom, da naredijo več
- Hitro vsakodnevno črno-belo izpisovanje s hitrostjo do 45 str/min za zahtevne majhne in srednje velike delovne skupine
- Izjemna odzivnost – hitro okrevanje iz načina mirovanja in prve kopija v 3.9 sekunde*
- Pošiljanje v barvah v mrežno mapo ali e-pošto v različnih formatih**. Prihranek časa s samodejnim iskanjem e-poštnih naslovov
- Manj prekinitev po zaslugi 2300-listne zaloge papirja
- Skeniranje neposredno v USB ključek**

Kompaktna zasnova.

- Prostorsko varčna oblika za zahtevne pisarne
- Možnosti notranjega spenjanja in sortiranja

Skrb za okolje.

- Izjemna energetska učinkovitost – samo 1.5 W v načinu mirovanja, prihranek energije in denarja
- Prihranek papirja – samodejno dvostransko izpisovanje

Stroškovno učinkovito delovanje.

- Nizki stroški lastništva
- Izboljšana produktivnost in varčevanje z energijo optimalno zvišujeta vrednost
- Oddelčna kontrolna ID omogoča spremljanje in nadzor stroškov izpisovanja

Povezovanje in upravljanje.

- Mrežni vmesnik z daljinskim uporabniškim vmesnikom kot standardom
- PCL** in dodatna podpora PostScript Level 3 emulacije
- Daljinsko upravljanje in nadzor preko iW krmilne konzole (iWMC)
- Kompatibilnost s Canonovim orodjem e-Vzdrževanje – daljinska diagnostika, avtomatizirano odčitavanje vrednosti in nadzor nad potrošnim materialom

* Modeli imageRUNNER 2535/i, 2545/i

** Standardno na i-modelih, opcija na ne-i modelih

imageRUNNER

Canon

Tehnični podatki: Serija imageRUNNER 2500

<p>Tip Maks. velikost originala Velikosti kopij</p> <p>Kaseta 1, 3, 4</p> <p>Kaseta 2</p> <p>Ločljivost</p> <p>Stranski dodajalec</p> <p>Uporabniška velikost</p> <p>Branje</p> <p>Kopiranje</p> <p>Izpisovanje</p> <p>Številno poltonov</p>	<p>Namizni ali prostoječi (kombinacija čitalnika-tiskalnika)</p> <p>A3</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>Uporabniška velikost: 139.7 do 297mm x 182 do 432mm</p> <p>A3, A4, A4R, A5R, kuverta (z dodatnim priključkom za dodajanje kuvert-D1)</p> <p>A3, A4, A4R, A5R, kuverte</p> <p>Uporabniška velikost 99 do 297mm x 148 do 432mm</p> <p>600dpi x 600dpi</p> <p>600dpi x 600dpi</p> <p>600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (samo UFRII LT)</p> <p>256 poltonov</p>
<p>HITROST KOPIRANJA/IZPISOVANJA</p> <p>A4</p> <p>A3</p> <p>Povečava</p> <p>Čas prve kopije</p> <p>Čas ogrevanja</p> <p>Enkratno najvišje število kopij/izpisov</p> <p>Dvostransko</p>	<p>imageRUNNER 2545i / 2545: 45ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2535i / 2535: 35ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2530i / 2530: 30ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2525i / 2525: 25ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2520i / 2520: 20ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545: 22ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2535i / 2535: 22ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2530i / 2530: 15ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2525i / 2525: 15ppm (ČB)</p> <p>imageRUNNER 2520i / 2520: 15ppm (ČB)</p> <p>Zoom</p> <p>Črnobelo</p> <p>25-400%; Fiksna: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>3.9 sek. (A5 / 35ppm model), 5.4 sek. (30 / 25ppm model), 6.4 sek. (20ppm model)</p> <p>30 sekund</p> <p>1 do 999 listov</p> <p>Standardno</p>
<p>Teža papirja</p> <p>Zaloga papirja</p> <p>Stranski dodajalec</p> <p>Opcija</p> <p>Predal za papir</p> <p>Skupna zaloga</p> <p>CPU</p> <p>Spomin</p> <p>Trdi disk</p> <p>Vmesnik</p> <p>Napajanje</p> <p>Maks. poraba energije</p> <p>Dimenzije (Š x G x V)</p> <p>Teža</p>	<p>Kaseta</p> <p>64 do 90g/m²; Stranski dodajalec: 64 do 128g/m²; Dvostransko: 64 do 80g/m²</p> <p>Kaseta 1</p> <p>550 listov (80g/m²), (250 listov za imageRUNNER 2520i / 2520)</p> <p>Kaseta 2</p> <p>550 listov za imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i</p> <p>50 kuvert (z opcjskim priključkom za dodajanje kuvert-D1)</p> <p>100 listov (A4, A4R, A5; 80g/m²), 50 listov (A3; 80g/m²)</p> <p>550 listov x 2 kaseti (80g/m²) 550 listov x 1 kaseta samo za imageRUNNER 2520 / 2520i</p> <p>Ni</p> <p>2,300 listov, (2,000 listov za imageRUNNER 2520i / 2520)</p> <p>Canon Custom Processor, 400MHz</p> <p>512MB (imageRUNNER 2500 i modeli), 256MB (imageRUNNER 2500 non i modeli)</p> <p>Ni</p> <p>Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host I / F 2.0 x 1vhod, USB naprava 1.0 x 1vhod</p> <p>220-240V AC, 50/60Hz, 4.2A (45 / 35ppm model), 220-240V AC, 50/60Hz, 3.3A (30 / 25 / 20ppm model)</p> <p>1.827kW (45 / 35ppm model), 1.345kW (30 / 25ppm), 1.542kW (20ppm model)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 680 x 806mm (s pokrovom kopirnega stekla), 565 x 689 x 907mm (z DADF)</p> <p>imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 680 x 806mm (s pokrovom kopirnega stekla), 565 x 689 x 896mm (z DADF)</p> <p>imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 681mm (s pokrovom kopirnega stekla), 565 x 689 x 771mm (z DADF)</p> <p>imageRUNNER 2545i / 2535i: Pribl. 78.4kg, imageRUNNER 2545 / 2535: Pribl. 70.5kg, imageRUNNER 2530i / 2525i: Pribl. 77.5kg, imageRUNNER 2530 / 2525: Pribl. 68.0kg, imageRUNNER 2520i: Pribl. 56.0kg, imageRUNNER 2520: Pribl. 50.5kg</p>
<p>SPECIFIKACIJE TISKALNIKA</p> <p>PDL</p> <p>Ločljivost</p> <p>Spomin</p> <p>Trdi disk</p> <p>CPU</p> <p>Fonti</p> <p>Podprti OS</p> <p>Vmesnik</p> <p>Mrežni protokol</p> <p>Mrežno skeniranje</p>	<p>UFRII-LT, PCL5e/6 (standardno na i-modelih, opcija na ne-i modelih), PostScript Level 3 emulacija (opcija)</p> <p>600 x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (samo UFRII-LT)</p> <p>512MB (imageRUNNER 2500 i modeli), 256MB (imageRUNNER 2500 ne i modeli)</p> <p>Ni</p> <p>Canon Custom Processor, 400MHz</p> <p>PS Fonts: Roman 136, PCL Fonts: Roman 93</p> <p>PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7</p> <p>PostScript Level 3 emulacija: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ali kasnejši)</p> <p>UFRII-LT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ali kasnejši), Linux</p> <p>Mac-PPD: Mac OS X 10.4 ali kasnejši</p> <p>Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)</p> <p>TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / IPv6 podpora</p> <p>Mrežni TWAIN gonilnik (75 / 100 / 150 / 200 / 300dpi 8bitna barva/ 75-600dpi 1bitno črno-belo)</p>
<p>SPECIFIKACIJE POŠILJANJA/BARVNI KOMPLET ZA POŠILJANJE-Y1 (standard na ne-i modelih, opcija na ne-i modelih)</p> <p>Hitrost skeniranja (A4, 300dpi, ČB/Barvno)</p> <p>Ločljivost skeniranja</p> <p>Naslovniki</p> <p>Imenik</p> <p>Datotečni format</p>	<p>45 / 34ipm (45 / 35ppm model), 25 / 13ipm (30 / 25 / 20ppm model)</p> <p>100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi</p> <p>100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi</p> <p>E-pošta/Internetni FAKS (SMTP), PC / Strežnik (SMB,FTP), iWDM USB ključki</p> <p>Lokalni (maks. 500)</p> <p>TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF, Searchable PDF (opcija s Searchable PDF-C1)</p>
<p>DADF-AA1 za imageRUNNER 2545/2535</p> <p>Velikost papirja</p> <p>Teža papirja</p> <p>Maks. število originalov</p> <p>Hitrost skeniranja (maks.)</p> <p>Dimenzije (Š x G x V)</p> <p>Teža</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Enostranski original: 42 do 128g/m², Dvostranski original: 50 do 128g/m²</p> <p>100 listov (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 50 listov (A3: 80g/m²)</p> <p>Kopiranje</p> <p>Skeniranje</p> <p>45ipm (A4, 600 x 600dpi: ČB)</p> <p>45 / 34ipm (A4, 600 x 600dpi: ČB / 300 x 300dpi: Barvno)</p> <p>565 x 540 x 137mm</p> <p>Pribl. 7.9 kg</p>
<p>DADF-AB1 za imageRUNNER 2530/2525/2520</p> <p>Velikost papirja</p> <p>Teža papirja</p> <p>Maks. število originalov</p> <p>Hitrost skeniranja (maks.)</p> <p>Dimenzije (Š x G x V)</p> <p>Teža</p>	<p>A3, A4, A4R, A5, A5R</p> <p>Enostranski original: 37 do 128g/m², Dvostranski original: 50 do 128g/m²</p> <p>50 listov (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m²), 25 listov (A3: 80g/m²)</p> <p>Kopiranje</p> <p>Skeniranje</p> <p>25ipm (A4, 600 x 600dpi: ČB)</p> <p>25 / 13ipm (A4, 600 x 600dpi: ČB / 300 x 300dpi: Barvno)</p> <p>565 x 544 x 126mm</p> <p>Pribl. 7.0 kg</p>
<p>KASETNA ENOTA-W1 za imageRUNNER 2520/i</p> <p>Tip</p> <p>Velikost papirja</p> <p>Uporabniška velikost</p> <p>Teža papirja</p> <p>Zaloga papirja</p> <p>Dimenzije (Š x G x V)</p> <p>Teža</p>	<p>Nastavljive kasete z vlaganjem s sprednje strani</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139.7 do 297mm x 182 do 432mm</p> <p>64 do 90g/m²</p> <p>550 listov (80g/m²) x 1 kaseta</p> <p>565 x 680 x 97mm</p> <p>Pribl. 12.8 kg</p>
<p>KASETNA DODAJALNA ENOTA-AE1 za vse modele</p> <p>Tip</p> <p>Velikost papirja</p> <p>Uporabniška velikost</p> <p>Teža papirja</p> <p>Zaloga papirja</p> <p>Dimenzije (Š x G x V)</p> <p>Teža</p>	<p>2 nastavljivi kaseti z vlaganjem s sprednje strani</p> <p>A3, A4, A4R, A5R</p> <p>139.7 do 297mm x 182 do 432mm</p> <p>64 do 90g/m²</p> <p>550 listov (80g/m²) x 2 kaseti</p> <p>565 x 680 x 248mm</p> <p>Pribl. 24.0 kg</p>
<p>NOTRANJA SORTIRKA-B1 za vse modele</p> <p>Število podstavkov</p> <p>Zmogljivost podstavka</p> <p>Položica spenjanja</p> <p>Zmogljivost spenjanja</p> <p>Dimenzije (Š x G x V)</p> <p>Teža</p>	<p>En odlagalni podstavek (opcijski 2. podstavek; NOTRANJI DODATNI SORTIRNI PODSTAVEK-b1)</p> <p>A4, A5, A5R: 1000 listov (ali 125 mm visok snop)</p> <p>A3, A4R: 500 listov (ali 62.5 mm visok snop)</p> <p>Vogalno, dvojno</p> <p>A4: 50 listov x 30 kompletov; A4R / A3: 30 listov x 15 kompletov</p> <p>416 x 554 x 350mm, 703 x 554 x 350mm (z izhodnim podstavkom iztegnjenim)</p> <p>Pribl. 12.5 kg</p>
<p>NOTRANJI 2-SMERNI PODSTAVEK-G1 za vse modele</p> <p>Število podstavkov</p> <p>Zmogljivost podstavka</p> <p>Dimenzije (Š x G x V)</p> <p>Teža</p>	<p>2 odlagalna podstavka</p> <p>Podstavek A</p> <p>Podstavek B</p> <p>A4: 250 listov, A3: 100 listov</p> <p>A4: 100 listov, A3: 50 listov</p> <p>426 x 413 x 109mm</p> <p>Pribl. 0.6 kg</p>
<p>DRUG PRIBOR</p>	<p>Pokrov kopirnega stekla P: za imageRUNNER 2525/2530 brez DADF</p> <p>Pokrov kopirnega stekla Q: za imageRUNNER 2535/2545 brez DADF</p> <p>Kartuša s črnilom za žigosanje-C1</p> <p>Enota za žigosanje-B</p> <p>Ročaj za dostop za ADF-A1</p> <p>PKC komplet tiskalnika-AF1: Podpora PCL5e in PCL6 tiskanja za ne-i modele</p> <p>PPS komplet tiskalnika-AF1: Podpora tiskanja s PostScript Level 3 emulacijo</p> <p>Komplet za črtno kodo-B1: Omogoča tiskanje črtnih kod z uporabo Jet Caps tehnologije</p> <p>Super G3 FAKS plošča-AG1: Dodana faks funkcionalnost</p> <p>FL kasetna-A11: Ta dodatni 250-listni podstavek za kaseto '1' na imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i</p> <p>FL kasetna-AK1: Ta dodatni 250-listni podstavek za kaseto '2' na imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i ali za kaseto enoto-AE1 ali kasetni modul-W1</p> <p>Kasetni distančnik-A1: Nastavitev višine za 250-listno kaseto pri kombinaciji z opcjsko kaseto dodajalno enoto-AE1 ali kasetnim modulom-W1 samo na imageRUNNER 2520 / 2520i omogoča zamenjavo velikosti papirja brez spreminjanja nastavitve tiskalnika</p> <p>Priključek za dodajalec kuvert-D1: Priključki se na kaseto "2" za lažje dodajanje kuvert</p> <p>Navadni podstavek za imageRUNNER 2500</p> <p>2-smerna enota-B1: Izboljšuje produktivnost dvostranskega izpisovanja do 100%. Enota za obračanje prehoda (2-smerna enota) opcija za imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530</p> <p>Sponke-I1: sponke za notranjo sortiko-B1</p> <p>Podstavek za dokumente-J1: Praktičen podstavek, ki se priključi na stranico naprave</p> <p>Napajalna enota-U1</p> <p>Priključek za kartični čitalec-D3: Komplet za priključitev kartičnega čitalca-E</p> <p>Canonov kartični čitalec-E1: Dostopni sistem s fizično kartico, ki omejuje dostop nepooblaščenim uporabnikom</p> <p>Komplet USB Application 3-Port-A1: 3-vhodni USB vmesnik za USB ključek</p> <p>CCV1/IF kabel-A1: Vmesnik za prodajo s kovanci</p> <p>C-EXV33 TONER BK: Toner za imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i</p> <p>C-EXV32 TONER BK: Toner za imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i</p>
<p>Nekateri posnetki so simulirani za jasnost reprodukcije. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih preizkusnih metodah.</p> <p>Ta prospekt in specifikacije proizvoda so bile izdelane pred datumom prodaje proizvoda na tržišče. Pridržujemo si pravico do spremembe končnih tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. * in @: Vsi nazivi podjetij in/ali proizvajalcev so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih tržiščih in/ali državah.</p>	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

English Edition 0142W790
© Canon Europa 2009 (0210)

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
www.canon.si