

# Kompakt produktivitet i arbetsgruppen

imageRUNNER  
2520/i, 2525/i, 2530/i,  
2535/i, 2545/i

**you can**

FLERA HASTIGHETER FRÅN 20 TILL 45 SID/KOPIOR PER MIN, SVARTVITT I A3 -FORMAT

PAPPERSKAPACITET PÅ UPP TILL 2 300 ARK

SKICKA DIREKT TILL E-POST OCH NÄTVERKSMAPPAR

SVARTVIT PEKSKÄRM PÅ 14,47 CM (5,7 TUM)

KLASSLEDANDE ENERGIEFFEKTIVITET

KOMPAKT DESIGN

## Produktivitet och effektivitet

- Lättanvänd pekskärm sparar tid
- Snabba utskrifter på upp till 45 sid/min
- Skicka i färg till nätverksmappar eller e-post – i många olika format\*
- Färre avbrott med en papperskapacitet på upp till 2 300 ark
- Enkel, problemfri integrering – nätverksförberedd, PCL\* och stöd för PostScript som tillval
- Inre efterbehandlare för häftning som tillval
- e-Maintenance för fjärrdiagnostik, automatisk mätaravläsning och tonerhantering.

Idealisk för små och medelstora arbetsgrupper med hög arbetsbelastning! Ett mångsidigt sortiment som underlättar rutinjobb som svartvita utskrifter, kopiering, färgscanning och avancerad sändning direkt till e-post och nätverksmappar. Med hastigheter på upp till 45 sid/min, enastående respons och energieffektivitet sparar du tid, pengar och energi.



## Miljö

- Enastående energieffektivitet – så lite som 1,5 watt strömförbrukning i viloläge sparar energi och kostnader
- Spara papper – automatisk dubbelsidig utskrift.

## Kostnadseffektivt

- Låg totalkostnad
- Ökad produktivitet och klassledande energieffektivitet maximerar värdet
- Kompatibilitet med uniFLOW erbjuder funktioner som val av kostnadsställe och kostnadskontroll
- Korrekt fakturering med e-Maintenance.

## Säkerhet

- Säker utskrift\*\* ser till att dokument inte hamnar i fel händer vid utskrift
- Avdelnings-ID ger säker åtkomst till enheten
- Kompatibilitet med uniFLOW och My Print Anywhere ger flexibilitet och bekvämlighet med säker utskrift och val av utskriftsjobb.

\* Standard på i-modeller, tillval på andra modeller

\*\* RAM-baserad säker utskrift för upp till 100 utskriftsjobb

imageRUNNER

**Canon**

# Specifikationer: imageRUNNER 2500-serien

Typ	Stationär eller fristående (kombinerad läsare/skrivare)	
Maximalt originalformat	A3	
Kopieringsformat	Kasset 1, 3, 4 Kasset 2 Arkmatrare Egna format	
Upplösning	A3, A4, A4R, A5R, kuvert 99 till 297 mm x 148 till 432 mm 600dpi x 600dpi 6000dpi x 600dpi 6000dpi x 200dpi (endast UFRIL-IT)	
Utskrift	256 ryanser	
Antal toner	256 ryanser	
<b>KOPIERINGS-/UTSKRIFTSKASTIGHET</b>		
A4	imageRUNNER 2545i/2545: 4,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2535: 3,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2520: 3,0 sid/min (SV) imageRUNNER 2525i/2525: 2,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2520i/2520: 2,0 sid/min (SV) imageRUNNER 2545i/2545: 2,2 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2535: 2,2 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2530: 1,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2525i/2525: 1,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2520i/2520: 1,5 sid/min (SV)	
A3	imageRUNNER 2545i/2545: 4,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2535: 3,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2520: 3,0 sid/min (SV) imageRUNNER 2525i/2525: 2,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2520i/2520: 2,0 sid/min (SV) imageRUNNER 2545i/2545: 2,2 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2535: 2,2 sid/min (SV) imageRUNNER 2530i/2530: 1,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2525i/2525: 1,5 sid/min (SV) imageRUNNER 2520i/2520: 1,5 sid/min (SV)	
Förstoring	Zoom 25-400 %, fast: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	
Tid till första kopian	Svart/vitt 3,9 sek (modeller med 45/35 sid/min), 5,4 sek (modeller med 30/25 sid/min), 6,4 sek (modeller med 20 sid/min)	
Uppvärmningstid	30 sekunder	
Flera kopior/utskrift	Dubbelsidigt 1 till 999 ark	
Dubbelsidigt	Standard	
Papperssvikt	Kasset 64 till 90g/m <sup>2</sup> ; arkmatrare: 64 till 120g/m <sup>2</sup>	
Papperskapacitet	Kasset 1 Dubbelsidigt: 64 till 80g/m <sup>2</sup> 550 ark (80g/m <sup>2</sup> ) Kasset 2 (250 ark för imageRUNNER 2520i/2520) 550 ark för imageRUNNER 2525i/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i 50 kuvert (med Envelope Feeder Attachment-D1 som tillval) 100 ark (A4, A4R, A5: 80g/m <sup>2</sup> ), 50 ark (A3: 80g/m <sup>2</sup> ) Arkmatrare Tillval 550 ark x 2 kassetter (80g/m <sup>2</sup> ), 550 ark x 1 kasset för imageRUNNER 2520/2520i enbart	
Pappersmagasin	Inget	
Total kapacitet	2 300 ark, (2 000 ark för imageRUNNER 2520i/2520)	
CPU	Dubbel Canon-anpassad processor, 400 MHz	
Minne	512 MB (imageRUNNER 2500 i-modeller), 256 MB (andra modeller av imageRUNNER 2500)	
Härdisk	Ingen	
Gränssnitt	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB värd I/F 2.0 x 1 port, USB-enhet 1.0 x 1 port	
Strömförsörjning	220-240V AC, 50/60Hz, 4.2A (modell med 45/35 sid/min), 220-240V AC, 50/60Hz, 3.3A (modell med 30/25/20 sid/min)	
Max strömförbrukning	1 827 kW (modell med 45/35 sid/min), 1 345 kW (30/25 sid/min), 1 542 kW (modell med 20 sid/min)	
Mått (B x D x H)	imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 565 x 680 x 806 mm (med lucka på originalglaset), 565 x 689 x 907 mm (med DADF) imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525 565 x 680 x 806 mm (med lucka på originalglaset), 565 x 689 x 896 mm (med DADF) imageRUNNER 2520i/2520 565 x 680 x 681 mm (med lucka på originalglaset), 565 x 689 x 771 mm (med DADF)	
Vikt	imageRUNNER 2545i/2535i: Cirka 78,4 kg imageRUNNER 2545/2535: Cirka 70,5 kg imageRUNNER 2530i/2525i: Cirka 77,5 kg imageRUNNER 2530/2525: Cirka 68,0 kg imageRUNNER 2520i: Cirka 56,0 kg imageRUNNER 2520: Cirka 50,5 kg	
<b>SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFT</b>		
PDL	UFRIL-IT, PCL5e/6 (standard på i-modeller, tillval på andra modeller), PostScript Level 3-emulering (tillval)	
Upplösning	600 x 600dpi, 1 200dpi x 1 200dpi (endast UFRIL-IT)	
Minne	512 MB (imageRUNNER 2500 i-modeller), 256 MB (andra modeller av imageRUNNER 2500)	
Härdisk	Ingen	
CPU	Dubbel Canon-anpassad processor, 400 MHz	
Teckensnitt	PS-typsnitt: Roman 136, PCL-teckensnitt: Roman 93	
Operativsystem som stöds	PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7 PostScript Level 3-emulering: Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 eller senare) UFRIL-IT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (10.4 eller senare), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 eller senare Ethernet (100Base-TX/10Base-T)	
Gränssnitt	TCP/IP (stöd för LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6	
Nätverksprotokoll	TWAIN-nätverksdrivrutin (75/1100/1500/200/300dpi 8-bitars färg/ 75-600dpi 1-bitars svart/vitt)	
Pull Scan		
<b>SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING/CLR SEND KIT-Y1</b>		
(Standard på i-modeller, tillval på andra modeller)		
Scanningshastighet (A4, 300dpi, SV/färg)	45/34 bilder/min (modeller med 45/35 sid/min), 25/13 bilder/min (modeller med 30/25/20 sid/min)	
Scanningsupplösning	SV 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi CL 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi	
Mottagare Adressbok Filformat	E-post/Internet FAX (SMTP), PC/server (SMB, FTP), USB-minnesenheter Lokal (max 500) TIFF, JPEG, PDF, högkomprimerad PDF, sökbar PDF (tillval med Searchable PDF-C1)	

<b>DADF-AA1 för imageRUNNER 2545/2535</b>	Pappersformat Papperssvikt Max antal original Dokumentscanning Hastighet (max) Mått (B x D x H) Vikt	A3, A4, A4R, A5, A5R Enkelsidigt original: 42 till 128g/m <sup>2</sup> Dubbelsidigt original: 50 till 128g/m <sup>2</sup> 100 ark (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m <sup>2</sup> ), 50 ark (A3: 80g/m <sup>2</sup> ) Kopiering Scanning 45 bilder/min (A4, 600 x 600dpi: SV) 45/34 bilder/min (A4, 600 x 600dpi: SV/300 x 300dpi: färg) 565 x 540 x 137 mm Cirka 7,9 kg
<b>DADF-AB1 för imageRUNNER 2530/2525/2520</b>	Pappersformat Papperssvikt Max antal original Dokumentscanning Hastighet (max) Mått (B x D x H) Vikt	A3, A4, A4R, A5, A5R Enkelsidigt original: 37 till 128g/m <sup>2</sup> Dubbelsidigt original: 50 till 128g/m <sup>2</sup> 50 ark (A4, A4R, A5, A5R: 80g/m <sup>2</sup> ), 25 ark (A3: 80g/m <sup>2</sup> ) Kopiering Scanning 25 bilder/min (A4, 600 x 600dpi: SV) 25/13 bilder/min (A4, 600 x 600dpi: SV/300 x 300dpi: färg) 565 x 544 x 126 mm Cirka 7,0 kg
<b>KASSETTENHET-W1 för imageRUNNER 2520/i</b>	Typ Pappersformat Egna format Papperssvikt Papperskapacitet Mått (B x D x H) Vikt	Frontmatade justerbara lådor A3, A4, A4R, A5R 139,7 till 297 mm x 182 till 432 mm 64 till 90 g/m <sup>2</sup> 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) x 1 kasset 565 x 680 x 97 mm Cirka 12,8 kg
<b>KASSETTMATNINGSENHET-AE1 för alla modeller</b>	Typ Pappersformat Egna format Papperssvikt Papperskapacitet Mått (B x D x H) Vikt	2 frontmatade justerbara lådor A3, A4, A4R, A5R 139,7 till 297 mm x 182 till 432 mm 64 till 90 g/m <sup>2</sup> 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) x 2 kassetter 565 x 680 x 248 mm Cirka 24,0 kg
<b>INRE EFTERBEHANDLARE-B1 för alla modeller</b>	Antal fack Fackets kapacitet Häftningsläge Häftningskapacitet Mått (B x D x H) Vikt	Ett buntfack (tillval av ytterligare fack: INNER FIN ADD. TRAY-B1) A4, A5, A5R: 1 000 ark (eller 125 mm höjd) A3, A4R: 500 ark (eller 62,5 mm höjd) Hörn, dubbelt A4: 50 ark x 30 uppsättningar; A4R/A3: 30 ark x 15 uppsättningar 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (med utmatningsfacket utdraget) Cirka 12,5 kg
<b>INRE 2-VÄGSFACK-G1 för alla modeller</b>	Antal fack Fackets kapacitet Mått (B x D x H) Vikt	2 buntfack Fack A Fack B A4: 250 ark, A3: 100 ark A4: 100 ark, A3: 50 ark 426 x 413 x 109 mm Cirka 0,6 kg
<b>ANDRA TILLBEHÖR</b>	Täckplatta för originalglas typ P: för imageRUNNER 2525/2530 utan DADF Täckplatta för originalglas typ Q: för imageRUNNER 2535/2545 utan DADF Stamp Ink Cartridge-C1 Stamp Unit-B ADF Access Handle-A1 PCL Printer Kit-AF1: Stöder PCL5e- och PCL6-utskrift för andra modeller än i PS Printer Kit-AF1: Stöder utskrift med PostScript Level 3-emulering. Barcode Printing Kit-B1: Stöder funktioner för utskrift av streckkod med Jet Caps-teknik Super G3 Fax Board-AG1: Tillägg av faxfunktion FL Cassette-A11: Detta extra fack rymmer 550 ark för kasset "1" i imageRUNNER 2525/2525i/2530/353 0i/2535/2535i/2545/2545i FL Cassette-AK1: Detta extra fack rymmer 550 ark för kasset "2" i imageRUNNER 2525/2525i/2530/353 0i/2535/2535i/2545/2545i, eller för Cassette Feeding Unit-AE1 eller Cassette Module-W1 FL Cassette-AL1: Detta extra fack rymmer 250 ark för kasset "1" i imageRUNNER 2520/2520i och låter dig växla mellan pappersformat utan att behöva ändra skivinställningarna. Cassette Spacer-A1: Justerar höjden för kassetten med 250 ark vid kombination med tillvalt Cassette Feeding Unit-AE1 eller Cassette Module-W1 (endast på imageRUNNER 2520/2520i). Envelope Feeder Attachment-D1: Ansluts till kasset "2" för enkel kuvertmatning i imageRUNNER 2500 med högt stav 2 Way Unit-B1: Förbättrar produktiviteten vid dubbelzijdig utskrift med upp till 100 % med tillval av omvänd överflöjning (tvåvägsmetod) för imageRUNNER 2520/2520i/2525/2530. Staple-J1: Häftklamar till Inner Finisher-B1. Document Tray-J1: Praktiskt fack som ansluts på sidan av enheten. Strömförsörjning till Unit-U1. Card Reader Attachment-D3: Monteringsatts till Card Reader-F1. Canon Card Reader-F1: System för åtkomst med fysiskt kort som begränsar systemåtkomst till behöriga användare. USB Application 3-Port Interface Kit-A1: 3-portars USB-gränssnittssats för USB-minne. CCV1 I/F Cable-A1: Gränssnittssats för myntautomater. C-EXV33 TONER BK: Toner till imageRUNNER 2520/2520i/2525/2525i/2530/2530i. C-EXV32 TONER BK: Toner till imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i	
Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Denna broschyr och produkt-specifikationerna har tagits fram före produktensering. Slutliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©: Alla företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.		



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Svenska AB  
169 88 Solna  
Tel. +46 8 744 85 00  
canon.se

Swedish edition 0163W641  
© Canon Europa N.V 2012