



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



أجهزة متعددة الوظائف وأحادية اللون مقاس A3 تتميز بإمكانية الاتصال بالشبكة السحابية المحسنة التي تتيح لك المشاركة بأمان من أي مكان

خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المبسط لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي النموذجي لتبريد التثبيت (UFP) توفر أحدث ترقية الميزات وبرامج الصيانة لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 Series الفئة

Canon

المواصفات الفنية

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 4700 Series

دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	المسح الضوئي للنسخ: 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفع) 600 × 600 (IFAX/WebDAV/FTP/SMB) (السحب) 600 × 600 المسح الضوئي للفاكس: 600 × 600	أمان الشبكة	1.3 TLS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستند البعيد، تمكين/تعطيل واجهة USB)، فصل خط الاتصال (فاكس G3، منفذ USB، مساحة متقدمة، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني)
مواصفات سحب المسح الضوئي	نظام التشغيل المدعوم: Colour Network ScanGear2 /Server2008/Windows7/8.1/10 Server2016/Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 WIA و TWAIN لكل من	أمان الجهاز	حماية بيانات محرك القرص الصلب (تشفير بيانات محرك القرص الصلب (التحقق من صحة FIPS140-2)، إزالة استبدال بيانات محرك القرص الصلب، قفل محرك القرص الصلب)، تهيئة محرك القرص الصلب القياسي، الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، وظيفة إخفاء سجل المهمة، حماية سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف، التحقق من سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التخلل في وقت التشغيل)، IEEE2600.2 (شهادة المعايير العامة) (سيتم التحديد لاحقاً)
أسلوب المسح الضوئي	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، WebDAV، FTP، SMB3.0، الاختيارية: فاكس G3، فاكس IP LDAP (2000)/(1600) المحلي الدفع: ما يصل إلى 600 × 600 السحب: ما يصل إلى 600 × 600	إدارة الأجهزة وتثقيفها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التشفير، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان
مواصفات الإرسال الوجهة	الملف: WebDAV، (IP/TCP) SMB3.0، (IP/TCP) FTP البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP القياسي: PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق السياسة، تحسين للويب، PDF/A-1b، التتبع والتجسس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستند، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستند، Office Open XML (Word، PowerPoint)	المواصفات البينية	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80% 220 - 240 فولت، 50 - 60 هرتز، 5,6 أمبير
دقة الضعائين	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	بيئة التشغيل	الحجم الأقصى: حوالي 1500 وات وضع الاستعداد: حوالي 38 وات* وضع السكون: حوالي 0,9 وات* 1* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	مصدر الطاقة	2* لا يتوفر وضع السكون بمعدل 0,9 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.
بروتوكول الاتصالات	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	معدل استهلاك الطاقة	الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): iIR-ADV DX 4751i: 0,72 كيلووات في الساعة iIR-ADV DX 4745i: 0,63 كيلووات في الساعة iIR-ADV DX 4735i: 0,53 كيلووات في الساعة iIR-ADV DX 4725i: 0,35 كيلووات في الساعة *وفقاً لبرنامج USA Energy Star 3.0
ميزات الإرسال العام	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	مستويات الضوضاء	مستوى طاقة الصوت (LWA-m): الوضع التشغيل (وجه واحد) iIR-ADV DX 4751i: 6,7 ديسيبل، كيلووات/0,3 بل iIR-ADV DX 4745i: 6,6 ديسيبل، كيلووات/0,3 بل iIR-ADV DX 4735i: 6,5 ديسيبل، كيلووات/0,3 بل iIR-ADV DX 4725i: 6,3 ديسيبل، كيلووات/0,3 بل *قيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)
مواصفات الفاكس	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	مستوى طاقة الصوت (LpAm)	ضخمت الصوت (LpAm) وضع المتفرج: الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد): iIR-ADV DX 4751i: 54 ديسيبل* iIR-ADV DX 4745i: 51 ديسيبل* iIR-ADV DX 4735i: 51 ديسيبل* iIR-ADV DX 4725i: 50 ديسيبل* وضع الاستعداد: iIR-ADV DX 4751i: 21 ديسيبل* iIR-ADV DX 4745i: 21 ديسيبل* iIR-ADV DX 4735i: 20 ديسيبل* iIR-ADV DX 4725i: 20 ديسيبل* *قيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)
أقصى عدد لخطوط الاتصال	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	وضع المتفرج:	Blue Angel
سرعة المودم	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
طريقة الضغط	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
الدقة (نقطة لكل بوصة)	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
حجم الإرسال/الاستقبال	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
ذاكرة الفاكس	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
الاتصال السريع	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
اتصالات/أجهزة المجموعة	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
البث المتكامل	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
النسخ الاحتياطي للذاكرة	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
ميزات الفاكس	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
مواصفات التخزين	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
علبة البريد (العدد الممتد)	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
المساحة المتقدمة	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
ميزات المساحة المتقدمة	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
المواصفات الأمنية	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
المصادقة والتحكم في الوصول	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	
أمان المستند	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP	الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (وجه واحد):	



المواصفات الفنية

البرامج والحلول

