
imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

A3-MULTIFUNKTIONSENHEDER I SORT/HVID MED FORBEDRET CLOUD-TILSLUTNING, DER GIVER JER MULIGHED FOR AT SAMARBEJDE SIKKERT, UANSET HVOR I BEFINDER JER

BLI BUYERS LAB 2019 PICK
Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution

COPIER MFP LINE OF THE YEAR
2020 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR
New to the Line

VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER



Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)
Processor	1,75 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	Standard: 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: 3,0 GB RAM
Harddiskdrev	Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB), Tilbehør: 250 GB, 1 TB * Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.
Spejlet harddiskdrev	Tilbehør
Interfacetilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 2 Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 og Paper Deck Unit-F1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maks.: 3.350 ark (med Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1)
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sætsortering, staksortering Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet, transparenter, kalkerpapir, labels, Bond, kuvert Papirkassette (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet
Understøttede mediestørrelser	Universalbakke: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Valgfrit format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kuvert med brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Øverste kassette: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 390,0 mm Nederste kassette: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Kuvert*: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 * Envelope Feeder Attachment-D1 er påkrævet.
Understøttede medievægte	Universalbakke: 52 til 220 g/m² * Tyndt (52 til 59 g/m²): kun papirfremføring i lodret fiberretning Papirkassetter (øverste/nederste): 60 til 220 g/m² Dupleks: 60 til 105 g/m²
Opvarmningstid	Hurtigstartsmetode: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 24 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)
Mål (B x D x H)	Med Platen Cover-Y2: 608 x 713 x 822 mm Med Single Pass DADF-C1: 608 x 722 x 932 mm Med DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende: 1.116 x 1.160 mm (med Platen Cover Type-Y2 + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) 1.116 x 1.169 mm (med DADF-C1 med enkelt passage + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) 1.116 x 1.166 mm (med DADF-BA1 + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) Fuldt konfigureret: 1.811 x 1.169 mm (med DADF-C1 med enkelt passage + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 med udvidelsesbakke trukket ud + ryghæftningsenhed åben) 1.811 x 1.166 mm (med Single Pass DADF-BA1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 med udvidelsesbakke trukket ud + ryghæftningsenhed åben)
Vægt	Med Platen Cover-Y2: Ca. 75,0 kg inkl. toner Med Single Pass DADF-C1: Ca. 87,9 kg inkl. toner Med DADF-BA1: Ca. 81,4 kg inkl. toner
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed	iR-ADV DX 4751i: Op til 51 sider/min. (A4), op til 37 sider/min. (A4R), op til 25 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4745i: Op til 45 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4735i: Op til 35 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4725i: Op til 25 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A4R), op til 15 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A5R)
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200
Sidebeskrivelsessprog	Standard: UFR II, PCL 6, Tilvalg: Adobe®PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint/Mopria/Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T[1] (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper[2] PS-skrifttyper: 136 Roman *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Pr. juli 2019.
KOPISPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighed	iR-ADV DX 4751i: Op til 51 sider/min. (A4), op til 37 sider/min. (A4R), op til 25 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4745i: Op til 45 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4735i: Op til 35 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4725i: Op til 25 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A4R), op til 15 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A5R)
Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)	iR-ADV DX 4751i: ca. 3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4745i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4735i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4725i: ca. 5,2 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % - 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, Tilføj forside, tilføj ark, originaler i blandede formater, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Valgbar type	Single Pass DADF-C1* eller DADF-BA1 [2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes. DADF: dupleks automatisk dokumentfremfører
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Single Pass DADF-C1: Op til 200 ark DADF-BA1: op til 100 ark
Acceptable originaler og vægte	Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF-C1*: Enkeltsidet scanning: 38 til 220 g/m² Dobbeltsidet scanning: 38 til 220 g/m² * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m². DADF-BA1: Enkeltsidet scanning: 38 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve) Dobbeltsidet scanning: 50 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve)
Understøttede mediestørrelser	Glasplade: Maks. scanningsstørrelse op til 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: Single Pass DADF-C1: A3: A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, brugerdefineret format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, brugerdefineret format: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Single Pass DADF-C1: 1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi) DADF-BA1: 1-sidet scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopi)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobilenhed, scan til cloud (uniFLOW)
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvend politik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, krypteret, enhedssignatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler i blandede formater, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, afsenders navn (TTI), forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over
SPECIFIKATIONER FOR FAX	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log
LAGRINGSSPECIFIKATIONER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space, ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med option: maks. 480 GB)
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentification Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*1), Modtag datasikkerhed (Fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), Scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, avanceret boks med pladsadgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) *1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)
Enhedssikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (TBD)
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformation og hændelsesstyring), Billeddatalogging, Indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6A
Strømforbrug	Maks: ca. 1.500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): iR-ADV DX 4751i: 990 W*1 iR-ADV DX 4745i: 975 W*1 iR-ADV DX 4735i: 875 W*1 iR-ADV DX 4725i: 653 W*1 Standby: ca. 38 W*1 Dvale: ca. 0,9 W*2 *1 Referenceværdi: målt én enhed *2 Dvale på 0,9 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh R-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh * Iht. USA Energy Star 3.0
Støjniveauer	Lydtryksniveau (LWA, m)* Aktiv (1-sidet) IR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B IR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B IR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B IR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B * Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtryk (LpAm) Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Standby iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* * Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	C-EXV 53 TONER BK
Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)	C-EXV 53 TONER BK: 42.100 sider
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	Du kan finde flere oplysninger på vores webside https://www.canon.dk/business/
Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Du kan finde flere oplysninger i de tekniske datablade for uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannersoftware	Network ScanGear
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumenthåndtering	Kofax Power PDF (tilvalg)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Feeding Unit-AN1	Papirkapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Papirvægt: 60 til 220 g/m² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 23,5 kg

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

High Capacity Cassette Feeding Unit-B1
Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet
Papirformat: A4
Papirvægt: 60 til 220 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm
(monteret på hovedenheden)
Vægt: 28,0 kg

Paper Deck Unit-F1
Bakkekapacitet: 2.700 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet
Papirformat: A4, B5
Papirvægt: 60 til 128 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (monteret på hovedenheden)
Vægt: 31,0 kg

OUTPUTMULIGHEDER*
* Papirkapaciteten kan variere afhængigt af papirtype/-størrelse.

Inner 2Way Tray-L1
Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²)
Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5,:100 ark
A3, A4R, B4, B5R: 50 ark
Nederste bakke: A4, B5: 250 ark
A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 ark
Papirvægt: 52 til 220 g/m²
Mål (B x D x H): 426 x 413 x 109 mm
Vægt: 0,6 kg

Inner Finisher-J1
Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²)
Øverste bakke: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark
Nederste bakke: A4, A5R, B5: Ca. 500 ark,
A3, A4R, B4, B5R: Ca. 250 ark
Kuvert: 10 ark
Papirvægt: 52 til 220 g/m²
Hæfteplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet:
A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3, A4, B4, B5: 5 ark (52 til 64 g/m²)
4 ark (65 til 81,4 g/m²)
3 ark (81,5 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 604 x 525 x 205 mm
(når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: 7,3 kg

Staple Finisher-Y1
(Kræver Buffer Pass Unit-N1)
Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²):
Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark,
A3, A4R, B4, B5R: 125 ark,
Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3,000 ark,
A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark,
A6R: op til 250 ark
Kuvert: Nr.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 ark,
Monarch: 30 ark
Papirvægt: 52 til 220 g/m²
Hæfteplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet:
A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3, A4: 5 ark (52 til 64 g/m²)
4 ark (65 til 81,4 g/m²)
3 ark (82 til 105 g/m²)
Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 gm/2)
Strømforsyning: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm
(når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: 31 kg

Booklet Finisher-Y1
(Kræver Buffer Pass Unit-N1)
(Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-Y1)
Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4
Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m²)
(inkl. 1 omslagsark)
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m²)
Strømforsyning: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm
(når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: 57 kg

Inner 2/F4 Hole Puncher-C1
(Kræver Inner Finisher-J1)
To eller fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
To huller, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Fire huller A3, A4
Strømkilde: Fra Finisher

Inner S4 Hole Puncher-C1
(Kræver Inner Finisher-J1)
Fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Strømkilde: Fra Finisher

2/4 Hole Puncher Unit-A1
(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1)
To eller fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire huller A3, A4
Strømkilde: Fra Finisher

4 Hole Puncher Unit-A1
(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1)
Fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: Fra Finisher

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere
Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus.
Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7

Andet
Platen Cover-Y2
Utility Tray-B1
Envelope Feeder Attachment-D1
Numeric Keypad-A1

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Datasikkerhed
HDD Mirroring Kit-J1
2,5 tommer/250 GB HDD-N1
2,5 tommer/1TB HDD-P1

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør
PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BG1

Print af stregkoder
Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør
Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

Faxtilbehør
Super G3 FAX Board-BF1
Super G3 2nd Line Fax Board-BF1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE FUNKTIONER

Adgangstilbehør
ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Hæftepatron
Staple-P1
Hæftepatron-Y1

Software og løsninger

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Certificeringer og kompatibilitet

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2020

Canon