imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien


A3 SORT-HVITT-FLERFUNKSJONS-ENHETER MED FORBEDRET NETT-SKYTILKOBLING SOM GJØR AT DU KAN SAMARBEIDE PÅ EN SIKKER MÅTE OVERALT

BLI BUYERS LAB 2019 PICK

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution

COPIER MFP LINE OF THE YEAR
2018 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE



Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren.

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

HOVEDENHET	
Maskintype	A3 flerfunksjons fargeskriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Prosessor	1,75 GHz Dual Core-prosessor
Betjeningspanel	Standard: 10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: 3,0 GB RAM
Harddiskstasjon	Standard*: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB) Valgfritt: 250 GB, 1 TB *En annen harddisk kan brukes.
Harddisk med speiling	Tilleggsutstyr
Grensesnittilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi ANNET Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet) Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 ark 1 x 100-arks multiarkmater 2 x 550-arks kassetter Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet B1 og papirmagasinenhet F1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 3350 ark (med + bufferenhet N1 + etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftefunksjon Y1)
Etterbehandlingsfunksjoner	Standard: Sortere, gruppere Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hullstansing, økonomisk stifting, stifting etter behov
Støttede medietyper	Multiarkmater: Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet, transparent, kalkerpapir, etikett, bankpostpapir, konvolutt Papirkassett (øvre/nedre): Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Øvre kassett: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 390,0 mm Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 *Krever konvoluttmatertillegg D1.
Støttede medievekter	Flerfunksjonsskuff: 52–220 g/m² *Tynt (52–59 g/m²): kun mating av papir med vertikale fibre Papirkassetter (øvre/nedre): 60–220 g/m² Tosidig: 60–105 g/m²
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller raskere* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 24 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
Mål (B x D x H)	Med platedeksel Y2: 608 x 713 x 822 mm Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 608 x 722 x 932 mm Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: 608 x 719 x 926 mm
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 1116 x 1160 mm (med platedeksel type Y2 + + multiarkmater åpen / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) 1116 x 1169 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + multiarkmater åpen / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) 1116 x 1166 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + multiarkmater åpen / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) Fullt konfigurert: 1811 x 1169 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + papirmagasinenhet F1 + etterbehandler med heftefunksjon Y1 med ryggstiftingsenhet trukket ut + papirkassett åpen) 1811 x 1166 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + papirmagasinenhet F1 + etterbehandler med heftefunksjon Y1 med ryggstiftingsenhet trukket ut + papirkassett åpen)
Vekt	Med platedeksel Y2: ca. 75 kg med toner Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: ca. 87,9 kg med toner Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: ca. 81,4 kg med toner
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet	iR-ADV DX 4751i: Opptil 51 sider per minutt (A4), opptil 37 sider per minutt (A4R), opptil 25 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4745i: Opptil 45 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4735i: opptil 35 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4725i: Opptil 25 sider per minutt (A4), opptil 17 sider per minutt (A4R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 17 sider per minutt (A5R)
Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 1200
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR II, PCL6, Valgfritt: Adobe®PostScript®3™
Direkteutskrift	Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS

Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.
Skrifter	PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*2 PS-skrifter: 136 Roman *1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.10 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Per juli 2019.
KOPISPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet	iR-ADV DX 4751i: Opptil 51 sider per minutt (A4), opptil 37 sider per minutt (A4R), opptil 25 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4745i: Opptil 45 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4735i: Opptil 35 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4725i: Opptil 25 sider per minutt (A4), opptil 17 sider per minutt (A4R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 17 sider per minutt (A5R)
Tid til første kopi (A4)	iR-ADV DX 4751i: ca. 3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4745i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4735i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4725i: ca. 5,2 sekunder eller mindre
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 9999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Valgbar type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1* eller BA1 [Tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)] * Registrere mating av flere ark støttes. Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark DADF-BA1: opptil 100 ark
Akseptable originaler og vekter	Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1*: Enkeltsidig skanning: 38–220 g/m² Tosidig skanning: 38–220 g/m² *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m². DADF-BA1: Enkeltsidig skanning: 38–128 g/m² (sort-hvitt) 64–128 g/m² (farger) Tosidig skanning: 50–128 g/m² (sort-hvitt), 64–128 g/m² (farger)
Støttede medieformater	Platen: maks. skannestørrelse opptil 297,0 x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, egendefinert størrelse: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkeltsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-BA1: Enkeltsidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til nettskyen (uniFLOW)
SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600)/hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, avsenders navn (TTI), forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Mottar: A3, A4, A4R, A5R , B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 (kort)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger
Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
LAGRINGSSPESIFIKASJONER	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med alternativ: maks. 480 GB)
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Standard: Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print*1), Sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Box space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), Scan Lock (QR-kode), dokumentsporing (sikkert vannmerke) *1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)
Enhetssikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V, 50–60 Hz, 5,6 A
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1500 W Hvilemodus: ca. 38 W*1 Dvalemodus: ca. 0,9 W*2 *1 Referanseverdi: målt én enhet *2 0,9 W hvilemodus er kanskje ikke alltid mulig på grunn av enkelte innstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh R-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh *I henhold til USA Energy Star 3.0
Lydnivåer	Lydstyrkenivå (LWA,m)* Aktiv (enkeltsidig) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtrykknivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Dvalemodus iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	C-EXV 53-TONER (svart-hvitt)
Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)	C-EXV 53 TONER (sort-hvitt): 42 100 sider
PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt: https://www.canon-europe.com/business/
Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Se de tekniske dataarkene for UniFLOW Online Express /uniFLOW Online hvis du vil ha mer informasjon.
Verktøy for ekstern service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringssystem
Skanneprogramvare	Network ScanGear
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentadministrasjon	Kofax Power PDF
ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL	
Kassettmateenhet AN1	Papirkapasitet: 550 ark x 2 (80 g/m^2) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 390,0 mm Papirvekt: 60–220 g/m^2 Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 23,5 kg

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Høykapasitets kassettmateenhet B1
Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet
Papirstørrelse: A4
Papirvekt: 60–220 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm
(festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 28,0 kg

Papirmagasinenhet F1
Skuffekapasitet: 2 700 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet
Papirstørrelse: A4, B5
Papirvekt: 60 til 128 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 31,0 kg

UTSKRIFTSALTERNATIVER*
*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.

Toveis indre skuff L1
Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir)
Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark
A3, A4R, B4, B5R: 50 ark
Nedre brett: A4, B5: 250 ark
A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 ark
Papirvekt: 52–220 g/m²
Mål (B x D x H): 426 x 413 x 109 mm
Vekt: 0,6 kg

Indre etterbehandler J1
Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir)
Øvre brett: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark
Nedre brett: A4, A5R, B5: ca. 500 ark,
A3, A4R, B4, B5R: ca. 250 ark
Konvolutt: 10 ark
Papirvekt: 52–220 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4, B5: 50 ark (52–90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 ark (52–90 g/m²)
Økonomisk stifting:
A3, A4, B4, B5: 5 ark (52–64 g/m²)
4 ark (65–81,4 g/m²)
3 ark (81,5–105 g/m²)
Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 604 x 525 x 205 mm
(når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 7,3 kg

Etterbehandler med stifteenhet Y1
(Krever bufferenhet N1)
Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark,
A3, A4R, B4, B5R: 125 ark,
Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark,
A3, A4R B4, B5R: 1 500 ark,
A6R: opptil 250 ark
Konvolutt: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 ark,
Monarch: 30 ark
Papirvekt: 52–220 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4, B5: 50 ark (52–90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 ark (52–90 g/m²)
Økonomisk stifting:
A3, A4: 5 ark (52–64 g/m²)
4 ark (65–81,4 g/m²)
3 ark (82–105 g/m²)
Stifting etter behov: 50 ark (52–90 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 142 mm
(når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 31 kg

Etterbehandler med heftefunksjon Y1
(Krever bufferenhet N1)
(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet Y1.)
Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4
Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52–81,4 g/m²)
(inneholder ett omslagsark)
Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1142 mm
(når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 57 kg

Innvendig hulleenhet (2/F4) C1
(Krever innvendig etterbehandler J1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4
Strømkilde: fra etterbehandleren

Innvendig hulleenhet (S4) C1
(Krever innvendig etterbehandler J1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m²
Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet (2/4 hull) A1
(Krever enten etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftefunksjon Y1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4
Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet (4 hull) A1
(Krever enten etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftefunksjon Y1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m²
Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra etterbehandleren

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere
Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus.
Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser B7

Annet
Platedeksel-Y2
Tastaturbrett B1
Konvoluttmater D1
Numerisk tastatur A1

TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet
HDD-speilingssett-J1
2,5 tommer / 250 GB HDD N1
2,5 tommer / 1 TB HDD P1

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør
PCL International Font-sett A1
PS-skriversett BG1

Strekkodeutskrift
Sett for strekkodeutskrift D1

Systemtilbehør
Copy Control Interface-sett A1
Sett for serielt grensesnitt K3
Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE
NFC-sett E1

Fakstilbehør
Super G3-fakskort BF1
Super G3-fakskort for ekstra linje BF1
Sett for ekstern faks A1
IP-faksutvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør
Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Stiftekassett
Stifteenhet P1
Stiftekassett Y1

Programvare og løsninger

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Sertifiseringer og kompatibilitet

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020