

**EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICO EM FORMATO A3, COM
CONETIVIDADE COM CLOUD OTIMIZADA,
QUE LHE PERMITE COLABORAR COM
SEGURANÇA A PARTIR DE QUALQUER LUGAR**



New to the Line

FINALIZADOR DE BROCHURAS-Y1

- 2 tabuleiros, capacidade para 3250 folhas
- Agrafa de canto e duplo até 50 folhas (80 g/m²)
- Criação de brochuras até 20 folhas e capacidade de finalizar-dobrar sem agrafar até 3 folhas (A3/A4R)
- Suporta agrafamento Eco de 4 folhas (80 g/m²) e agrafar a pedido de 50 folhas (80 g/m²)
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos - (UNIDADE DE PERFURAÇÃO DE 2/4 FUROS-A1 e UNIDADE DE PERFURAÇÃO DE 4 FUROS-A1)

FINALIZADOR DE AGRAFAMENTO-Y1

- 2 tabuleiros, capacidade para 3250 folhas
- Agrafamento de canto e duplo até 50 folhas (80 g/m²)
- Suporta agrafamento Eco de 4 folhas (80 g/m²) e agrafar a pedido de 50 folhas (80 g/m²)
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos - (UNIDADE DE PERFURAÇÃO DE 2/4 FUROS-A1 e UNIDADE DE PERFURAÇÃO DE 4 FUROS-A1)

TAMPA DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO Y2

- Digitalização de um único documento

TABULEIRO INTERNO DE 2 VIAS-L1

- Separa cópias, impressões e faxes
- Adiciona um segundo tabuleiro interno de saída

UNIDADE DE POSIÇÃO DE DESLOCAMENTO-N1

- Transporta papel para finalizador externo

FINALIZADOR INTERNO-J1

- 2 tabuleiros, capacidade para 545 folhas
- Agrafa de canto e duplo até 50 folhas (80 g/m²)
- Suporta agrafa Eco de 4 folhas (80 g/m²) e agrafa a pedido de 40 folhas (80 g/m²)
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos - (FURADOR INTERNO DE 2/F4 FUROS-C1 e FURADOR INTERNO DE S4 FUROS-C1)

IR ADV DX 4751i / 4745i / 4735i / 4725i

DADF - BA1

- Digitalização de documentos múltiplos
- Alimentador automático de documentos frente e verso para 100 folhas
- Digitaliza até 70 ipm (uma face, 300 dpi) e 35 ipm (frente e verso, 300 dpi)

PASSAGEM ÚNICA DADF - C1

- Digitalização de documentos múltiplos
- Alimentador automático de documentos frente e verso para 200 folhas
- Digitaliza até 135 ipm (uma face, 300 dpi) e 270 ipm (frente e verso, 300 dpi)

uniFLOW online

UNIFLOW ONLINE

- Subscrição de cloud baseada em equipamento para Gestão de produção e captação de documentos

TABULEIRO DE UTILITÁRIOS-B1

UNIDADE DE PAPEL-F1

- Suporta até A4
- Gramagem dos suportes 60 - 128 g/m²
- 2700 folhas (80 g/m²)

ALIMENTADOR COM CASSETES DE ALTA CAPACIDADE-B1

- Suporta até A4
- Gramagem dos suportes 60 - 220 g/m²
- 2450 folhas (80 g/m²)

ALIMENTADOR COM CASSETES-AN1

- Suporta até A3
- Gramagem dos suportes 60 - 220 g/m²
- 2 x 550 folhas (80 g/m²)

PEDESTAL SIMPLES TIPO-R2

- Eleva o equipamento, sem fornecimento adicional de suportes

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio iR ADVANCE DX.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4700

UNIDADE PRINCIPAL Tipo de equipamento Funções principais Processador Painel de controlo Memória Unidade de disco rígido Unidade de disco rígido de espelhamento Interface de ligação Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²) Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²) Capacidades de finalização Tipos de papel suportados Formatos de papel suportados Gramagens de papel suportadas Tempo de aquecimento Dimensões (L x P x A) Espaço para instalação (L x P) Peso CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO Velocidade de impressão Resolução de impressão (dpi) Linguagens de descrição de página Impressão direta	Multifunções laser monocromática A3 Impressão, cópia, digitalização, envio, armazenamento e fax opcional Processador Dual Core de 1,75 GHz Standard: ecrã tátil LCD TFT WSVGA a cores de 25,7 cm/10,1" Standard: 3,0 GB de RAM Standard*: 320 GB (espaço disponível em disco: 250 GB) Opcional: 250 GB, 1 TB * Pode ser utilizado um disco rígido inicial diferente. Opcional REDE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de baixo consumo OUTROS Standard: 1 USB 2.0 (anfitrião), 1 USB 3.0 (anfitrião), 1 USB 2.0 (equipamento) Opcional: interface standard, interface de controlo de cópias Standard: 1200 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes para 550 folhas Máximo: 6350 folhas (com alimentador com cassetes de alta capacidade-B1 e unidade de deck para papel-F1) Standard: 250 folhas Máximo: 3.350 folhas (com unidade de transferência-N1 + finalizador de agramento-Y1 ou finalizador de brochuras-Y1) Standard: ordenar, agrupar Com opções: ordenar, agrupar, deslocar, agramar, finalizar-agrafar, furar, agramar eco, agramar a pedido Tabuleiro multifunções: Fino, normal, grosso, colorido, perfurado, transparência, vegetal, etiqueta, Bond, envelope Cassete de papel (superior/inferior): Fino, normal, grosso, colorido, reciclado, perfurado Tabuleiro multifunções: Tamanho standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5 e B5R Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Formato livre: 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Envelope de formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Cassete superior: Formato standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 390,0 mm Cassete inferior: Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Envelopes*: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 * Requer o alimentador de envelopes D1. Tabuleiro multifunções: 52 a 220 g/m² * Fino (52 a 59 g/m²): apenas alimentação de papel de grão vertical Cassetes de papel (superior/inferior): 60 a 220 g/m² Fronte e verso: 60 a 105 g/m² Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil. Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Após ligar: 24 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Com tampa do vidro de exposição-Y2: 608 x 713 x 822 mm Com DADF-C1 de uma só passagem: 608 x 722 x 932 mm Com DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm Básico: 1116 x 1160 mm (com tampa do vidro de exposição do Tipo Y2 + tabuleiro multifunções aberto/extensão do tabuleiro estendida + cassete de papel aberta) 1116 x 1169 mm (com DADF-C1 de uma só passagem + tabuleiro multifunções aberto/extensão do tabuleiro estendida + cassete de papel aberta) 1116 x 1166 mm (com DADF-BA1 + tabuleiro multifunções aberto/extensão do tabuleiro estendida + cassete de papel aberta) Totalmente configurada: 1811 x 1169 mm (com DADF-C1 de uma só passagem + compartimento de papel-F1 + finalizador de brochuras-Y1 com extensão do tabuleiro estendida e unidade de finalizador-agrafador) 1811 x 1166 mm (com DADF-BA1 + compartimento de papel-F1 + finalizador de folhetos-Y1 com extensão do tabuleiro estendida e unidade de finalizador-agrafador) Com tampa do vidro de exposição Y2: aprox. 75,0 kg incluindo toner Com DADF-C1 de uma só passagem: aprox. 87,9 kg incluindo toner Com DADF-BA1: aprox. 81,4 kg incluindo toner IR-ADV DX 4751i: Até 51 ppm (A4), até 37 ppm (A4R), até 25 ppm (A3), até 20 ppm (A5R) IR-ADV DX 4745i: Até 45 ppm (A4), até 32 ppm (A4R), até 22 ppm (A3), até 20 ppm (A5R) IR-ADV DX 4735i: até 35 ppm (A4), até 32 ppm (A4R), até 22 ppm (A3), até 20 ppm (A5R) IR-ADV DX 4725i: Até 25 ppm (A4), até 17 ppm (A4R), até 15 ppm (A3), até 17 ppm (A5R) 1200 x 1200 Standard: UFR II, PCL6 Opcional: Adobe®PostScript®3™ Tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS	Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud Tipos de letra Funções de impressão Sistema operativo CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA Velocidade de cópia Tempo de saída da primeira cópia (A4) Resolução de cópia (dpi) Várias cópias Densidade de cópia Ampliação Funcionalidades de cópia CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO Tipo selecionável Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²) Originais e gramagens aceitáveis Formatos de papel suportados Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores; A4) AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para proporcionar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante de venda para obter mais informações Tipos de letra PCL: Roman 93, 10 de mapa de bits, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras*2 Tipos de letra PS: Roman 136 *1 Requer o tipo de letra internacional PLC-A1 opcional. *2 Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional. Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de pôster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ou posterior) Software McAfee Embedded Control Em julho de 2019. iR-ADV DX 4751i: Até 51 ppm (A4), até 37 ppm (A4R), até 25 ppm (A3), até 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: Até 45 ppm (A4), até 32 ppm (A4R), até 22 ppm (A3), até 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: Até 35 ppm (A4), até 32 ppm (A4R), até 22 ppm (A3), até 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: Até 25 ppm (A4), até 17 ppm (A4R), até 15 ppm (A3), até 17 ppm (A5R) iR-ADV DX 4751i: aprox. 3,7 segundos ou menos iR-ADV DX 4745i: aprox. 3,8 segundos ou menos iR-ADV DX 4735i: aprox. 3,8 segundos ou menos iR-ADV DX 4725i: aprox. 5,2 segundos ou menos 600 x 600 Até 9999 cópias Automática ou manual (9 níveis) Zoom variável: 25% - 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adicionar capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, sobrepor imagem, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, cópia de reserva, exemplo de cópia DADF-C1* de uma só passagem ou DADF-BA1 [frente e verso para frente e verso (automático com DADF)] * A função de detetar alimentação de várias folhas é suportada. DADF: alimentador automático de documentos com função duplex DADF-C1 com uma só passagem: até 200 folhas DADF-BA1: até 100 folhas Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem de papel do alimentador de documentos: DADF-C1* de uma só passagem: Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m² Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m² * Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m². DADF-BA1: Digitalização de uma face: 38 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Vidro de exposição: formato de digitalização até 297,0 mm x 431,8 mm Formato de papel do alimentador de documentos: DADF-C1 de uma só passagem: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, formato personalizado: 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, formato personalizado: 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 de uma só passagem: Digitalização de uma face: 135/135 (300 x 300 dpi, envio), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia), Digitalização frente e verso: 270/270 (300 x 300 dpi, envio), 160/90 (600 x 600 dpi, cópia) DADF-BA1: Digitalização de uma face: 70/70 (300 x 300 dpi, envio), 51/51 (600 x 600 dpi, cópia), Digitalização frente e verso: 35/35 (300 x 300 dpi, envio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, cópia),
---	---	---



Série imageRUNNER ADVANCE DX 4700



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Alimentador com cassetes de alta capacidade-B1	Capacidade de papel: 2450 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, grosso, colorido, reciclado, perfurado Formato de papel: A4 Gramagem: 60 a 220 g/m ² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 28,0 kg	Furador interior 2/F4-C1	(Requer o finalizador interno-J1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 220 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Quatro furos A3, A4 Fonte de alimentação: a partir do finalizador
Compartmento de papel-F1	Capacidade do tabuleiro: 2700 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, grosso, colorido, reciclado, perfurado Tamanho de papel: A4, B5 Gramagem do papel: 60 a 128 g/m ² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 344 mm x 630 mm x 440 mm (com ligação à unidade principal) Peso: aprox. 31,0 kg	Furador interno S4-C1	(Requer o finalizador interno-J1) Quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 220 g/m ² Formato de papel aceite para perfuração: quatro furos: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fonte de alimentação: a partir do finalizador
OPÇÕES DE SAÍDA*	* A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.	Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1	(Requer o finalizador-agrafiador-Y1 ou o finalizador de panfletos-Y1) Dois ou quatro furos Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 220 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos A3, A4 Fonte de alimentação: a partir do finalizador
Tabuleiro interno de 2 vias-L1	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²) Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 folhas A3, A4R, B4, B5R: 50 folhas Tabuleiro inferior: A4, B5: 250 folhas A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 folhas Gramagem do papel: 52 a 220 g/m ² Dimensões (L x P x A): 426 x 413 x 109 mm Peso: 0,6 kg	Unidade de perfuração de 4 furos-A1	(Requer o finalizador-agrafiador-Y1 ou o finalizador de panfletos-Y1) Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 220 g/m ² Formato de papel aceite para perfuração: quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fonte de alimentação: a partir do finalizador
Finalizador interno-J1	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²) Tabuleiro superior: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 folhas Tabuleiro inferior: A4, A5R, B5: aprox. 500 folhas, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 250 folhas Envelope: 10 folhas Gramagem do papel: 52 a 220 g/m ² Posição doagrafo: canto, duplo Capacidade doagrafo: A4, B5: 50 folhas (52 a 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m ²) Agrafo Eco: A3, A4, B4, B5: 5 folhas (52 a 64 g/m ²) 4 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 3 folhas (81,5 a 105 g/m ²) Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m ²) Dimensões (L x P x A): 604 x 525 x 205 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 7,3 kg	ACESSÓRIOS DE HARDWARE	Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações. Leitor de cartões de cópia-F1 Acessório do leitor de cartões de cópias B7
Finalizador-agrafiador-Y1	(Requer unidade de transferência-N1) Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²) Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 folhas, A3, A4R, B4, B5R: 125 folhas, Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas, A3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas, A6R: até 250 folhas Envelope: N.º 10 COM10, DL, ISO-C5: 100 folhas, Monarch: 30 folhas Gramagem do papel: 52 a 220 g/m ² Posição doagrafo: canto, duplo Capacidade doagrafo: A4, B5: 50 folhas (52 a 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m ²) Agrafo Eco: A3, A4: 5 folhas (52 a 64 g/m ²) 4 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 3 folhas (82 a 105 g/m ²) Agrafar a pedido: 50 folhas (52 a 90 g/m ²) Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 637x623x1142 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 31 kg	Leitores de cartões	Kit de espelhamento do disco rígido-J1 Disco rígido de 2,5 polegadas/250 GB-N1 Disco rígido de 2,5 polegadas/1 TB-P1
Finalizador de brochuras-Y1	(Requer unidade de transferência-N1) (Inclui as especificações básicas deagrafamento do finalizador-agrafiador-Y1 acima.) Formato de papel para finalizar-agrafiar: A3, A4R, B4 Capacidade doagrafador para finalizar-agrafiar: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m ²) (incluindo 1 capa) Capacidade de conjunto dobrado semagrafiar: até 3 folhas (52 a 105 g/m ²) Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 57 kg	Outros	Tampa do vidro de exposição-Y2 Tabuleiro de utilitários-B1 Alimentador de envelopes-D1 Teclado numérico-A1
		OPÇÕES DE SEGURANÇA	
		Segurança de dados	
		OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR	
		Acessórios de impressão	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais - A1 Kit de impressão por PS BG1
		Impressão de códigos de barras	Kit de impressão de códigos de barras - D1
		Acessórios do sistema	Kit de interface de controlo de cópias - A1 Kit de interface de série-K3 Kit de ligação - A2 para Bluetooth LE Kit NFC - E1
		Acessórios de fax	Placa de fax Super G3 - BF1 Placa de fax de 2.ª linha Super G3-BF1 Kit de fax remoto - A1 Kit de expansão de IP Fax - B1
		OUTRAS OPÇÕES	
		Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-A1 Kit de orientação por voz-G1 Kit de funcionamento por voz-D1
		Cartridge de agrafos	Agrafo-P1 Cartridge de agrafos-Y1

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2020