imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

PRODUCI CON GRANDE EFFICIENZA DOCUMENTI CON UN DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE INTELLIGENTE IN FORMATO A3 MONOCROMATICO AD ALTA VELOCITÀ

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

BOOKLET FINISHER-Y1

- 2 vassoi, capacità di 3.250 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Opuscoli fino a 20 fogli e capacità fino a 3 fogli senza graffette con piegatura a sella (A3/A4R)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit- A1 e 4 Hole Puncher Unit-A1)

STAPLE FINISHER-Y1

- 2 vassoi, capacità di 3.250 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit- A1 e 4 Hole Puncher Unit-A1)

INNER 2WAY TRAY-J1

- Separa copie, stampe e fax
- Consente di aggiungere un secondo vassoio di uscita interno

BUFFER PASS UNIT-L1

- Trasporta la carta al finisher esterno

INNER FINISHER – H1

- 2 vassoi, capacità di 545 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 40 fogli (80 g/m²)
- Supporta unità di foratura interna a 2/4 e a 4 fori - (2/4 Hole Puncher Unit- A1 e 4 Hole Puncher Unit-A1)

UNIFLOW ONLINE

- Abbonamento cloud basato su dispositivo per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti

iR ADV DX 6000i

UTILITY TRAY-B1

COPY TRAY-J2

PAPER DECK UNIT-F1

- Supporta il formato A4
- Grammatura da 52 a 256 g/m²
- 2.700 fogli (80 g/m²)

CASSETTE FEEDING UNIT-AM1

- Supporta fino al formato A3
- Grammatura da 52 a 256 g/m²
- 2 x 550 fogli (80 g/m²)

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1

- Supporta il formato A4
- Grammatura da 52 a 256 g/m²
- 2.450 fogli (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL Q2

- Solleva il dispositivo, senza ulteriore rifornimento di supporti di stampa

Questa configurazione è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online.

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti iR ADVANCE DX.

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo	Multifunzione laser monocromatica A3
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,75 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici
Memoria	Standard: 4 GB di RAM
Disco fisso	Standard*: 320 GB (spazio su disco disponibile: 250 GB) Opzionale: 250 GB, 1 TB * Può essere utilizzato un altro HDD iniziale.
Mirroring disco fisso	Opzionale
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n); Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy ALTRO Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m²)	Standard: 1,200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1 2 cassetti da 550 fogli, Capacità massima: 6.350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 e Paper Deck Unit-F1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massimo: 3.450 fogli (con Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1 e Copy Tray-J2)
Funzioni di finitura	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con le seguenti opzioni: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica, busta Cassetto carta (superiore/inferiore): Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, busta* * Richiede Feeder Attachment (standard).
Formati supporti compatibili	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 98 mm x 139,7 mm a 320 mm x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 98,4 mm a 320 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: COM10 No.10, DL, ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m² Cassetto carta (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm
Spazio di installazione (L x P)	iR-ADV DX 6000i: Base: 1.083 x 1.162 mm (coperchio destro aperto con vassoio multiuso esteso + cassetti aperti) Completamente configurato: 1.866 x 1.162 mm (Booklet Finisher-Y1 con il vassoio di estensione aperto + Paper Deck Unit-F1 + Cassetti aperti)
Peso	Circa 127 kg, toner compreso
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (bianco e nero)	iR-ADV DX 6000i 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R)
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 1.200 x 1.200
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta il rappresentante di zona.

Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. *2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o versione successiva) Software McAfee Embedded Control A febbraio 2020
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (bianco e nero)	iR-ADV DX 6000i Fino a 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)
Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero)	iR-ADV DX 6000i: Circa 2,9 secondi o meno
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/ Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Prenotazione copia, Copia campione
CARATTERISTICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)] *Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 200 fogli
Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m² * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m².
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formati personalizzati: da 70 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia), Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
Specifiche Pull scan	Color Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/ Server 2016
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW - Online)
CARATTERISTICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Canon

SPECIFICHE TECNICHE imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche
SPECIFICHE FAX	(Opzionale)
Numero massimo linee di connessione	2 (seconda linea opzionale)
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Massimo 200
Selezione a gruppi/ destinazioni	Massimo 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Massimo 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE	
Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax Massimo 30.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows® 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB (Con le seguenti opzioni: max. 480 GB)
Funzioni Area di condivisione:	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*1), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Box sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard) (in valutazione)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.800 W Copia (scansione continua con DADF): circa 965 W*1 Standby: circa 54,5 W *1 Modalità sospensione: circa 0,8 W*2 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni. Consumo tipico di elettricità (TEC)*: 0,82 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0
Livello di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (solo fronte) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (solo fronte): 53 dB* Standby: 25 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
CONSUMABILI	
Cartucce toner	C-EXV 51 Toner BK
Resa toner (resa stimata a una copertura del 6%)	C-EXV 51 Toner BK: 57.500 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/
Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Per maggiori informazioni, consultare il sito uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Network ScanGear
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Amministrazione dei documenti	Kofax Power PDF (opzionale)
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Unità di alimentazione cassetto AM1	Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formato carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 620 x 700 x 251 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 22,5 kg
Unità di alimentazione cassetto ad alta capacità A1	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 620 x 700 x 251 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 30,0 kg
Paper Deck Unit-F1	Capacità carta: 2.700 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, colorata, riciclata, pesante, preforata, alta qualità, carta intestata Formato carta: A4, B5 Grammatura: da 52 a 256 g/m² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 344 x 630 x 440 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 31 kg

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

OPZIONI DI STAMPA	*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.
Inner 2way Tray-J1	Capacità vassoio (80 g/m²) Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 fogli Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m² Dimensioni (L x P x A): 420 x 407 x 76 mm Peso: circa 0,7 kg
Copy Tray-J2	Capacità (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 75 fogli Dimensioni (L x P x A): 442 × 373 × 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto) Peso: 0,5 kg
Inner Finisher-H1	Capacità vassoio (80 g/m²): Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 500 fogli, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli, A6R: 30 fogli Busta: 10 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²) Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 3 fogli (da 82 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m²) Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 585 x 525 x 225 mm (con vassoio di estensione aperto) Peso: circa 8,6 kg
Staple Finisher-Y1	(Richiede Buffer Pass Unit-L1) Capacità vassoio (80 g/m²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli, A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5: 100 fogli Grammatura: Vassoio superiore da 52 a 256 g/m², Vassoio inferiore da 52 a 300 g/m² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²) Pinzatura ecologica: A3, A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 3 fogli (da 82 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²) Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 31 kg
Booklet Finisher-Y1	(Richiede Buffer Pass Unit-L1) (Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-Y1.) Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4 Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m²) (con 1 foglio di copertina da 52 a 256 g/m²) Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²) Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 57 kg
Foratrice interna a 2/4 fori B1	(Richiede Inner Finisher-H1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formato carta perforata consentito: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4 Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
Foratrice interna B1	(Richiede Inner Finisher-H1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formato carta perforata consentito: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
Unità foratrice a 2/4 fori A1	(Richiede Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formato carta perforata consentito: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4 Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
Unità foratrice a 4 fori A1	(Richiede Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formato carta perforata consentito: Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
ACCESSORI HARDWARE	
Lettori di schede	Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale. Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7
Altro	Tab Feeding Attachment kit-F1 Utility Tray-B1 Buffer Pass Unit- L1 Numeric Keypad-A1
OPZIONI DI SICUREZZA	
Sicurezza dei dati	HDD Mirroring Kit-J1 2,5 pollici/HDD-N1 da 250 GB HDD-P1 da 2,5 pollici/1TB
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BC1
Barcode printing	Barcode Printing Kit-D1
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
Accessori fax	Super G3 FAX Board-AS1 Super G3 2nd Line Fax Board-AS1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
ALTRE OPZIONI	
Accessori per l'accessibilità	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
Prodotti di consumo	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1

Software e soluzioni

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

imageRUNNER ADVANCE

Business Canon

McAfee PROTECTED

Certificazioni e compatibilità

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2020

Canon