

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 8700"

NGRIJINI KAPACITETET E PRODHIMIT NË BARDHEZI ME TEKNOLOGJINË E FJALËS SË FUNDIT



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



BOOKLET FINISHER-X1

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Lidhje në broshurë deri në 20 fletë dhe kapacitet palosjeje me shpinë deri në 5 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1" dhe "BH1") dhe shkurtim broshure (Inner Booklet Trimmer-A1)



STAPLE FINISHER-X1

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1" dhe "BH1")



NJËSIA E PALOSJES SË LETRËS-J1

- Palosje Z, palosje C, palosje përgjysmë, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1

- Mbështet grupe të ndryshme pllakash
- Deri në 256 g/m²
- Mbështet A3, A4, A4R
- Kapacitet sirtari cilfish prej 70 000
- Rezistencë e përmirësuar pllake

NJËSIA E FUTJES SË DOKUMENTIT-N1

- Fusni fletë të paraprintuara
- Deri në A3
- Dy sirtarë
- Kapacitet 400 fletësh gjithsej



STAPLE FINISHER-W1 PRO

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë.

STAPLE FINISHER-AC1

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë.

BOOKLET FINISHER-W1 PRO

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 25 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.

BOOKLET FINISHER-AC1

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 20 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.



NUMERIC KEYPAD-A1

- Tastierë numerike fizike opsionale.



UPRIGHT CONTROL PANEL-J1

- Një opcion për zëvendësimin e panelit standard të rrafshët të kontrollit me panel kontrolli vertikal 26.4 cm (10.4 in) SVGA të rezolucionit të lartë me aftësi rregullimi të animit.



UNIFLOW ONLINE

- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve



MODELI MFP **

MODELI I PRINTERIT **



NJËSIA E LETRËS-E1

- Kapacitet 3500-fletësh
- Mbështet A4

RAFTI POD LITE-C1

- Kapacitet 3500-fletësh
- 52 deri në 256 gm²
- Mbështet deri në SRA3
- Me konfigurim nga përdoruesi



imagePASS-Y3

- Ofron shpejtësi të lartë procesimi, cilësi të jashtëzakonshme figure dhe cikle pune që kursejnë kohë



SHKURTUES I BRENDSHËM

SHPUES TË BRENDSHËM

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

NJËSIA KRYESORE		Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 x 1200
Tipi	Pajisje A3 shumëfunktionale monokrom laser	Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II (standarde), Opsionale: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Funkcionet kryesore	Printim, fotokopje*, skanim*, dërgim*, ruajtje dhe faks opsional* * Nuk ofrohet në modelin e printerit "iR-ADV DX 8700"	Direct Print	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,75 GHz	Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print dhe uniFLOW Online
Paneli i kontrollit	Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD WSVGA Opsionale: panel vertikal me prekje, me ngjyra, 10,4" TFT LCD SVGA për modelin MFP		Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Memoria	Standarde: 3,0 GB RAM	Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT./K/S/T ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi ² * ¹ Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. * ² Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Njësia e diskut	Standarde*: 320GB (hapësirë e lirë disku: 250GB), Opsionale: 250 GB, 1 TB * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.	Veçoritë e printimit	Printimi i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Njësia pasqyruese e diskut	Opsional	Sistemi i përdorimit	UFRIL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 e lart) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/ 8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 e lart) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 e lart), McAfee Embedded Control Software
Lidhja e ndërfaqes	Rrjeti Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n) Opsionale: NFC, "Bluetooth 4.1" me energji të ulët Të tjera Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1; Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit		Nga korriku 2019.
Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)	Standardi: 4200 fletë 1 sirtar 100-fletësh shumëfunksional 2 mbajtëse letre 1500-fletëshe, 2 kasete letre 550-fletëshe, Maksimumi: 8860 fletë (64 g/m ²) / 7700 fletë (80 g/m ²) (me "POD Deck Lite-C1" ose "Paper Deck Unit-E1")		
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)	250 fletë (me Copy Tray-R2), Maksimumi: 5000 fletë (modalitet aktiv të stivimit për volume të larta me "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 Pro")	SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Aftësitë e përfundimit	Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, Half-fold, C-fold, Accordion-Z fold, Double Parallel-fold, Trimming	Shpejtësia e kopjimit	iR-ADV DX 8705: deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8795: deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8786: deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: E hollë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraparak, me kokë, skedë, kalk Mbajtëse letre (djathtas/majtas): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraparak, me kokë Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraparak, me kokë, skedë* *Nevojitet "Tab Feeding Attachment-B1".	Koha e kopjimit të parë (A4)	Afro 2,7 sekonda ose më pak 600×600
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R Madhësia e personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Përmasa të lira: 100,0×148,0 mm deri në 330,2×487,7 mm *1 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 64 g/m ² *2 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 91 g/m ² Mbajtëse letre (djathtas/majtas): Madhësia standarde: A4, B5	Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	Deri në 9999 kopje Automatik ose manual (9 nivele) Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari me shumë qëllime: 52 deri në 256 gsm Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): 52-220 g/m ² Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m ² Ngã të dyja anët: 52 deri në 220 gsm	Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, original dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontrolli, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailieve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjelltje fotokopjeje, shembull fotokopjimi
Koha e ngrohjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje. Nga modaliteti i thellë pasiv: 60 sekonda e poshtë Nga ndezja: 60 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gatë për fotokopjim (pa rezervim të printimit)	SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	Modeli MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786 (me panelin vertikal me prekje): 1170×770×1252 mm Modeli MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786 (me panelin e rrafshët me prekje): 670×770×1185 mm Modeli i printerit iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670×770×1,075 mm	Tipi	Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë [2 anë në 2 anë (automatik)] * Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në furnizues.
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	Bazë: 1533 x 1353 mm (me sirtarin me shumë funksione/kapakun iart djathtas të hapur + kapakun përpara të hapur + sirtarin e kopjimit) Konfigurimi i plotë: 5068×1409 mm (me "POD Deck Lite-C1" + "Document Insertion Unit-N1" + "Multifunction Professional Puncher-B1" + "Paper Folding Unit-J1" + "Booklet Finisher-W1 Pro" + "Booklet Trimmer-F1" + kapakun e parë të njësive kryesore hapur)	Letra për vetëmbushësen e dokumenteve	deri në 250 fletë (64 g/m ²) deri në 200 fletë (80 g/m ²)
Pesha	Modeli MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786: afro 225 kg ¹ , 221 kg ² Modeli i printerit iR-ADV DX 8705/8795/8786: afro 201 kg ³ *1 Duke përfshirë DADF, panelin vertikal me prekje dhe shishen e tonerit. *2 Duke përfshirë DADF, panelin e rrafshët me prekje dhe shishen e tonerit. *3 Duke përfshirë panelin e rrafshët, kapakun e printerit dhe shishen e tonerit.	Origjinalet dhe peshat e pranueshme	Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore Pesha e materialit në mbushëse: Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m ² Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m ² * Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m ² .
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT		Përmasat e mbështetura të materialit	Pllaka maks. madhësia e skanimit: 297,0×431,8 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Përmasa të posaçme: 70,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm
Shpejtësia e printimit	iR-ADV DX 8705: deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8795: deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8786: deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)	Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)	Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 135/80 (600×600 dpi, fotokopjim) Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 165/90 (600×600 dpi, fotokopjim)
		Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: 600×600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600 Skanim për faks: 600×600
		Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
		Metoda e skanimit	Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standarde: Email/Internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/1-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përpapësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes	2
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgim: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Dërguar si A4 ² Dërguar si B4 e shkurtër
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standarde: 16 GB (Me opsion: maks. 480 GB)
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Standarde: Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksion), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksion), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5 ¹), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kyçje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) ¹ Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

Siguria e pajisjes	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailëve)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, siguri i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshëhjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), Pajtim me IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Energjia	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 2400 W Në gatishmëri: afro 217 W ¹ Modaliteti i fjetjes: Afërsisht 0,9 W ² ¹ Vlera referencë: matur një njësi ² Modaliteti i fjetjes 0,9 W mund të mos jetë i mundur në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
Nivelet e zhurmës	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh * Në përputhje me "USA Energy Star 3.0" Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)* Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786/modeli i printerit: 7,2 B, Kv 0,3 B *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017) Trysnia e tinullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anëshe): 58 dB*, Pasiv: 36 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

PJESËT E KONSUMIT

Kutia e tonerit	Toneri i zi C-EXV 35
Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)	70 000 faqe

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi	Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express *Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike të "uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System ScanGear i rrjetit
Softueri i skanimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Mjetet e optimizimit	Instalatori i pajisjesNetSpot
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Document Administration	Kofax Power PDF

SPECIFIKIMET E KONTROLLORIT FIERY PRINT (I JASHTËM)

Opsional/standard	Opsional në të gjitha modelet
Emri	imagePASS-Y3 V1.1 (Server)
Rezolucioni i printimit (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes standarde	PCL6, Adobe PostScript 3
Memoria	8 GB (2 x 4 GB)
Njësia e diskut	500 GB SATA
Procesori	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sistem	FS350Pro
Fontet	PS: 138 Fonte PCL: 113 Fonte



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Sistemet e mbështetura operative	Windows 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows 10 64 bit/Windows Server 2008 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2012 vetëm 64bit (vetëm mbështetje për drejtuesit softuerikë të printerit)/Windows Server 2012 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2016 R2 vetëm 64 bit, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Booklet Finisher-X1	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të "Staple Finisher-X1"). Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave të qepura: SRA3, A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (195,0x270,0 mm deri në 330,2x457,2 mm) Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 5 komplete (60-81,4 g/m ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m ²) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 5 fletë (60-105 g/m ²) Burimi elektrik: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A Përmasat (gj-th-l): 896x765x1,040 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 110 kg
Ndërfaqja	2 fole Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 fole USB 3.0 (pas), 3 fole (përpara në "Fiery Quick Touch TM"), 4 fole USB 2.0 (pas)	"Staple Finisher-W1 PRO"	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 fletë Palosja Z: A3, B4: 30 fletë Palosja përgjysmë: A4R 50 fletë Sirtari i poshtëm: Nëse Modaliteti i stivës me vëllim të lartë është caktuar si "AKTIV": A4, B5: 4.000 fletë, A4R, B5R: 2000 fletë, SRA3, A3, B4: 1500 fletë, Nëse Modaliteti i stivës me vëllim të lartë është caktuar si "JOAKTIV": A4, B5: 2000 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: kapje e dyfishtë dhe në kënde: A4, B5: 100 fletë (52-80 g/m ²), A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë (52-81,4 g/m ²) Burimi elektrik: 220-240 V / 50-60 Hz / 8 A Përmasat (gj-th-l): 890x792x1,239 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 130 kg
Protokollet e rrjetit	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Booklet Finisher-W1 PRO	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të "Staple Finisher-W1 PRO".) Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave të qepura: SRA3, A3, A4R, B4, Madhësia e personalizuar: 210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 25 fletë (52 deri në 80 g/m ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m ²) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 5 fletë (52-209 g/m ²) Burimi elektrik: 220-240 V / 50-60 Hz / 8 A Përmasat (gj-th-l): 1,060x792x1,239 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth TBD kg
Direct Print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS	4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori
Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery	Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers/Fiery JDF	Puncher Unit-BG1	(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
Opsione të kontrollorit Fiery Print	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/komplet i heqshëm disku HDD/ Fiery Image Viewer	Puncher Unit-BH1	(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori
Platforma HW	NX One	Puncher Unit-BT1	(Nevojitet "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
Base OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Puncher Unit-BU1	(Nevojitet "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A5, B4, B5, B5R, përmasa të posaçme (182,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm, duke përfshirë 203x257 mm deri në 297x270 mm) Katër vrima: A3, A4, B4, B5, përmasa të posaçme (257,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm) Ushqimi elektrik: nga finitori
Burimi i energjisë	AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V) - 1,5A (240V)	Multi Function Professional Puncher-B1	(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1", "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Pesha e pranueshme e letrës së shpuar: Anashkalim: 75-256 g/m ² Shpim: 75-256 g/m ² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Anashkalim: 100x148 mm deri në 330,2x487,7 mm, Shpim: A3, A4, A4R, A5 Pllakat e mbështetura të shpimit (opsionale): A4: fletë e lirishtme (2 ose 4 vrima), lidhje "Velo" (12 vrima), krethër plastik (21 vrima), spirale dyshe (23 ose 34 vrima), spirale me ngjyra (47 vrima) Burimi elektrik: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Dimensionet (W x D x H): 445 x 795 x 1,040 mm Pesha: 102 kg
Konsumi maksimal i energjisë	53 W		
Përmasat (gj.e.thell.xlar.)	203 x 248 x 384 mm		
Pesha	Vetëm njësia e serverit: afro 5,9 kg		
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS			
Paper Deck Unit-E1	Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m ²) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Burimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 34 kg		
POD Deck Lite-C1	Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m ²) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë Përmasat e letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme (139,7x182,0 mm deri në 330,2x487,7 mm) Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Furnizimi me energji: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 68 kg		
OPSIONET E DALJES*	*Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.		
Copy Tray-R2	Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes. Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gm ²) Përmasat (gj-th-l): 420x382x175 mm		
Staple Finisher-AC1*	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë SRA3: 30 fletë Sirtari i mesëm: njësoj si sirtari i sipërm Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A6R: 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapësës: këndor, dysh		
* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8786"			
Booklet Finisher-AC1*	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë SRA3: 30 fletë Sirtari i mesëm: njësoj si sirtari i sipërm Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A6R: 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 65 fletë (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 fletë (52-90 g/m ²) Kapësja "Eco": A3, A4 5 fletë (52 deri në 64 gm ²) 4 fletë (65 deri në 81,4 gm ²) 3 fletë (81,5 deri në 105 gm ²) Kapëse sipas kërkesës: 65 fletë (52-90 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 36 kg		
* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8786"			
Staple Finisher-X1	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AC1".) Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (182,0x210,0 mm deri në 304,8x457,2 mm) Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm ²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m ²) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 3 fletë (52-105 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 60 kg		

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Inner Booklet Trimmer-A1

(Kërkon Booklet Finisher-X1)
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë
Pesha e Pranueshme e Letrës: 60 deri në 256 gsm
Sasia e prerjes: 2 deri në 20 mm
Madhësitë e pranueshme të letërës: SRA3, A3, A4, B4,
Përmasa të posaçme: 195,0x270 mm deri në 330,2x457,2 mm
Burimi elektrik: nga finitori

Booklet Trimmer-F1

(Kërkon Booklet Finisher-W1 PRO)
Kapaciteti i broshurës: 10 broshura
(madhësia e broshurës: A4, 50 fletë, 80 g/m²)
Pesha e pranueshme e letërës: 52-256 g/m²,
64-300 g/m² (vetëm fleta e kapakut)
Madhësia e pranueshme e letërës:
SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme: 210,0x279,4 mm
deri në 330,2x487,7 mm)
Sasia e prerjes: 2-28 mm
Kapaciteti i prerjes: deri në 25 fletë (50 fletë me palosje
përgjysmë) (52-80 g/m²)
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë
Burimi i energjisë: Nga Booklet Finisher-W1 PRO
Përmasat: 2095 x 790 x 1040 mm (duke përfshirë bashkuesit)
Pesha: Rreth 178 kg

Document Insertion Unit-N1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1",
"Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO")
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: 200 fletë
Sirtari i poshtëm: 200 fletë
Lloji i letërës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar,
me ngjyra, e rëndë, me veshje, kalk, me lidhje, me shpim
paraparak, me kokë, skedë
Madhësia e pranueshme e letërës:
SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, BSR,
Përmasa të posaçme: 182x182 mm deri në 330,2x487,7 mm
Pesha e pranueshme e letërës: 52-256 g/m²
Furnizimi me energji: 100-240V, 50/60Hz, 1,0 A
Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm (montuar në pajisje:
duke përfshirë sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 61 kg

Paper Folding Unit-J1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1",
"Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO")
Lloji i palosjes që mbështetet: palosje Z, palosje C, palosje
Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele, palosje përgjysmë
Lloji i pranueshëm i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me
ngjyra, me lidhje
Madhësitë e pranueshme e letërës:
Palosje Z: A3, A4R, B4
Palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje përgjysmë, palosje
dopjoparalele: A4R
Pesha e pranueshme e letërës:
Palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje
përgjysmë: 52-105 g/m²
Palosje dopjoparalele: 52-90 g/m²
Kapaciteti në dalje (me 20 lb letër lidhjeje):
Palosje C/palosje Z fizarmonikë: A4R: afro 40 fletë
Palosje dopjoparalele: A4R: afro 25 fletë
me "Staple Finisher-X1" ose "Saddle Finisher-X1" (gjithsej)
Palosje Z: A3, B4: 70 fletë, A4R: 30 fletë
Palosje përgjysmë: A4R: 30 fletë
me "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Saddle Finisher-W1 PRO"
(gjithsej)
Palosja Z: A3, B4: 60 fletë
Palosje përgjysmë: A4R: 50 fletë
Burimi i energjisë: Nga finitori
Dimensionet (W x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm
Pesha: Rreth 71 kg

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë,
kontakttoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-A4

Të tjera

Upright Control Panel-J1
Utility Tray-B1
Tab Feeding Attachment Kit-B1
Numeric Keypad-A1
Finisher Jogger Kit-A1

OPSIONET E SIGURISË

Sigurua e të dhënave

2.5 in/250 GB HDD-N1
2.5 in/1TB HDD-P1
HDD Mirroring Kit-J1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PCL PRINTER KIT-BD1
PS PRINTER KIT-BD1

Printimi i barkodeve

Kontrollori me bazë "EFI-Fiery"

Opsionet e kontrollorit me bazë "EFI-Fiery"

Barcode Printing Kit-D1
imagePASS-Y3 V1.1

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Removable HDD Kit-B6

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AS1
Super G3 2nd Line Fax Board-AS1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fishekët e kapësës

Staple-N1
Staple-P1
Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020