



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution



الارتقاء بمستوى قدراتك الإنتاجية بالأبيض والأسود بفضل التقنيات المتطورة

خيارات التكوين الرئيسية

UNIFLOW ONLINE

- اشترك في الشبكة
- الحماية المستندة إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات المستندات والتصوير

لوحة التحكم العمودية - J1

- خيار استبدال لوحة التحكم المسطحة القياسية بحيث يمل محلياً لوحة التحكم العمودية عالية الدقة بمقاس 26.4 سم (10.4 بوصة) بدقة SVGA وإمكانات تعديل موضع الإمالة.

لوحة مفاتيح رقمية A1

- لوحة المفاتيح الرقمية للأجهزة الاختيارية.

وحدة إدخال المستندات - N1

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقاً
- يصل مقاسها إلى A3
- درجان
- تصل سعة الورق الإضافية إلى 400 ورقة

وحدة النقب الاختيارية متعددة الوظائف - B1

- تدعم مجموعات قوائم مختلفة
- ما يصل إلى 256 ج/م²
- تدعم A4، A3، A4R
- سعة درج الشرائح تصل إلى 70000
- مثانة مخصصة للتوالب

وحدة طي الورق - J1

- الطي على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي النصفى، الطي بأسلوب الأكرديون على شكل حرف Z، الطي المتوازي المزوج

وحدة إنهاء الكتيبات - X1

- 3 أدراج سعة 4250 ورقة
- تذييب جانبي ومزوج يصل إلى 100 ورقة
- إنتاج كتيبات تصل إلى 20 ورقة، والطي بالتجليد بمعدل 5 ورقات
- تدعم وحدة التتقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب و 4 ثوب (وحدة التتقيب BG1 و BH1) وتذييب الكتيبات (وحدة تذييب الكتيبات الداخلية A1)

وحدة حامل الورق - E1

- سعة 3500 ورقة
- تدعم مقاس A4

حامل الورق - LITE-C1

- سعة 3500 ورقة
- 52 إلى 256 ج/م²
- تدعم حتى مقاس SRA3
- يمكن تعديلها بواسطة المستخدم

imagePASS-Y3

- توفر سرعة معالجة كبيرة وجودة صور مذهلة وآلية عمل موفرة للوقت

وحدة إنهاء الكتيبات - W1 الاختيارية

- توفر درج إخراج بسعة إجمالية 5000 ورقة. تذييب متعدد المواضع يصل إلى 100 ورقة. إنتاج كتيبات تصل إلى 25 ورقة، والطي بالتجليد بمعدل 5 ورقات.

وحدة إنهاء التذييب - W1 الاختيارية

- توفر درج إخراج بسعة إجمالية 5000 ورقة. تذييب متعدد المواضع يصل إلى 100 ورقة.

وحدة إنهاء الكتيبات - AC1

- توفر 3 أدراج إخراج بسعة إجمالية 3500 ورقة. تذييب متعدد المواضع يصل إلى 66 ورقة. إنتاج كتيبات تصل إلى 20 ورقة، والطي بالتجليد بمعدل 5 ورقات.

وحدة إنهاء التذييب - AC1

- توفر 3 أدراج إخراج بسعة إجمالية 3500 ورقة. تذييب متعدد المواضع يصل إلى 66 ورقة.

وحدة إنهاء التذييب - X1

- 3 أدراج سعة 4250 ورقة
- تذييب جانبي ومزوج يصل إلى 100 ورقة
- تدعم وحدة التتقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثوب و 4 ثوب (وحدة التتقيب BG1 و BH1)

وحدة تشذيب داخلية

وحدات التتقيب الداخلية

هذا الشكل المبسط لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي المود للنترانج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقية الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة imageRUNNER ADVANCE DX بأكملها.

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 Series الفئة

Canon

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 8700 Series

المواصفات الفنية

دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	الدفع: ما يصل إلى 600 × 600 السحب: ما يصل إلى 600 × 600	أمان الشبكة	1.3 TLS، IPSec، مسددة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة USB)، فصل خط الاتصال (فاكس G3، منفذ USB، مساحة مقبمة، المسح الضوئي والإرسال - مخوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني)
بروتوكول الاتصالات	الملف: WebDAV، (IP/TCP) SMB3.0، (IP/TCP) FTP، JPEG، PDF، (صغير الحجم، قبل للبحث فيه، تطبيق الوسائط، تحسين للويب، PDF/A-1b، التتبع والتجاسس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، XPS (صغير الحجم، قبل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، Office Open XML (Word، PowerPoint)	أمان الجهاز	حماية بيانات محرك القرص الصلب (تشغيل بيانات محرك القرص الصلب، نقل محرك القرص الصلب)، تهيئة محرك القرص الصلب القياسي، الوحدة النصية للنظام الأساسي المؤتمتق به (TPM)، وظيفة إخراج سجل المهمة، حماية ملاحية برنامج الأجهزة متعددة الوظائف، التحقق من سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التداخل في وقت التشغيل)
ميزات الإرسال العام	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحاتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، نسبة النسخ، إزالة الإطارات، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة	إدارة الأجهزة وتثبيتها	الامتثال للمعيار IEEE2600.2 (شهادة المعايير العامة) (مستمع التحديد لاحقاً)
مواصفات الفاكس	2		كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان
أقصى عدد لخطوط الاتصال	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية		درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية
سرعة المودم	G3: 14,4 كيلوبت/ثانية		الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%
طريقة الضغط	JBIG، MMR، MR، MH		220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 10 أمبير
الدقة (نقطة لكل بوصة)	400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)، 100 × 200 (جودة عالية)		الحجم الأقصى: حوالي 2400 وات وضع الاستعداد: حوالي 217 وات ¹ وضع السكون: حوالي 0,9 وات ² 1* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة 2* قد لا يتوفر وضع السكون بمعدل 0,9 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.
حجم الإرسال/الاستقبال	الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R ¹ الاستقبال: A3، A4، A4R، A5R، B4، B5		الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 8705 DX-ADV IR: 9,6 كيلوات في الساعة 8795 DX-ADV IR: 9,0 كيلوات في الساعة 8786 DX-ADV IR: 8,6 كيلوات في الساعة مرفقا فلورنغ 3.0 USA Energy Star
ذاكرة الفاكس	ما يصل إلى 30000 ورقة (2000 مهمة)		مستوى طاقة الصوت (LWA، m)
الاتصال السريع	الحجم الأقصى: 200		الوضع التشغيل (وجه واحد) 8705 DX-ADV IR: 7,3 بل، كيلوفولت/0,3 بل 8786 DX-ADV IR: 7,2 بل، كيلوفولت/0,3 بل
اتصالات وأجهزة المجموعة	الحجم الأقصى: 199 اتصالاً		طراز الطابعة 8795/8786 DX-ADV IR: 7,2 بل، كيلوفولت/0,3 بل
البث المتتالي	الحجم الأقصى: 256 عنواناً		* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 عام (2017)
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم	مستويات الضوضاء	ضغط الصوت (LpAm) وضع المنقرج: الوضع التشغيل (وجه واحد) 58 ديسيبل* وضع الاستعداد: 36 ديسيبل*
ميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، غطية البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1		* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 عام (2017)
مواصفات التخزين	100 غلية وارد خاصة بالمستخدم، غلية وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 غلية وارد للفاكس السري		مسحوق الحبر باللون الأسود C-EXV 35
غلبة البريد (العدد المعتقد)	تخزين 30000 صفحة (2000 مهمة) بعد أقصى بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمبيوتر العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحجم الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3		70000 صفحة
المساحة المتكيفة	القياسي: 16 جيجابايت (مع الخيار: 480 جيجابايت بعد أقصى)	المواد المستهلكة	الحصول على معلومات مفصلة يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.canon-europe.com/business/ (ULM) Universal Login Manager *uniFLOW Online Express *مزود من المعلومات، يرجى الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية لبرنامج uniFLOW Online
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتكيفة	بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمبيوتر العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحجم الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3	خراطوشة مسحوق الحبر	uniFLOW Online/Express
ميزات المساحة المتكيفة	القياسي: 16 جيجابايت (مع الخيار: 480 جيجابايت بعد أقصى)	مسحوق الحبر (الإنتاجية المقدره بمعدل تغطية 6%)	iW Management Console الواجهة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى
المواصفات الأمنية	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالطبقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالطبقة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)	أدوات الإدارة عن بُعد	Network ScanGear أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon NetSpot Device Installer MEAP (النظام الأساسي لتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف) برنامج Kofax Power PDF
المصادقة والتحكم في الوصول	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (غلبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسجلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز: XPS/PDF)، توقيع المستخدم: Adobe LiveCycle® Rights Management، XPS/PDF، ES2.5 Integration)، أمان الخطة (حماية غلبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وطلبات إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد)، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم (S/MIME)، قفل المسح الضوئي (رمز الاستجابة السريعة)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة) " برنامج uniFLOW / uniFLOW Online	برنامج المسح الضوئي	اختيارية في كل المارز
أمان المستند	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (غلبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسجلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز: XPS/PDF)، توقيع المستخدم: Adobe LiveCycle® Rights Management، XPS/PDF، ES2.5 Integration)، أمان الخطة (حماية غلبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وطلبات إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد)، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم (S/MIME)، قفل المسح الضوئي (رمز الاستجابة السريعة)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة) " برنامج uniFLOW / uniFLOW Online	أدوات التحسين	اختيارية في كل المارز
		النظام الأساسي	اختيارية في كل المارز
		إدارة المستندات	اختيارية في كل المارز
		مواصفات وحدة التحكم FIERI PRINT (الخارجية)	اختيارية في كل المارز
		الاختيارية/القياسية	اختيارية في كل المارز
		الاسم	اختيارية في كل المارز
		دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	اختيارية في كل المارز
		لغة (لغات) وصف الصفحة القياسية	اختيارية في كل المارز
		الذاكرة	اختيارية في كل المارز
		محرك القرص الصلب	اختيارية في كل المارز
		المعالج	اختيارية في كل المارز
		النظام	اختيارية في كل المارز
		الخطوط	اختيارية في كل المارز

Canon

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 Series الفئة

Canon

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 8700 Series

المواصفات الفنية

وحدة تشذيب الكتيبات F1	(تتطلب وحدة إنهاء الكتيبات - W1 الاختيارية) سعة الكتيبات: 10 كتيبات (حجم الكتيبات: A4، 60 ورقة، 80 جم/م²) وزن الورق المقبول: 52 إلى 256 جم/م² 64 إلى 300 جم/م² (ورق الغلاف فقط) حجم الورق المقبول: B4، A4R، A3، SRA3، الحجم المخصص 210.0 × 279.4 مم إلى 330.2 × 487.7 مم) كمية التشذيب: 2 إلى 28 مم سعة التشذيب: ما يصل إلى 25 ورقة (50 ورقة من ورق الطي النصف) (52 إلى 80 جم/م²) سعة درج الفائق: حوالي 5000 ورقة مصدر الطاقة: من وحدة إنهاء الكتيبات - W1 الاختيارية الأبعاد: 2095 × 790 × 1040 مم (بما في ذلك المشترك) الوزن: حوالي 178 كجم
وحدة إدخال المستندات N1	(تتطلب وحدة إنهاء الكتيبات - X1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - X1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - W1 الاختيارية) عدد الأوراق: 2 سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوي: 200 ورقة الدرج السفلي: 200 ورقة نوع الورق المقبول: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، استشفاف، سندات، مقوَّب مسبقًا، ذو رأسية، علامات التوبيخ حجم الورق المقبول: B5R، B5، B4، A4R، A4، A3، SRA3، الحجم المخصص: 182 × 182 مم إلى 330.2 × 487.7 مم وزن الورق المقبول: 52 إلى 256 جم/م² مصدر الطاقة: 100 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 1.0 أمبير الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 336 × 793 × 1407 مم (بعد الاتصال بالجهاز: العرض بالمستند درج المستندات) الوزن: حوالي 61 كجم
وحدة طي الورق - J1	(تتطلب وحدة إنهاء الكتيبات - X1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - X1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - W1 الاختيارية) الوحدة أو وحدة إنهاء الكتيبات - W1 الاختيارية) نوع الطي المدعوم: الطي على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي بأسلوب الأكرديون على شكل حرف Z، الطي المتوازي المزوج، الطي النصف نوع الورق المقبول: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، سندات أحجام الورق المقبولة: B4، A4R، A3، Z، الطي على شكل حرف Z، الطي النصف، الطي على شكل حرف C، الطي بأسلوب الأكرديون على شكل حرف Z، الطي النصف، الطي المتوازي المزوج: A4R وزن الورق المقبول: الطي على شكل حرف Z، الطي بأسلوب الأكرديون على شكل حرف Z، الطي على شكل حرف C، الطي النصف: 52 إلى 105 جم/م² الطي المتوازي المزوج: 52 إلى 90 جم/م² سعة الإخراج (مع ورق سندات بوزن 20 رطلاً): الطي على شكل حرف C/الطي بأسلوب الأكرديون على شكل حرف Z: A4R حوالي 40 ورقة الطي المتوازي المزوج: A4R: حوالي 25 ورقة مع وحدة إنهاء الكتيبات - X1 أو وحدة إنهاء التجليد - X1 (إجمالي) الطي على شكل حرف Z: A4R، 70 ورقة، B4، 30 ورقة الطي النصف: A4R، 30 ورقة مع وحدة إنهاء الكتيبات - W1 الاختيارية أو وحدة إنهاء التجليد - W1 الاختيارية (إجمالي) الطي على شكل حرف Z: A3، B4، 60 ورقة الطي النصف: A4R، 50 ورقة مصدر الطاقة: من وحدة إنهاء الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 336 × 793 × 1190 مم الوزن: حوالي 71 كجم
ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات	تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل. F1 قارئ بطاقات النسخ وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة - A4
غير ذلك	
الخيارات الأمنية	
أمان البيانات	
خيارات النظام ووحدة التحكم	
ملحقات الطباعة	
طباعة الرموز الشريطية	
وحدة التحكم القائمة على EFI-Fiery	
خيارات وحدة التحكم القائمة على EFI-Fiery	
ملحقات النظام	
ملحقات الفاكس	
خيارات أخرى	
ملحقات إمكانية الوصول	
خراطيش التثبيت	

لوحة التحكم العمودية - J1
درج الأداة المساعدة B1
مجموعة ملحق التغذية بورق علامات التوبيخ - B1
لوحة مفاتيح رقمية - A1
مجموعة سرعات وحدة إنهاء A1
محرك القرص الصلب 2.5 بوصة/250 جيجابايت - N1
محرك القرص الصلب 2.5 بوصة/1 تيرابايت - P1
مجموعة السطح المطبق لمحرك القرص الصلب - J1
مجموعة خطوط PCL الأولية A1
مجموعة طابعات PCL طراز BD1
مجموعة طابعات PS طراز BD1
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1
imagePASS-Y3 الإصدار 1.1
Fiery Impose
Fiery Compose
Compose، Fiery Impose
Fiery imageViewer
مجموعة محرك القرص الصلب القابلة للإزالة B6
مجموعة واجهة التحكم في السطح A1
مجموعة الواجهة التسلسلية K3
مجموعة التوصيل - A2 تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة
E1 - NFC
لوحة فاكس G3 الفاتقة - AS1
لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفاتقة - AS1
مجموعة الفاكس عن بعد A1
مجموعة توسعة فاكس B1 IP
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية الكهربائية بالمستندات A1
مجموعة الإرشاد الصوتي - G1
مجموعة التشغيل الصوتي - D1
خرطوشة التثبيت - N1
خرطوشة التثبيت - P1
خرطوشة التثبيت - X1
خرطوشة التثبيت - Y1

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح لشركة Canon Europa N.V.

Canon