imageRUNNER ADVANCE DX 8700 -sarja

TEHOSTA MUSTAVALKOJÄRJESTELMIEN TOIMINTAA HUIPPULUOKAN TEKNIIKALLA

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



VIHKOVIIMEISTELIJÄ X1
- 3 tasoa, 4 250 arkin kapasiteetti
- Enintään 100 arkin kulma- ja kaksoisnidonta
- Vihkon tekeminen enintään 20 arkista ja enintään 5 arkin vihkotaitto
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 ja 4 reiän rei'itintä (rei'itysyksikkö BG1 ja BH1) sekä vihkoleikkausta (sisempi vihkoleikkuri A1)



NITOVA VIIMEISTELIJÄ X1
- 3 tasoa, 4 250 arkin kapasiteetti
- Enintään 100 arkin kulma- ja kaksoisnidonta
- Tukee valinnaista sisäistä 2/4 ja 4 reiän rei'itintä (rei'itysyksikkö BG1 ja BH1)



ARKKIEN TAITTOYKSIKKÖ J1
- Z-taitto, C-taitto, taitto puoliksi, Z-paljetaitto, kaksinkertainen rinnakkaistaitto



AMMATTITASON MONITOIMIREI'ITIN B1
- Tukee useita stansseja
- Jopa 256 g/m²
- Tukee kokoja A3, A4, A4R
- Silppusäiliön kapasiteetti 70 000
- Parannettu stanssin kestävyys



ARKIN LISÄSYKSIKKÖ N1
- Esipainettujen arkkien lisääminen
- Kokoon A3 saakka
- Kaksi tasoa
- Kokonaiskapasiteetti 400 arkkia



NITOVA VIIMEISTELIJÄ W1 PRO
- 2 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 5 000 arkkia. Nidonta eri kohdista enintään 100 arkille.

NITOVA VIIMEISTELIJÄ AC1
- 3 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 3500 arkkia. Nidonta eri kohdista enintään 65 arkille.



VIHKOVIIMEISTELIJÄ W1 PRO
- 2 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 5 000 arkkia. Nidonta eri kohdista enintään 100 arkille. Vihkon tekeminen enintään 25 arkista ja enintään 5 arkin vihkotaitto.

VIHKOVIIMEISTELIJÄ AC1
- 3 luovutustasoa, joiden kapasiteetti on yhteensä 3500 arkkia. Nidonta eri kohdista enintään 65 arkille. Vihkon tekeminen enintään 20 arkista ja enintään 5 arkin vihkotaitto.



NUMERONÄP-PÄIMISTÖ A1
- Valinnainen numeronäp-päimistö.



PYSTY OHJAUSPANEELI J1
- Mahdollisuus korvata vaakasuuntainen vakiokäyttöpaneeli pystysuuntaisella 26,4 cm:n (10,4 tuuman) suuren tarkkuuden SVGA-käyttöpaneelilla, jossa on kallistuksen säätöominaisuudet.

UNIFLOW ONLINE
- Laitepohjainen pilvipalvelutilaus asiakirjojen tulostukseen ja skannauksen hallintaan



MONITOIMILAITEMALLI **



TULOSTINMALLI **



PAPERISÄILIÖ E1
- 3 500 arkin kapasiteetti
- Tukee A4-kokoa



PAPERISÄILIÖ C1
- 3 500 arkin kapasiteetti
- 52–256 g/m²
- Tukee enintään SRA3-kokoa
- Käyttäjän säädettävissä



imagePASS-Y3
- Nopea käsittely, erinomainen kuvanlaatu ja aikaa säästävät työnkulut



SISEMPI LEIKKURI



SISÄISET REI'ITTIMET

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella.

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

TYYPPI
A3-mustavalkolasermonitoimilaite

Päätoiminnot
Tulostus, kopiointi*, skannaus*, lähetys*, tallennus ja valinnainen faksaus*
*Ei käytettävissä iR-ADV DX 8700 -tulostinmallissa

Prosessori
1,75 GHz:n Dual Core -suoritin

Ohjauspaneeli
Vakio: 10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Valinnainen: 10,4 pystysuuntainen TFT LCD SVGA -värikosketuspaneeli (monitoimilaite)

Muisti
Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti

Kiintolevy
Vakio*: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt)
Lisävaruste: 250 Gt, 1 Tt
*Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.

Kiintolevy, jossa peilaustoiminto
Lisävaruste

Liitäntätyyppi
Verkko
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)
Lisävaruste: NFC, Bluetooth 4.1 Low Energy
Muuta
Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1
Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)
Vakio: 4 200 arkkia
100 arkin monikäyttötaso
1 500 arkin paperisäiliö x 2,
550 arkin paperikasetti x 2
Enintään: 8 860 arkkia (64 g/m²) / 7 700 arkkia (80 g/m²)
(POD-säiliö Lite C1 tai paperisäiliö E1)

Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)
250 arkkia (kopiotaso R2).
Enintään: 5 000 arkkia (suuren pinontakapasiteetin tilassa nitovan viimeistelijän W1 PRO / vihkoviimeistelijän W1 Pro kanssa)

Viimeistelyominaisuudet
Valinnaiset: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco-nidonta, tarpeenmukainen nidonta, asiakirjan lisäys, Z-taitto, puolitaitto, C-taitto, paljetaitto, kaksinkertainen rinnakkaistaitto, rajaus

Tuetut materiaalityypit
Monikäyttötaso:
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, tarrat, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kuultopaperi

Paperisäiliöt (vasen/oikea):
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake

Paperikasetit (ylä/ala):
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake, välilehti*
*Tarvitaan välilehtien syöttölaite B1.

Tuetut materiaalikoot
Monikäyttötaso:
Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R
Mukautetut koot: 100,0 x 148,0–330,2 x 487,7 mm
Mukautetut koot: 100,0 x 148,0 mm – 330,2 x 487,7 mm
*1 Tuetut paperipainot: vähintään 64 g/m²
*2 Tuetut paperipainot: vähintään 91 g/m²

Paperisäiliöt (vasen/oikea):
Vakiokoot: A4, B5

Paperikasetit (ylä/ala):
Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Mukautetut koot: 139,7 x 182,0–330,2 x 487,7 mm

Materiaalien enimmäispainot
Syöttötaso: 52–256 g/m²
Paperisäiliö (oikea/vasen): 52–220 g/m²
Paperikasetti (ylä-/alakasetti): 52–220 g/m²
Kaksipuolinen: 52–220 g/m²

Lämpenemisaika
Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*
*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä

Täydellisestä lepotilasta: enintään 60 sekuntia
Virran kytkemisestä: enintään 60 sekuntia*
*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)
iR-ADV DX 8705/8795/8786 -monitoimilaite (pystysuuntainen kosketuspaneeli): 1 170 x 770 x 1 252 mm
iR-ADV DX 8705/8795/8786 -monitoimilaite (vaakasuuntainen kosketuspaneeli): 670 x 770 x 1 185 mm
iR-ADV DX 8705/8795/8786 -tulostin: 670 x 770 x 1 075 mm

Asennustila (L x S)
Perusmalli: 1 533 x 1 353 mm (monikäyttötaso / oikea yläkansi avattuna + etukansi avattuna + kopiointitaso)
Täysi kokoonpano: 5 068 x 1 409 mm (POD-säiliö Lite C1 + asiakirjan lisäysyksikkö N1 + monitoiminen ammattitason rei'itin B1 + paperintaittoyksikkö J1 + vihkoviimeistelijä W1 Pro + vihkoleikkuri F1 + pääyksikön etukansi avattuna)

Paino
iR-ADV DX 8705/8795/8786 -monitoimilaite: noin 225 kg*1, 221 kg*2
iR-ADV DX 8705/8795/8786 tulostin: noin 201 kg*3
*1 Sisältää kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen, pystysuuntaisen kosketuspaneelin ja väriainepullon.
*2 Sisältää kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen, vaakasuuntaisen kosketuspaneelin ja väriainepullon.
*3 Sisältää vaakasuuntaisen kosketuspaneelin, tulostimen kannen ja väriainepullon.

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus
iR-ADV DX 8705:
enintään 105 sivua/min (A4), 54 sivua/min (A3), 76 sivua/min (A4R), 105 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8795:
enintään 95 sivua/min (A4), 50 sivua/min (A3), 69 sivua/min (A4R), 95 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8786:
enintään 86 sivua/min (A4), 44 sivua/min (A3), 63 sivua/min (A4R), 86 sivua/min (A5R)

Tulostustarkkuus (dpi)
1 200 x 1 200

Sivunkuvauskielet
Vakio: UFR II (vakio),
Valinnainen: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

Suoratulostus
Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print ja uniFLOW Online

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, Internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

Kirjasimet
PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2
*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.
*2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot
Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

Käyttöjärjestelmä
UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 tai uudempi)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 tai uudempi)
PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 tai uudempi), McAfee Embedded Control Software

Tilanne heinäkuussa 2019.

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus
iR-ADV DX 8705:
enintään 105 sivua/min (A4), 54 sivua/min (A3), 76 sivua/min (A4R), 105 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8795:
enintään 95 sivua/min (A4), 50 sivua/min (A3), 69 sivua/min (A4R), 95 sivua/min (A5R)

iR-ADV DX 8786:
enintään 86 sivua/min (A4), 44 sivua/min (A3), 63 sivua/min (A4R), 86 sivua/min (A5R)

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)
Noin 2,7 sekuntia tai vähemmän

Kopiointitarkkuus (dpi)
600 x 600

Kopiointi sarjana
Enintään 9 999 kopiota

Kopiointitummuus
Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Suurennus
Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Kopiointiominaisuudet
Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikokoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstaväli, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi
Kerralla arkin molemmat puolet lukeva arkinsyöttölaite [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]
*Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus tuettuna.

Syöttölaitteen paperikapasiteetti
enintään 250 arkkia (64 g/m²)
enintään 200 arkkia (80 g/m²)

Hyväksytyt originaalit ja painot
Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 38–220 g/m²
Kaksipuolinen skannaus: 38–220 g/m²
*Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m².

Tuetut materiaalikoot
Kopiotason skannauskoko 297,0 x 431,8 mm

Syöttölaitteen materiaalikoot:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Mukautetut koot: 70,0 x 139,7–304,8 x 431,8 mm

Skannausnopeus (kuvia minuutissa, mv/väri, A4)
Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaustarkkuus (dpi)
Skannaus kopiointia varten: 600 x 600
Skannaus lähetystä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600
Skannaus faksausta varten: 600 x 600

Skannauksen (veto) tekniset tiedot
Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows®7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Skannausmenetelmä
Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteiseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online)

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Liikennöintiprotokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen ohitus

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Lähetys A4-koossa *2 Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöintiprotokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Spacen käytettävissä oleva levytila	Vakio: 16 Gt (valinnainen: enintään 480 Gt)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja Käytönvalvonta	Vakio: Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*1), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), skannauksen lukitus (QR-koodi), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) *1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetys, sähköpostin virustorjunta)
Laiteturvallisuus	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus,FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification)
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki Yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Virrankulutus	Enintään: noin 2 400 W Valmiustila: noin 217 W*1 Lepotila: noin 0,9 W*2 *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 0,9 W:n lepotilaa ei välttämättä voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Käyttööääni	Äänitaso (LWA, m)* Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786 -tulostin: 7,2 B, Kv 0,3 B *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (yksipuolinen): 58 dB*, valmiustilassa: 36 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

TARVIKKEET

Värikasetti	C-EXV 35 musta väriaine
Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)	70 000 sivua

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Lisätietoja on uniFLOW Online Expressin / uniFLOW Onlinen teknisissä tiedoissa
Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Content Delivery System
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjanhallinta	Kofax Power PDF

FIERY-TULOSTUSOHJAIMEN TEKNISET TIEDOT (ULKOINEN)

Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa
Nimi	imagePASS Y3 1.1 (palvelin)
Tulostustarkkuus (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Vakiosivunkuvauskielet	PCL6, Adobe PostScript 3
Muisti	8 Gt (2 x 4 Gt)
Kiintolevy	500 Gt:n SATA
Prosessori	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Järjestelmä	FS350Pro
Kirjasimet	PS: 138 kirjasinta PCL: 113 kirjasinta

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 -sarja

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 7 (64-bittinen) / Windows 8.1 (64-bittinen) / Windows 10 (64-bittinen) / Windows Server 2008 R2 (vain 64-bittinen) / Windows Server 2012 (vain 64-bittinen, tulostinohjaintuki) / Windows Server 2012 R2 (vain 64-bittinen) / Windows Server 2016 R2 (vain 64-bittinen), Mac OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)
Liitännät	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (takana), x 3 (edessä - Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (takana)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Suoratulostus	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valinnainen)
Vaihtuvan tiedon tulostus (VDP)	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Fiery-tulostusohjaimen vakio-ominaisuudet	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF
Fiery-tulostusohjaimen vaihtoehdot	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / irrotettava kiintolevysarja / Fiery Image Viewer
Laitteistoympäristö	NX One
Peruskäyttöjärjestelmä	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Virtalähde	AC100–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V)–1,5 A (240 V)
Suurin virrankulutus	53 W
Koko (L x S x K)	203 x 248 x 384 mm
Paino	Vain palvelinyksikkö: noin 5,9 kg

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Paper Deck Unit-E1	Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4, B5 Materiaalin paino: 52–256 g/m² Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 340 x 630 x 572 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 34 kg
POD Deck Lite-C1	Materiaalikapasiteetti: 3 500 arkkia (80 g/m²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuvioitu, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, välilehti Materiaalikoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: (139,7 x 182–330,2 x 487,7 mm) Materiaalin paino: 52–256 g/m² Virransyöttö: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Mitat (L x S x K): 633 x 686 x 574 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 68 kg

TULOSTUSVAIHTOEHDOT*

*Materiaalikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Copy Tray-R2 -luovutustaso R2	Yksinkertainen taso arkkien suoraluovutustarpeisiin. Kapasiteetti: 250/100 arkkia (yksipuolinen/kaksipuolinen, 80 g/m²) Koko (L x S x K): 420 x 382 x 175 mm
Nitova viimeistelijä AC1* *saatavilla vain laitteeseen iR-ADV DX 8786	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkia SRA3: 30 arkkia Keskitaso: sama kuin ylätaso Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia A6R: 250 arkkia Materiaalin paino: 52–256 g/m² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4, B5: 65 arkkia (52–90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 arkkia (52–90 g/m²) Eco-nidonta: A3, A4 5 arkkia (52–64 g/m²) 4 arkkia (65-81,4 g/m²) 3 arkkia (81,5-105 g/m²) Tarpeenmukainen nidonta: 65 arkkia (52–90 g/m²) Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 656 × 623 × 1 195 mm (jatkotaso ja kiertotaso avattuina) Paino: noin 36 kg
Vihkoviimeistelijä AC1* *saatavilla vain laitteeseen iR-ADV DX 8786	(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AC1) Vihkonidonnan paperikoko: A3, A4R, B4 Mukautetut koot (182,0 x 210,0 mm – 304,8 x 457,2 mm) Satulanidonnan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52–81,4 g/m²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m²) Niitittömän vihkotaiton kapasiteetti: 3 arkkia (52–105 g/m²) Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 656 × 623 × 1 195 mm (jatkotaso ja kiertotaso avattuina) Paino: noin 60 kg
Nitova viimeistelijä X1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²): Ylätaso: A4, A5R, B5: 1 500 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 arkkia A6R: 250 arkkia Keskitaso: A4, A5R, B5: 250 arkkia A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 arkkia SRA3: 30 arkkia Alataso: A4, B5: 2 500 arkkia (portaittainen lisäys), A4, A5R, B5: 1 500 arkkia, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 arkkia, A6S: 250 arkkia Materiaalin paino: 52–256 g/m² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4, B5: 100 arkkia (52–80 g/m²) A3, A4R, B4: 50 arkkia (52–80 g/m²) Virtalähde: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A Koko (L x S x K): 782 x 765 x 1 040 mm (kun laajennustasoa ei ole laajennettu) Paino: noin 64 kg
Vihkoviimeistelijä X1	(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän X1 tekniset tiedot) Satulanidonnan materiaalikoot: SRA3, A3, A4R, B4, Mukautetut koot (195,0 x 270,0 mm – 330,2 x 457,2 mm) Satulanidonnan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 5 sarjaa (60–81,4 g/m²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m²) Niitittömän vihkotaiton kapasiteetti: 5 arkkia (60–105 g/m²) Virtalähde: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A Mitat (L x S x K): 896 × 765 × 1 040 mm (jatkotaso avattuna) Paino: noin 110 kg
nitova viimeistelijä W1 PRO	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²): Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 arkkia, Z-taitto: A3, B4: 30 arkkia Puolitaitto: A4R 50 arkkia Alataso: Kun suuren pinontakapasiteetin tila on käytössä: A4, B5: 4 000 arkkia, A4R, B5R: 2 000 arkkia, SRA3, A3, B4: 1500 arkkia, Kun suuren pinontakapasiteetin tila ei ole käytössä: A4/B5: 2 000 arkkia, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 1 000 arkkia Materiaalin paino: 52–256 g/m² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta: A4, B5: 100 arkkia (52–80 g/m²), A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkia (52–81,4 g/m²) Virtalähde: 220–240 V / 50-60 Hz / 8 A Mitat (L x S x K): 890 × 792 × 1 239 mm (jatkotaso avattuna) Paino: noin 130 kg
Vihkoviimeistelijä W1 PRO	(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän W1 PRO tekniset tiedot) Satulanidonnan materiaalikoot: SRA3, A3, A4R, B4, mukautettu koko (210 x 279,4–330,2 x 487,7 mm) Vihkonidonnan nidontakapasiteetti: 25 arkkia (52–80 g/m²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m²) Niitittömän vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: 5 arkkia (52–209 g/m²) Virtalähde: 220–240 V / 50-60 Hz / 8 A Koko (L x S x K): 1 060 x 792 x 1 239 mm (jatkotaso avattuna) Paino: noin vahvistetaan myöhemmin
2/4 reiän rei'itysoptio A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviimeistelijä AC1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–256 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4 Virtalähde: viimeistelijä
4 reiän rei'itysyksikkö A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä AC1 tai vihkoviimeistelijä AC1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–256 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Virtalähde: viimeistelijä
Rei'itysyksikkö BG1	(tarvitaan nitova viimeistelijä X1 tai vihkoviimeistelijä X1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–256 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B5R Neljä reikää: A3, A4 Virtalähde: viimeistelijä
Rei'itysyksikkö BH1	(tarvitaan nitova viimeistelijä X1 tai vihkoviimeistelijä X1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–256 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Virtalähde: viimeistelijä
Rei'itysyksikkö BT1	(tarvitaan nitova viimeistelijä W1 PRO tai vihkoviimeistelijä W1 PRO) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–256 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, mukautetut koot (182,0 x 182,0 mm – 297,0 x 432,0 mm, pois lukien 203 x 257 mm – 297 x 270 mm) Neljä reikää A3, A4, B4, B5, mukautetut koot (257,0 x 182,0 mm – 297,0 x 432,0 mm) Virtalähde: viimeistelijä
Rei'itysyksikkö BU1	(tarvitaan nitova viimeistelijä W1 PRO tai vihkoviimeistelijä W1 PRO) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52–256 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää A3, A4, A5, B4, B5, Mukautetut koot (257,0 x 182,0 mm – 297,0 x 432,0 mm) Virtalähde: viimeistelijä
Ammattireijitysyksikkö B1	(tarvitaan nitova viimeistelijä X1, vihkoviimeistelijä X1, nitova viimeistelijä W1 PRO tai vihkoviimeistelijä W1 PRO) Rei'itettävän paperin paino: Ohisyöttö: 75–256 g/m² Rei'itys: 75–256 g/m² Rei'itettävän paperin koko: Ohisyöttö: 100 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm, Rei'itys: A3, A4, A4R, A5 Tuetut rei'itysmuodot (lisävaruste): A4: Loose Leaf (2 tai 4 reikää), Velo Bind (12 reikää), Plastic comb (21 reikää), Twin Loop (23 tai 34 reikää), Color Coil (47 reikää) Virtalähde: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Koko (L x S x K): 445 x 795 x 1 040 mm Paino: 102 kg

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 8700 -sarja

Sisäinen vihkoleikkuri A1
(Edellyttää vihkoviimeistelijää X1)
Jätesäiliön kapasiteetti: noin 1 500 arkkia
Paperin paino: 60–256 g/m²
Leikkausleveys: 2–20 mm
Paperikoko: SRA3, A3, A4, B4,
Mukautetut koot: 195,0 x 270 mm – 330,2 x 457,2 mm
Virtalähde: viimeistelijä

Booklet Trimmer-F1
(Edellyttää vihkoviimeistelijää W1 PRO)
Vihkokapasiteetti: 10 vihkoa
(kirjan koko: A4, 50 arkkia, 80 g/m²)
Paperin paino: 52–256 g/m²,
64–300 g/m² (pelkkä kansilehti)
Materiaalin koko:
SRA3, A3, A4R, B4, mukautetut koot: 210,0 x 279,4 mm – 330,2 x 487,7 mm)
Leikkausleveys: 2–28 mm
Leikkauskapasiteetti: enintään 25 arkkia (50 arkkia puolitaitolla) (52–80 g/m²)
Jätesäiliön kapasiteetti: noin 5 000 arkkia
Virtalähde: vihkoviimeistelijästä W1 PRO
Mitat: 2 095 x 790 x 1 040 mm (mukaan lukien nivel)
Paino: noin 178 kg

Document Insertion Unit-N1
(tarvitaan nitova viimeistelijä X1, vihkoviimeistelijä X1, nitova viimeistelijä W1 PRO tai vihkoviimeistelijä W1 PRO)
Tasojen lukumäärä: 2
Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: 200 arkkia
Alataso: 200 arkkia
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, kuultopaperi, Bond-paperi, rei'itetty, kirjelomake, välilehti
Materiaalin koko:
SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,
Mukautetut koot: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Paperin paino: 52–256 g/m²
Virransyöttö: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Mitat (L x S x K): 336 x 793 x 1 407 mm (liitettynä laitteeseen; leveys ilman asiakirjatasoa)
Paino: noin 61 kg

Paper Folding Unit-J1
(tarvitaan nitova viimeistelijä X1, vihkoviimeistelijä X1, nitova viimeistelijä W1 PRO tai vihkoviimeistelijä W1 PRO)
Taittotyypit: Z-taitto, C-taitto, Z-paljetaitto, kaksinkertainen rinnakkaistaitto, puolitaitto
Paperityypit: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, Bond-paperi
Paperikoot:
Z-taitto: A3, A4R, B4
C-taitto, Z-paljetaitto, puolitaitto, kaksinkertainen rinnakkaistaitto: A4R
Materiaalin paino:
Z-taitto, Z-paljetaitto, C-taitto, puolitaitto: 52–105 g/m²
Kaksinkertainen rinnakkaistaitto: 52–90 g/m²
Luovutuskapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
C-taitto/Z-paljetaitto: A4R: noin 40 arkkia
Kaksinkertainen rinnakkaistaitto: A4R: noin 25 arkkia
nitovalla viimeistelijällä X1 tai vihkoviimeistelijällä X1 (yhteensä)
Z-taitto: A3, B4: 70 arkkia, A4R: 30 arkkia
Puolitaitto: A4R: 30 arkkia
nitovalla viimeistelijällä W1 PRO tai vihkoviimeistelijällä W1 PRO (yhteensä)
Z-taitto: A3, B4: 60 arkkia
Puolitaitto: A4R: 50 arkkia
Virtalähde: viimeistelijä
Koko (L x S x K): 336 x 793 x 1 190 mm
Paino: noin 71 kg

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat
Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija F1
Kortinlukulaite A4

Muuta
Pysty ohjauspaneeli J1
Yleislokero B1
Välilehtien syöttölaite B1
Numeronäppäimistö A1
Tasaava luovutuspinoaja A1

TIETOTURVAVAIHTOEHDOT

Tietoturva
2,5 tuuman / 250 GT:n kiintolevy N1
2,5 tuuman / 1 Tt:n kiintolevy P1
Kiintolevyn peilaussarja J1

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet
Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
PCL-TULOSTINSARJA BD1
PS-TULOSTINSARJA BD1

Viivakooditulostus
Viivakoodien tulostuspaketti D1

EFI Fiery -pohjainen palvelin
imagePASS-Y3 V1.1

EFI Fiery -pohjaisen palvelimen lisävarusteet
Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Vaihdettava kiintolevy B6

Järjestelmän lisävarusteet
Kortinlukijan liitäntäsarja (kopiointi) A1
Sarjaliitäntä K3
Bluetooth LE -yhteyssarja A2
NFC-sarja E1

Faksin lisävarusteet
Super G3 -faksikortti AS1
Super G3 2nd Line -faksikortti AS1
Etäfaksi A1
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyslisävarusteet
ADF-käyttökahva
Ääniohjauspaketti G1
Äänitoimintopaketti D1

Niittikasetit
Niitit N1
Niitit viimeistelijään P1
Niittikasetti X1
Niittikasetti Y1

Ohjelmistot ja ratkaisut

universal login manager
uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW
imageRUNNER ADVANCE
Business Canon
McAfee PROTECTED

Sertifioinnit ja yhteensopivuus

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe / Canon Oy
canon.fi
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020