

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



POSUŇTE SVOJE MOŽNOSTI ČIERNOBIELEJ TLAČE NA NOVÚ ÚROVEŇ S NAJMODERNEJŠÍMI TECHNOLÓGIAMI

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - X1

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BHI) a orezávanie brožúr (vnútorná rezačka brožúr - A1)



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BHI)



JEDNOTKA NA PREHNUTIE PAPIERA J1

- Skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie na polovicu, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie



MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ B1

- Podporuje rôzne zostavy raznič
- Až 256 g/m²
- Podporuje formáty A3, A4, A4R
- Kapacita zásobníka odpadu na 70 000 kusov
- Zvýšená odolnosť raznič



JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV N1

- Vkládanie predtlačených listov
- Až do formátu A3
- Dva zásobníky
- Celková kapacita na 400 listov



NUMERICKÁ KLÁVESNICA - A1

- Voľiteľná hardvérová numerická klávesnica.



VERTIKÁLNY OVLÁDACÍ PANEL - J1

- K dispozícii je možnosť vymeniť štandardný plochý ovládací panel za vertikálny ovládací panel SVGA s vysokým rozlíšením, uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca) a možnosťou nastavenia sklonu.



UNIFLOW ONLINE

- Predplatné na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov



MODEL S MULTIFUNKČNOU TLAČIARNOU**



MODEL TLAČIARNE**



JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER - E1

- Kapacita na 3 500 listov
- Podporuje formát A4



POD DECK LITE - C1

- Kapacita na 3 500 listov
- 52 až 256 g/m²
- Podpora až do formátu SRA3
- Možnosť nastavenia používateľom



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO

- Ponúka 2 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 5 000 listov. Viacpolohové zošívanie až 100 listov.



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO

- Ponúka 2 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 5 000 listov. Viacpolohové zošívanie až 100 listov. Výroba brožúr až do 25 listov a sedlové skladanie až 5 listov.

DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AC1

- Ponúka až 3 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 3 500 listov. Viacpolohové zošívanie až 65 listov.

DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AC1

- Ponúka až 3 výstupné zásobníky s celkovou kapacitou až 3 500 listov. Viacpolohové zošívanie až 65 listov. Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov.



imagePASS - Y3

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy



VNÚTORNÁ REZAČKA



VNÚTORNÉ DIEROVAČE

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

HLAVNÁ JEDNOTKA		Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200
Typ	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3	Jazyky popisu obrazoviek	Štandardne: UFR II (štandardne), Voliteľné: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voliteľná funkcia faxu* * Nie je k dispozícii na modeli tlačiarne iR-ADV DX 8700	Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Procesor	1,75 GHz procesor Dual Core	Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print a Canon Business Print a uniFLOW Online
Ovládací panel	Štandardne: farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca Voliteľne: farebný vertikálny dotykový panel TFT LCD SVGA s uhlopriečkou 10,4 palca pre model MFP		Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Pamäť	Štandardná: 3,0 GB RAM	Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andale Mono WTJ/K/S/T*1 (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2
Jednotka pevného disku	Štandardne: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB), Voliteľná: 250 GB, 1 TB *Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.		*1 Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - AI. *2 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - DI.
Zrkadlová jednotka pevného disku	Voliteľné	Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Rozhrania na pripojenie	Sieť Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth 4.1 Low Energy Iné Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania	Operačný systém	UFR II: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 alebo novší) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 alebo novší) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control Software
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardná: 4 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Zásobník papiera na 1 500 listov x 2, Kazeta na 550 listov x 2 Maximálne: 8 860 listov (64 g/m2)/7 700 listov (80 g/m2) (so zásobníkom POD Deck Lite - C1 alebo jednotkou zásobníka na papier - E1)	ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA	K júlu 2019.
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)	250 listov (s kopírovacím zásobníkom - R2). Maximálna: 5 000 listov (zapnutý režim veľkoobjemového skladania s dokladom so zošľachkou - W1 PRO alebo dokončovačom na brožúry - W1 PRO)	Rýchlosť kopírovania	iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)
Možnosti záverečných úprav	S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyzíadenie, vkladanie dokumentov, skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, orezanie	Čas do výstupu prvej kópie (A4)	Pribl. 2,7 sekundy alebo menej
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, hlavičkový, záložkový, pauzovací Zásobníky papiera (pravý, ľavý): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Kazety na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, dierovaný, hlavičkový, záložkový* * Vyžaduje súpravu príslušenstva na podávanie záložky - B1.	Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm *1 Podporované hmotnosti médií: viac než 64 g/m2 *2 Podporované hmotnosti médií: viac než 91 g/m2	Viaceré kópie	Až 9 999 kópií
	Zásobníky papiera (pravý, ľavý): Štandardná veľkosť: A4, B5 Kazety na papier (horná/dolná): Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm	Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
	Viacúčelový zásobník: 52 až 256 g/m2 Zásobníky papiera (pravý/ľavý): 52 až 220 g/m2 Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 220 g/m2 Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m2	Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu hlbokého spánku: 60 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 60 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)	Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, lubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, zorka kópie
Rozmery (Š x H x V)	Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s multifunkčnou tlačiarňou a vertikálnym dotykovým panelom: 1 170 x 770 x 1 252 mm Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s multifunkčnou tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: 670 x 770 x 1 185 mm Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s tlačiarňou: 670 x 770 x 1 075 mm	ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 1 533 x 1 353 mm (otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + otvorený predný kryt + kopírovací zásobník) Plná konfigurácia: 5 068 x 1 409 mm (zásobník POD Deck Lite - C1 + jednotka na vkladanie dokumentov - N1 + multifunkčný profesionálny dierovač - B1 + jednotka na skladanie papiera - J1 + dokončovač na brožúry - W1 Pro + rezačka na brožúry - F1+ otvorený predný kryt hlavnej jednotky)	Typ	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty
Hmotnosť	Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s multifunkčnou tlačiarňou: pribl. 225 kg*1, 221 kg*2 Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 s tlačiarňou: pribl. 201 kg*3 *1 Vráťane obojstranného automatického podávača dokumentov, vertikálneho dotykového panela a fľaše s tonerom. *2 Vráťane obojstranného automatického podávača dokumentov, plochého dotykového panela a fľaše s tonerom. *3 Vráťane plochého panela, krytu tlačiarne a fľaše s tonerom.	Podávač dokumentov	až do 250 listov (64 g/m2) až do 200 listov (80 g/m2)
		Prijateľné originály a hmotnosti	Jednotránné skenovanie: 38 až 220 g/m2 Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 * Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m2.
		Podporované formáty médií	Platná: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm
		Rýchlosť skenovania (obr./min; čierobiele/farebné, A4)	Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm
		Rozlíšenie skenovania (dpi)	Jednotránné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 135/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 165/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
		Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IPAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE		Metóda skenovania	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA
Rýchlosť tlače	iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)		Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
			Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

Canon

TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

TECHNICKÉ ÚDAJE
ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2000)/lokálne (1600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/I-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek	2
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosiadateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE
UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priechodok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (5 možností: max. 480 GB)
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE
ZABEZPEČENIE

Overenie a Riadenie prístupu	Štandardné: overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechodok, doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosiadania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosiadania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosiadania z histórie, podpora S/MIME), uzamknutie skenovania (QR kód), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ¹ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

Zabezpečenie zariadenia

Správa zariadení a audit

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE
PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

Spotreba energie

Úroveň hluku

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazeta s tonerom
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie

Nástroje na optimalizáciu

Platforma

Správa dokumentov

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE
NA BÁZE FIERY (EXTERNÉ)

Voliteľné/štandardné
Názov
Rozlíšenie tlače (dpi)
Štandardné jazyky popisu strany
Pamäť
Jednotka pevného disku
Procesor
Systém
Písma

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (kábová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (TBD)
heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Maximálna: pribl. 2 400 W
Pohotovostný režim: pribl. 217 W ¹
Režim spánku: pribl. 0,9 W ²

¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
² Hodnotu 0,9 W v režime spánku nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.

Typická spotreba energie (TEC)*:

iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh
iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh
iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh

* Podľa programu USA Energy Star 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA, m)*

Aktívny režim (jednostranne)
iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 8795/8786/model tlačiarne: 7,2 B, Kv 0,3 B

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpA, m)

Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (jednostranne): 58 dB*
Pohotovostný režim: 36 dB*

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Čierny toner C-EXV 35
70 000 strán

Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):
[uniFLOW Online Express*](#)

* Bližšie informácie nájdete v dokumentoch s technickými špecifikáciami softvéru uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

Konzola na správu iW eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu
Network ScanGear
Konfiguračný nástroj ovládača Canon NetSpot Device Installer
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Kofax Power PDF



TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Podporované operačné systémy	Systém Windows 7 64-bitová verzia/Windows 8.1 64-bitová verzia/Windows10 64-bitová verzia/Windows Server 2008 R2 iba 64-bitová verzia/Windows Server 2012 iba 64-bitová verzia (podporuje iba ovládač tlačiarne)/Windows Server 2012 R2 iba 64-bitová verzia/Windows Server 2016 R2 iba 64-bitová verzia/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Dokončovač na brožúry – X1	(Zahrňa základné technické parametre vyššie uvedeného dokončovača so zošivačkou – X1.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: SRA3, A3, A4R, B4, Vlastná veľkosť (195,0 x 270,0 mm až 330,2 x 457,2 mm) Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 5 súprav (60 až 81,4 g/m2) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m2) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: 5 listov (60 až 105 g/m2) Zdroj napájania: 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/2,8 A Rozmery (Š x H x V): 896 x 765 x 1 040 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 110 kg
Rozhranie	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (vzadu), x 3 (vpredu na paneli Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (vzadu)	Dokončovač so zošivačkou W1 PRO	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m2): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 listov, skladanie do tvaru Z: A3, B4: 30 listov skladanie na polovicu: A4R: 50 listov Dolný zásobník: Ak je zapnutý režim veľkoobjemového zakladania: A4, B5: 4 000 listov, A4R, B5R: 2 000 listov, SRA3, A3, B4: 1 500 listov, Ak je vypnutý režim veľkoobjemového zakladania: A4, B5: 2 000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 000 listov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: rohové a dvojité zošívanie: A4, B5: 100 listov (52 až 80 g/m2), A3, A4R, B4, B5R: 50 listov (52 až 81,4 g/m2) Zdroj napájania: 220 – 240 V/50 – 60 Hz/8 A Rozmery (Š x H x V): 890 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 130 kg
Sietové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná tlač), Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		(Zahrňa základné technické parametre vyššie uvedeného dokončovača so zošivačkou – W1 PRO.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (210,0 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm) Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 25 listov (52 až 80 g/m2) [vrátane 1 strany obálky (až do 256 g/m2)] Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 5 listov (52 až 209 g/m2) Zdroj napájania: 220 – 240 V/50 – 60 Hz/8 A Rozmery (Š x H x V): 1 060 x 792 x 1 239 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 130 kg
Direct Print (Priama tlač)	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (voliteľné)		
Funkcia VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery	Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/vzdialené skenovanie Fiery/ priečinky Hot Folders a virtuálne tlačiarne Fiery/Fiery JDF		
Možnosti ovládača tlače na báze Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose a Compose/súprava odnímateľného pevného disku/Fiery Image Viewer		
Hardvérová platforma	NX One		
Základný OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		
Zdroj napájania	AC 100 – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,5A (240 V)		
Maximálna spotreba energie	53 W		
Rozmery (Š x H x V)	203 x 248 x 384 mm		
Hmotnosť	Iba jednotka servera: pribl. 5,9 kg		
MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA			
Jednotka zásobníka na papier – E1	Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery: (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 34 kg	Dokončovač na brožúry – W1 PRO	
POD Deck Lite-C1	Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavičkový, záložkový Veľkosť papiera: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť (139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Napájanie: 220 – 240V, 50/60 Hz, 1,2 A Rozmery: (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 68 kg	Jednotka dierovača typu 2/4 – A1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Dve alebo štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*	* Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.	Jednotka dierovača typu 4 – A1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
Kopírovací zásobník R2	Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby. Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m2) Rozmery (Š x H x V): 420 x 382 x 175 mm		
Dokončovač so zošivačkou – AC1* * dostupný len pre model iR-ADV DX 8786	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m2): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov A3, A4R, B4, B5R: 125 listov SRA3: 30 listov Stredný zásobník: rovnaké ako horný zásobník Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A6R: 250 listov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 65 listov (52 až 90 g/m2) A3, A4R, B4: 40 listov (52 až 90 g/m2) Ekologické zošívanie: A3, A4 5 listov (52 až 64 g/m2) 4 listy (65 až 81,4 g/m2) 3 listy (81,5 až 105 g/m2) Zošívanie na požiadanie: 65 listov (52 až 90 g/m2) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník) Hmotnosť: pribl. 36 kg	Dierovacia jednotka – B61	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – X1 alebo dokončovač na brožúry – X1) Dve alebo štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
		Dierovacia jednotka – B11	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – X1 alebo dokončovač na brožúry – X1) Štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
		Dierovacia jednotka-BT1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Dve alebo štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm, okrem 203 x 257 mm až 297 x 270 mm) Štyri diery: A3, A4, B4, B5, vlastná veľkosť (257,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm) Napájanie: z dokončovača
		Dierovacia jednotka – BU1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 256 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A5, B4, B5, Vlastná veľkosť (257,0 x 182,0 mm až 297,0 x 432,0 mm) Napájanie: z dokončovača
Dokončovač na brožúry – AC1* * dostupný len pre model iR-ADV DX 8786	(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – AC1.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4, Vlastná veľkosť (182,0 x 210,0 mm až 304,8 x 457,2 mm) Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m2) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m2) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: 3 listy (52 až 105 g/m2) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 656 mm x 623 mm x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník) Hmotnosť: pribl. 60 kg	Multifunkčný profesionálny dierovač B1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – X1, dokončovač na brožúry – X1, dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Pripustná hmotnosť dierovaného papiera: Vedľajšie podávanie: 75 až 256 g/m2 Dierovanie: 75 až 256 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Vedľajšie podávanie: 100 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm Dierovanie: A3, A4, A4R, A5 Podporované nástroje na dierovanie (voliteľné): A4: voľné listy (2 alebo 4 diery), väzba Velo (12 dier), plastový hrebeň (21 dier), dvojité slučka (23 alebo 34 dier), farebná cievka (47 dier) Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Rozmery (Š x H x V): 445 x 795 x 1 040 mm Hmotnosť: 102 kg
Dokončovač so zošivačkou – X1	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m2): Horný zásobník: A4, A5R, B5: 1 500 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listov A6R: 250 listov Stredný zásobník: A4, A5R, B5: 250 listov A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listov SRA3: 30 listov Dolný zásobník: A4, B5 – 2 500 listov (režim kaskádového vkladania), A4, A5R, B5: 1 500 listov, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listov, A6S: 250 listov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 100 listov (52 až 80 g/m2) A3, A4R, B4: 50 listov (52 až 80 g/m2) Zdroj napájania: 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz/2,8 A Rozmery (Š x H x V): 782 mm x 765 mm x 1 040 mm (ak je vytiahnutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 64 kg		



TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Vnútna rezačka na brožúry – A1	(Vyžaduje sa dokončovač na brožúry – X1) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 listov Prijateľná hmotnosť papiera: 60 až 256 g/m ² Rozsah orezania: 2 až 20 mm Prijateľná veľkosť papiera: SRA3, A3, A4, B4, Vlastná veľkosť: 195,0 x 270 mm až 330 x 457,2 mm Zdroj napájania: z dokončovača	HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO Čítačky kariet Iné	Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon. Čítačka kariet na kopírovanie F1 Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet – A4
Rezačka na brožúry F1	(Vyžaduje sa dokončovač na brožúry – W1 PRO) Kapacita brožúr: 10 brožúr (Veľkosť brožúr: A4, 50 listov, 80 g/m ²) Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² , 64 až 300 g/m ² (len titulná strana) Pripustná veľkosť papiera: SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť: 210,0 mm x 279,4 mm až 330,2 mm x 487,7 mm Rozsah orezania: 2 až 28 mm Kapacita orezovania: až 25 listov (skladanie na polovicu: 50 listov) (52 až 80 g/m ²) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov Zdroj napájania: z dokončovača na brožúry – W1 PRO Rozmery: 2 095 x 790 x 1 040 mm (vrátane spoja) Hmotnosť: pribl. 178 kg	MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA Zabezpečenie údajov MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ Príslušenstvo pre tlač	Vertikálny ovládaci panel – J1 Úžitkový zásobník – B1 Súprava príslušenstva na podávanie záložky – B1 Numerická klávesnica – A1 Dokončovací súprava so strieškovou A1
Jednotka na vkladanie dokumentov N1	(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou – X1, dokončovač na brožúry – X1, dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Počet zásobníkov: 2 Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: 200 listov Dolný zásobník: 200 listov Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, pauzovací, kancelársky, dierovaný, hlavičkový, záložkový Pripustná veľkosť papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 182 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm Prijateľná hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Napájanie: 100 – 240V, 50/60 Hz, 1,0 A Rozmery: (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty) Hmotnosť: pribl. 61 kg	Tlač čiarových kódov Ovládač na báze EFI-Fiery Možnosti ovládača na báze EFI-Fiery Systémové príslušenstvo	Súprava medzinárodných písiem PCL A1 SÚPRAVA TLAČIARNE PCL-BD1 SÚPRAVA TLAČIARNE PS-BD1 Súprava na tlač čiarových kódov D1 imagePASS – Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Súprava vyberateľného pevného disku – B6
Jednotka na prehnutie papiera J1	(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou – X1, dokončovač na brožúry – X1, dokončovač so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovač na brožúry – W1 PRO) Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie, skladanie na polovicu Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky Prijateľné veľkosti papiera: skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4 skladanie do tvaru C, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, dvojité paralelné skladanie: A4R Prijateľná hmotnosť papiera: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie na polovicu: 52 až 105 g/m ² Dvojité paralelné skladanie: 52 až 90 g/m ² Výstupná kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Skladanie do tvaru C/harmonikové skladanie do tvaru Z: A4R: pribl. 40 listov Dvojité paralelné skladanie: A4R: pribl. 25 listov s dokončovačom so zošivačkou – X1 alebo dokončovačom na zošívanie chrbtovou väzbou – X1 (celkom) Skladanie do tvaru Z: A3, B4: 70 listov, A4R: 30 listov Skladanie na polovicu: A4R: 30 listov s dokončovačom so zošivačkou – W1 PRO alebo dokončovačom na zošívanie chrbtovou väzbou – W1 PRO (celkom) Skladanie do tvaru Z: A3, B4: 60 listov Skladanie na polovicu: A4R: 50 listov Zdroj napájania: z dokončovača Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm Hmotnosť: pribl. 71 kg	Príslušenstvo na faxovanie ĎALŠIE MOŽNOSTI Príslušenstvo pre prístup Zásobníky na zošívanie	Faxová karta Super G3 – AS1 Dvojlinková faxová karta Super G3 – AS1 Súprava vzdialeného faxu-A1 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1 Rukoväť na prístup k ADF A1 Súprava hlasového navádzania – G1 Súprava hlasovej obsluhy – D1 Zošívanie – P1 Zošívanie P1 Zásobník na zošívanie – X1 Zásobník na zošívanie – Y1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020