

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 8700



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Z NAJSODOBNEJŠO TEHNOLOGIJO DVIGNITE SVOJE ZMOGLJIVOSTI PRODUKCIJE ČRNO-BELEGA TISKANJA NA NOVO RAVEN

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega [konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj IR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 8700

GLAVNA ENOTA		Ločljivost tiskanja (dpi)	1.200 x 1.200
Vrsta	Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3	Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II (standardno), Izbirno: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje*, skeniranje*, pošiljanje*, shranjevanje in izbirno faksiranje* *Ni na voljo za model tiskalnika iR-ADV DX 8700	Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS
Procesor	Procesor Dual Core 1,75 GHz	Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print in Canon Business Print in uniFLOW Online
Nadzorna plošča	Standardno: 10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik Izbirno: 10,4-palčni pokončni barvni LCD-zaslon TFT SVGA na dotik za model MFP		Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM-a	Pisave	Pisave PS: 136 Roman Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andale Mono WT/J/K/S/T ¹ (japonščina/korejščina/ poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo ²
Trdi disk	Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB) Izbirno: 250 GB, 1TB *Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.		¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC – A1. ² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Zrcaljenje trdega diska	Izbirno	Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/hoga, postavitve strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitve tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Povezava vmesnika	Omrežje Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth 4.1 Ostalo Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava); Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja	Operacijski sistem	UFR II: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ali novejša različica) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/ 8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ali novejša različica) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica) Programska oprema McAfee Embedded Control Velja od julija 2019.
Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)	Standardno: 4200 listov 1 x večnamenski pladenj za 100 listov 2 x predal za papir za 1500 listov, 2 x kaseta za papir za 550 listov, Največ: 8860 listov (64 g/m ²)/7700 listov (80 g/m ²) (s POD Deck Lite – C1 ali predalom za papir – E1)	TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	iR-ADV DX 8705: do 105 strani na minuto (A4), do 54 strani na minuto (A3), do 76 strani na minuto (A4R), do 105 strani na minuto (A5R)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	250 listov (s pladnjem za kopiranje – R2) Največ: 5000 listov (način zlaganja velikih naklad je vklopljen s spenjalnikom – W1 PRO ali enoto za ustvarjanje knjižic – W1 Pro)	Hitrost kopiranja	iR-ADV DX 8795: do 95 strani na minuto (A4), do 50 strani na minuto (A3), do 69 strani na minuto (A4R), do 95 strani na minuto (A5R)
Končna obdelava dokumentov	Možnosti: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo, vstavljanje dokumentov, Z-zgib, na pol, C-zgib, cikcak, dvakrat vzporedno, obrezovanje		iR-ADV DX 8786: do 86 strani na minuto (A4), do 44 strani na minuto (A3), do 63 strani na minuto (A4R), do 86 strani na minuto (A5R)
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, prosojnice, nalepke, naluknjani, s tiskalno glavo, z zavihki, prozorni Predala za papir (levo/desno): Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo Kaseti za papir (zgornja/spodnja): Tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo, z zavihki* *Zahteva nastavek za podajanje pregradnih kartonov – B1.	Čas prvega natisa (A4)	Pribl. 2,7 sekunde ali manj
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R, A6R ² , B4, B5, B5R Velikost po meri: od 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm Velikost po meri: od 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm ¹ Podprte teže medijev: več kot 64 g/m ² ² Podprte teže medijev: več kot 91 g/m ² Predala za papir (levo/desno): Standardne velikosti: A4, B5 Kaseti za papir (zgornja/spodnja): Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm	Ločljivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Čas ogrevanja	Večnamenski pladenj: 52 do 256 g/m ² Predala za papir (levo/desno): od 52 do 220 g/m ² Kaseti za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 220 g/m ² Obojestransko: 52 do 220 g/m ² Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje. Po načinu globokega mirovanja: 60 sekund ali manj Po vklopu: 60 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).	Več kopij	Do 9.999 kopij
Mere (Š x G x V)	Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP (s pokončnim zaslonom na dotik): 1170 x 770 x 1252 mm Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP (s ploskim zaslonom na dotik): 670 x 770 x 1185 mm Model tiskalnika iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670 x 770 x 1075 mm	Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Prostor za namestitve (Š x G)	Osnovno: 1533 x 1353 mm (z večnamenskim pladnjem/ odprtim zgornjim desnim pokrovom + odprtim sprednjim pokrovom + pladnjem za kopiranje) Popolna opremljenost: 5068 x 1409 mm (s POD Deck Lite – C1 + enoto za vstavljanje dokumentov – N1 + večnamenskim profesionalnim luknjačem – B1 + enoto za zgibanje papirja – J1 + enoto za knjižice – W1 Pro + enoto za obrezovanje knjižic – F1 + odprtim sprednjim pokrovom glavne enote)	Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Teža	Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP: pribl. 225 kg ¹ , 221 kg ² Model tiskalnika iR-ADV DX 8705/8795/8786: pribl. 201 kg ³ ¹ Vključuje napravo DSDP, izbirni pokončni zaslon na dotik in stekleničko s tonerjem. ² Vključuje napravo DSDP, ploski zaslon na dotik in stekleničko s tonerjem. ³ Vključuje ploski zaslon, pokrov tiskalnika in stekleničko s tonerjem.	Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirnik, zasnova opravlja, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/ pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravi, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik velikosti po meri, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
SPECIFIKACIJE TISKANJA		SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Hitrost tiskanja	iR-ADV DX 8705: do 105 strani na minuto (A4), do 54 strani na minuto (A3), do 76 strani na minuto (A4R), do 105 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 8795: do 95 strani na minuto (A4), do 50 strani na minuto (A3), do 69 strani na minuto (A4R), do 95 strani na minuto (A5R) iR-ADV DX 8786: do 86 strani na minuto (A4), do 44 strani na minuto (A3), do 63 strani na minuto (A4R), do 86 strani na minuto (A5R)	Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] *Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
		Papir za podajalnik dokumentov	največ 250 listov (64 g/m ²) največ 200 listov (80 g/m ²)
		Sprejemljivi izvirniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti
		Podprte velikosti medijev	Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m ² Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m ² *Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m ² .
		Hitrost skeniranja (slike na minuto, ČB/B, A4)	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: do 297,0 x 431,8 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
		Ločljivost skeniranja (dpi)	Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obojestransko skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
		Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 x 600
		Način skeniranja	Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows®7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniraje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online)

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 8700

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA		Omrežna varnost	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)		TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (omreženo/brezžično lokalno omrežje, brezžično lokalno omrežje/brezžično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/ onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/ onemogočanje vmesnika USB), komunikacija ločevanja linij (FAKS G3, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" - preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Imenik			
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 Omrežno skeniranje: do 600 x 600		
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3	Varnost naprave	Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenih delovanj), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (TBD)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvrmik, dve strani knjige, izvirmiki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani	Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU		OKOLJSKE ZAHTEVE	
Največje število linij za povezavo	2	Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Napajanje	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG	Poraba	Največ: pribl. 2.400 W Stanje pripravljenosti: približno 217 W ¹ Način mirovanja: približno 0,9 W ² ¹ Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. ² Način mirovanja s porabo 0,9 W zaradi določenih nastavitev morda ne bo mogoč v vseh okoliščinah.
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)		Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh *Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Poslano v velikosti A4. ² Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.	Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA.m)* Med delovanjem (enostransko) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786/Model tiskalnika: 7,2 B, Kv 0,3 B *Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)		
Hitro izbiranje	Najv. 200		
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj		
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov		
Rezervni pomnilnik	Da		
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1		
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU		POTROŠNI MATERIAL	
Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil)	Kartuša s tonerjem	Črni toner C-EXV 35
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalniki: Windows* 8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3	Toner (ocenjen izkoristek pri 6-% zapolnjenosti)	70.000 strani
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (Z možnostjo: najv. 480 GB)	PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenе datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev	Sledenje in poročanje	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/ Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express* *Če želite več informacij, si oglejte tehnični podatkovni list uniFLOW Online Express/uniFLOW Online.
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI		Orodja za oddaljeno upravljanje	iW Management Console E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine Network ScanGear
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Standardno: Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijawa, slikovna prijawa in prijawa s kodo PIN, prijawa s kartico, prijawa z uporabniškim imenom in geslom, prijawa prek funkcije, mobilna prijawa), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijawa s kodo PIN, prijawa prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijawa s kodo PIN, slikovna prijawa, slikovna prijawa in prijawa s kodo PIN, prijawa s kartico, prijawa s kartico in kodo PIN, prijawa z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijawa s kodo PIN, prijawa prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)	Programska oprema za skeniranje	
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitve za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datote, potrditve številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), preprečevanje skeniranja (koda QR), sledenje dokumentov (varni vodni žig) ¹ Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW	Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov Namestitveni program za naprave NetSpot MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF
		Platforma	
		Upravljanje dokumentov	
		SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY (ZUNANJI)	
		Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
		Ime	imagePASS-Y3 V1.1 (server)
		Ločljivost tiskanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
		Standardni jeziki za opis strani	PCL6, Adobe PostScript 3
		Pomnilnik	8 GB (2 x 4 GB)
		Trdi disk	500 GB SATA
		Procesor	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Sistem	FS350Pro
		Pisave	PS: 138 pisav PCL: 113 pisav



Družina imageRUNNER ADVANCE DX 8700



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Notranja enota za obrezovanje knjižic - A1

(Zahteva enoto za ustvarjanje knjižic - X1)
Kapaciteta pladnja za odpadni material: pribl. 1500 listov
Podprta teža papirja: 60-256 g/m²
Območje obrezovanja: od 2 do 20 mm
Podprta velikost papirja: SRA3, A3, A4, B4,
Velikost po meri: od 195,0 x 270 mm do 330 x 457,2 mm
Napajanje: prek sortirke

Enota za obrezovanje knjižic-F1

(Zahteva enoto za ustvarjanje knjižic - W1 PRO)
Zmogljivost knjižic: 10 knjižic
(velikost knjižic: A4, 50 listov, 80 g/m²)
Podprta teža papirja: 52-256 g/m²,
od 64 do 300 g/m² (samo naslovnica)
Podprte velikosti papirja:
SRA3, A3, A4R, B4, velikost po meri: od 210,0 x 279,4 mm
do 330,2 x 487,7 mm
Območje obrezovanja: od 2 do 28 mm
Kapaciteta obrezovanja: do 25 listov (do 50 listov
prepognjeno po polovici) (od 52 do 80 g/m²)
Kapaciteta pladnja za odpadni material: pribl. 5.000 listov
Napajanje: iz enote za ustvarjanje knjižic - W1 Pro
Mere: 2.095 x 790 x 1.040 mm (s spojem)
Teža: približno 178 kg

Enota za vstavljanje dokumentov - N1

(Zahteva spenjalnik - X1, enoto za knjižice - X1,
spenjalnik - W1 PRO ali enoto za knjižice - W1 PRO)
Število pladnjev: 2
Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):
Zgornji pladenj: 200 listov
Spodnji pladenj: 200 listov
Podprte vrste papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni,
težki, premazani, prozorni, kopirni, naluknjani, s tiskalno
glavo, z zavijki
Podprte velikosti papirja:
SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,
Velikost po meri: od 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm
Podprta teža papirja: 52-256 g/m²
Napajanje: 100-240V, 50/60Hz, 1,0 A
Mere (Š x G x V): 336 x 793 x 1407 mm (priključeno na
napravo: iz širine je izključen pladenj za dokumente)
Teža: približno 61 kg

Enota za zgibanje papirja - J1

(Zahteva spenjalnik - X1, enoto za knjižice - X1,
spenjalnik - W1 PRO ali enoto za knjižice - W1 PRO)
Podprte vrste zgibanja: Z-zgib, C-zgib, cikcak, dvakrat
vzporedno, na pol
Podprta vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, kopirni
Podprte velikosti papirja:
Z-zgib: A3, A4R, B4
C-zgib, cikcak, na pol, dvojni vzporedni zgib: A4R
Podprte teže papirja:
Z-zgib, cikcak, C-zgib, na pol: od 52 do 105 g/m²
Dvojni vzporedni zgib: od 52 do 90 g/m²
Izhodna zmogljivost (za kopirni papir 75 g/m²):
C-zgib/cikcak: A4R: pribl. 40 listov
Dvakrat vzporedno: A4R: pribl. 25 listov
s spenjalnikom - X1 ali sortirko za knjigoveški šiv - X1 (skupno)
Z-zgib: A3, B4: 70 listov, A4R: 30 listov
Na pol: A4R: 30 listov
s spenjalnikom - W1 PRO ali sortirko za knjigoveški šiv -
W1 PRO (skupno)
Z-zgib: A3, B4: 60 listov
Na pol: A4R: 50 listov
Napajanje: prek sortirke
Mere (Š x G x V): 336 x 793 x 1190 mm
Teža: približno 71 kg

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več
informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Bralnik kartic za kopiranje - F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - A4

Ostalo

Pokončna nadzorna plošča - J1
Pomožni pladenj - B1
Nastavek za podajanje pregradnih kartonov - B1
Številka tipkovnica - A1
Komplet za stresanje enote za končno obdelavo - A1

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov

2,5-palčni/250 GB trdi disk -N1
2,5-palčni/1 TB trdi disk - P1
Komplet za zrcaljenje podatkov na trdem disku - J1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL - A1
TISKALNI KOMPLET PCL - BD1
TISKALNI KOMPLET PS - BD1

Tiskanje črtnih kod

Krmilnik, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1
imagePASS - Y3 V1.1

Možnosti krmilnika, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Komplet odstranljivega trdega diska - B6
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - A1
Komplet zaporednega vmesnika - K3
Komplet za povezavo - A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC - E1

Sistemske dodatke

Dodatki za faks

Plošča faksa Super G3 - AS1
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 - AS1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faks - A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja - B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1
Komplet za glasovno upravljanje - G1
Komplet za glasovno upravljanje - D1

Kartuša s sponkami

Spenjalnik - N1
Spenjalnik - P1
Kartuša za sponke - X1
Kartuša za sponke - Y1

Programska oprema in rešitve



Potrdila in združljivost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2020