imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja


PIENIKOKOISET A4-VÄRIMONITOIMILAITTEET*, JOIDEN SUORAVIIVAISET TYÖNKULUT TAKAAVAT NOPEAN JA LAADUKKAAN TULOSTUKSEN JA SKANNAUKSEN.

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output+Management Solution

New to the Line

*DX C357P -malli sisältää ainoastaan tulostimen

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella.

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A4-värilasermonitoimilaite
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi*, skannaus*, lähetys*, tallennus ja valinnainen faksaus* * Ei käytettävissä iR-ADV DX C357P -mallissa (tulostinmalli)
Prosessori	1,75 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti
Kiintolevy	Vakio*: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt) *Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy MUITA OMINAISUUKSIA Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1; Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 650 arkkia 100 arkin monikäyttötaso 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 2 300 arkkia (lisäkasettijalusta AK1)
Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 250 arkkia Enintään: 500 arkkia (nitovalla viimeistelijällä Z1)
Viimeistelyominaisuudet	Vakio: lajittelu, ryhmä Viimeistelijän kanssa: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, kalvo, rei'itetty, Bond-paperi, tarrapaperi, kirjekuori Paperikasetti: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi, kirjekuori*
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 148,0–216,0 x 355,6 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 148–216 x 355,6 mm Paperikasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 60–220 g/m² Kasetit: 60–163 g/m² Kaksipuolinen: 60–163 g/m²
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* (koskee malleja C357i/C257i) * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä. Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* * iR-ADV DX C357i/C257i: aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta) * iR-ADV DX C357P: aika virran kytkemisestä ensimmäisen tulosteen valmistumiseen (ei tulostusvarausta)
Koko (L x S x K)	iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm
Asennustila (L x S)	Perusmalli: 852 x 908 mm (monikäyttötaso avattuna + paperikasetti auki) Täysi kokoonpano: 1 407 x 908 mm (nitovan viimeistelijän Z1 kanssa + monikäyttötaso avattuna + paperikasetti auki)
Paino	iR-ADV DX C357i/C257i: noin 48 kg (väriaineen kanssa) iR-ADV DX C357P: noin 41 kg (väriaineen kanssa)
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus*	iR-ADV DX C357i / DX C357P 35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 61 sivua/min (A5), 23 sivua/min (A6) iR-ADV DX C257i 25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 46 sivua/min (A5), 23 sivua/min (A6) * Yksipuolinen
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus (A4/LTR)	C357i: mv 35 kuvaa/min / 36 kuvaa/min, väri 35 kuvaa/min / 36 kuvaa/min C257i: mv 25 kuvaa/min / 26 kuvaa/min, väri 25 kuvaa/min / 26 kuvaa/min
Tulostustarkkuus (dpi)	600 x 600 – 1 200 x 1 200 (vastaava)
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin liitetyistä laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.
Kirjasimet	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2 *1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

Käyttöjärjestelmä	UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 tai uudempi) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 Mac OS X (10.10 tai uudempi) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi) McAfee Embedded Control Software Helmikuussa 2020
KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus* (mv/väri)	iR-ADV DX C357i 35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 61 sivua/min (A5), 23 sivua/min (A6) iR-ADV DX C257i 25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 46 sivua/min (A5), 23 sivua/min (A6) * Yksipuolinen
Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4, mv/väri)	iR-ADV DX C357i: noin 5,1/6,9 sekuntia tai vähemmän iR-ADV DX C257i: noin 6,9/9,4 sekuntia tai vähemmän
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600, 300 x 600
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Kopiointitummuus	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Vakiotyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)] * Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus tuettuna.
Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	100 arkkia
Hyväksytyt originaalit ja painot	Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri) Huomautus: Käyntikortti: 80–200 g/m² Alkuperäinen leveys pienempi kuin A6, paitsi käyntikortti: 50–128 g/m²
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm Syöttölaitteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5, Mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm
Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)	Lähetys (300 x 300 dpi): enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole käytössä Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 190 Automaattinen värin valinta käytössä: Yksipuolinen skannaus: 50 Kaksipuolinen skannaus: 100 Kopiointi: Skannausnopeuden esivalinta (300 x 600 dpi): Yksipuolinen skannaus: 50 Kaksipuolinen skannaus: 100 Kuvanlaadun esivalinta (600 x 600 dpi): Yksipuolinen skannaus: 30 Kaksipuolinen skannaus: 50
Skannaustarkkuus (dpi)	Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (Push) enintään 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) enintään 600 x 600 Skannaus faksausta varten: jopa 600 x 600
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 Helmikuussa 2020
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online – valinnainen)
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi (iR-ADV DX C357i/C257i)
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Liikennöintiprotokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	(lisävaruste)
Yhteyslinjoja enintään	2 (valinnainen 2. linja)
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetyksen/tallennuksen koko	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 * Lähetetty A4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetyksen keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöintiprotokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	noin 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja käytönvalvonta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*1), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) *1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virustorjunta
Laiteturvallisuus	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus,FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaiheessa)
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset Laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Kopiointi (iR-ADV DX C357i/C257i ja jatkuva skannaus): 575,4 W*1 Tulostus (iR-ADV DX C357P) [lähiverkkotulostus (väritila, kaksipuolinen, kasettisyöttöyksiköllä AK1)]: 488,5 W*1 Valmiustila: noin 40,3 W*1 Lepotila: noin 0,8 W*2 *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Käyttööääni	Äänitaso (LWA, m)* Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB* iR-ADV DX C257i: 49 dB* Valmiustila: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Standardit	Blue Angel
TARVIKKEET	
Värikasetit	C-EXV 55 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen
Väriaine (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	C-EXV 55 -väriaine musta: 23 000 sivua C-EXV 55 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 18 000 sivua
OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Content Delivery System
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF (lisävaruste)
MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
Kasettiyksikkö AE1:	Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Paperikoko: A4, A5R, B5, Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 511 x 508 x 159 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 10 kg
LISÄKASETTIJALUSTA AJ1	Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Materiaalikoko: A4, A5R, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 16 kg
Lisäkasettijalusta AK1	Paperikapasiteetti: 550 arkkia (80 g/m²) x 3 kasettia Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Materiaalikoko: A4, A5R, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 19 kg

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja

TULOSTUSVAIHTOEHDOT*	*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.
Nitova viimeistelijä Z1	Tason kapasiteetti (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkia Paperin paino: 60–220 g/m² Nidontakohta: kulma Nidontakapasiteetti: A4, B5: 30 arkkia (60–105 g/m²) Virtalähde: Pääyksikkö Koko (L x S x K): 555 x 459 x 301 mm (yksikkökoko) Paino: noin 14 kg
LISÄVARUSTEET	
Kortinlukijat	Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi. Kortinlukija F1 magneettikorteille Kortinlukijan kiinnityssarja B5
JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT	
Tulostuksen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
Viivakooditulostus	Viivakoodien tulostuspaketti D1
Järjestelmän lisävarusteet	Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1 Bluetooth LE -yhteyssarja A2 NFC-sarja E1 Sarjaliitäntä K3
Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti AT1 Super G3 2nd Line -faksikortti AT1 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja B1
MUUT LISÄVARUSTEET	
Käytettävyyslisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1
Tarvikkeet	Niittipaketti-P1

Ohjelmistot ja ratkaisut

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · McAfee PROTECTED

Sertifioinnit ja yhteensopivuus

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020