Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357


KOMPAKTNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A4* SO ZJEDNODUŠENÝMI PRACOVNÝMI POSTUPMI NA RÝCHLU A VYSOKOKVALITNÚ TLAČ A SKENOVANIE.

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output+Management Solution

New to the Line

*DX C357P je model iba s tlačiarňou

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilite nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voliteľná funkcia faxu* * Neplatí pre model tlačiarne iR-ADV DX C357P
Procesor	1,75 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca
Pamäť	Štandardná: 3 GB RAM
Jednotka pevného disku	Štandardne*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB), * Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.
Rozhrania na pripojenie	SIE† Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INÉ Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1, Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardná: 650 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Kazeta na 550 listov x 1 Maximálna kapacita 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou – AK1)
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardná: 250 listov Maximálna: 500 listov (s dokončovačom so zošívačkou – Z1)
Možnosti záverečných úprav	Štandard: zakladanie, zoskupovanie S dokončovačom: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, priehľadná fólia, dierovaný, kancelársky, štítok, obálka Kazeta na papier: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, dierovaný, kancelársky, obálka*
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5, Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5, Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 220 g/m2 Kazeta: 60 až 163 g/m2 Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m2
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* (platí pre modely C357i/C257i) * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* * iR-ADV DX C357i/C257i: Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače) * iR-ADV DX C357P: Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravený výtlačok (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 852 x 908 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorenou kazetou na papier) Plná konfigurácia: 1 407 x 908 mm (s dokončovačom so zošívačkou Z1 + vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorenou kazetou na papier)
Hmotnosť	iR-ADV DX C357i/C257i: pribl. 48 kg (vrátane tonera) iR-ADV DX C357P: pribl. 41 kg (vrátane tonera)

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače*	iR-ADV DX C357i/DX C357P 35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6) iR-ADV DX C257i 25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6) * jednostranne
Rýchlosť obojstrannej tlače (A4/LTR)	C357i: BW 35 str./min/36 str./min, CL 35 str./min/36 str./min C257i: BW 25 str./min/26 str./min, CL 25 str./min/26 str./min
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (ekvivalent)
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print a Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT/K/S/T*1 (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov*2 *1 Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1. *2 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control Software K feb. 2020

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania* (čiernobielo/farebne)	iR-ADV DX C357i 35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6) iR-ADV DX C257i 25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6) * Jednostranne
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)	iR-ADV DX C357i: pribl. 5,1/6,9 sekundy alebo menej iR-ADV DX C257i: pribl. 6,9/9,4 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600, 300 x 600
Viaceré kópie	Až 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Štandardný typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)	100 listov
Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebne) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m2 Pôvodná šírka menšia než A6, s výnimkou vizitiek: 50 až 128 g/m2
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5, Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)	Odosielanie (300 x 300 dpi): až do 95/190, ak je automatická voľba farby nastavená na „Vyp.“ Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 190 Automatická voľba farby „Zap.“: Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Kopírovanie: Priorita rýchlosti skenovania (300 x 600 dpi): Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Priorita kvality snímky (600 x 600 dpi): Jednostranné skenovanie: 30 Obojstranné skenovanie: 50
Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) až do 600 x 600 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/ Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/ Server 2016 K feb. 2020
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online – voliteľné)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax (pre iR-ADV DX C357i/C257i)
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ŠPECIFIKÁCIE FAXU	(voliteľná)
Maximálny počet pripojených liniek	2 (2. linka voliteľná)
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *odosiela sa ako A4
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE	
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Pribl. 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE	
Overenie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*1), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) *1 Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie dialkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia režimu Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (vyhodnocuje sa)
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia Heslá na správu zariadenia a správu zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (iR-ADV DX C357i/C257i s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): 575,4 W*1 Tlač (iR-ADV DX C357P) [tlač cez sieť LAN (farebný režim, obojstranne, s kazetovou podávacou jednotkou – AK1) 488,5 W*1 Pohotovostný režim: pribl. 40,3 W*1 Režim spánku: pribl. 0,8 W*2 *1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky *2 V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za všetkých okolností. Typická spotreba energie (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Podľa programu USA Energy Star 3.0
Úrovne hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne): iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB* iR-ADV DX C257i: 49 dB* Pohotovostný režim: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Štandardy	Modrý anjel

SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	Toner C-EXV 55 BK/C/M/Y
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)	TONER C-EXV 55 BK: 23 000 strán TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/
Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Viac informácií nájdete v dokumentoch uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Nástroje na správu na dialku	Konzola na správu iW eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
Softvér na skenovanie	Network ScanGear
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Vydávanie dokumentov	Kofax PowerPDF (voliteľné)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kazetový modul – AE1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, dierovaný, kancelársky Veľkosť papiera: A4, A5R, B5 Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery: (Š x H x V): 511 x 508 x 159 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 10 kg
Kazetová podávacia jednotka – AJ1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, dierovaný, kancelársky Veľkosť papiera: A4, A5R, B5 Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 425 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 16 kg
Kazetová podávacia jednotka – AK1	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2) x 3 kazety Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, dierovaný, kancelársky Veľkosť papiera: A4, A5R, B5 Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 425 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 19 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*	*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.
Dokončovanie so zošívačkou Z1	Kapacita zásobníka (80 g/m2): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m2 Umiestnenie zošívania: roh Kapacita zošívania: A4, B5: 30 listov (60 až 105 g/m2) Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 555 x 459 x 301 mm (veľkosť jednotky) Hmotnosť: pribl. 14 kg
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Čítačky kariet	Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon. Čítačka kariet na kopírovanie F1 Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet B5
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL A1
Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov D1
Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1 Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE Súprava NFC – E1 Súprava sériového rozhrania – K3
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board AT1 Dvojlinková faxová karta Super G3 – AT1 Súprava vzdialeného faxu-A1 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF A1
Spotrebný materiál	Zošívanie P1

Softvér a riešenia

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

ImageRUNNER ADVANCE

Business Canon

McAfee PROTECTED

Certifikácie a kompatibilita

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020