الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Series





New to the Line

تحقيق الكفاءة والتميز في أداء الأعمال بفضل أجهزة ذكية ومتعددة الوظائف بالألوان مقاس A3

خيارات التكوين الرئيسية



وحدة إنهاء الكتيبات - Y1

- درجان سعة 3250 ورقة
- تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- إنتاج كتيبات تصل إلى 20 ورقة وسعة طي التجليد من دون تدبيس تصل إلى 3 ورقات (مقاس A4R/A3)
- تدعم التدبيس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م²) والتدبيس حسب الطلب بمعدل 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم وحدة التثقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثقوب ووحدة التثقيب الداخلية بمعدل 4 ثقوب - (وحدة التثقيب بمعدل 4/2 ثقوب A1 ووحدة التثقيب بمعدل 4 ثقوب A1)



وحدة إنهاء التدبيس - Y1

- درجان سعة 3250 ورقة
- تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم التدبيس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م²) والتدبيس حسب الطلب بمعدل 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم وحدة التثقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثقوب ووحدة التثقيب الداخلية بمعدل 4 ثقوب - (وحدة التثقيب بمعدل 4/2 ثقوب A1 ووحدة التثقيب بمعدل 4 ثقوب A1)



الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه J1

- يفصل النُسخ والمطبوعات والفاكسات
- يضيف درج إخراج داخليًا ثانيًا



وحدة التخزين المرحلي L1

- تنقل الورق إلى وحدة الإنهاء الخارجية



وحدة الإنهاء الداخلية H1

- درجان سعة 545 ورقة
- تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم التدبيس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م²) والتدبيس حسب الطلب بمعدل 40 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم وحدة التثقيب الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 ثقوب ووحدة التثقيب الداخلية بمعدل 4 ثقوب - (وحدة التثقيب الداخلية بمعدل 4/2 ثقوب B1 ووحدة التثقيب الداخلية بمعدل 4 ثقوب B1)



الطراز iR-ADV DX C5735i/C5740i/C5750i/C5760i

الطراز iR-ADV DX (BA) C5740i/C5750i/C5760i



وحدة حامل الورق - F1

- تدعم مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح بين 52 و256 جم/م²
- 2700 ورقة (80 جم/م²)



درج الأداة المساعدة B1

درج النسخ J2



UNIFLOW ONLINE

- اشتراك الشبكة السحابية المستند إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات المستندات والتصوير



IMAGEPASS-P2

PDL	PCL/PS
الذاكرة	4 جيجابايت/500 جيجابايت
النظام	Fiery FS350

- توفر سرعة معالجة كبيرة وجودة صور مذهلة وآلية عمل موفرة للوقت
- طباعة مخصصة مع تنسيق Fiery FreeForm (TM) المدمج للمبتدئين أو مع تنسيقات طباعة البيانات المتغيرة (VDP) المدعومة الرائدة في المجال
- تعمل على تكامل آليات إنتاج المطبوعات مع أنظمة إدارة معلومات (TM) EFI وأنظمة الطباعة عبر شبكة الويب وآليات عمل مرحلة ما قبل الطباعة الشائعة للحصول على طباعة تلقائية شاملة
- تتصل بالمجموعة الكاملة من طرز uniFLOW الاختيارية



قاعدة الورق العادي من النوع Q2

- ترفع الجهاز، لا يلزم وجود دعم للوسائط الإضافية



وحدة تغذية العلبة عالية السعة A1

- تدعم مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح بين 52 و256 جم/م²
- 2,450 ورقة (80 جم/م²)



وحدة تغذية العلبة AM1

- تدعم حتى مقاس A3
- وزن الوسائط يتراوح بين 52 و256 جم/م²
- 2 × 550 ورقة (80 جم/م²)

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكوّن المنتج عبر الإنترنت.

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث تركيبات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.

Canon

المواصفات الفنية

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Series الفئة

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3
الوظائف الأساسية	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري
المعالج	معالج ثنائي النواة 1,75 جيجاهرتز
لوحة التحكم	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة
الذاكرة	القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 4,0 جيجابايت
محرك القرص الصلب	القياسي*: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت)، الاختياري: 250 جيجابايت، 1 تيرابايت *قد يُستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف.
النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب	الاختيارية
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)؛ الاختيارية: NFC، Bluetooth منخفضة الطاقة غير ذلك القياسية: واجهة USB 2.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 3.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 2.0 واحدة (الجهاز)؛ الاختيارية: الواجهة التسلسلية، واجهة التحكم في النسخ
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 1.200 ورقة درج واحد متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علبتا ورق سعة 550 ورقة، الحد الأقصى: 6350 ورقة (مع وحدة تغذية العلبة عالية السعة A1 ووحدة حامل الورق F1)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة إنهاء التدبيس Y1 أو وحدة إنهاء الكتيبات Y1 ودرج النسخ J2)
إمكانات الإنهاء	القياسية: الترتيب، التجميع مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، تدبيس، غرزة تجليد، فتحة مثقبة، تدبيس اقتصادي، تدبيس حسب الطلب
أنواع الوسائط المدعومة	الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، مغلف، استشفاف، سندات، شفاف، ملصقات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، علامات التبويب، أطرف علبة الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، أطرف* * يلزم ملحق وحدة التغذية بالأطرف (القياسي).
أحجام الوسائط المدعومة	الدرج متعدد الأغراض: الحجم القياسي: SRA3، A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: من 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الحجم الحر: من 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الأظرف: COM 10 رقم 10، Monarch، DL، ISO-C5 الحجم المخصص للأظرف: من 98,0 × 98,4 مم إلى 320,0 × 457,2 مم العلبة العلوية: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، A6R، B5 الحجم المخصص: من 98,0 × 148,0 مم إلى 297,0 × 215,9 مم الأظرف: COM10 رقم 10، DL، ISO-C5 العلبة السفلية: الحجم القياسي: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: من 98,0 × 182,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم الأظرف: COM10 رقم 10، Monarch، DL، ISO-C5
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج متعدد الأغراض: 52 إلى 300 جم/م² علبة الورق (العلوية/السفلية): 52 إلى 256 جم/م² الطباعة على الوجهين: من 52 إلى 220 جم/م²
وقت الإحماء	وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* *الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكينه ليعمل على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة).
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 × 722 × 937 مم الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (طُرز BA): 620 × 860 × 937 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: الأساسي: 1083 × 1162 مم (غطاء أيمن مفتوح مع تمديد ملحق الدرج متعدد الأغراض + أذرع علب مفتوحة) المكوّن بالكامل: 1866 × 1162 مم (وحدة إنهاء الكتيبات Y1 عند تمديد درج الإطالة + وحدة حامل الورق F1 + أذرع العلب المفتوحة) الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (طُرز BA): الأساسي: 1083 × 1300 مم (غطاء أيمن مفتوح مع تمديد ملحق الدرج متعدد الأغراض + أذرع علب مفتوحة) المكوّن بالكامل: 1866 × 1300 مم (وحدة إنهاء الكتيبات Y1 عند تمديد درج الإطالة + وحدة حامل الورق F1 + أذرع العلب المفتوحة)
الوزن	الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: حوالى 143 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر [الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (طُرز BA): حوالى 145 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر]
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة (أبيض وأسود/ألوان)	الطراز iR-ADV DX C5760i 60 صفحة في الدقيقة (A4)، 32 صفحة في الدقيقة (A3)، 36 صفحة في الدقيقة (A4R)، 5/60 صفحات في الدقيقة (A5R)، 5/60 صفحات في الدقيقة (A6R) الطراز iR-ADV DX C5750i 50 صفحة في الدقيقة (A4)، 27 صفحة في الدقيقة (A3)، 30 صفحة في الدقيقة (A4R)، 4/50 صفحات في الدقيقة (A5R)، 4/50 صفحات في الدقيقة (A6R) الطراز iR-ADV DX C5740i 40 صفحة في الدقيقة (A4)، 22 صفحة في الدقيقة (A3)، 24 صفحة في الدقيقة (A4R)، 4/40 صفحات في الدقيقة (A5R)، 4/40 صفحات في الدقيقة (A6R) الطراز iR-ADV DX C5735i 35 صفحة في الدقيقة (A4)، 18 صفحة في الدقيقة (A3)، 23 صفحة في الدقيقة (A4R)، 4/35 صفحات في الدقيقة (A5R)، 4/35 صفحات في الدقيقة (A6R)
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	600 × 600، 1200 × 1200
لغات وصف الصفحة	القياسية: UFR II، PCL6، Adobe® PostScript®3™
الطباعة المباشرة	
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	AirPrint وMopria، Google Cloud Print وCanon PRINT Business، وuniFLOW Online تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.
الخطوط	خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: Roman، 93، 10 خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف، Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية*2 *1 مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية مطلوبة. *2 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة.
ميزات الطباعة	الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أغطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طابعة افتراضية
نظام التشغيل	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019، Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019، Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث) PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019، Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث) PPD: Windows® 7/8.1/10، Mac OS X (الإصدار 10.9 أو الأحدث) برنامج McAfee Embedded Control بداية من فبراير 2020
مواصفات النسخ	
سرعة النسخ (أبيض وأسود/ألوان)	الطراز iR-ADV DX C5760i ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A5R، A6R)، ما يصل إلى 32 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A4R) الطراز iR-ADV DX C5750i ما يصل إلى 50 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A5R، A6R)، ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة (A4R) الطراز iR-ADV DX C5740i ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A5R، A6R)، ما يصل إلى 22 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 24 صفحة في الدقيقة (A4R) الطراز iR-ADV DX C5735i ما يصل إلى 35 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A5R، A6R)، ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 23 صفحة في الدقيقة (A4R)
وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4، أبيض وأسود)	الطراز iR-ADV DX C5760i: الكاميرا 4,5/2,9 ثوانٍ أو أقل الطراز iR-ADV DX C5750i: الكاميرا 5,2/3,5 ثوانٍ أو أقل الطراز iR-ADV DX C5740i: الكاميرا 6,1/4,1 ثوانٍ أو أقل الطراز iR-ADV DX C5735i: الكاميرا 7,4/4,9 ثوانٍ أو أقل
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النُّسخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
كثافة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
التكبير	معدل التكبير/التصغير المغير: 25% إلى 400% (بزيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 100% (1:1)، 141%، 200%، 400%
ميزات النسخ	ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، هامش التوثيق، الطباعة والتحقق، الصور السلبية/الإيجابية، تكرار الصور، قوالب مهمة الدمج، الصورة المعكوسة، التخزين في علبة البريد، صورة متراكبة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم حر، وضع اللون، نسخة محفوظة، عينة النسخ
مواصفات المسح الضوئي	
النوع	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين (تلقائي)] * يتم دعم الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية.
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)	ما يصل إلى 200 ورقة
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	السطح الزجاجي: الورق والكتب والأشياء ثلاثية الأبعاد وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 38 إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود، ألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 38 إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود، ألوان)* *أوزان مقبولة لمقاس A6R أو أصغر من 50 إلى 220 جم/م².
أحجام الوسائط المدعومة	حجم المسح الضوئي على السطح الزجاجي: ما يصل إلى 297,0 × 431,8 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B6R الحجم المخصص: 70,0 × 139,7 مم إلى 304,8 × 431,8 مم
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة): أبيض وأسود/ألوان؛ ورق مقاس A4	المسح الضوئي على وجه واحد: 135/135 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 80/80 (600 × 600 نقطة لكل بوصة، نسخ)، المسح الضوئي على الوجهين: 270/270 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 90/160 (600 × 600 نقطة لكل بوصة، نسخ)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	المسح الضوئي للنسخ: 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفع) 600 × 600 (IFAX/WebDAV/FTP/SMB)، (السحب) 600 × 600 المسح الضوئي للفاكس: 600 × 600
مواصفات سحب المسح الضوئي	Colour Network ScanGear2، لكل من TWAIN وWIA نظام التشغيل المدعوم: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
أسلوب المسح الضوئي	المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى العلبة، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online)
أنواع الملفات المدعومة	PDF وEPS وJPEG/TIFF وXPS

المواصفات الفنية

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Series الفئة

مواصفات الإرسال

الوجهة
القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، SMB3.0، FTP، WebDAV، علبة البريد
الاختيارية: فاكس G3 الفائق، فاكس IP

دفتر العناوين
LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)

دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
الدفع: حتى 600 × 600، السحب: حتى 600 × 600

بروتوكول الاتصالات
الملف: FTP (IP/TCP)، SMB3.0 (IP/TCP)، WebDAV
البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: SMTP، POP3

تنسيق الملفات
القياسي: TIFF، JPEG، PDF (ألوان محدودة، صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق السياسة، تحسين للويب، PDF/A-1b، التتبع والتجاوز، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، Office Open XML (Word ،PowerPoint)

ميزات الإرسال العام
تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضوح، نسبة النسخ، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة

مواصفات الفاكس
(اختياري)

أقصى عدد لخطوط الاتصال
2 (الخط الثاني الاختياري)

سرعة المودم
G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية
G3: 14,4 كيلوبت/ثانية

طريقة الضغط
JBIG ،MMR ،MR ،MH

الدقة (نقطة لكل بوصة)
400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)، 200 × 100 (جودة عادية)

حجم الإرسال/الاستقبال
الإرسال: A3، A4، A4R، A5*1، A5R*1، B4*2، B5*2، B5R*1
الاستقبال: A3، B4، A4، A4R، A5R، B5، B5R
*1 يتم الإرسال بمقاس A4
*2 يتم الإرسال بمقاس B4 قصير

ذاكرة الفاكس
ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)

الاتصال السريع
الحد الأقصى 200

اتصالات/وجهات المجموعة
الحد الأقصى 199 اتصالاً

البث المتتالي
الحد الأقصى 256 عنوانًا

النسخ الاحتياطي للذاكرة
نعم

ميزات الفاكس
اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1

مواصفات التخزين

علبة البريد (العدد المعتمد)
1100 علبة وارد خاصة بالمستخدم،
علبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة،
50 علبة وارد للفاكس السري
تخزين 10000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى

المساحة المتقدمة
بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV
كمبيوتر العميل المدعوم: Windows® 8.1/10
الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3

المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة
القياسية: 16 جيجابايت (مع الخيار: 480 جيجابايت بحد أقصى)

ميزات المساحة المتقدمة:
مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التدقيق الأمن من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة

المواصفات الأمنية

المصادقة والتحكم في الوصول
مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)

أمان المستند
أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW*1)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائيًا)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration)، أمان العلبة (حماية علبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيدين، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)
*1 بازم uniFLOW / uniFLOW Online

أمان الشبكة
TLS 1.3، IPSec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN سلكية)، تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، منع تنفيذ الملفات المخزنة في العلبة المتقدمة للطباعة متعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني

أمان الجهاز
حماية بيانات محرك القرص الصلب (تشفير بيانات محرك القرص الصلب (التحقق من صحة FIPS140-2)، إزالة استبدال بيانات محرك القرص الصلب، قفل محرك القرص الصلب)، تهيئة محرك القرص الصلب القياسي، الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، وظيفة إخفاء سجل المهمة، حماية سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف، التحقق من سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التدخل في وقت التشغيل)، الامتثال للمعيار IEEE2600.2 (شهادة المعايير العامة) (قيد التقييم)

إدارة الأجهزة وتدقيقها
كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان

المواصفات البيئية

بيئة التشغيل
درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية
الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%

مصدر الطاقة
220 - 240 فولت، 50/60 هرتز، 6 أمبير

معدل استهلاك الطاقة
الحد الأقصى: حوالي 1800 وات
نسخ (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين): حوالي 1015 وات*1
وضع الاستعداد: حوالي 62,4 وات *1
وضع السكون: حوالي 0,8 وات*2
*1 القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة
*2 لا تتوفر قيمة 0,8 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*:
الطراز iR-ADV DX C5760i: 0,86 كيلووات في الساعة (الطراز BA: 0,84 كيلووات في الساعة)
الطراز iR-ADV DX C5750i: 0,71 كيلووات في الساعة (الطراز BA: 0,68 كيلووات في الساعة)
الطراز iR-ADV DX C5740i: 0,59 كيلووات في الساعة (الطراز BA: 0,58 كيلووات في الساعة)
الطراز iR-ADV DX C5735i: 0,45 كيلووات في الساعة
* وفقًا لبرنامج USA Energy Star 3.0

مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان)
مستوى طاقة الصوت (LWA، m)
الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد)
الطراز iR-ADV DX C5760i: 6,6 بل*، كيلوفولت/0,3 بل*
(الطراز BA: 6,7 بل*، كيلوفولت/0,3 بل*)
الطراز iR-ADV DX C5750i: 6,5 بل*، كيلوفولت/0,3 بل*
(الطراز BA: 6,5 بل*، كيلوفولت/0,3 بل*)
الطراز iR-ADV DX C5740i: 6,4 بل*، كيلوفولت/0,3 بل*
(الطراز BA: 6,5 بل*، كيلوفولت/0,3 بل*)
الطراز iR-ADV DX C5735i: 6,3 بل*، كيلوفولت/0,3 بل*
*القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)

ضغط الصوت (LpAm)
وضع المتفرج:
الوضع النشط (أبيض وأسود/ألوان) (على وجه واحد)
الطراز iR-ADV DX C5760i: 54 ديسيبل*/54 ديسيبل*
(الطراز BA: 54 ديسيبل*/55 ديسيبل*)
الطراز iR-ADV DX C5750i: 52 ديسيبل*/53 ديسيبل*
(الطراز BA: 52 ديسيبل*/53 ديسيبل*)
الطراز iR-ADV DX C5740i: 52 ديسيبل*/52 ديسيبل*
(الطراز BA: 53 ديسيبل*/53 ديسيبل*)
الطراز iR-ADV DX C5735i: 51 ديسيبل*/51 ديسيبل*
وضع الاستعداد
الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 ديسيبل*
الطراز iR-ADV DX C5740i: 27 ديسيبل*
الطراز iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (الطراز BA): 24 ديسيبل*
* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)

المعايير
شهادة Blue Angel (الطرازان C5735i وBA فقط)

المواد المستهلكة

خراطيش مسحوق الحبر
مسحوق الحبر C-EXV 51 باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر
مسحوق الحبر C-EXV 51L باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر

إنتاجية مسحوق الحبر (المقدرة عند معدل تغطية 5%)
مسحوق الحبر C-EXV 51 باللون الأسود: 69000 صفحة
مسحوق الحبر C-EXV 51 باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 60000 صفحة
مسحوق الحبر C-EXV 51L باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 26000 صفحة

المواد المستهلكة
خرطوشة التدبيس P1
خرطوشة التدبيس - Y1

إدارة البرامج والطباعة
للحصول على معلومات مفصلة يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.canon-europe.com/business/

التتبع وإعداد التقارير
(ULM) Universal Login Manager
برنامج uniFLOW Online Express*
* للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى uniFLOW Online Express uniFLOW Online

أدوات الإدارة عن بُعد
برنامج iW Management Console
الصيانة الإلكترونية
نظام تسليم المحتوى

برنامج المسح الضوئي
Network ScanGear

النظام الأساسي
MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف)

إدارة المستندات
Kofax Power PDF (اختياري)

مواصفات وحدة التحكم FIERY PRINT (المضمنة)
للاطلاع على المواصفات والخيارات الكاملة، تفضل بزيارة موقع Canon الإلكتروني

الاختيارية/القياسية
اختيارية في كل الطرُز

الاسم
imagePASS-P2 الإصدار 1.1 (مضمن)

دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
600 × 600، 1200 × 1200

لغة (لغات) وصف الصفحة
PCL6 ،Adobe PS3

الذاكرة
4 جيجابايت (ذاكرة واحدة سعة 4 جيجابايت)

محرك القرص الصلب
SATA سعة 500 جيجابايت

سرعة المعالج
Intel Pentium G4400 (3,3 جيجاهرتز)

النظام
FS350

خيارات الإمداد بالورق
سعة الورق: 2 × 550 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية

وحدة تغذية العلبة AM1
حجم الورق:
A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R
الحجم المخصص: من 98,0 × 182,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم
وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م²
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 620 × 700 × 251 مم (في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)
الوزن: حوالي 22,5 كجم

Canon

المواصفات الفنية

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Series الفئة

وحدة تغذية العلبة عالية السعة A1
سعة الورق: 2,450 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية
حجم الورق: A4
وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م²
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 620 × 700 × 251 مم (في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)
الوزن: حوالى 30,0 كجم

وحدة حامل الورق - F1
سعة الورق: 2700 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، ملون، معاد تدويره، ثقيل، مثقوب مسبقًا
مقاس الورق: A4، B5
وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م²
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 344 × 630 × 440 مم (في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)
الوزن: حوالى 31 كجم

خيارات الإخراج*
*قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع/حجم الورق.

الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه J1
سعة الدرج (بوزن 80 جم/م²)
الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B5: 100 ورقة
SRA3، A3، B4، A4R، BSR: 50 ورقة
الدرج السفلي (الدرج القياسي): A4، A5، A5R، A6R، B5: 250 ورقة
SRA3، A3، B4، A4R، BSR: 100 ورقة
وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م²
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 420 × 407 × 76 مم
الوزن: حوالى 0,7 كجم

درج النسخ J2
السعة (بوزن 80 جم/م²):
A4، A5، A5R، A6R، B5: 100 ورقة
SRA3، A3، B4، A4R، BSR: 75 ورقة
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 442 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة)
الوزن: 0,5 كجم

وحدة الإنهاء الداخلية H1
سعة الدرج (بوزن 80 جم/م²):
الدرج العلوي: SRA3، A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R: 45 ورقة
الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5: 500 ورقة،
SRA3، A3، B4، A4R، B5R: 250 ورقة،
A6R: 30 ورقة
الأظرف: 10 ورقات
وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م²
موضع التدبيس: جانبي، مزدوج
سعة التدبيس:
A4، B5: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²)
A3، A4R، B4: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م²)
التدبيس الاقتصادي:
A3، A4، B4، B5: 5 ورقات (52 إلى 64 جم/م²)
4 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²)
3 ورقات (82 إلى 105جم/م²)
التدبيس حسب الطلب: 40 ورقة (80 جم/م²)
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 585 × 525 × 225 مم
(عند تمديد درج الإطالة)
الوزن: حوالى 8,6 كجم

وحدة إنهاء التدبيس - Y1
(تلزم وحدة التخزين المرحلي L1)
سعة الدرج (بوزن 80 جم/م²):
الدرج العلوي: A4، A5، A5R، A6R، B5: 250 ورقة،
SRA3، A3، B4، A4R، B5R: 125 ورقة
الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5: 3000 ورقة
SRA3، A3، B4، A4R، B5R: 1500 ورقة،
A6R: 250 ورقة
الأظرف: Monarch 30 ورقة، COM10 رقم 10، DL، ISO-C5:
100 ورقة
وزن الورق:
الدرج العلوي: من 52 إلى 256 جم/م²،
الدرج السفلي 52 إلى 300 جم/م²
موضع التدبيس: جانبي، مزدوج
سعة التدبيس:
A4، B5: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²)
A3، A4R، B4: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م²)
التدبيس الاقتصادي:
A3، A4: 5 ورقات (52 إلى 64 جم/م²)
4 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²)
3 ورقات (82 إلى 105جم/م²)
تدبيس حسب الطلب: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1142 مم (عند تمديد درج الإطالة)
الوزن: حوالى 31 كجم

وحدة إنهاء الكتيبات - Y1
(تلزم وحدة التخزين المرحلي L1)
(بما في ذلك مواصفات التدبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التدبيس Y1 المذكورة أعلاه).
حجم ورق غرزة التجليد: A3، A4R، B4
سعة تدبيس غرزة التجليد: 20 ورقة × 10 مجموعات (من 52 إلى 81,4 جم/م²) (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يصل وزنها من 52 إلى 256 جم/م²)
سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس: ما يصل إلى 3 ورقات (52 إلى 105 جم/م²)
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 × 623 × 1142 مم (عند تمديد درج الإطالة)
الوزن: حوالى 57 كجم

وحدة التثقيب الداخلية بمعدل 4/2 ثقوب B1
(تلزم وحدة الإنهاء الداخلية H1)
ثقبان أو أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م²
حجم الورق المثقوب المقبول: ثقبان: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R
أربعة ثقوب: A3، A4
مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء

وحدة التثقيب الداخلية B1 بمعدل 4 ثقوب
(تلزم وحدة الإنهاء الداخلية H1)
أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م²
الحجم المقبول للورق المثقوب:
أربعة ثقوب: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R
مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء

وحدة الثقب بمعدل 4/2 ثقوب A1
(تلزم وحدة إنهاء التدبيس - Y1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - Y1)
ثقبان أو أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م²
الحجم المقبول للورق المثقوب:
ثقبان: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R
أربعة ثقوب: A3، A4
مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء

وحدة الثقب بمعدل 4 ثقوب A1
(تلزم وحدة إنهاء التدبيس - Y1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - Y1)
أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب: 52 إلى 300 جم/م²
الحجم المقبول للورق المثقوب:
أربعة ثقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R
مصدر الطاقة: من وحدة الإنهاء

ملحقات الأجهزة

وحدات قراءة البطاقات
تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل.
قارئ بطاقات النسخ F1
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة - B7

غير ذلك
ملحق التغذية بورق علامات التبويب - F1
درج الأداة المساعدة B1
وحدة التخزين المرحلي L1
لوحة مفاتيح رقمية - A1

الخيارات الأمنية

أمان البيانات
مجموعة النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب - J1
محرك القرص الصلب 2,5 بوصات/250 جيجابايت - N1
محرك القرص الصلب 2,5 بوصات/1 تيرابايت - P1

خيارات النظام ووحدة التحكم

ملحقات الطباعة
مجموعة خطوط PCL الدولية A1

طباعة الرموز الشريطية
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1

وحدة التحكم القائمة على EFI-Fiery
imagePASS-P2 الإصدار 1.1

ملحقات النظام
مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1
مجموعة الواجهة التسلسلية - K3
مجموعة التوصيل - A2 لتقنية Bluetooth منخفضة الطاقة
مجموعة NFC - E1

ملحقات الفاكس
لوحة فاكس G3 الفائقة - AS1
لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفائقة - AS1
مجموعة الفاكس عن بُعد A1
مجموعة توسعة فاكس IP B1

خيارات أخرى

ملحقات إمكانية الوصول
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1
مجموعة الإرشاد الصوتي - G1
مجموعة التشغيل الصوتي - D1

البرامج والحلول

شهادات الاعتماد والتوافق

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح لشركة Canon Europa N.V.