

ZVÝŠTE EFEKTIVITU SVOJHO PODNIKU POMOCOU INTELIGENTNÝCH FAREBNÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ FORMÁTU A3



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - Y1

- 2 zásobníky, kapacita na 3 250 listov
- Rohové a dvojitě zošívání až 50 listov (80 g/m²)
- Vytváření brožur až z 20 listov a kapacita na sedlové skládání bez zošívání až 3 listy (A3/A4R)
- Podporuje ekologické zošívání 4 listov (80 g/m²) a zošívání na vyžádání 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje volitelné vnitřní dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovače typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)

DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - Y1

- 2 zásobníky, kapacita na 3 250 listov
- Rohové a dvojitě zošívání až 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje ekologické zošívání 4 listov (80 g/m²) a zošívání na vyžádání 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje volitelné vnitřní dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovače typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)

VNÚTORNÝ 2-CESTNÝ ZÁSOBNÍK - J1

- Oddeľuje kópie, výtlačky a faxy
- Pridáva druhý vnútorný výstupný zásobník

TLMIACA PRECHODOVÁ JEDNOTKA - L1

- Presúva papier do externého dokončovača

VNÚTORNÝ DOKONČOVAČ - H1

- 2 zásobníky, kapacita na 545 listov
- Rohové a dvojitě zošívání až 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje ekologické zošívání 4 listov (80 g/m²) a zošívání na vyžádání 40 listov (80 g/m²)
- Podporuje volitelné vnitřní dierovače typu 2/4 a 4 - (vnitřní dierovač typu 2/4 - B1 a vnitřní dierovač typu 4 - B1)

KAZETOVÁ PŘECHODOVÁ JEDNOTKA - AM1

- Podpora až do formátu A3
- Hmotnost médií 52 - 256 g/m²
- 2 x 550 listov (80 g/m²)

KAZETOVÁ PŘECHODOVÁ JEDNOTKA S VYSOKOU KAPACITOU A1

- Podporuje formát A4
- Hmotnost médií 52 - 256 g/m²
- 2 450 listov (80 g/m²)

OBYČAJNÝ PODSTAVEC Q2

- Služí na zvýšení zariadenia bez rozšírenia o ďalšie médiá

uniFLOW online

- Predplátne na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov

ÚŽITKOVÝ ZÁSOBNÍK - B1

KOPÍROVACÍ ZÁSOBNÍK - J2

JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA PAPIERA F1

- Podporuje formát A4
- Hmotnost médií 52 - 256 g/m²
- 2 700 listov (80 g/m²)

ir-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i

ir-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA)

IMAGEPASS - P2

PDL • PCL/PS

PAMĚŤ • 2 GB/500 GB

SYSTÉM • Fiery FS200

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy
- Personalizovaná tlač vďaka zabudovanej základnej technológii Fiery FreeForm (TM) alebo podpore popredných formátov na tlač premenných údajov (VDP)
- Integrácia produkčných tlačových procesov so systémami na správu informácií EFI (TM), systémami na tlač z webu a obľúbenými procesmi na predbežné spracovanie v záujme kompletnej automatizácie postupu
- Komunikuje s kompletnou paletou voliteľných modulov uniFLOW

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5700

HLAVNÁ JEDNOTKA		Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3	Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business, a uniFLOW Online
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu		Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Procesor	1,75 GHz procesor Dual Core		Pisma PS: 136 Roman
Ovládaci panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)	Pisma	Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 pisma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), pisma na tlač čiarových kódov ²
Pamäť	Štandardná: 4,0 GB RAM		¹ Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1.
Jednotka pevného disku	Štandardne*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB), voľiteľne: 250 GB, 1 TB		² Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.
Zrkadlová jednotka pevného disku	Voľiteľné	Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INE Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania	Operačný systém	UFR!l: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control Software Platné k februáru 2020
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardne: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Kazety na 550 listov x 2 Maximálna kapacita 6 350 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou - A1 + jednotkou zásobníka papiera - F1)	ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA	iR-ADV DX C5760i: až 60 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R)
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)	Štandardne: 250 listov Maximálne: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - Y1 alebo dokončovačom na brožúry - Y1 a kopírovacím zásobníkom - J2)	Rýchlost kopírovania (čiernobielo/farebne)	iR-ADV DX C5750i: až 50 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)
Možnosti záverečných úprav	Štandard: zakladanie, zoskupovanie S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie		iR-ADV DX C5740i: až 40 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 24 str./min (A4R)
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, pauzovací, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, hlavičkový, záložkový, obálka Kazeta na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok (štandardný).	Čas do výstupu prvej kópie (A4, čb./fareb.)	iR-ADV DX C5735i: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 18 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Lubovoľná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM 10 ě10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,4 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: COM10 ě10, DL, ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 182,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 ě10, Monarch, DL, ISO-C5	Rozlíšenie kopírovania (dpi)	iR-ADV DX C5760i: Pribl. 2,9/4,5 sekundy alebo menej
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)	Viaceré kópie	iR-ADV DX C5750i: Pribl. 4,9/7,4 sekundy alebo menej
Rozmery (Š x H x V)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): 620 x 860 x 937 mm	Hustota kopírovania	600 x 600
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Základná konfigurácia: 1 083 x 1 162 mm (otvorený pravý kryt s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorené zásuvky kaziet) Plná konfigurácia: 1 866 x 1 162 mm (dokončovač na brožúry - Y1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom + jednotka zásobníka papiera - F1 + otvorené zásuvky kaziet)	Zväčšenie	Až 999 kópií
Hmotnosť	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: pribl. 143 kg vrátane tonera [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): pribl. 145 kg vrátane tonera]	Funkcie kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE			Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	iR-ADV DX C5760i: 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60/5 str./min (A5R), 60/5 str./min (A6R) iR-ADV DX C5750i: 50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50/4 str./min (A5R), 50/4 str./min (A6R) iR-ADV DX C5740i: 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40/4 str./min (A5R), 40/4 str./min (A6R) iR-ADV DX C5735i: 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35/4 str./min (A5R), 35/4 str./min (A6R)	Rozlíšenie kopírovania (dpi)	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200	Viaceré kópie	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Jazyky popisu obrazoviek	Štandard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Hustota kopírovania	600 x 600
		Zväčšenie	Až 999 kópií
		Funkcie kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
			Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
			Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
		ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - DADF* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
		Typ	* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
		Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)	až 200 listov
		Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 (čiernobiely, farebný) Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 (čiernobiely, farebný) * Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m2.
		Podporované formáty médií	Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm
		Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiely/farebný; A4)	Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie), Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
		Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600
		Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
		Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)



TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5700

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA	
Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600, typ Pull až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (s obmedzenou farebnosťou, kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán
ŠPECIFIKÁCIE FAXU	(voliteľná)
Maximálny počet pripojených liniek	2 (2. linka voliteľná)
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹⁾ , A5R ¹⁾ , B4, B5 ²⁾ , B5R ¹⁾ Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹⁾ Odosiela sa ako A4 ²⁾ Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielať (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE	
Poštová schránka (podporovaný počet)	1 100 používateľských poštových schránok, 1 priechodok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 Štandardne: 16 GB (s možnosťou: max. 480 GB)
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	
Funkcie rozšíreného priestoru:	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE	
Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW ¹⁾), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechodok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielenia údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielenia e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielenia z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ¹⁾ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW ¹⁾), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechodok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielenia údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielenia e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielenia z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia režimu Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (vyhodnocuje sa)

Správa zariadení a audit

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE
PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

Spotreba energie

Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 5 %)

Spotrebný materiál

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie

Platforma

Správa dokumentov

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE
NA BÁZE FIERY (INTEGROVANÉ)

Voliteľné/štandardné

Názov

Rozlíšenie tlače (dpi)

Jazyky popisu strany

Pamäť

Jednotka pevného disku

Rýchlosť procesora

Systém

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE
PAPIERA

Kazetová podávacia jednotka
- AM1

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A

Maximálna: pribl. 1 800 W
Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 1 015 W^{*1}
Pohotovostný režim: pribl. 62,4 W^{*1}
Režim spánku: pribl. 0,8 W^{*2}

^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
^{*2} Hodnotu 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.

Typická spotreba energie (TEC)¹⁾:
iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (model BA: 0,84 kWh)
iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (model BA: 0,68 kWh)
iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (model BA: 0,58 kWh)
iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh

¹⁾ Podľa programu USA Energy Star 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA, m)
Aktívny režim (čiernobiele/farebné) (jednostranne)
iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
(model BA: 6,7 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B*
(model BA: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*
(model BA: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B*

Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)

Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (čiernobiele/farebné) (jednostranne)
iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB*
(model BA: 54 dB*/55 dB*)
iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB*
(model BA: 52 dB*/53 dB*)
iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB*
(model BA: 53 dB*/53 dB*)
iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB*

Pohotovostný režim
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB*
iR-ADV DX C5740i: 27 dB*
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (model BA): 24 dB*

^{*} Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Blue Angel (iba model C5735i & BA)

Toner C-EXV 51 BK/C/M/Y

Toner C-EXV 51L C/M/Y

Toner C-EXV 51 BK: 69 000 strán
Toner C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 strán
Toner C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 strán

Zošívanie P1
Zásobník na zošívanie - Y1

Blížšie informácie nájdete na našej webovej lokalite
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):
uniFLOW Online Express*

^{*} Viac informácií nájdete v dokumentoch
[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

Konzola na správu iW
eMaintenance
Content Delivery System
Network ScanGear
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Kofax Power PDF (voliteľné)

Kompletné technické údaje a voliteľné možnosti nájdete na stránke Canon.

Voliteľné u všetkých modelov

imagePASS-P2 V1.1 (integrované)

600 x 600, 1200 x 1200

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m2)

Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hľavičkový

Veľkosť papiera:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Vlastná veľkosť: 98,0 x 182,0 mm až 304,8 x 457,2 mm

Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery: (S x H x V): 620 x 700 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)

Hmotnosť: pribl. 22,5 kg



TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou A1	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obýčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavíčkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 620 x 700 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 30,0 kg	Dokončovač na brožúry - Y1	(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku - L1) (Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - Y1.) Veľkosť papiera zošívania chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4 Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m2) (vrátane 1 strany obálky 52 až 256 g/m2) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m2) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 637 mm x 623 mm x 1 142 mm (ak je vysunutý vysúvací zásobník) Hmotnosť: pribl. 57 kg
Jednotka zásobníka papiera - F1	Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obýčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 31 kg	Vnútrotný dierovač typu 2/4 - B1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - H1) Dve alebo štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2 Priateľná veľkosť papiera na dierovanie: dve diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*	*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.	Vnútrotný dierovač typu 4 - B1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - H1) Štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
Vnútrotný 2-cestný zásobník - J1	Kapacita zásobníka (80 g/m2) Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 420 x 407 x 76 mm Hmotnosť: pribl. 0,7 kg	Jednotka dierovača typu 2/4 - A1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - Y1 alebo dokončovač na brožúry - Y1) Dve alebo štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
Kopírovací zásobník - J2	Kapacita (80 g/m2): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: 0,5 kg	Jednotka dierovača typu 4 - A1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - Y1 alebo dokončovač na brožúry - Y1) Štyri diery Priateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m2 Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
Vnútrotný dokončovač - H1	Kapacita zásobníka (80 g/m2): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 500 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov Obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2 Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m2) A3, A4R, B4: 30 listov (52 až 90 g/m2) Zošívanie bez spíniek (ECO): A3, A4, B4, B5: 5 listov (52 až 64 g/m2) 4 listy (65 až 81,4 g/m2) 3 listy (82 až 105 g/m2) Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m2) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 585 x 525 x 225 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 8,6 kg	HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon. Čítačka kariet na kopírovanie F1 Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie B7
Dokončovač so zošivačkou - Y1	(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku - L1) Kapacita zásobníka (80 g/m2): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A6R: 250 listov Obálky: Monarch 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov Hmotnosť papiera: Horný zásobník: 52 až 256 g/m2, Dolný zásobník: 52 až 300 g/m2 Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m2) A3, A4R, B4: 30 listov (52 až 90 g/m2) Zošívanie bez spíniek (ECO): A3, A4: 5 listov (52 až 64 g/m2) 4 listy (65 až 81,4 g/m2) 3 listy (82 až 105 g/m2) Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m2) Rozmery (Š x H x V): 637 mm x 623 mm x 1 142 mm (ak je vysunutý vysúvací zásobník) Hmotnosť: pribl. 31 kg	Čítačky kariet	Príslušenstvo na podávanie záložky - F1 Úžitkový zásobník - B1 Tlmiača prechodová jednotka - L1 Numerická klávesnica - A1
		Iné	
		MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA	
		Zabezpečenie údajov	Súprava na zrkadlenie jednotiek pevných diskov-J1 2,5-palcový/250 GB pevný disk - N1 2,5-palcový/1 TB pevný disk - P1
		MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
		Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL A1
		Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov D1
		Ovládač na báze EFI-Fiery	imagePASS-P2 V1.1
		Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1 Súprava sériového rozhrania - K3 Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE Súprava NFC - E1
		Príslušenstvo na faxovanie	Faxová karta Super G3 - AS1 Dvojlinková faxová karta Super G3 - AS1 Súprava vzdialeného faxu-A1 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1
		ĎALŠIE MOŽNOSTI	
		Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF A1 Súprava hlasového navádzania - G1 Súprava hlasovej obsluhy - D1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020