طابعات ليزر أحادية الوظيفة سريعة وجديرة بالثقة ومتصلة



i-SENSYS LBP230 Series الفئة

تم تصميم الفئة i-SENSYS LBP230 Series من Canon للشركات الصغيرة أو الأفراد، وتوفر طباعة سريعة وجديرة بالثقة بالأبيض والأسود.





تعزيز كفاءة آلية العمل

نقدم سرعات الطباعة بالأبيض والأسود بمعدل 33 إلى 38 صفحة في الدقيقة مقاس A4 في الفئة Canon إنتاجية قصوى مع الطباعة على الوجهين كميزة قياسية.

حماية المستندات والأجهزة

تمنع وظيفة الطباعة المؤمّنة برقم تعريف شخصي إصدار المستندات الحساسة تلقائيًا (LBP236dw فقط)

البقاء على اتصال أينما كنت

يعني الاتصال بالهاتف المحمول أنه يمكنك الطباعة بسهولة أينما كنت، إما من خلال تطبيق AirPrint (لنظام التشغيل ناOsanon PRINT (لنظام التشغيل (iOS) أو Android).

البقاء على اتصال أينما كنت

Canon





LBP236dw

LBP233dw

•	•	PCL لغة الطابعة
•		لغة الطابعة PostScript
38 صفحة في الدقيقة	33 صفحة في الدقيقة	سرعة طباعة مقاس A4
شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة العرض
•		طباعة مؤمّنة برقم التعريف الشخصي
•	•	الطباعة على الوجهين
•	•	الإتصال اللاسلكي



الفنية

المواصفات

مح ك الطابعة سرعة الطباعة

طريقة الطباعة . جودة الطباعة وقت الإحماء وقت خروج أول صفحة كمية المطبوعات الموصى بها شهريًّا دورة التشغيل هوامش الطباعة

> معالجة الوسانط وحدة إدخال الورق (القياسية)

ميزات الطباعة المتقدمة

وحدة إخراج الورق أنواع الوسانط

الميزات العامة متطلبات الطاقة معدل استهلاك الطاقة

لوحة التحكم

:LBP236dw

LBP233dw: على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)

طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة

> 750 - 4000 صفحة شيريًا 80000 صفحة

:LBP236dw الطباعة الأمنة AirPrint :iOS، تطبيق AirPrint :iOS

علبة ورق سعة 250 ورقة ب ورق عدد الأغراض سعة 100 ورقة

ما يصل إلى 900 ورقة

150 ورقة ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق مغلف، ملصقات، بطاقات بريد، أظرف

لتاريخ مند الإعراض: 4.4 مـ 6.5 لـ (مـني) 6.54 tatement «Executive «Letter «Legal «B5 »6.6 في 6.4 م. 6.4 الم.4 Statement «Executive» «Letter «Legal «B6 »6.6 PFICIO» «DEFICIO» (DFFICIO» «DEFICIO» (DFFICIO» (DFICIO» (DFIC علبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م²

«GLGL «M-OFFICIO «B-OFFICIO «OFFICIO »Letter «Legal «A4

صنة - الحد الأدنى 210 × 279,4 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم

220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)

ضغط الصوت!: الوضع النشط: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع²

طاقة الصوت1: الوضع النشط: 68 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع² 401 مم × 373 مم × 250 مم

حوالي 9,5 كجم ر في دورة. درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة منوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكاثف)

ر المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، الزرار، لوحة مفاتيح رفعية مكونة من 10 مفاتيح

LDE-250UW. على وجه واحد: ما بمصل إلى 38 صفحة في التُقِيّة (مقاس A5) ما يصل إلى 31,6 صفحة في الدَقِيّة (مقاس A5 - منظر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 31,9 صور في الدَقِيّة (مقاس A4)

على وب و رسيد على بهي ان المسلمة في الدقيقة (مقاس A5 منظر طبيعي) ما يصل إلى 28.5 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 28.7 صور في الدقيقة (مقاس A4)

حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالى: 5,5 ثوانٍ أو أقل

5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين

المنا المام عميين Canon Print حسين Mopria عنصانة الطباعة Canon Print المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in LBP233dw:

المات المات

علبة ورق سعة 550 ورقة

وحدة إدخال الورق (الاختيارية) الحد الأقصى لسعة إدخال الورق

أحجام الوسانط

أوزان الوسانط

الطباعة على الوجهين

مستوى الضوضاء

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) بينة التشغيل

وحدة التحكم سرعة المعالج

الذاكرة التخزين

الواجهة وإمكانية الاتصال بروتوكول الشبكة

إدارة البرامج والطابعة

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة

خراطيش الحبر المتكاملة

الطباعة: WSD/IPPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP: الطباعة الإدارة: SNMPv3 ،SNMPv1 (بروتوكول IPv4 وIPv6)

الأمان: IPSec ،TLS1.3 ، تصفية عناوين SNMPv3 ،IEEE802.1X ،Mac/IP ، تصفية

PS خط 136 ، PCL خط 45 :LBP236dw PCL خط :LBP233dw

الفئة i-SENSYS LBP230 Series

Adobe® PostScript3 «PCL6 «³PCL 5e «UFRII :LBP236dw PCL6 «³PCL 5e «UFRII :LBP233dw

USB 2.0 ناتق السرعة، 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T ا 802.11b/g/n لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر

800 ميجاهرنز × 2

1 جيجابايت

الخان (IPSec :TLS: نصفية عاوين Mac/IP (المسقية عاوين Mec/IP (IPPS/HTTPS) SSL الأمان (لاسلكي): الأمان (لاسلكي): الإصلام TKIP/AES)WPA-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK (TKIP/AES)WPA2-PSK وضع نقطة الوصول: AES)WPA2-PSK)

> و اجهة المستخدم البعيدة (RUI)، دارة معرف القسم،

اراز معرف النسب، ذائة شائة سحوق الطبر، كبيرة من الأجهزة كبيرة من الأجهزة الصيافة الأكبرونية؛ يتم نظام التشغيص عن بُعد المنصح في الطابعة خدمات المسيانة الإكترونية عن بُعد، مثل فراءة الحادات والإدارة التلقائية المواد المستهاكة والتشخيصات

/ Server® 2016 / Server® 2019 / Windows® 8.1 / Windows® 10

Server® 2012 / Server® 2012R2 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.11 والإصدارات الأحدث 4Linux

خرطوشة الحبر 057 (3100 صفحة⁶)⁶ خرطوشة الحبر 057H (10000 صفحة⁶)

وحدة تغذية العلبة - AH1

[1] مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقًا للمعيار 9296 ISO

الملحقات / الخيارات العناصر

(2) غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقًا للمعيار PSO 7779

اقا برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.

التوزيع عبر الويب فقط

اقا استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752

 الطابعة مزودة بخراطيش البدء (اللون الأسود: 1500 صفحة) [7] وفقًا للإصدار 3.0 من برنامج ®US ENERGY STAR.





تفاصيل المنتج:

اس المنتج	رمز الزميق	رمز EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

الملحقات:

رمز EAN	رمؤ المزنيق	اسم المنتج
4549292092769	0732A033BA	وحدة تغذية العلبة - AH1

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزنبق	رمز EAN
الغرطوشة 057	3009C002AA	4549292136258
الغرطوشة H 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe canon-europe.com

إصدار اللغة العربية حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح لشركة ...Canon Europa N.V

