

HURTIGE, DRIFTSSIKRE OG TILSLUTTEDE SORT/HVID- ENKELTFUNKTIONS- LASERPRINTERE



i-SENSYS LBP230-serien

Canon i-SENSYS LBP230-serien er designet til små virksomheder eller enkeltpersoner og leverer hurtige og driftssikre sort/hvid-print.

Øg effektiviteten i workflowet

A4 sort/hvid-printhastigheder på 33-38 sider/min. i Canon i-SENSYS LBP230-serien leverer maksimal produktivitet med dobbeltsidet print som standard.

Beskyt dokumenter og enheder

Sikker pinkodefunktionalitet forhindrer, at følsomme dokumenter frigives automatisk (kun LBP236dw).



ØG EFFEKTIVITETEN
I WORKFLOWET



OPRETHOLD
FORBINDELSEN,
UANSET HVOR I ER



BESKYT
DOKUMENTER OG
ENHEDER

Oprethold forbindelsen, uanset hvor I er

Mobil tilslutning betyder, at I nemt kan printe, uanset hvor I er – enten via Canons PRINT Business-app, AirPrint (iOS) eller Mopria (Android).

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



LBP233dw



LBP236dw

Printersprog PCL	●	●
Printersprog PostScript		●
A4-printhastighed	33 sider/min.	38 sider/min.
Skærm	LCD med 5 linjer	LCD med 5 linjer
Sikkert PIN-print		●
Dupleksprint	●	●
Trådløs tilslutning	●	●

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP230-serien

PRINTENHED		CONTROLLER	
Printhastighed	LBP236dw: Enkeltsidet: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 63,1 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltsidet: Op til 31,9 ipm (A4) LBP233dw: Enkeltsidet: Op til 33 sider/ minut (A4) Op til 52,5 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltsidet: Op til 28,7 sider/min. (A4) Sort/hvid-laserprint Op til 1200 × 1200 dpi Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart Ca.: 5,5 sekunder eller mindre 750 til 4.000 sider pr. måned	Processorhastighed 800 MHz × 2 Hukommelse 1 GB Lagring Printersprog LBP236dw: UFRIL, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript3 LBP233dw: UFRIL, PCL 5e ³ , PCL6 Skrifttyper LBP236dw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper LBP233dw: 45 PCL-skrifttyper Interface og tilslutningsmuligheder USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP(64/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES) Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraffænsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X-version 10.11 og nyere Linux ⁴	
Printmetode		Software- og printeradministration	
Printkvalitet		Operativsystemkompatibilitet	
Opvarmningstid		FORBRUGSSTOFFER	
FPOT (First Page Out Time – tid til første print)		Alt-i-én-patroner	Patron 057 (3.100 sider ⁵) Patron 057 (10.000 sider ⁵) ⁶
Anbefalet månedlig printvolumen		TILBEHØR/FUNKTIONER	
Arbejdscyklus	80.000 sider	Artikler	Cassette Feeding Module-AH1
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre		
Avancerede printfunktioner	LBP236dw: Sikkert print iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app LBP233dw: iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app		
MEDIAHÅNDTERING			
Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalbakke		
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette		
Maks. papirkapacitet	Op til 900 ark		
Papir-output	150 ark		
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter		
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm.		
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 163 g/m ²		
Dobbeltsidet print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format – Min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²		
GENERELLE FUNKTIONER			
Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)		
Strømforsbrug	Maks: ca. 1330 W Standby: ca. 9 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): LBP236dw: 0,33 kWh/uge (230 V) ⁷ LBP233dw: 0,33 kWh/uge (230 V) ⁷ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		
Støjniveau	Lydtryk: I drift: 54 dB Standby: Lydløs ² Lydeffekt: I drift: 68 dB Standby: Lydløs ²		
Mål (B × D × H)	401 mm × 373 mm × 250 mm		
Vægt	Ca. 9,5 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)		
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster		

**PRODUKTDETALJER:**

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

TILBEHØR:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAMN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 057	3009C002AA	4549292136258
Patron 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021