

ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Σειρά i-SENSYS LBP230

Σχεδιασμένη για μικρές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, η Σειρά Canon i-SENSYS LBP230 προσφέρει ταχύτητα και αξιοπιστία για ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Ενίσχυση της αποδοτικότητας των ροών εργασίας

Οι ταχύτητες ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4 στη Σειρά Canon i-SENSYS LBP230 φτάνουν τις 33-38 σελίδες ανά λεπτό, προσφέροντας μέγιστη παραγωγικότητα, με εκτύπωση διπλής όψης στον στάνταρ εξοπλισμό.

Προστασία εγγράφων και συσκευών

Η λειτουργία PIN ασφάλειας αποτρέπει την αυτόματη αποδέσμευση ευαίσθητων εγγράφων (μόνο για το μοντέλο LBP236dw)



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΣΕ ΕΠΑΦΗ, ΟΠΟΥ
ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σε επαφή, όπου κι αν βρίσκεστε

Χάρη στη συνδεσιμότητα με φορητές συσκευές, μπορείτε να εκτυπώνετε άνετα από οπουδήποτε - είτε μέσω της εφαρμογής Canon PRINT Business είτε μέσω AirPrint (iOS) ή Mopria (Android).

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



LBP233dw



LBP236dw

Γλώσσα εκτυπωτή PCL	●	●
Γλώσσα εκτυπωτή PostScript		●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	33 σελ./λεπτό	38 σελ./λεπτό
Οθόνη	LCD 5 γραμμών	LCD 5 γραμμών
Ασφαλής εκτύπωση μέσω PIN		●
Εκτύπωση διπλής όψης	●	●
Ασύρματη συνδεσιμότητα	●	●

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

LBP236dw:
Μονή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (A4)
Έως 63,1 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 31,9 εκ./λεπτό (A4)

LBP233dw:
Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4)
Έως 52,5 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 28,7 εκ./λεπτό (A4)

Μέθοδος εκτύπωσης

Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

Ποιότητα εκτύπωσης

Έως 1.200 x 1.200dpi

Χρόνος προθέρμανσης

Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Περ.: 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

750-4.000 σελίδες ανά μήνα

Φόρτος εργασίας

80.000 σελίδες

Περιθώρια εκτύπωσης

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

LBP236dw:
Ασφαλής εκτύπωση
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
LBP233dw:
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Εισόδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 250 φύλλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

Εισόδος χαρτιού (προαιρετικά)

Συρτάρι 550 φύλλων

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

Έως 900 φύλλα

Έξοδος χαρτιού

150 φύλλα

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χαρτί με επιχρίσμα, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):
A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Βάρη υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m²

Εκτύπωση διπλής όψης

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape)
Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm
60 έως 120g/m²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγ.: Περ. 1.330W
Αναμονή: περ. 9W
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,9W
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):
LBP236dw: 0,33kWh/εβδομάδα (230V) ¹⁾
LBP233dw: 0,33kWh/εβδομάδα (230V) ¹⁾
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Επίπεδο θορύβου

Ηχητική πίεση:
Λειτουργία: 54dB
Αναμονή: Αθόρυβο²⁾

Ηχητική ισχύς:
Λειτουργία: 68dB
Αναμονή: Αθόρυβο²⁾

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

401mm x 373mm x 250mm

Βάρος

Περ. 9,5kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

Πίνακας ελέγχου

LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πληκτρα, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πληκτρων

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή

800MHz x 2

Μνήμη

1GB

Αποθήκευση

Γλώσσες εκτυπωτή

LBP236dw: UFRIL, PCL 5e³⁾, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFRIL, PCL 5e³⁾, PCL6

Γραμματοσειρές

LBP236dw: 45 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
LBP233dw: 45 γραμματοσειρές PCL

Επικοινωνία και διασύνδεση

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
Κατάσταση υποδομής:
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
Κατάσταση σημείου πρόσβασης:
WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.11 ή νεότερη Linux⁴⁾

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Κασέτα 057 (3.100 σελίδες)⁵⁾
Κασέτα 057H (10.000 σελίδες)⁵⁾

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Ολα-σε-Ενα»

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

Σημειώσεις:

- 1) Αναφερόμενη εκπομπή εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- 2) Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- 3) Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- 4) Διατίθεται μόνο μέσω Web
- 5) Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- 6) Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα (Μαύρο: 1.500 σελίδες)
- 7) Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1	0732A033BA	4549292092769

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 057	3009C002AA	4549292136258
Κασέτα 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2021